

FreeBSD Porter's Handbook

Projeto de Documentação do FreeBSD

FreeBSD Porter's Handbook

por

Revisão: [53681](#)

2019-12-11 23:15:29 por dbaio.

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Projeto de Documentação do FreeBSD

Copyright

Redistribution and use in source (XML DocBook) and 'compiled' forms (XML, HTML, PDF, PostScript, RTF and so forth) with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code (XML DocBook) must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer as the first lines of this file unmodified.
2. Redistributions in compiled form (transformed to other DTDs, converted to PDF, PostScript, RTF and other formats) must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.



Importante

THIS DOCUMENTATION IS PROVIDED BY THE FREEBSD DOCUMENTATION PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FREEBSD DOCUMENTATION PROJECT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS DOCUMENTATION, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

FreeBSD is a registered trademark of the FreeBSD Foundation.

UNIX is a registered trademark of The Open Group in the United States and other countries.

Sun, Sun Microsystems, Java, Java Virtual Machine, JDK, JRE, JSP, JVM, Netra, OpenJDK, Solaris, StarOffice, SunOS and VirtualBox are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the United States and other countries.

Many of the designations used by manufacturers and sellers to distinguish their products are claimed as trademarks. Where those designations appear in this document, and the FreeBSD Project was aware of the trademark claim, the designations have been followed by the "™" or the "®" symbol.

Índice

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Introdução | 1 |
| 2. Criando um Novo Port | 3 |
| 3. Port Rápido | 5 |
| 3.1. Escrevendo o Makefile | 5 |
| 3.2. Escrevendo os Arquivos de Descrição | 6 |
| 3.3. Criando o Arquivo Checksum | 8 |
| 3.4. Testando o Port | 8 |
| 3.5. Verificando o Port com portlint | 9 |
| 3.6. Enviando o Novo Port | 9 |
| 4. Port Lento | 11 |
| 4.1. Como as Coisas Funcionam | 11 |
| 4.2. Obtendo os Fontes Originais | 12 |
| 4.3. Modificando o Port | 12 |
| 4.4. Patching | 13 |
| 4.5. Configurando | 16 |
| 4.6. Manipulando a Entrada do Usuário | 16 |
| 5. Configurando o Makefile | 17 |
| 5.1. O Código Fonte Original | 17 |
| 5.2. Nomeando | 17 |
| 5.3. Categorização | 25 |
| 5.4. Os Arquivos de Distribuição | 31 |
| 5.5. MAINTAINER | 53 |
| 5.6. COMMENT | 54 |
| 5.7. Licenças | 55 |
| 5.8. PORTSCOUT | 63 |
| 5.9. Dependências | 64 |
| 5.10. Ports Slaves e MASTERDIR | 69 |
| 5.11. Páginas de Manual | 70 |
| 5.12. Arquivos de Informação | 70 |
| 5.13. Opções do Makefile | 71 |
| 5.14. Especificando o Diretório de Trabalho | 87 |
| 5.15. Manipulando Conflitos | 88 |
| 5.16. Instalando Arquivos | 89 |
| 5.17. Use BINARY_ALIAS para Renomear Comandos Em Vez de Aplicar Patch na Compilação | 92 |
| 6. Considerações Especiais | 95 |
| 6.1. Staging | 95 |
| 6.2. Bibliotecas Empacotadas (Bundled) | 96 |
| 6.3. Bibliotecas Compartilhadas | 97 |
| 6.4. Ports com Restrições de Distribuição ou Preocupações Legais | 98 |
| 6.5. Mecanismos de Compilação | 100 |
| 6.6. Usando o GNU Autotools | 109 |
| 6.7. Usando o GNU gettext | 109 |
| 6.8. Usando Perl | 110 |
| 6.9. Usando o X11 | 113 |
| 6.10. Usando o GNOME | 115 |
| 6.11. Componentes GNOME | 117 |
| 6.12. Usando o Qt | 121 |
| 6.13. Usando o KDE | 125 |
| 6.14. Usando o LXQt | 131 |
| 6.15. Usando Java | 132 |
| 6.16. Aplicações Web, Apache e PHP | 135 |
| 6.17. Usando Python | 138 |
| 6.18. Usando Tcl/Tk | 140 |
| 6.19. Usando Ruby | 141 |
| 6.20. Usando SDL | 141 |
| 6.21. Usando wxWidgets | 142 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.22. Usando Lua | 146 |
| 6.23. Usando iconv | 147 |
| 6.24. Usando o Xfce | 148 |
| 6.25. Usando Bancos de Dados | 150 |
| 6.26. Iniciando e Parando Serviços (com scripts rc) | 151 |
| 6.27. Adicionando Usuários e Grupos | 153 |
| 6.28. Ports que Dependem dos Fontes do kernel | 154 |
| 6.29. Bibliotecas Go | 154 |
| 6.30. Arquivos Shell Completion | 154 |
| 7. Flavors | 155 |
| 7.1. Uma Introdução aos Flavors | 155 |
| 7.2. Usando FLAVORS | 155 |
| 7.3. USES=php e Flavors | 158 |
| 7.4. USES=python e Flavors | 159 |
| 8. Práticas Avançadas de pkg-plist | 161 |
| 8.1. Alterando o pkg-plist Baseado em Variáveis Make | 161 |
| 8.2. Diretórios Vazios | 162 |
| 8.3. Arquivos de Configuração | 162 |
| 8.4. Lista de Pacotes Estática versus Dinâmica | 163 |
| 8.5. Criação Automatizada da Lista de Pacotes | 163 |
| 8.6. Expandindo a Lista de Pacotes com Keywords | 164 |
| 9. pkg-* | 171 |
| 9.1. pkg-message | 171 |
| 9.2. pkg-install | 174 |
| 9.3. pkg-deinstall | 174 |
| 9.4. Mudando os nomes dos pkg-* | 174 |
| 9.5. Fazendo uso de SUB_FILES e SUB_LIST | 175 |
| 10. Testando o Port | 177 |
| 10.1. Executando make describe | 177 |
| 10.2. Portlint | 177 |
| 10.3. Ferramentas do Ports | 177 |
| 10.4. PREFIX e DESTDIR | 177 |
| 10.5. Poudriere | 179 |
| 11. Atualizando um Port | 187 |
| 11.1. Usando o Subversion para Criar Patches | 188 |
| 11.2. UPDATE e MOVED | 189 |
| 12. Segurança | 191 |
| 12.1. Por Que Segurança é Tão Importante | 191 |
| 12.2. Corrigindo Vulnerabilidades de Segurança | 191 |
| 12.3. Mantendo a Comunidade Informada | 192 |
| 13. O Que Fazer e Não Fazer | 197 |
| 13.1. Introdução | 197 |
| 13.2. WRKDIR | 197 |
| 13.3. WRKDIRPREFIX | 197 |
| 13.4. Diferenciando Sistemas Operacionais e Versões de OS | 197 |
| 13.5. Escrevendo Algo Depois do <code>bsd.port.mk</code> | 198 |
| 13.6. Uso de Declarações <code>exec</code> em Wrapper Scripts | 198 |
| 13.7. Faça as Coisas Racionalmente | 199 |
| 13.8. Respeite Ambos CC e CXX | 199 |
| 13.9. Respeite CFLAGS | 199 |
| 13.10. Logs de Compilação Detalhados | 200 |
| 13.11. Feedback | 200 |
| 13.12. <code>README.html</code> | 200 |
| 13.13. Marcando um Port não Instalável com a variável <code>BROKEN</code> , <code>FORBIDDEN</code> ou <code>IGNORE</code> | 200 |
| 13.14. Considerações Arquitetônicas | 202 |
| 13.15. Marcando um Port para Remoção com <code>DEPRECATED</code> ou <code>EXPIRATION_DATE</code> | 203 |
| 13.16. Evite o Uso do Construtor <code>.error</code> | 203 |
| 13.17. Uso de <code>sysctl</code> | 203 |

| | |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| 13.18. Atualizando Distfiles | 203 |
| 13.19. Uso de Padrões POSIX | 204 |
| 13.20. Miscelânea | 204 |
| 14. Um Exemplo de Makefile | 207 |
| 15. Ordem das Variáveis nos Makefiles de Port | 209 |
| 15.1. Bloco PORTNAME | 209 |
| 15.2. Bloco PATCHFILES | 210 |
| 15.3. Bloco MAINTAINER | 210 |
| 15.4. Bloco LICENSE | 210 |
| 15.5. Mensagens Genéricas BROKEN/IGNORE/DEPRECATED | 211 |
| 15.6. O Bloco de Dependências | 211 |
| 15.7. Flavors | 212 |
| 15.8. USES e USE_x | 212 |
| 15.9. Variáveis Padrão bsd.port.mk | 212 |
| 15.10. Opções e Assistentes | 212 |
| 15.11. O Restante das Variáveis | 213 |
| 15.12. Os Targets | 213 |
| 16. Mantendo-se Atualizado | 215 |
| 16.1. FreshPorts | 215 |
| 16.2. A interface Web para o Repositório do Código Fonte | 215 |
| 16.3. A Lista de Discussão de Ports do FreeBSD | 215 |
| 16.4. O Cluster de Compilação de Ports do FreeBSD | 215 |
| 16.5. Portscout: o Scanner de Distfile de Ports do FreeBSD | 216 |
| 16.6. O Sistema de Monitoramento de Ports do FreeBSD | 216 |
| 17. Usando Macros USES | 217 |
| 17.1. Uma introdução ao USES | 217 |
| 17.2. 7z | 217 |
| 17.3. ada | 217 |
| 17.4. autoreconf | 218 |
| 17.5. blaslapack | 218 |
| 17.6. bdb | 218 |
| 17.7. bison | 219 |
| 17.8. cargo | 219 |
| 17.9. charsetfix | 219 |
| 17.10. cmake | 219 |
| 17.11. compiler | 219 |
| 17.12. cpe | 220 |
| 17.13. cran | 220 |
| 17.14. desktop-file-utils | 221 |
| 17.15. desthack | 221 |
| 17.16. display | 221 |
| 17.17. dos2unix | 221 |
| 17.18. drupal | 221 |
| 17.19. fakeroot | 221 |
| 17.20. fam | 222 |
| 17.21. firebird | 222 |
| 17.22. fonts | 222 |
| 17.23. fortran | 222 |
| 17.24. fuse | 222 |
| 17.25. gem | 222 |
| 17.26. gettext | 222 |
| 17.27. gettext-runtime | 222 |
| 17.28. gettext-tools | 223 |
| 17.29. ghostscript | 223 |
| 17.30. gl | 223 |
| 17.31. gmake | 223 |
| 17.32. gnome | 224 |
| 17.33. go | 226 |

| | |
|-------------------------------|-----|
| 17.34. gperf | 227 |
| 17.35. grantlee | 227 |
| 17.36. groff | 227 |
| 17.37. gssapi | 228 |
| 17.38. horde | 228 |
| 17.39. iconv | 229 |
| 17.40. imake | 229 |
| 17.41. kde | 229 |
| 17.42. kmod | 229 |
| 17.43. lha | 229 |
| 17.44. libarchive | 230 |
| 17.45. libedit | 230 |
| 17.46. libtool | 230 |
| 17.47. linux | 230 |
| 17.48. localbase | 232 |
| 17.49. lua | 233 |
| 17.50. lxqt | 233 |
| 17.51. makeinfo | 233 |
| 17.52. makeself | 233 |
| 17.53. mate | 233 |
| 17.54. meson | 234 |
| 17.55. metaport | 234 |
| 17.56. mysql | 234 |
| 17.57. mono | 234 |
| 17.58. motif | 235 |
| 17.59. ncurses | 235 |
| 17.60. ninja | 235 |
| 17.61. objc | 235 |
| 17.62. openal | 235 |
| 17.63. pathfix | 235 |
| 17.64. pear | 236 |
| 17.65. perl5 | 236 |
| 17.66. pgsqll | 236 |
| 17.67. php | 236 |
| 17.68. pkgconfig | 238 |
| 17.69. pure | 238 |
| 17.70. pyqt | 238 |
| 17.71. python | 240 |
| 17.72. qmail | 240 |
| 17.73. qmake | 240 |
| 17.74. qt | 240 |
| 17.75. qt-dist | 240 |
| 17.76. readline | 241 |
| 17.77. samba | 241 |
| 17.78. scons | 241 |
| 17.79. shared-mime-info | 241 |
| 17.80. shebangfix | 242 |
| 17.81. sqlite | 244 |
| 17.82. ssl | 244 |
| 17.83. tar | 245 |
| 17.84. tcl | 245 |
| 17.85. terminfo | 246 |
| 17.86. tk | 246 |
| 17.87. uidfix | 246 |
| 17.88. uniquefiles | 246 |
| 17.89. varnish | 246 |
| 17.90. webplugin | 246 |
| 17.91. xfce | 247 |

| | |
|------------------------------------------------------|-----|
| 17.92. xorg | 247 |
| 17.93. xorg-cat | 248 |
| 17.94. zip | 249 |
| 17.95. zope | 249 |
| 18. Valores <code>__FreeBSD_version</code> | 251 |
| 18.1. Versões do FreeBSD 13 | 251 |
| 18.2. Versões do FreeBSD 12 | 256 |
| 18.3. Versões do FreeBSD 11 | 264 |
| 18.4. Versões do FreeBSD 10 | 277 |
| 18.5. Versões do FreeBSD 9 | 287 |
| 18.6. Versões do FreeBSD 8 | 294 |
| 18.7. Versões do FreeBSD 7 | 306 |
| 18.8. Versões do FreeBSD 6 | 312 |
| 18.9. Versões do FreeBSD 5 | 317 |
| 18.10. Versões do FreeBSD 4 | 326 |
| 18.11. Versões do FreeBSD 3 | 329 |
| 18.12. Versões do FreeBSD 2.2 | 330 |
| 18.13. FreeBSD 2 Antes das Versões 2.2-RELEASE | 331 |

Lista de Tabelas

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.1. Exemplos de DISTVERSION e de Derivações PORTVERSION | 18 |
| 5.2. Exemplos de Nomes de Pacotes | 24 |
| 5.3. Atalhos para Macros MASTER_SITE_* | 34 |
| 5.4. Macros Mágicas de MASTER_SITES | 35 |
| 5.5. USE_GITHUB Descrição | 36 |
| 5.6. USE_GITLAB Descrição | 42 |
| 5.7. Lista de Licenças Predefinidas | 55 |
| 5.8. USE_* | 67 |
| 6.1. Variáveis para ports que usam o configure | 100 |
| 6.2. Variáveis para ports que usam o cmake | 101 |
| 6.3. Variáveis que os usuários podem definir para compilações com cmake | 101 |
| 6.4. Variáveis que os Usuários Podem Configurar para Compilar cargo | 103 |
| 6.5. Variáveis para ports que usam o meson | 107 |
| 6.6. Variáveis Somente Leitura para Ports Que Usam Perl | 111 |
| 6.7. Variáveis para Ports Que Usam X | 113 |
| 6.8. Componentes GNOME | 117 |
| 6.9. Componentes Macro do GNOME | 118 |
| 6.10. Componentes Legados do GNOME | 119 |
| 6.11. Componentes Obsoletos: Não Use | 120 |
| 6.12. Variáveis Fornecidas aos Ports Que Usam o Qt | 121 |
| 6.13. Componentes da Biblioteca Qt Disponíveis | 121 |
| 6.14. Componentes Disponíveis da Ferramenta Qt | 123 |
| 6.15. Componentes Disponíveis de Plugin Qt | 123 |
| 6.16. Argumentos Possíveis para USES= qmake | 124 |
| 6.17. Variáveis para Ports Que Usam o qmake | 124 |
| 6.18. Componentes Disponíveis do KDE | 125 |
| 6.19. Componentes disponíveis do LXQt | 131 |
| 6.20. Variáveis Que Podem ser Definidas por Ports Que Usam Java | 132 |
| 6.21. Variáveis Fornecidas para Ports que Usam Java | 132 |
| 6.22. Constantes definidas para os ports que usam Java | 133 |
| 6.23. Variáveis para Ports Que Usam o Apache | 135 |
| 6.24. Variáveis Úteis para Portar Módulos do Apache | 135 |
| 6.25. Variáveis úteis para Ports que usam Python | 138 |
| 6.26. Assistentes do Módulo de Dependências do Python | 139 |
| 6.27. As variáveis read only muito úteis para Ports que usam Tcl/Tk | 140 |
| 6.28. Variáveis Úteis para Ports Que Usam Ruby | 141 |
| 6.29. Variáveis Somente Leitura Seleccionadas para Ports Que Usam Ruby | 141 |
| 6.30. Variáveis para Seleccionar as Versões do wxWidgets | 143 |
| 6.31. Versões Disponíveis do wxWidgets | 143 |
| 6.32. Especificações de Versão do wxWidgets | 143 |
| 6.33. Variáveis para seleccionar as versões preferidas do wxWidgets | 143 |
| 6.34. Componentes wxWidgets Disponíveis | 143 |
| 6.35. Tipos de Dependências wxWidgets Disponíveis | 144 |
| 6.36. Tipos de Dependência Padrão do wxWidgets | 144 |
| 6.37. Variáveis definidas para ports que usam wxWidgets | 145 |
| 6.38. Valores Legais para WX_CONF_ARGS | 146 |
| 6.39. Variáveis Definidas para Ports Que Usam Lua | 146 |
| 6.40. Banco de Dados de Macros USES | 150 |
| 6.41. Caminhos dos arquivos shell completion | 154 |
| 11.1. Prefixos de Atualização de Arquivos do Subversion | 189 |
| 17.1. Componentes Disponíveis do X.Org | 247 |
| 18.1. Valores do __FreeBSD_version para o FreeBSD 13 | 251 |
| 18.2. Valores do __FreeBSD_version para o FreeBSD 12 | 256 |
| 18.3. Valores do __FreeBSD_version para o FreeBSD 11 | 264 |
| 18.4. Valores do __FreeBSD_version para o FreeBSD 10 | 277 |
| 18.5. Valores do __FreeBSD_version para o FreeBSD 9 | 287 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 18.6. Valores do <code>__FreeBSD_version</code> para o FreeBSD 8 | 294 |
| 18.7. Valores do <code>__FreeBSD_version</code> para o FreeBSD 7 | 306 |
| 18.8. Valores do <code>__FreeBSD_version</code> para o FreeBSD 6 | 312 |
| 18.9. Valores do <code>__FreeBSD_version</code> para o FreeBSD 5 | 317 |
| 18.10. Valores do <code>__FreeBSD_version</code> para o FreeBSD 4 | 326 |
| 18.11. Valores do <code>__FreeBSD_version</code> para o FreeBSD 3 | 329 |
| 18.12. Valores do <code>__FreeBSD_version</code> para o FreeBSD 2.2 | 330 |
| 18.13. Valores do <code>__FreeBSD_version</code> para o FreeBSD 2 de antes da 2.2-RELEASE | 331 |

Lista de Exemplos

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1. Criando um <code>.diff</code> para um Novo Port | 9 |
| 3.2. Criando um <code>.shar</code> para um Novo Port | 10 |
| 4.1. Aplicando um Patch para uma Versão Específica do FreeBSD | 15 |
| 4.2. Aplicando Opcionalmente um Patch | 15 |
| 4.3. Usando <code>EXTRA_PATCHES</code> Com um Diretório | 16 |
| 5.1. Usando <code>pkg-version(8)</code> para comparar versões. | 18 |
| 5.2. Usando <code>DISTVERSION</code> | 19 |
| 5.3. Usando <code>DISTVERSION</code> Quando a Versão Começa com uma Letra ou um Prefixo | 19 |
| 5.4. Usando <code>DISTVERSION</code> Quando a Versão Contém Letras Significando “alpha”, “beta” ou “pre-release” | 19 |
| 5.5. Não use <code>DISTVERSION</code> Quando a Versão Contém Letras que Significam "Nível de Patch" | 20 |
| 5.6. Derivando <code>PORTVERSION</code> Manualmente | 31 |
| 5.7. Derivar <code>DISTNAME</code> a partir de <code>PORTVERSION</code> | 32 |
| 5.8. Caso Exótico 1 | 33 |
| 5.9. Caso Exótico 2 | 33 |
| 5.10. Uso Simples de <code>USE_GITHUB</code> | 36 |
| 5.11. Uso Mais Completo de <code>USE_GITHUB</code> | 37 |
| 5.12. Uso de <code>USE_GITHUB</code> com <code>DISTVERSIONPREFIX</code> | 37 |
| 5.13. Usando <code>USE_GITHUB</code> Quando o Upstream Não Usa Versões | 37 |
| 5.14. Usando <code>USE_GITHUB</code> para Acessar um Commit Entre Duas Versões | 38 |
| 5.15. Uso de <code>USE_GITHUB</code> com Vários Arquivos de Distribuição | 40 |
| 5.16. Uso de <code>USE_GITHUB</code> com Vários Arquivos de Distribuição Usando <code>GH_TUPLE</code> | 40 |
| 5.17. Como Usar <code>USE_GITHUB</code> com Submodulos Git? | 41 |
| 5.18. Uso Simples de <code>USE_GITLAB</code> | 43 |
| 5.19. Uso Mais Completo de <code>USE_GITLAB</code> | 43 |
| 5.20. Uso de <code>USE_GITLAB</code> com Vários Arquivos de Distribuição | 45 |
| 5.21. Uso de <code>USE_GITLAB</code> com Vários Arquivos de Distribuição Usando <code>GL_TUPLE</code> | 46 |
| 5.22. Uso Simplificado de <code>MASTER_SITES:n</code> com Um Arquivo Por Site | 48 |
| 5.23. Uso Simplificado de <code>MASTER_SITES:n</code> com Mais de Um Arquivo Por Site | 49 |
| 5.24. Uso Detalhado de <code>MASTER_SITES:n</code> no <code>MASTER_SITE_SUBDIR</code> | 50 |
| 5.25. Uso Detalhado de <code>MASTER_SITES:n</code> com Vírgula, Vários Arquivos, Vários Sites e Vários Subdiretórios | 50 |
| 5.26. Uso Detalhado de <code>MASTER_SITES:n</code> com SourceForge (SF) | 52 |
| 5.27. Uso Simplificado de <code>MASTER_SITES:n</code> com <code>PATCH_SITES</code> | 52 |
| 5.28. Uso Mais Simples, Licenças Predefinidas | 55 |
| 5.29. Licença Não Padrão | 61 |
| 5.30. Licenças Padrão e Não Padrão | 61 |
| 5.31. <code>LICENSE_NAME</code> | 62 |
| 5.32. <code>LICENSE_FILE</code> | 62 |
| 5.33. <code>LICENSE_TEXT</code> | 62 |
| 5.34. <code>LICENSE_DISTFILES</code> | 63 |
| 5.35. Licenças Duplas | 63 |
| 5.36. Múltiplas Licenças | 63 |
| 5.37. Declaração Errada de uma Dependência Opcional | 69 |
| 5.38. Declaração Correta de uma Dependência Opcional | 69 |
| 5.39. Uso Simples de <code>OPTIONS</code> | 72 |
| 5.40. Verificar <code>OPTIONS</code> Desmacadas | 73 |
| 5.41. Uso Prático de <code>OPTIONS</code> | 73 |
| 5.42. Manipulação Incorreta de uma Opção | 74 |
| 5.43. Manuseio Correto de uma Opção | 74 |
| 5.44. Uso Simples de <code>OPT_IMPLIES</code> | 81 |
| 5.45. Uso Simples de <code>OPT_PREVENTS</code> | 82 |
| 5.46. Uso básico de <code>CONFLICTS *</code> | 88 |
| 5.47. Usando <code>CONFLICTS *</code> Com Globs. | 89 |
| 5.48. Usando <code>BINARY_ALIAS</code> para Deixar <code>gsed</code> Disponível como <code>sed</code> | 93 |
| 5.49. Usando <code>BINARY_ALIAS</code> Para Fornecer Aliases para Comandos <code>python3</code> Codificado | 93 |
| 6.1. Criar Links Simbólicos Relativos, Dentro de <code>\${PREFIX}</code> | 96 |
| 6.2. Criar Links Simbólicos Absolutos, Fora de <code>\${PREFIX}</code> | 96 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.3. Exemplo de USES=cmake | 102 |
| 6.4. CMAKE_ON and CMAKE_OFF | 102 |
| 6.5. Criando um Port para uma Aplicação Simples em Rust | 104 |
| 6.6. Ativando Recursos Adicionais do Aplicativo | 106 |
| 6.7. Listando Licenças Crate | 106 |
| 6.8. Exemplo de USES=meson | 107 |
| 6.9. Criando um Port para uma Aplicação Baseada em Módulos Go | 107 |
| 6.10. Definindo o Nome do Binário ou o Caminho da Instalação | 109 |
| 6.11. Exemplo de Dependência Perl | 111 |
| 6.12. Um Port Que Requer Perl Apenas para Compilar | 112 |
| 6.13. Um Port Que Também Requer Perl Para Patch | 112 |
| 6.14. Um Módulo Perl Que Precisa de ExtUtils::Maker para Compilar | 112 |
| 6.15. Um Módulo Perl Que Precisa Módulo::Build para Compilar | 112 |
| 6.16. Exemplo USE_XORG | 113 |
| 6.17. Usando Variáveis Relacionadas ao X11 | 113 |
| 6.18. Selecionando Componentes do Qt 5 | 124 |
| 6.19. Exemplo USES= qmake | 125 |
| 6.20. Exemplo USE_KDE | 131 |
| 6.21. Exemplo USE_LXQT | 132 |
| 6.22. Exemplo de Makefile para Classes PEAR | 136 |
| 6.23. Exemplo de Makefile para Módulos Horde | 137 |
| 6.24. Makefile para um Módulo Python Simples | 140 |
| 6.25. Selecionando Componentes wxWidgets | 144 |
| 6.26. Detectando as versões instaladas wxWidgets e seus componentes | 144 |
| 6.27. Usando Variáveis nos Comandos wxWidgets | 145 |
| 6.28. Simples uso do iconv | 148 |
| 6.29. Uso do iconv com configure | 148 |
| 6.30. Corrigindo Hardcoded -liconv | 148 |
| 6.31. Verificando Disponibilidade do iconv Nativo | 148 |
| 6.32. Exemplo de USES=xfce | 149 |
| 6.33. Usando os Próprios Widgets GTK2 do Xfce | 149 |
| 6.34. Usando o Berkeley DB 6 | 150 |
| 6.35. Usando MySQL | 150 |
| 6.36. Usando PostgreSQL | 150 |
| 6.37. Usando SQLite 3 | 151 |
| 7.1. Uso Básico de Flavors | 155 |
| 7.2. Outro Uso Básico de Flavors | 156 |
| 7.3. Uso Mais Complexo de Flavors | 156 |
| 7.4. Flavor Específico PKGNAME | 157 |
| 7.5. Extensão Simples USES=php | 158 |
| 7.6. Adicionando Flavors em uma Aplicação PHP | 158 |
| 7.7. Simples USES=python | 159 |
| 7.8. USES=python com Requisitos de Versão | 159 |
| 7.9. Para um port que não usa distutils | 160 |
| 8.1. Usando PLIST_SUB com Expressões Regulares | 164 |
| 8.2. Exemplo de uma Keyword @dirrmtryecho | 169 |
| 8.3. Exemplo na vida real, como o @sample é implementado | 169 |
| 9.1. Strings Curtas UCL | 172 |
| 9.2. Strings de Múltiplas Linhas UCL | 172 |
| 9.3. Sempre Exibir uma Mensagem | 173 |
| 9.4. Exibir uma Mensagem na Instalação/Desinstalação | 173 |
| 9.5. Exibir uma Mensagem na Atualização | 173 |
| 10.1. Usando make.conf para Alterar o Perl Padrão | 186 |
| 13.1. Como Evitar o Uso de .error | 203 |
| 15.1. Exemplo de Ordenamento das Variáveis de Opções | 212 |
| 17.1. Usando Vários Valores | 217 |
| 17.2. Adicionando um Argumento | 217 |
| 17.3. Adicionando Vários Argumentos | 217 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 17.4. Entrelaçando Tudo Isso Junto | 217 |
| 17.5. Uso Típico | 228 |
| 17.6. Compilando Componentes do Qt 5 | 240 |
| 17.7. Compilando Componentes do Qt 5 com Nomes Diferentes | 241 |
| 17.8. Adicionando outro interpretador para USES=shebangfix | 243 |
| 17.9. Especificando todos os Caminhos ao Adicionar um Interpretador para USES=shebangfix | 243 |
| 17.10. Adicionando uma Localização Estranha para um Interpretador | 243 |
| 17.11. USES=shebangfix com a variável SHEBANG_REGEX | 244 |
| 17.12. USES=shebangfix com a variável SHEBANG_GLOB | 244 |
| 17.13. USES=shebangfix com a variável SHEBANG_FILES | 244 |

Capítulo 1. Introdução

A Coleção de Ports do FreeBSD é a maneira como quase todo mundo instala aplicativos ("ports") no FreeBSD. Como tudo no FreeBSD, é principalmente um esforço voluntário. É importante ter isso em mente ao ler este documento.

No FreeBSD, qualquer um pode enviar um novo port ou ser voluntário para manter um port que esteja sem mantenedor. Nenhum privilégio de commit é necessário.

Capítulo 2. Criando um Novo Port

Interessado em fazer um novo port ou atualizar os ports existentes? Ótimo!

O que segue são algumas instruções para criar um novo port para o FreeBSD. Para atualizar um port existente, leia este documento e depois leia o [Capítulo 11, Atualizando um Port](#).

Quando este documento não for suficientemente detalhado, consulte `/usr/ports/Mk/bsd.port.mk`, que é incluído por todos os `Makefile`s dos ports. Mesmo aqueles que não estão hackeando os `Makefile`s diariamente podem ganhar muito conhecimento com isso. Além disso, perguntas específicas podem ser enviadas à [Lista de discussão do ports do FreeBSD](#).



Nota

Apenas uma fração das variáveis (*VAR*) que podem ser sobrepostas são mencionados neste documento. A maioria (se não todas) estão documentadas no início do `/usr/ports/Mk/bsd.port.mk`; as outras provavelmente deveriam estar também. Observe que esse arquivo usa uma configuração de tabulação não padrão: O Emacs e o Vim irão reconhecer a configuração ao carregar o arquivo. Ambos `vi(1)` e `ex(1)` podem ser configurados para usar o valor correto digitando `:set tabstop=4` uma vez que o arquivo foi carregado.

Procurando algo fácil para começar? Dê uma olhada na [lista de ports desejados](#) e veja se você pode trabalhar em um (ou mais de um).

Capítulo 3. Port Rápido

Esta seção descreve como criar rapidamente um novo port. Para aplicativos em que esse método rápido não for adequado, o processo “Slow Porting” está descrito no [Capítulo 4, Port Lento](#).

Primeiro, obtenha o tarball original e coloque-o em `DISTDIR`, que por padrão é o diretório `/usr/ports/distfiles`.



Nota

Estas etapas assumem que o software foi compilado de forma simples (out-of-the-box). Em outras palavras, não foi necessária absolutamente nenhuma mudança para o aplicativo funcionar em um sistema FreeBSD. Se alguma coisa teve que ser alterada, por favor consulte o [Capítulo 4, Port Lento](#).



Nota

Recomenda-se definir a variável `DEVELOPER` do `make(1)` em `/etc/make.conf` antes de começar o trabalho com os ports.

```
# echo DEVELOPER=yes >> /etc/make.conf
```

Esta configuração habilita o “modo de desenvolvedor” que exibe avisos sobre a descontinuidade de comandos e ativa algumas verificações de qualidade adicionais nas execuções do comando `make`.

3.1. Escrevendo o Makefile

O Makefile mínimo seria algo assim:

```
# $FreeBSD: head/pt_BR.ISO8859-1/books/porters-handbook/book.xml 53681 2019-12-11 23:15:29Z dbaio $  
  
PORTNAME= oneko  
DISTVERSION= 1.1b  
CATEGORIES= games  
MASTER_SITES= ftp://ftp.cs.columbia.edu/archives/X11R5/contrib/  
  
MAINTAINER= youremail@example.com  
COMMENT= Cat chasing a mouse all over the screen  
  
.include <bsd.port.mk>
```



Nota

Em alguns casos, o Makefile de um port existente pode conter linhas adicionais no cabeçalho, como o nome do port e a data em que foi criado. Esta informação adicional foi declarada obsoleta e está sendo eliminada.

Tente entender o exemplo. Não se preocupe com o conteúdo da linha `$FreeBSD: head/pt_BR.ISO8859-1/books/porters-handbook/book.xml 53681 2019-12-11 23:15:29Z dbaio $`, ela será preenchida automaticamente pelo Subversion quando o port for importado para nossa árvore de ports principais. Um exemplo mais detalhado é mostrado na seção [exemplo de Makefile](#).

3.2. Escrevendo os Arquivos de Descrição

Existem dois arquivos de descrição que são necessários para qualquer port, independente deles estarem empacotados ou não. Eles são o `pkg-descr` e o `pkg-plist`. Seus prefixos `pkg-` distingue-os de outros arquivos.

3.2.1. `pkg-descr`

Esta é uma descrição mais longa do port. Um ou alguns parágrafos que explicam o que o port faz é suficiente.



Nota

Isto *não* é um manual ou uma descrição detalhada sobre como usar ou compilar o port! *Por favor, tenha cuidado ao copiar do README ou manpage*. Muitas vezes, eles não são uma descrição concisa do port ou estão em um formato estranho. Por exemplo, as páginas de manual têm espaçamento justificado, o que parece particularmente ruim com fontes monoespaçadas.

Por outro lado, o conteúdo de `pkg-descr` deve ser mais longo que a linha `COMMENT` do Makefile. Ele deve explicar com mais profundidade o que é o port.

Um `pkg-descr` bem escrito descreve o port completamente o suficiente para que os usuários não precisem consultar a documentação ou visitar o site para entender o que o software faz, como ele pode ser útil ou quais recursos particularmente legais ele possui. A menção de certos requisitos, como um kit de ferramentas gráfico, dependências pesadas, ambiente de runtime ou linguagens de implementação, ajuda os usuários a decidir se este port funcionará para eles.

Inclua uma URL para a página Web oficial. Prefixe *um* dos sites (escolha o mais comum) com `WWW:` (seguido por um único espaço) para que as ferramentas automatizadas funcionem corretamente. Se a URI é a raiz do site ou diretório, ele deve ser terminado com uma barra.



Nota

Se a página web listada para um port não estiver disponível, tente pesquisar na Internet primeiro para ver se o site oficial foi movido, foi renomeado ou se está hospedado em outro lugar.

Este exemplo mostra como parece o `pkg-descr`:

```
This is a port of oneko, in which a cat chases a poor mouse all over
the screen.
:
(etc.)
WWW: http://www.oneko.org/
```

3.2.2. pkg-plist

Este arquivo lista todos os arquivos instalados pelo port. Ele também é chamado de “packing list” (lista de empacotamento) porque o pacote é gerado empacotando os arquivos listados aqui. Os pathnames são relativos ao prefixo de instalação (geralmente `/usr/local`).

Aqui está um pequeno exemplo:

```
bin/oneko
man/man1/oneko.1.gz
lib/X11/app-defaults/Oneko
lib/X11/oneko/cat1.xpm
lib/X11/oneko/cat2.xpm
lib/X11/oneko/mouse.xpm
```

Consulte a manpage do [pkg-create\(8\)](#) para detalhes sobre a lista de empacotamento.



Nota

É recomendado manter todos os nomes de arquivos neste arquivo classificados em ordem alfabética. Isso tornará muito mais fácil verificar as alterações ao atualizar o port.



Dica

Criar uma lista de packing manualmente pode ser uma tarefa muito tediosa. Se o port instalar um grande número de arquivos, [criar a lista de empacotamento automaticamente](#) pode economizar tempo.

Há apenas um caso em que o `pkg-plist` pode ser omitido de um port. Se o port instalar apenas alguns arquivos, liste-os em `PLIST_FILES`, dentro do `Makefile` do port. Por exemplo, poderíamos passar sem o `pkg-plist` no port `oneko` acima, adicionando estas linhas para no `Makefile`:

```
PLIST_FILES= bin/oneko \
man/man1/oneko.1.gz \
lib/X11/app-defaults/Oneko \
lib/X11/oneko/cat1.xpm \
lib/X11/oneko/cat2.xpm \
lib/X11/oneko/mouse.xpm
```



Nota

Uso de `PLIST_FILES` não deve ser abusado. Ao procurar pela origem de um arquivo, as pessoas geralmente tentam usar o `grep` através do `pkg-plist` nos arquivos na árvore de ports. Listar os arquivos na variável `PLIST_FILES` dentro do `Makefile` torna esta busca mais difícil.



Dica

Se um port precisar criar um diretório vazio, ou criar diretórios fora do `#{PREFIX}` durante a instalação, consulte [Seção 8.2.1, “Limpendo Diretórios Vazios”](#) para maiores informações.



Dica

Como `PLIST_FILES` é uma variável do [make\(1\)](#), qualquer entrada com espaços deve ser envolvida por aspas. Por exemplo, se estiver usando palavras-chave descritas em [pkg-create\(8\)](#) e na [Seção 8.6, “Expandindo a Lista de Pacotes com Keywords”](#), a entrada deve ser citada.

```
PLIST_FILES= "@sample ${ETCDIR}/oneko.conf.sample"
```

Mais tarde vamos ver como o `pkg-plist` e a `PLIST_FILES` podem ser utilizados para executar [tarefas mais sofisticadas](#).

3.3. Criando o Arquivo Checksum

Apenas digite `make makesum`. O framework do ports irá gerar automaticamente o `distinfo`. Não tente gerar o arquivo manualmente.

3.4. Testando o Port

Certifique-se de que as regras do port façam exatamente o que é desejado, incluindo o empacotamento do port. Estes são os pontos importantes a serem verificados:

- `pkg-plist` não contém nada não instalado pelo port.
- `pkg-plist` contém tudo o que é instalado pelo port.
- O port pode ser instalado usando o target `install`. Isso verifica se o script de instalação está funcionando corretamente.
- O port pode ser desinstalado adequadamente usando o target `deinstall`. Isso verifica se o script de desinstalação funciona corretamente.
- O port só tem acesso aos recursos de rede durante a fase target `fetch`. Isto é importante para os construtores de pacotes, tais como o [ports-mgmt/poudriere](#).
- Certifique-se de que o comando `make package` pode ser executado como um usuário normal (ou seja, não como root). Se isso falhar, talvez seja necessário corrigir o software. Veja a [Seção 17.19, “fakeroot”](#) e também a [Seção 17.87, “uidfix”](#).

Procedimento 3.1. Ordem Recomendada de Teste

1. `make stage`
2. `make stage-qa`

3. `make package`
4. `make install`
5. `make deinstall`
6. `make package` (como usuário)

Certifique-se de que nenhum aviso é exibido em nenhum dos estágios.

Testes automatizados completos podem ser feitos com o [ports-mgmt/poudriere](#) da coleção do Ports, veja a [Seção 10.5, “Poudriere”](#) para maiores informações. Ele mantém `jails` onde todas as etapas mostradas acima podem ser testadas sem afetar o estado do sistema host.

3.5. Verificando o Port com `portlint`

Por favor, use o `portlint` para ver se o port está de acordo com as nossas diretrizes. O programa [ports-mgmt/portlint](#) faz parte da coleção de ports. Em particular, ele verifica se o [Makefile](#) está correto e se o [pacote](#) está nomeado apropriadamente.



Importante

Não siga cegamente a saída do `portlint`. Ela é uma ferramenta de lint estática e às vezes comete erros.

3.6. Enviando o Novo Port

Antes de enviar o novo port, leia [a seção sobre o que fazer e o que não fazer](#).

Uma vez feliz com o port, a única coisa que resta é colocá-lo na árvore principal do FreeBSD e deixar todo mundo feliz também.



Importante

Nós não precisamos do diretório `work` ou do pacote `pkgname.tgz`, então exclua-os agora.

Em seguida, crie um [patch\(1\)](#) ou um arquivo [shar\(1\)](#). Assumindo que o port é chamado `oneko` e está na categoria `games`.

Exemplo 3.1. Criando um `.diff` para um Novo Port

Adicione todos os arquivos com `svn add`. Utilize o `cd` e vá para a base da árvore de ports, para que os caminhos completos dos arquivos alterados sejam incluídos no `diff`, então gere o `diff` com `svn diff`. Por exemplo:

```
% svn add .  
% cd ../../  
% svn diff games/oneko > oneko.diff
```



Importante

Para ser mais fácil para os committers aplicarem o patch em sua cópia de trabalho da árvore de ports, por favor, gere o `.diff` da base da sua árvore de ports.

Exemplo 3.2. Criando um `.shar` para um Novo Port

Utilize o `cd` e vá para o diretório acima de onde o diretório do port está localizado e use `shar` para criar o arquivo:

```
% cd ..
% shar `find oneko` > oneko.shar
```

Envie um dos `oneko.shar` ou `oneko.diff` com o [formulário de submissão de bugs](#). Use product “Ports & Packages”, component “Individual Port(s)” e siga as diretrizes mostradas lá. Adicione uma breve descrição do programa ao campo Description do PR (talvez uma versão curta do COMMENT), e lembre-se de adicionar o `oneko.shar` ou `oneko.diff` como um anexo.



Nota

Dar uma boa descrição no resumo do relatório de problema facilita muito o trabalho dos committers de ports. Preferimos algo como “New port: *category/portname* *breve descrição do port*” para novos ports. Usar este esquema torna mais fácil e rápido começar o trabalho para fazer o commit de um novo port.

Depois de enviar o port, por favor, seja paciente. O tempo necessário para incluir um novo port no FreeBSD pode variar de alguns dias até alguns meses. Um formulário simples de pesquisa no banco de dados do Relatório de Problemas está disponível em <https://bugs.freebsd.org/bugzilla/query.cgi>.

Para obter uma listagem dos PRs *abertos* para os ports, selecione *Open* e *Ports & Packages* no formulário de pesquisa, clique em `[Search]`.

Depois de analisar o novo port, nós responderemos se necessário, e iremos adicioná-lo a árvore. O nome do remetente também será adicionado à lista de [Contribuidores Adicionais do FreeBSD](#) e outros arquivos.

Capítulo 4. Port Lento

Certo, então não foi tão simples e o port precisou de algumas modificações para poder funcionar. Nesta seção, vamos explicar passo a passo como modificá-lo para que funcione com o paradigma do ports.

4.1. Como as Coisas Funcionam

Primeiro, esta é a sequência de eventos que ocorre quando o usuário executa `make` no diretório do port. Ter o `bsd.port.mk` aberto em outra janela enquanto lê esta seção realmente irá ajudar a entender melhor.

Mas não se preocupe, não são muitas as pessoas que entendem exatamente como o `bsd.port.mk` funciona...:-)

1. O target `fetch` é executado. O target `fetch` é responsável por garantir que o tarball exista localmente em `DISTDIR`. Se o `fetch` não puder encontrar os arquivos necessários no `DISTDIR` ele procurará a URL na variável `MASTER_SITES`, definida no Makefile, assim como nos nossos mirrors FTP nos quais colocamos os distfiles como backup. Em seguida, ele tentará buscar o arquivo de distribuição nomeado com `FETCH`, assumindo que o site solicitante tem acesso direto à Internet. Se isso for bem sucedido, ele salvará o arquivo em `DISTDIR` para uso futuro e continuará.
2. O target `extract` é executado. Ele procura pelo arquivo de distribuição do port (normalmente um tarball compactado) em `DISTDIR` e irá descompactá-lo em um subdiretório temporário especificado por `WRKDIR` (padrão é `work`).
3. O target `patch` é executado. Primeiro, quaisquer patches definidos em `PATCHFILES` são aplicados. Segundo, se arquivos de patch nomeados `patch-*` forem encontrados em `PATCHDIR` (padrão para o subdiretório `files`), eles serão aplicados neste momento em ordem alfabética.
4. O target `configure` é executado. Ele pode fazer qualquer uma de muitas coisas diferentes.
 1. Se existir, `scripts/configure` é executado.
 2. E se `HAS_CONFIGURE` ou `GNU_CONFIGURE` está definido, `WRKSRC/configure` é executado.
5. O target `build` é executado. Ele é responsável por mudar para o diretório de trabalho privado do port (`WRKSRC`) e compila-lo.
6. O target `stage` é executado. Este coloca o conjunto final de arquivos construídos em um diretório temporário (`STAGEDIR`, veja [Seção 6.1, "Staging"](#)). A hierarquia deste diretório espelha a do sistema no qual o pacote será instalado.
7. O target `package` é executado. Ele cria um pacote usando os arquivos do diretório temporário criado durante o target `stage` e o `pkg-plist` do port.
8. O target `install` é executado. Este instala o pacote criado durante o target `package` no host.

As ações acima são padrão. Além disso, defina os targets `pre-something` ou `post-something`, ou insira scripts com esses nomes no subdiretório `scripts`, e eles serão executados antes ou depois das ações padrão serem executadas.

Por exemplo, se houver um target `post-extract` definido no Makefile e um arquivo `pre-build` no subdiretório `scripts`, o target `post-extract` será chamado após as ações de extração regulares e `pre-build` será executado antes que as regras de compilação padrão sejam feitas. Recomenda-se usar targets no Makefile se as ações forem simples, porque será mais fácil para alguém descobrir que tipo de ação não padrão o port necessita.

As ações padrão são feitas pelos targets `do-something` do `bsd.port.mk`. Por exemplo, os comandos para extrair um port estão no target `do-extract`. Se o target padrão não fizer o trabalho direito, redefina o target `do-something` no Makefile.



Nota

O target “principal” (por exemplo, `extract`, `configure`, etc.) fazem nada mais do que certificar-se de que todos os estágios até aquele estão concluídos e chamar os targets ou scripts reais, e eles não pretendem ser alterados. Para consertar a extração, corrija `do-extract`, mas nunca mude a forma como `extract` opera! Além disso, o target `post-deinstall` é inválido e não é executado pela infraestrutura de ports.

Agora que o que acontece quando o usuário digita `make install` é melhor entendido, vamos seguir as etapas recomendadas para criar o port perfeito.

4.2. Obtendo os Fontes Originais

Obtenha os fontes originais (normalmente) como um tarball compactado (`foo.tar.gz` ou `foo.tar.bz2`) e copie-o para `DISTDIR`. Use fontes do *mainstream* sempre que possível.

Definir a variável `MASTER_SITES` para refletir onde o tarball original reside. Existem definições abreviadas para a maioria dos sites *mainstream* em `bsd.sites.mk`. Por favor, use esses sites - e as definições associadas—se for possível, para ajudar a evitar o problema de ter as mesmas informações repetidas várias vezes na base de origem. Como esses sites tendem a mudar com o tempo, isso se torna um pesadelo de manutenção para todos os envolvidos. Veja [Seção 5.4.2, “MASTER_SITES”](#) para detalhes.

Se não houver nenhum site FTP/HTTP bem conectado à rede ou se puder encontrar apenas sites com formatos irritantemente não-padrão, coloque uma cópia em um servidor FTP ou HTTP confiável (por exemplo, uma home page).

Se um lugar conveniente e confiável para colocar o distfile não puder ser encontrado, nós podemos “hospedar” em `ftp.FreeBSD.org`; no entanto, esta é a solução menos preferida. O distfile deve ser colocado em `~/public_distfiles/` da conta `freefall` de alguém. Peça para a pessoa que for fazer o commit do port para realizar isso. Essa pessoa também irá definir `MASTER_SITES` para `LOCAL/username` onde `username` é o seu login do cluster do FreeBSD.

Se o distfile do port mudar o tempo todo sem nenhum tipo de atualização de versão pelo autor, considere colocar o distfile em uma página pessoal e liste-a como o `MASTER_SITES` primário. Tente falar com o autor do port para parar de fazer isso; Isso realmente ajuda a estabelecer algum tipo de controle de código-fonte. Hospedar uma versão específica impedirá que os usuários obtenham erros de checksum mismatch, e também irá reduzir a carga de trabalho dos mantenedores do nosso site FTP. Além disso, se houver apenas um site master para o port, recomenda-se armazenar um backup em uma home page e listá-lo como o `MASTER_SITES` secundário.

Se o port exigir patches adicionais disponíveis na Internet, baixe-os também e coloque-os em `DISTDIR`. Não se preocupe se eles vierem de um site diferente de onde vem o tarball do código fonte principal, temos uma maneira de lidar com essas situações (veja a descrição [PATCHFILES](#) abaixo).

4.3. Modificando o Port

Desempacote uma cópia do tarball em um diretório privado e faça as alterações necessárias para que o port compile corretamente sob a versão atual do FreeBSD. *Atenção dobrada* nessas etapas, pois elas serão necessárias para automatizar o processo em breve. Tudo, incluindo a exclusão, adição ou modificação de arquivos, devem ser realizados usando um script automatizado ou um arquivo patch quando o port estiver finalizado.

Se o port exigir interação/customização significativa do usuário para compilar ou instalar, dê uma olhada em um dos scripts Configure clássicos de Larry Wall e talvez faça algo semelhante. O objetivo da nova coleção de ports é

fazer com que cada port seja “plug-and-play” o quanto possível para o usuário final, usando um mínimo de espaço em disco.



Nota

A menos que explicitamente declarado, os arquivos de patch, scripts e outros arquivos criados e contribuídos para a coleção de ports do FreeBSD são assumidos como cobertos pelas condições de copyright padrão do BSD.

4.4. Patching

Na preparação do port, arquivos que forem adicionados ou alterados podem ser gravados com `diff(1)` para posterior inclusão em um `patch(1)`. Fazer isso com um arquivo típico envolve salvar uma cópia do arquivo original antes de fazer qualquer alteração usando um sufixo `.orig`.

```
% cp file file.orig
```

Depois que todas as alterações forem realizadas, cd de volta ao diretório do port. Execute `make makepatch` para gerar arquivos de patch atualizados no diretório `files`.



Dica

Usar `BINARY_ALIAS` para substituir comandos codificados durante a compilação e para evitar patching de arquivos de compilação. Veja [Seção 5.17, “Use BINARY_ALIAS para Renomear Comandos Em Vez de Aplicar Patch na Compilação”](#) para maiores informações.

4.4.1. Regras Gerais para Patching

Arquivos patch são armazenados em `PATCHDIR`, geralmente `files/`, de onde serão aplicados automaticamente. Todas os patches devem ser relativos ao `WRKSRC`. Tipicamente `WRKSRC` é um subdiretório de `WRKDIR`, o diretório onde o `distfile` é extraído. Execute `make -V WRKSRC` para ver o caminho real. Os nomes dos patches devem seguir estas regras:

- Evite ter mais de um patch modificando o mesmo arquivo. Por exemplo, ter os dois `patch-foobar.c` e `patch-foobar.c2` fazendo alterações em `${WRKSRC}/foobar.c` torna-os frágeis e difíceis de serem depurados.
- Ao criar nomes para arquivos de patch, substitua cada underline (`_`) com dois underlines (`__`) e cada barra (`/`) com um underline (`_`). Por exemplo, para corrigir um arquivo chamado `src/freelut_joystick.c` nomeie o patch correspondente `patch-src__freelut__joystick.c`. Não nomeie patches como `patch-aa` ou `patch-ab`. Sempre use o caminho e o nome do arquivo nos nomes dos patches. O `make makepatch` gera automaticamente os nomes corretos.
- Um patch pode modificar vários arquivos se as alterações estiverem relacionadas e o patch tiver o nome apropriado. Por exemplo, `patch-add-missing-stdlib.h`.
- Use apenas caracteres `[-+._ a-zA-Z0-9]` para nomear patches. Em particular, não use `:` como um separador de `path`, use `_` no lugar.

Minimize a quantidade de mudanças de espaço em branco não funcionais em patches. É comum no mundo Open Source para projetos compartilhar grandes quantidades de uma base de código, mas obedecer a regras de recuo e estilo diferentes. Ao usar uma funcionalidade funcional de um projeto para consertar áreas similares em outra,

por favor, tenha cuidado: o patch resultante pode estar cheio de mudanças não-funcionais. Ele não só aumenta o tamanho do repositório do ports, mas torna difícil descobrir o que exatamente causou o problema e o que foi alterado em todos.

Se um arquivo precisar ser excluído, faça-o no target `post-extract` em vez de como parte do patch.

4.4.2. Geração Manual de Patches



Nota

A criação manual de patches geralmente não é necessária. A geração automática de patches, conforme descrito anteriormente nesta seção, é o método preferido. No entanto, patches manuais podem ser necessários ocasionalmente.

Patches são salvos em arquivos nomeados como `patch-*` onde `*` indica o nome do caminho do arquivo que está sendo feito o patch, como `patch-imakefile` ou `patch-src-config.h`.

Depois que o arquivo foi modificado, `diff(1)` é usado para registrar as diferenças entre a versão original e a modificada. `-u` faz com que o `diff(1)` produza diffs “unificados”, a forma preferida.

```
% diff -u file.orig file > patch-pathname-file
```

Ao gerar patches para novos arquivos adicionados, `-N` é usado para dizer ao `diff(1)` para tratar o arquivo original inexistente como se existisse, mas estava vazio:

```
% diff -u -N newfile.orig newfile > patch-pathname-newfile
```

Não adicione Strings RCS \$FreeBSD: `head/pt_BR.ISO8859-1/books/porters-handbook/book.xml 53681 2019-12-11 23:15:29Z dbaio $` em patches. Quando os patches são adicionados ao repositório Subversion com `svn add`, a propriedade `fbsd:nokeywords` é definida para `yes` automaticamente para que as keywords no patch não sejam modificadas no commit. A propriedade pode ser adicionada manualmente `svn propset fbsd:nokeywords yes files...`

Usar a opção `(-r)` do `diff(1)` para gerar patches é razoável, mas por favor, analise os patches resultantes para se certificar de que não há nenhum lixo desnecessário neles. Em particular, diffs entre dois arquivos de backup, quando o port usa `Imake` ou `GNU configure`, etc., diffs de `Makefile`s são desnecessários e devem ser eliminados. Se for necessário editar o `configure.in` e executar o `autoconf` para regerar o `configure`, não gere diffs do `configure` (ele geralmente cresce para algumas milhares de linhas!). Em vez disso, defina `USES=autoreconf` e gere os diffs no `configure.in`.

4.4.3. Substituições Automáticas Simples

Substituições simples podem ser realizadas diretamente do `Makefile` do port usando o modo in-loco do `sed(1)`. Isso é útil quando as alterações usam o valor de uma variável:

```
post-patch:
  @${REINPLACE_CMD} -e 's|usr/local|${PREFIX}|g' ${WRKSRCS}/Makefile
```



Importante

Use o `sed(1)` apenas para substituir conteúdo de variáveis. Você deve usar arquivos patch em vez do `sed(1)` para substituir conteúdo estático.

Muitas vezes, o software sendo portado usa a convenção CR/LF nos arquivos fonte. Isso pode causar problemas com correções adicionais, avisos do compilador ou execução de scripts (como `/bin/sh^M` não encontrado `.`). Para converter rapidamente todos os arquivos de CR/LF para apenas LF, adicione essa entrada ao `Makefile` do port:

```
USES= dos2unix
```

Uma lista de arquivos específicos para conversão pode ser informada:

```
USES= dos2unix
DOS2UNIX_FILES= util.c util.h
```

Use `DOS2UNIX_REGEX` para converter um grupo de arquivos em subdiretórios. Seu argumento é um `find(1)` compatível com expressão regular. Mais sobre o formato está em [re_format\(7\)](#). Esta opção é útil para converter todos os arquivos de uma determinada extensão. Por exemplo, converta todos os arquivos de código-fonte, deixando os arquivos binários intactos:

```
USES= dos2unix
DOS2UNIX_REGEX= .*\.([ch]|cpp)
```

Uma opção similar é `DOS2UNIX_GLOB`, que executa o `find` para cada elemento listado nele.

```
USES= dos2unix
DOS2UNIX_GLOB= *.c *.cpp *.h
```

O diretório base para a conversão pode ser definido. Isso é útil quando há vários distfiles e vários arquivos contidos que requerem conversão de fim de linha.

```
USES= dos2unix
DOS2UNIX_WRKSRC= ${WRKDIR}
```

4.4.4. Corrigindo Condicionalmente

Alguns ports precisam de patches que são aplicados apenas para versões específicas do FreeBSD ou quando uma determinada opção é ativada ou desativada. Os patches condicionais são especificados colocando-se os caminhos completos para os arquivos de patch em `EXTRA_PATCHES`.

Exemplo 4.1. Aplicando um Patch para uma Versão Específica do FreeBSD

```
.include <bsd.port.options.mk>

# Patch in the iconv const qualifier before this
.if ${OPYSYS} == FreeBSD && ${OSVERSION} < 1100069
EXTRA_PATCHES= ${PATCHDIR}/extra-patch-fbsd10
.endif

.include <bsd.port.mk>
```

Exemplo 4.2. Aplicando Opcionalmente um Patch

Quando um [option](#) requer um patch, use `opt_EXTRA_PATCHES` e `opt_EXTRA_PATCHES_OFF` para fazer o patch condicional na opção `opt`. Veja [Seção 5.13.3.11](#), “[Substituição de Variáveis Genéricas, OPT_VARIABLE e OPT_VARIABLE_OFF](#)” Para maiores informações.

```
OPTIONS_DEFINE= FOO BAR
FOO_EXTRA_PATCHES= ${PATCHDIR}/extra-patch-foo
```

```
BAR_EXTRA_PATCHES_OFF= ${PATCHDIR}/extra-patch-bar.c \
${PATCHDIR}/extra-patch-bar.h
```

Exemplo 4.3. Usando `EXTRA_PATCHES` Com um Diretório

As vezes, existem muitos patches que são necessários para um recurso, neste caso, é possível apontar `EXTRA_PATCHES` para um diretório, e ele aplicará automaticamente todos os arquivos nomeados como `patch*` nele.

Crie um subdiretório em `${PATCHDIR}`, e mova os patches para ele. Por exemplo:

```
% ls -l files/foo-patches
-rw-r--r-- 1 root wheel 350 Jan 16 01:27 patch-Makefile.in
-rw-r--r-- 1 root wheel 3084 Jan 18 15:37 patch-configure
```

Então adicione isso ao Makefile:

```
OPTIONS_DEFINE= FOO
FOO_EXTRA_PATCHES= ${PATCHDIR}/foo-patches
```

O framework irá então usar todos os arquivos nomeados `patch*` nesse diretório.

4.5. Configurando

Inclua quaisquer comandos de personalização adicionais no script `configure` e salve-o no subdiretório `scripts`. Como mencionado acima, também é possível fazer isso com targets no Makefile e/ou scripts com o nome `pre-configure` ou `post-configure`.

4.6. Manipulando a Entrada do Usuário

Se o port requer intervenção do usuário para build, `configure` ou `install`, defina `IS_INTERACTIVE` no Makefile. Isso fará com que os “overnight builds” pulem ele. Se o usuário definir a variável `BATCH` em seu ambiente (e se o usuário definir a variável `INTERACTIVE`, então apenas aqueles ports que requerem interação serão compilados). Isso economizará muito tempo perdido no conjunto de máquinas que continuamente compilam ports (veja abaixo).

Também é recomendado que, se houver respostas padrão razoáveis para as perguntas, `PACKAGE_BUILDING` pode usado para desativar a intervenção do usuário quando o mesmo estiver definido. Isso nos permitirá compilar os pacotes para CDRoms e FTP.

Capítulo 5. Configurando o Makefile

Configurar o Makefile é bastante simples e, novamente, sugerimos examinar os exemplos existentes antes de começar. Além disso, há um [Makefile de exemplo](#) neste manual, então dê uma olhada e por favor siga a ordem das variáveis e seções naquele modelo para tornar o port mais fácil para os outros lerem.

Considere estes problemas em sequência durante o projeto do novo Makefile :

5.1. O Código Fonte Original

Ele está em `DISTDIR` como um tarball `gzip` e é chamado de algo como `foozolic-1.2.tar.gz` ? Se assim for, vá para o próximo passo. Caso contrário, o formato do arquivo de distribuição pode necessitar da substituição de uma ou mais das variáveis `DISTVERSION` , `DISTNAME` , `EXTRACT_CMD` , `EXTRACT_BEFORE_ARGS` , `EXTRACT_AFTER_ARGS` , `EXTRACT_SUFFIX` ou `DISTFILES` .

Na pior das hipóteses, crie um target personalizado `do-extract` para substituir o padrão. Isso raramente é necessário.

5.2. Nomeando

A primeira parte do Makefile do port o nomeia, descreve seu número de versão e o lista na categoria correta.

5.2.1. PORTNAME

Setar `PORTNAME` ao nome base do software. Isso é usado como base para o pacote do FreeBSD, e para o `DISTNAME` .



Importante

O nome do pacote deve ser único em toda a árvore de ports. Certifique-se de que o `PORTNAME` já não está em uso por um port existente, e que nenhum outro port já tem o mesmo `PKGBASE` . Se o nome já tiver sido usado, adicione `PKGNAMEPREFIX` ou `PKGNAME_SUFFIX` .

5.2.2. Versões, DISTVERSION OU PORTVERSION

Setar `DISTVERSION` para o número da versão do software.

`PORTVERSION` é a versão usada para o pacote do FreeBSD. Será automaticamente derivado de `DISTVERSION` para ser compatível com o esquema de versionamento de pacotes do FreeBSD. Se a versão contiver *letras*, pode ser necessário definir `PORTVERSION` e não `DISTVERSION` .



Importante

Não é possível utilizar `PORTVERSION` e `DISTVERSION` juntos, deve ser definido um de cada vez.

De tempos em tempos, alguns softwares usam um esquema de versão que não é compatível em como o `DISTVERSION` traduz a versão no `PORTVERSION` .



Dica

Ao atualizar um port, é possível usar o `pkg-version(8) -t` para verificar se a nova versão é maior ou menor do que antes. Veja [Exemplo 5.1, “Usando pkg-version\(8\) para comparar versões.”](#).

Exemplo 5.1. Usando `pkg-version(8)` para comparar versões.

`pkg version -t` recebe duas versões como argumentos, responderá com `<`, `=` ou `>` se a primeira versão for menor, igual ou maior que a segunda versão, respectivamente.

```
% pkg version -t 1.2 1.3
< ❶
% pkg version -t 1.2 1.2
= ❷
% pkg version -t 1.2 1.2.0
= ❸
% pkg version -t 1.2 1.2.p1
> ❹
% pkg version -t 1.2.a1 1.2.b1
< ❺
% pkg version -t 1.2 1.2p1
< ❻
```

- ❶ 1.2 é menor que 1.3.
- ❷ 1.2 e 1.2 são iguais, pois têm a mesma versão.
- ❸ 1.2 e 1.2.0 são iguais, pois valor vazio é igual a zero.
- ❹ 1.2 é maior que 1.2.p1 por causa do .p1, pense em “pre-release 1”.
- ❺ 1.2.a1 é menor que 1.2.b1, pense em “alfa” e “beta” e a é menor que b.
- ❻ 1.2 é menor que 1.2p1 por causa do 2p1, pense em “2, nível de patch 1” que é uma versão depois de qualquer 2.X mas antes de 3.



Nota

Aqui, a, b e p são usados como se significassem “alfa”, “beta” ou “pre-release” e “nível de patch”, mas elas são apenas letras e são classificadas por ordem alfabética, portanto, qualquer letra pode ser utilizada, e elas serão ordenadas de forma adequada.

Tabela 5.1. Exemplos de DISTVERSION e de Derivações PORTVERSION

| DISTVERSION | PORTVERSION |
|-------------|-------------|
| 0.7.1d | 0.7.1.d |
| 10Alpha3 | 10.a3 |
| 3Beta7-pre2 | 3.b7.p2 |
| 8:f_17 | 8f.17 |

Exemplo 5.2. Usando `DISTVERSION`

Quando a versão contém apenas números separados por pontos, traços ou sublinhados, use `DISTVERSION` .

```
PORTNAME= nekoto
DISTVERSION= 1.2-4
```

Isso irá gerar um `PORTVERSION` 1.2.4.

Exemplo 5.3. Usando `DISTVERSION` Quando a Versão Começa com uma Letra ou um Prefixo

Quando a versão começa ou termina com uma letra, um prefixo ou um sufixo que não faz parte da versão, use `DISTVERSIONPREFIX` , `DISTVERSION` e `DISTVERSIONSUFFIX` .

Se a versão for v1.2-4:

```
PORTNAME= nekoto
DISTVERSIONPREFIX= v
DISTVERSION= 1_2_4
```

Algumas vezes, projetos usando GitHub usará seu nome em suas versões. Por exemplo, a versão pode ser nekoto-1.2-4 :

```
PORTNAME= nekoto
DISTVERSIONPREFIX= nekoto-
DISTVERSION= 1.2_4
```

Esses projetos também usam algumas strings no final da versão, por exemplo, 1.2-4_RELEASE :

```
PORTNAME= nekoto
DISTVERSION= 1.2-4
DISTVERSIONSUFFIX= _RELEASE
```

Ou eles fazem ambos, por exemplo, nekoto-1.2-4_RELEASE :

```
PORTNAME= nekoto
DISTVERSIONPREFIX= nekoto-
DISTVERSION= 1.2-4
DISTVERSIONSUFFIX= _RELEASE
```

`DISTVERSIONPREFIX` e `DISTVERSIONSUFFIX` não serão usados durante a construção do `PORTVERSION` , mas usado apenas em `DISTNAME` .

Todos exemplos irão gerar um `PORTVERSION` com valor 1.2.4.

Exemplo 5.4. Usando `DISTVERSION` Quando a Versão Contém Letras Significando “alpha”, “beta” ou “pre-release”

Quando a versão contém números separados por pontos, traços ou underlines, e letras são usadas para significar “alpha”, “beta” ou “pre-release”, no sentido de que vem antes das versões sem letras, use `DISTVERSION` .

```
PORTNAME= nekoto
```

```
DISTVERSION= 1.2-pre4
```

```
PORTNAME= nekoto
DISTVERSION= 1.2p4
```

Ambos irão gerar um `PORTVERSION` com valor `1.2.p4` que é menor do que `1.2`. [pkg-version\(8\)](#) pode ser usado para verificar esse fato:

```
% pkg version -t 1.2.p4 1.2
<
```

Exemplo 5.5. Não use `DISTVERSION` Quando a Versão Contém Letras que Significam "Nível de Patch"

Quando a versão contém letras que não significam “alpha”, “beta” ou “pre”, e estão mais para um “nível de patch”, no sentido de que vem depois da versão sem as letras, use `PORTVERSION`.

```
PORTNAME= nekoto
PORTVERSION= 1.2p4
```

Neste caso, usar `DISTVERSION` não é possível porque geraria uma versão `1.2.p4` o que seria menor que `1.2` e não maior. [pkg-version\(8\)](#) irá constatar isso:

```
% pkg version -t 1.2 1.2.p4
> ❶
% pkg version -t 1.2 1.2p4
< ❷
```

- ❶ 1.2 é maior que 1.2.p4, o que é *errado* nesse caso.
- ❷ 1.2 é menor que 1.2p4, que é o que era necessário.

Para alguns exemplos mais avançados de configuração do `PORTVERSION`, quando a versão do software não é realmente compatível com o FreeBSD, ou `DISTNAME` quando o arquivo de distribuição não contém a versão em si, consulte [Seção 5.4.1, “DISTNAME”](#).

5.2.3. PORTREVISION e PORTEPOCH

5.2.3.1. PORTREVISION

`PORTREVISION` é um valor monotonicamente crescente que é redefinido para 0 com cada incremento de `DISTVERSION`, normalmente toda vez que houver uma nova versão oficial do fornecedor. E se `PORTREVISION` é diferente de zero, o valor é anexado ao nome do pacote. Mudanças em `PORTREVISION` são usadas por ferramentas automatizadas como [pkg-version\(8\)](#) para determinar se um novo pacote está disponível.

`PORTREVISION` deve ser incrementado toda vez que uma alteração for feita no port onde se altera o pacote gerado de alguma forma. Isso inclui alterações que afetam apenas um pacote compilado com `options` não padrão.

Exemplos de quando `PORTREVISION` deve ser alterado:

- Adição de correções para corrigir vulnerabilidades de segurança, bugs ou para adicionar novas funcionalidades ao port.
- Alterações no `Makefile` do port para ativar ou desativar as opções de tempo de compilação no pacote.
- Alterações na lista de empacotamento ou no comportamento de tempo de instalação do pacote. Por exemplo, uma alteração em um script que gera dados iniciais para o pacote, como chaves de host [ssh\(1\)](#).

- Bump de versão da dependência de biblioteca compartilhada de um port (nesse caso, alguém tentando instalar o pacote antigo depois de instalar uma versão mais nova da dependência falhará, pois procurará a libfoo.x antiga em vez da libfoo.(x+1)).
- Mudanças silenciosas no distfile do port que possuem diferenças funcionais significativas. Por exemplo, mudanças no distfile que requerem uma correção para `distinfo` sem alteração correspondente para `DISTVERSION`, onde `umdiff -ru` das versões antiga e nova mostra mudanças não triviais no código.

Exemplos de alterações que não requerem uma alteração no `PORTREVISION` :

- Mudanças de estilo no esqueleto do port sem alteração funcional ao que aparece no pacote resultante.
- Mudanças para `MASTER_SITES` ou outras alterações funcionais no port que não afetem o pacote resultante.
- Patches triviais para o distfile, como correção de erros de digitação, que não são importantes o suficiente para que os usuários do pacote tenham que se dar ao trabalho de atualizar.
- Correções de compilação que fazem com que um pacote se torne compilável onde antes estava falhando. Desde que as alterações não introduzam nenhuma mudança funcional em nenhuma outra plataforma na qual o port tenha sido compilado anteriormente. `PORTREVISION` reflete o conteúdo do pacote, se o pacote não foi compilado anteriormente, então não há necessidade de incrementar o `PORTREVISION` para registrar uma mudança.

Uma regra geral é decidir se a mudança em um port é algo que *algumas* pessoas se beneficiariam em ter. Por causa de um aprimoramento, conserto ou em virtude de que o novo pacote funcione de fato. Em seguida, pondere que, de fato, isso fará com que todos que regularmente atualizam sua árvore de ports sejam obrigados a atualizá-lo. Se sim, `PORTREVISION` deve ser incrementado.



Nota

Pessoas usando pacotes binários *nunca* verão a atualização se `PORTREVISION` não for incrementado. Sem incrementar `PORTREVISION`, os package builders não têm como detectar a alteração e, portanto, não irão recompilar o pacote.

5.2.3.2. PORTEPOCH

De tempos em tempos, um fornecedor de software ou um mantenedor de port do FreeBSD fazem algo tolo e lançam uma versão de seu software que é numericamente menor que a versão anterior. Um exemplo disso é um port que vai de `foo-20000801` para `foo-1.0` (o primeiro será incorretamente tratado como uma versão mais nova, já que `20000801` é um valor numericamente maior que `1`).



Dica

Os resultados das comparações de números de versão nem sempre são óbvios. `pkg version` (veja [pkg-version\(8\)](#)) pode ser usado para testar a comparação de duas sequências de números de versão. Por exemplo:

```
% pkg version -t 0.031 0.29
>
```

A saída `>` indica que a versão `0.031` é considerada maior que a versão `0.29`, o que pode não ter sido óbvio para o mantenedor do port.

Em situações como essa, `PORTEPOCH` deve ser incrementado. E se `PORTEPOCH` é diferente de zero, ele é anexado ao nome do pacote conforme descrito na seção 0 acima. `PORTEPOCH` nunca deve ser diminuído ou redefinido para zero,

porque isso faria com que a comparação com um pacote de uma época anterior falhasse. Por exemplo, o pacote não seria detectado como desatualizado. O novo número da versão, 1.0.1 no exemplo acima, ainda é numericamente menor que a versão anterior, 20000801, mas o sufixo 1 é tratado especialmente por ferramentas automatizadas e considerado maior que o sufixo 0 implícito no pacote anterior.

Remover ou resetar o PORTEPOCH incorretamente conduz ao luto eterno. Se a discussão acima não foi clara o suficiente, por favor consulte a [Lista de discussão de ports do FreeBSD](#).

É esperado que PORTEPOCH não seja utilizado na maioria dos ports, e que seja feito o uso sensato do DISTVERSION, ou que o PORTVERSION seja usado com cuidado também, isso muitas vezes pode evitar que uma versão futura do software altere a estrutura da versão. No entanto, é necessário que os porters do FreeBSD tenham cuidado quando uma versão do fornecedor é feita sem um número de versão oficial - como um código de release “snapshot”. A tentação é rotular a release com a data de lançamento, o que causará problemas como no exemplo acima, quando um novo release “oficial” é feito.

Por exemplo, se um snapshot de release é feito na data 20000917 e a versão anterior do software era a versão 1.2, não use 20000917 no DISTVERSION. A maneira correta é um DISTVERSION com valor 1.2.20000917, ou similar, para que a próxima versão, digamos 1.3, ainda seja um valor numericamente maior.

5.2.3.3. Exemplo de Uso PORTREVISION e PORTEPOCH

O port gtkmumble, versão 0.10 está comitado na coleção de ports:

```
PORTNAME= gtkmumble
DISTVERSION= 0.10
```

PKGNAME torna-se gtkmumble-0.10.

Uma falha de segurança é descoberta, o que requer um patch local do FreeBSD. PORTREVISION é alterado de acordo.

```
PORTNAME= gtkmumble
DISTVERSION= 0.10
PORTREVISION= 1
```

PKGNAME torna-se gtkmumble-0.10_1

Uma nova versão é lançada pelo fornecedor, numerada como 0.2 (acontece que o autor realmente pretendia que 0.10 significa-se realmente 0.1.0, não “o que vem depois de 0.9” - oops, tarde demais agora). Como a nova versão secundária 2 é numericamente menor que a versão anterior 10, PORTEPOCH deve ser incrementado para forçar manualmente que o novo pacote seja detectado como “mais recente”. Como é uma nova versão do fornecedor, PORTREVISION é redefinido para 0 (ou removido do Makefile).

```
PORTNAME= gtkmumble
DISTVERSION= 0.2
PORTEPOCH= 1
```

PKGNAME torna-se gtkmumble-0.2,1

O próximo lançamento é 0.3. Desde que PORTEPOCH nunca diminua, as variáveis de versão são agora:

```
PORTNAME= gtkmumble
DISTVERSION= 0.3
PORTEPOCH= 1
```

PKGNAME torna-se gtkmumble-0.3,1



Nota

E se PORTEPOCH for redefinido para 0 com esta atualização, alguém que instalou o gtkmumble-0.10_1 não detectaria o gtkmumble-0.3 como pacote mais novo, desde que

3 ainda é numericamente menor que 10. Lembre-se, este é o ponto principal de PORTEPOCH em primeiro lugar.

5.2.4. PKGNAMEPREFIX e PKGNAMESUFFIX

Duas variáveis opcionais, PKGNAMEPREFIX e PKGNAMESUFFIX, são combinadas com PORTNAME e PORTVERSION para formar PKGNAME como `${PKGNAMEPREFIX}${PORTNAME}${PKGNAMESUFFIX}-${PORTVERSION}`. Certifique-se de que isto está de acordo com as nossas [diretrizes para um bom nome de pacote](#). Em particular, o uso de um hífen (-) dentro de PORTVERSION não é permitido. Além disso, se o nome do pacote tiver o *language-* ou a parte *-compiled.specifics* (veja abaixo), use PKGNAMEPREFIX e PKGNAMESUFFIX, respectivamente. Não os faça parte de PORTNAME.

5.2.5. Convenções de Nomenclatura de Pacotes

Estas são as convenções a serem seguidas ao nomear pacotes. Isso é para facilitar a varredura do diretório de pacotes, já que existem milhares de pacotes e os usuários irão pegar ranço se eles machucarem seus olhos!

Nomes de pacotes tomam a forma de *language_region-name-compiled.specifics-version.numbers*.

O nome do pacote é definido como `${PKGNAMEPREFIX}${PORTNAME}${PKGNAMESUFFIX}-${PORTVERSION}`. Certifique-se de definir as variáveis para estar em conformidade com esse formato.

language_region-

O FreeBSD se esforça para suportar a linguagem nativa de seus usuários. A parte *language-* é uma abreviação de duas letras da linguagem natural definida pela ISO-639 quando o port é específico para um determinado idioma. Exemplos são *ja* para japonês, *ru* para russo, *vi* para vietnamita, *zh* para o chinês, *ko* para coreano e *de* para alemão.

Se o port for específico de uma determinada região dentro da área de idioma, adicione também o código do país de duas letras. Exemplos são *en_US* para Inglês dos EUA e *fr_CH* para Francês Suíço.

A parte *language-* é definida em PKGNAMEPREFIX.

name

Certifique-se de que o nome e a versão do port estejam claramente separados e colocados em PORTNAME e DISTVERSION. A única razão para PORTNAME conter uma parte da versão é se a distribuição upstream é realmente chamada dessa forma, como no [textproc/libxml2](#) ou [japanese/kinput2-freewnn](#). De outra forma, PORTNAME não pode conter informações específicas da versão. É normal que vários ports tenham o mesmo PORTNAME, como os ports [www/apache*](#) fazem; Nesse caso, versões diferentes (e entradas de índice diferentes) são distinguidas por valores PKGNAMEPREFIX e PKGNAMESUFFIX.

Há uma tradição de nomear módulos Perl 5 com sufixo *p5-* e convertendo o separador de dois pontos para um hífen. Por exemplo, o módulo `Data:Dumper` torna-se `p5-Data-Dumper`.

-compiled.specifics

Se o port pode ser construído com diferentes [padrões codificados](#) (geralmente parte do nome do diretório em uma família de ports), a parte *-compiled.specifics* indica os padrões compilados. O hífen é opcional. Exemplos são tamanho de papel e unidades de fonte.

A parte *-compiled.specifics* é definida em PKGNAMESUFFIX.

-version.numbers

A string da versão segue um hífen (-) e é uma lista separada por pontos de números inteiros e letras minúsculas. Em particular, não é permitido ter outro hífen dentro da string de versão. A única exceção é a string `p1` (significando “patchlevel”), que pode ser usado *apenas* quando não há números de versão maiores e menores no software. Se a versão do software tiver sequências como “alpha”, “beta”, “rc” ou “pre”, use a primeira letra

e coloque imediatamente após um ponto. Se a sequência da versão continuar após esses nomes, os números seguirão o alfabeto simples sem um ponto extra entre eles (por exemplo, 1.0b2).

A ideia é facilitar a classificação dos ports observando a string de versão. Em particular, certifique-se de que os componentes do número da versão estejam sempre delimitados por um ponto e, se a data fizer parte da string, use o formato *yyyy .mm .dd*, não *dd .mm .yyyy* ou o não compatível com o formato *Y2K yy .mm .dd*. É importante prefixar a versão com uma letra, aquid (para data), no caso de uma versão com um número de versão real, que seria numericamente inferior a *yyyy*.



Importante

O nome do pacote deve ser único entre todos os ports, verifique se ainda não existe um port com o mesmo `PORTNAME` e se houver, adicione um dos `PKGNAMEPREFIX` ou `PKGNAME_SUFFIX`.

Aqui estão alguns exemplos (reais) de como converter o nome como chamado pelos autores do software para um nome de pacote adequado, para cada linha, apenas um dos `DISTVERSION` ou `PORTVERSION` está definido, dependendo de qual seria usado no `Makefile`:

Tabela 5.2. Exemplos de Nomes de Pacotes

| Nome da Distribuição | <code>PKGNAMEPREFIX</code> | <code>PORTNAME</code> | <code>PKGNAME_SUFFIX</code> | <code>DISTVERSION</code> | <code>PORTVERSION</code> | Razão ou comentário |
|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| mule-2.2.2 | (vazio) | mule | (vazio) | 2.2.2 | | Nenhuma alteração é necessária |
| mule-1.0.1 | (vazio) | mule | 1 | 1.0.1 | | Esta é a versão 1 do mule e a versão 2 já existe |
| EmiClock-1.0.2 | (vazio) | emiclock | (vazio) | 1.0.2 | | Sem nomes em maiúsculas para programas individuais |
| rdist-1.3alpha | (vazio) | rdist | (vazio) | 1.3alpha | | Versão será 1.3.a |
| es-0.9-beta1 | (vazio) | es | (vazio) | 0.9-beta1 | | Versão será 0.9.b1 |
| mailman-2.0rc3 | (vazio) | mailman | (vazio) | 2.0rc3 | | Versão será 2.0.r3 |
| v3.3beta021.src | (vazio) | tiff | (vazio) | | 3.3 | O que diabos foi isso afinal? |
| tvwm | (vazio) | tvwm | (vazio) | | p11 | Nenhuma versão no nome do arquivo, use o que o upstream diz que é |
| piewm | (vazio) | piewm | (vazio) | 1.0 | | Nenhuma versão no |

| Nome da Distribuição | PKGNAMEPREFIX | PORTNAME | PKGNAMEPREFIX | DISTVERSION | PORTVERSION | Razão ou comentário |
|----------------------|---------------|----------|---------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | nome do arquivo, use o que o upstream diz que é |
| xvgr-2.10pl1 | (vazio) | xvgr | (vazio) | | 2.10.pl1 | Nesse caso, pl1 significa nível de patch, então usar DISTVERSION não é possível. |
| gawk-2.15.6 | ja- | gawk | (vazio) | 2.15.6 | | Versão em japonês |
| psutils-1.13 | (vazio) | psutils | -letter | 1.13 | | Tamanho do papel codificado no tempo de compilação do pacote |
| pkfonts | (vazio) | pkfonts | 300 | 1.0 | | Pacote para fontes de 300dpi |

Se não houver absolutamente nenhum rastro de informações de versão co código fonte original e é improvável que o autor original vá liberar outra versão, basta definir a string de versão para 1.0 (como o exemplo `piewm` acima). Caso contrário, pergunte ao autor original ou use a string de data com valor de quando a código fonte foi lançado como (`dyyyy.mm.dd` ou `dyyyymmdd`) como a versão.



Dica

Use qualquer letra. Aqui, `d` significa data, se o código for um repositório do Git, `g` seguido pela data de commit é normalmente utilizado, `s` para snapshot também é comum.

5.3. Categorização

5.3.1. CATEGORIES

Quando um pacote é criado, ele é colocado em `/usr/ports/packages/All` e links são feitos de um ou mais subdiretórios de `/usr/ports/packages`. Os nomes desses subdiretórios são especificados pela variável `CATEGORIES`. O objetivo é facilitar a vida do usuário quando ele estiver vasculhando a pilha de pacotes no site FTP ou no CD-ROM. Por favor, dê uma olhada na [lista atual de categorias](#) e escolha as que são adequadas para o port.

Esta lista também determina de onde, na árvore de ports, o port será importado. Se houver mais de uma categoria aqui, os arquivos do port devem ser colocados no subdiretório com o nome da primeira categoria. Veja [abaixo](#) para mais informação sobre como escolher as categorias certas.

5.3.2. Lista Atual de Categorias

Aqui está a lista atual de categorias de ports. As marcadas com um asterisco (*) são categorias *virtuais* - aquelas que não possuem um subdiretório correspondente na árvore de ports. Elas são usadas apenas como categorias secundárias e apenas para fins de pesquisa.



Nota

Para categorias não virtuais, há uma descrição de uma linha em `COMMENT` no `Makefile` desse subdiretório.

| Categoria | Descrição | Notas |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| accessibility | Ports para ajudar usuários com deficiências. | |
| afterstep * | Ports para apoiar o gerenciador de janelas AfterStep . | |
| arabic | Suporte ao idioma árabe". | |
| archivers | Ferramentas de arquivamento. | |
| astro | Ports astronômicos. | |
| audio | Suporte de som. | |
| benchmarks | Utilitários de benchmarking. | |
| biology | Software relacionado à biologia. | |
| cad | Ferramentas de desenho assistidas por computador. | |
| chinese | Suporte ao idioma chinês. | |
| comms | Software de comunicação. | Principalmente software para falar com o port serial. |
| converters | Conversores de código de caracteres. | |
| databases | Bancos de dados. | |
| deskutils | Coisas que costumavam estar na área de trabalho antes dos computadores serem inventados. | |
| devel | Utilitários de desenvolvimento. | Não coloque bibliotecas aqui só porque são bibliotecas. Elas <i>não deveriam</i> estar nesta categoria, a menos que elas realmente não pertençam a nenhum outro lugar. |
| dns | Software relacionado ao DNS. | |
| docs * | Meta-ports para documentação do FreeBSD. | |
| editors | Editores gerais. | Editores especializados entram na seção para essas ferramentas. Por exemplo, um editor de fórmula matemática <code>math</code> , e tem editores como uma segunda categoria. |
| elisp * | Emacs-lisp ports. | |

| Categoria | Descrição | Notas |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| emulators | Emuladores para outros sistemas operacionais. | Emuladores de terminal não estão aqui. Os baseados em X vão para o x11 e baseados em texto para qualquer comms ou misc, dependendo da funcionalidade exata. |
| finance | Aplicações monetárias, financeiras e relacionadas. | |
| french | Suporte ao idioma francês. | |
| ftp | Utilitários de cliente e servidor deFTP. | Se o port fala com FTP e HTTP, coloque-o em ftp com uma categoria secundária de www. |
| games | Jogos. | |
| geography * | Software relacionado à geografia. | |
| german | Suporte ao idioma alemão. | |
| gnome * | Ports do ProjetoGNOME. | |
| gnustep * | Software relacionado ao ambiente de desktop GNUstep. | |
| graphics | Utilitários gráficos. | |
| hamradio * | Software para rádio amador. | |
| haskell * | Software relacionado à linguagem Haskell. | |
| hebrew | Suporte ao idioma hebraico. | |
| hungarian | Suporte de idioma húngaro. | |
| ipv6 * | Software relacionado ao IPv6. | |
| irc | Utilitários do Internet Relay Chat. | |
| japanese | Suporte ao idioma japonês. | |
| java | Software relacionado à linguagem Java™. | A categoria Java não deve ser única para um port. Salvo para ports diretamente relacionadas à linguagem Java, os mantenedores de ports também são encorajados a não usar Java como a principal categoria de um port. |
| kde * | Ports do ProjetoKDE. | |
| kld * | Módulos carregáveis do kernel. | |
| korean | Suporte ao idioma coreano. | |
| lang | Linguagens de programação. | |
| linux * | Aplicações Linux e utilitários de suporte. | |
| lisp * | Software relacionado à linguagem Lisp. | |
| mail | Mail software. | |

| Categoria | Descrição | Notas |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| math | Software de computação numérica e outras utilidades para matemática. | |
| mbone * | Aplicações MBone. | |
| misc | Utilitários diversos | Coisas que não pertencem em nenhum outro lugar. Se possível, tente encontrar uma categoria melhor para o port do que misc, como os ports tendem a ser negligenciados aqui. |
| multimedia | Software multimídia. | |
| net | Software de rede diversos. | |
| net-im | Software de mensagens instantâneas. | |
| net-mgmt | Software de gerenciamento de rede. | |
| net-p2p | Aplicativos de rede peer to peer. | |
| news | Software de notícias USENET. | |
| parallel * | Aplicativos que lidam com o paralelismo na computação. | |
| pear * | Ports relacionados ao framework PHP Pear. | |
| perl5 * | Ports que exigem Perl versão 5 para rodar. | |
| plan9 * | Vários programas de Plan9 . | |
| polish | Suporte ao idioma polonês". | |
| ports-mgmt | Ports para gerenciar, instalar e desenvolver ports e pacotes do FreeBSD. | |
| portuguese | Suporte ao idioma Português. | |
| print | Software de Impressão. | As ferramentas de editoração eletrônica (pré-visualizadores etc.) também pertencem aqui. |
| python * | Software relacionado a linguagem Python . | |
| ruby * | Software relacionado a linguagem Ruby . | |
| rubygems * | Ports de pacotes RubyGems . | |
| russian | Suporte de idioma russo. | |
| scheme * | Software relacionado à linguagem Scheme. | |
| science | Ports científicos que não se encaixam em outras categorias, como astro , biologia e matemática . | |
| security | Utilitários de segurança. | |
| shells | Linha de comando do shell. | |

| Categoria | Descrição | Notas |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| spanish * | Suporte ao idioma espanhol. | |
| sysutils | Utilidades do sistema. | |
| tcl * | Ports que usam o Tcl para rodar. | |
| textproc | Utilitários de processamento de texto. | Não inclui ferramentas de editoração eletrônica, que vão para print. |
| tk * | Ports que usam o Tk para rodar. | |
| ukrainian | Suporte de idioma Ucrainiano. | |
| vietnamese | Suporte de idioma Vietnamita. | |
| windowmaker * | Ports para suportar o gerenciador de janelas do WindowMaker. | |
| www | Software relacionado à World Wide Web. | O suporte ao idioma HTML também pertence aqui. |
| x11 | O X Window System e seus amigos. | Esta categoria é apenas para software que suporta diretamente o sistema de janelas. Não coloque aplicativos regulares do X aqui. A maioria deles é usada em outras categorias x11- * (veja abaixo). |
| x11-clocks | X11 relógios. | |
| x11-drivers | Drivers X11. | |
| x11-fm | Gerentes de arquivos X11. | |
| x11-fonts | Fontes X11 e utilitários de fonte. | |
| x11-servers | Servidores X11. | |
| x11-themes | X11 temas. | |
| x11-toolkits | Kits de ferramentas X11. | |
| x11-wm | Gerentes de janela do X11. | |
| xfce * | Ports relacionados com o ambiente de trabalho Xfce . | |
| zope * | Zope suporte. | |

5.3.3. Escolhendo a Categoria Correta

Como muitas das categorias se sobrepõem, escolher qual das categorias será a principal categoria do port pode ser entediante. Existem várias regras que governam essa questão. Aqui está a lista de prioridades, em ordem decrescente de precedência:

- A primeira categoria deve ser uma categoria física (veja [acima](#)). Isso é necessário para o empacotamento funcionar. Categorias virtuais e categorias físicas podem ser misturadas depois disso.
- As categorias específicas de idioma sempre vêm em primeiro lugar. Por exemplo, se o port instalar fontes X11 em japonês, a linha CATEGORIES deve ser `japanese x11-fonts`.
- Categorias específicas são listadas antes de outras menos específicas. Por exemplo, um editor de HTML é listado como `www editors`, e não ao contrário. Além disso, não insira `net` quando o port pertencer a qualquer uma das categorias `irc`, `mail`, `news`, `security` ou `www`, pois `net` está incluída implicitamente.
- `x11` é usado como uma categoria secundária somente quando a categoria principal é uma linguagem natural. Em particular, não coloque `x11` na linha de categoria em aplicações X.

- Os modes Emacs são colocados na mesma categoria de ports que a aplicação suportada pelo mode, e não em `editors`. Por exemplo, um mode Emacs para editar código fonte de alguma linguagem de programação entra em `lang`.
- Ports que instalam módulos do kernel carregáveis também têm a categoria virtual `kld` na sua linha `CATEGORIES`. Esta é uma das coisas tratadas automaticamente adicionando `USES=kmod`.
- `misc` não aparece com nenhuma outra categoria não virtual. Se houver `misc` com outra categoria na linha `CATEGORIES`, isso significa que `misc` pode ser seguramente excluído e o port colocado apenas no outro subdiretório.
- Se o port realmente não pertencer em nenhum outro lugar, coloque-o em `misc`.

Se a categoria não estiver claramente definida, por favor, insira um comentário sobre isso na submissão [do port](#) no banco de dados de bugs, para que possamos discuti-lo antes de importá-lo. Como committer, envie uma mensagem para a [lista de discussão de ports do FreeBSD](#), para podermos discutir isso primeiro. Com muita frequência, novos ports são importados na categoria errada, e depois são movidos imediatamente para a categoria correta.

5.3.4. Propondo uma Nova Categoria

Como a Coleção de Ports vem crescendo com o tempo, várias novas categorias também são adicionadas. Novas categorias podem ser categorias *virtuais* - aquelas que não possuem um subdiretório correspondente na árvore de ports - ou *físicas* - aquelas que possuem. Esta seção discute os problemas envolvidos na criação de uma nova categoria física. Leia atentamente antes de propor uma nova.

Nossa prática atual tem sido a de evitar a criação de uma nova categoria física, a menos que um grande número de ports logicamente pertençam a ela, ou os ports que pertenceriam a ela sejam um grupo logicamente distinto de interesse geral limitado (por exemplo, categorias relacionadas com as línguas humanas faladas), ou de preferência ambas.

A razão para isto é que tal mudança cria uma [quantidade grande de trabalho](#) tanto para os committers quanto para todos os usuários que rastreiam alterações na coleção de ports. Além disso, propostas de alteração de categorias parecem naturalmente atrair controvérsias. (Talvez isso seja porque não há um consenso claro sobre quando uma categoria é “grande o suficiente”, nem quando as categorias devem ser apenas para propósitos de busca (e, portanto, qual número de categorias seria um número ideal), e assim por diante.)

Aqui está o procedimento:

1. Proponha a nova categoria na [lista de discussão de ports do FreeBSD](#). Inclua uma justificativa detalhada para a nova categoria, incluindo por que as categorias existentes não são suficientes, e a lista de ports existentes propostos para a mudança. (Se houver novos ports pendentes no Bugzilla que caberia nessa categoria, liste-os também.) Se você for o mantenedor e/ou o apresentador, respectivamente, mencione isso, pois isso pode ajudar no caso.
2. Participe da discussão.
3. Se parecer que há apoio o suficiente para a ideia, registre um PR que inclua a lógica e a lista de ports existentes que precisam ser movidos. O ideal é que este PR também inclua essas alterações:
 - `Makefile s` para os novos ports, uma vez que sejam recopiados
 - `Makefile` para a nova categoria
 - `Makefile` para as categorias dos ports antigos
 - `Makefile s` para ports que dependem dos ports antigos
 - (para crédito extra, inclua os outros arquivos que precisam ser alterados, conforme o procedimento no Guia do Committer.)

4. Como isso afeta a infraestrutura dos ports e envolve a movimentação e alteração de vários ports, pode ser necessário executar testes de regressão no cluster de build, e portanto, atribua o PR para a Equipe de Gerenciamento de Ports <portmgr@FreeBSD.org>.
5. Se esse PR for aprovado, um committer precisará seguir o restante do procedimento que é [descrito no Guia do Committer](#).

A proposta de uma nova categoria virtual é semelhante à acima, mas muito menos trabalhoso, já que nenhum port terá que ser movido. Nesse caso, os únicos patches a serem incluídos no PR serão aqueles para adicionar a nova categoria na linha CATEGORIES dos ports afetados.

5.3.5. Propondo Reorganizar Todas as Categorias

Ocasionalmente alguém propõe reorganizar as categorias com uma estrutura de dois níveis, ou algum outro tipo de estrutura de palavras-chave. Até o momento, nada vem de nenhuma dessas propostas porque, embora sejam muito fáceis de fazer, o esforço envolvido com qualquer readequação de toda a coleção de ports existente é assustadora, para se dizer o mínimo. Por favor, leia o histórico dessas propostas nos arquivos da lista de discussão antes de postar essa idéia. Além disso, esteja preparado para ser desafiado a oferecer um protótipo funcional.

5.4. Os Arquivos de Distribuição

A segunda parte do Makefile descreve os arquivos que devem ser baixados para compilar o port e onde eles podem ser baixados.

5.4.1. DISTNAME

DISTNAME é o nome do port, conforme chamado pelos autores do software. DISTNAME é derivado de `${PORTNAME}-${DISTVERSIONPREFIX}${DISTVERSION}${DISTVERSIONSUFFIX}`, e se não estiver definido, DISTVERSION é derivado de `${PORTVERSION}`, portanto altere DISTNAME somente se necessário. DISTNAME é usado apenas em dois lugares. Primeiro, na lista de arquivos de distribuição (DISTFILES) padrão para `${DISTNAME} ${EXTRACT_SUFFIX}`. Em segundo lugar, espera-se que o arquivo de distribuição seja extraído em um subdiretório denominado WRKSRC, cujo padrão é `work/${DISTNAME}`.

Alguns nomes de distribuição de fornecedores que não se encaixam no `${PORTNAME}-${PORTVERSION}` -scheme podem ser tratados automaticamente configurando DISTVERSIONPREFIX, DISTVERSION e DISTVERSIONSUFFIX. PORTVERSION será derivado de DISTVERSION automaticamente.



Importante

Apenas um dos PORTVERSION e DISTVERSION pode ser definido de cada vez. E se DISTVERSION não derivar um PORTVERSION correto, não use DISTVERSION.

Se o esquema de versão upstream puder ser derivado em um esquema de versão compatível com o ports, defina uma variável para a versão upstream, não use DISTVERSION como o nome da variável. Defina PORTVERSION para a versão computada com base na variável criada, e defina DISTNAME adequadamente.

Se o esquema de versão upstream não puder ser facilmente configurado para um valor compatível com o ports, defina PORTVERSION para um valor sensato, e defina DISTNAME com PORTNAME com a versão literal do upstream.

Exemplo 5.6. Derivando PORTVERSION Manualmente

BIND9 usa um esquema de versão que não é compatível com as versões de ports (tem - em suas versões) e não pode ser derivado usando DISTVERSION porque após a versão 9.9.9, será lançado “patchlevels” na

forma 9.9.9-P1. DISTVERSION iria traduzir isso para 9.9.9.p1, que no esquema de versionamento de ports significa 9.9.9 pré-release 1, que vem antes de 9.9.9 e não depois. Assim PORTVERSION é derivado manualmente de uma variável ISCVERSION para retornar 9.9.9p1.

A ordem na qual o framework do ports e o pkg ordenará as versões, é verificada usando o argumento -t do [pkg-version\(8\)](#):

```
% pkg version -t 9.9.9 9.9.9.p1
> ❶
% pkg version -t 9.9.9 9.9.9p1
< ❷
```

- ❶ O sinal > significa que o primeiro argumento passado em -t é maior que o segundo argumento. 9.9.9 é maior que 9.9.9.p1.
- ❷ O sinal < significa que o primeiro argumento passado em -t é menor que o segundo argumento. 9.9.9 é menor que 9.9.9p1.

No Makefile do port, por exemplo [dns/bind99](#), é alcançado por:

```
PORTNAME= bind
PORTVERSION= ${ISCVERSION:S/-P/P/:S/b/.b/:S/a/.a/:S/rc/.rc/} ❶
CATEGORIES= dns net ipv6
MASTER_SITES= ISC/bind9/${ISCVERSION} ❷
PKGNAME_SUFFIX= 99
DISTNAME= ${PORTNAME}-${ISCVERSION} ❸

MAINTAINER= mat@FreeBSD.org
COMMENT= BIND DNS suite with updated DNSSEC and DNS64

LICENSE= ISCL

# ISC releases things like 9.8.0-P1 or 9.8.1rc1, which our versioning does not like
ISCVERSION= 9.9.9-P6 ❹
```

- ❶ Defina a versão upstream em ISCVERSION, com um comentário dizendo *porque é necessário*.
- ❷ Use ISCVERSION para obter um PORTVERSION compatível com o ports.
- ❸ Use ISCVERSION diretamente para obter a URL correta para baixar o arquivo de distribuição.
- ❹ Use ISCVERSION diretamente para nomear o arquivo de distribuição.

Exemplo 5.7. Derivar DISTNAME a partir de PORTVERSION

De tempos em tempos, o nome do arquivo de distribuição tem pouca ou nenhuma relação com a versão do software.

No [comms/kermit](#), apenas o último elemento da versão está presente no arquivo de distribuição:

```
PORTNAME= kermit
PORTVERSION= 9.0.304
CATEGORIES= comms ftp net
MASTER_SITES= ftp://ftp.kermitproject.org/kermit/test/tar/
DISTNAME= cku${PORTVERSION:E}-dev20 ❶
```

- ❶ O modificador :E [make\(1\)](#) retorna o sufixo da variável, neste caso, 304. O arquivo de distribuição cku304-dev20.tar.gz é gerado corretamente.

Exemplo 5.8. Caso Exótico 1

Às vezes, não há relação entre o nome do software, sua versão e o arquivo de distribuição no qual ele é distribuído.

Do [audio/libworkman](#):

```
PORTNAME=      libworkman
PORTVERSION=   1.4
CATEGORIES=    audio
MASTER_SITES= LOCAL/jim
DISTNAME=      ${PORTNAME}-1999-06-20
```

Exemplo 5.9. Caso Exótico 2

No [comms/librs232](#), o arquivo de distribuição não é versionado, portanto, `DIST_SUBDIR` é necessário:

```
PORTNAME=      librs232
PORTVERSION=   20160710
CATEGORIES=    comms
MASTER_SITES= http://www.teuniz.net/RS-232/
DISTNAME=      RS-232
DIST_SUBDIR=   ${PORTNAME}-${PORTVERSION}
```



Nota

`PKGNAMEPREFIX` e `PKGNAMEPREFIX` não afetam o `DISTNAME`. Observe também que se `WRKSRC` for igual a `${WRKDIR}/${DISTNAME}` enquanto o arquivo fonte original é nomeado para algo diferente de `${PORTNAME}-${PORTVERSION}${EXTRACT_SUFFIX}`, deixe `DISTNAME` sozinho—definir apenas `DISTFILES` é mais fácil que ambos `DISTNAME` e `WRKSRC` (e possivelmente `EXTRACT_SUFFIX`).

5.4.2. MASTER_SITES

Grave a parte do diretório do FTP/HTTP-URL apontando para o tarball original em `MASTER_SITES`. Não esqueça a barra final (!)

A macro `make` irá tentar usar esta especificação para baixar o arquivo de distribuição com `FETCH` se não for possível encontrá-lo já no sistema.

Recomenda-se que vários sites sejam incluídos nesta lista, de preferência em diferentes continentes. Isso irá proteger contra problemas de rede amplos.



Importante

`MASTER_SITES` não deve estar em branco. Ele deve apontar para o site real que hospeda os arquivos de distribuição. Ele não pode apontar para web archives ou para os sites de cache dos arquivos de distribuição do FreeBSD. A única exceção a essa regra são ports que não possuem

arquivos de distribuição. Por exemplo, meta-ports não possuem arquivos de distribuição, assim o `MASTER_SITES` não precisa ser definido.

5.4.2.1. Usando Variáveis `MASTER_SITE_*`

Abreviações de atalhos estão disponíveis para arquivos populares como o SourceForge (`SOURCEFORGE`), GNU (`GNU`), ou Perl CPAN (`PERL_CPAN`). `MASTER_SITES` pode usá-los diretamente:

```
MASTER_SITES= GNU/make
```

O antigo formato expandido ainda funciona, mas todos os ports foram convertidos para o formato compacto. O formato expandido se parece com isto:

```
MASTER_SITES= ${MASTER_SITE_GNU}
MASTER_SITE_SUBDIR= make
```

Estes valores e variáveis são definidos em [Mk/bsd.sites.mk](#). Novas entradas são adicionadas com frequência, portanto, verifique a versão mais recente deste arquivo antes de enviar um port.



Dica

Para qualquer variável `MASTER_SITE_FOO`, a versão abreviada `FOO` pode ser utilizada. Por exemplo, use:

```
MASTER_SITES= FOO
```

E se `MASTER_SITE_SUBDIR` for necessário, use isso:

```
MASTER_SITES= FOO/bar
```



Nota

Alguns nomes `MASTER_SITE_*` são bastante longos e, para facilitar o uso, foram definidos atalhos:

Tabela 5.3. Atalhos para Macros `MASTER_SITE_*`

| Macro | Atalho |
|------------------------------|--------------------|
| <code>PERL_CPAN</code> | <code>CPAN</code> |
| <code>GITHUB</code> | <code>GH</code> |
| <code>GITHUB_CLOUD</code> | <code>GHC</code> |
| <code>LIBREOFFICE_DEV</code> | <code>LODEV</code> |
| <code>NETLIB</code> | <code>NL</code> |
| <code>RUBYGEMS</code> | <code>RG</code> |
| <code>SOURCEFORGE</code> | <code>SF</code> |

5.4.2.2. Macros Mágicas de `MASTER_SITES`

Várias macros “mágicas” existem para sites populares com uma estrutura de diretórios previsível. Para isso, basta usar a abreviação e o sistema escolherá um subdiretório automaticamente. Para um port nomeado `Stardict`, de versão 1.2.3 e hospedado no SourceForge, adicione esta linha:


```
MASTER_SITES= SF
```

Implica em um subdiretório chamado `/project/stardict/stardict/1.2.3`. Se o diretório estiver incorreto, ele poderá ser substituído:

```
MASTER_SITES= SF/stardict/WyabdcRealPeopleTTS/${PORTVERSION}
```

Isso também pode ser escrito como

```
MASTER_SITES= SF
MASTER_SITE_SUBDIR= stardict/WyabdcRealPeopleTTS/${PORTVERSION}
```

Tabela 5.4. Macros Mágicas de MASTER_SITES

| Macro | Subdiretório deduzido |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| APACHE_COMMONS_BINARIES | <code>\${PORTNAME:S,commons-,}</code> |
| APACHE_COMMONS_SOURCE | <code>\${PORTNAME:S,commons-,}</code> |
| APACHE_JAKARTA | <code>\${PORTNAME:S,-,/,}/source</code> |
| BERLIOS | <code>\${PORTNAME:tl}.berlios</code> |
| CHEESESHOP | <code>source/\${DISTNAME:C/(.)*\1}/\${DISTNAME:C/(.)*-[0-9]*\1/}</code> |
| CPAN | <code>\${PORTNAME:C/-.*//}</code> |
| DEBIAN | <code>pool/main/\${PORTNAME:C/^(lib)?.*\$/\1}/ \${PORTNAME}</code> |
| FARSIGHT | <code>\${PORTNAME}</code> |
| FESTIVAL | <code>\${PORTREVISION}</code> |
| GCC | <code>releases/\${DISTNAME}</code> |
| GENTOO | <code>distfiles</code> |
| GIMP | <code>\${PORTNAME}/\${PORTVERSION:R}/</code> |
| GH | <code>\${GH_ACCOUNT}/\${GH_PROJECT}/tar.gz/ \${GH_TAGNAME}?dummy=/</code> |
| GHC | <code>\${GH_ACCOUNT}/\${GH_PROJECT}/</code> |
| GNOME | <code>sources/\${PORTNAME}/\${PORTVERSION:C/^{[0-9]+ \.[0-9]+}\1/}</code> |
| GNU | <code>\${PORTNAME}</code> |
| GNUPG | <code>\${PORTNAME}</code> |
| GNU_ALPHA | <code>\${PORTNAME}</code> |
| HORDE | <code>\${PORTNAME}</code> |
| LODEV | <code>\${PORTNAME}</code> |
| MATE | <code>\${PORTVERSION:C/^{[0-9]+\.[0-9]+}\1/}</code> |
| MOZDEV | <code>\${PORTNAME:tl}</code> |
| NL | <code>\${PORTNAME}</code> |
| QT | <code>archive/qt/\${PORTVERSION:R}</code> |
| SAMBA | <code>\${PORTNAME}</code> |
| SAVANNAH | <code>\${PORTNAME:tl}</code> |
| SF | <code>\${PORTNAME:tl}/\${PORTNAME:tl}/\${PORTVERSION}</code> |

5.4.3. USE_GITHUB

Se o arquivo de distribuição vier de um commit ou tag específico no [GitHub](#) para o qual não há arquivo lançado oficialmente, há uma maneira fácil de definir o `DISTNAME` e `MASTER_SITES` corretos automaticamente. Estas variáveis estão disponíveis:

Tabela 5.5. USE_GITHUB Descrição

| Variável | Descrição | Padrão |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <code>GH_ACCOUNT</code> | Nome da conta do usuário do GitHub que hospeda o projeto | <code>\${PORTNAME}</code> |
| <code>GH_PROJECT</code> | Nome do projeto no GitHub | <code>\${PORTNAME}</code> |
| <code>GH_TAGNAME</code> | Nome da tag para download (2.0.1, hash, ...) Usar o nome de uma branch aqui é errado. Também é possível usar o hash de um ID de commit para gerar um snapshot. | <code>\${DISTVERSIONPREFIX}\${DISTVERSION}\${DISTVERSIONSUFFIX}</code> |
| <code>GH_SUBDIR</code> | Quando o software precisa que um arquivo de distribuição adicional seja extraído em <code>\${WRKSRC}</code> , esta variável pode ser usada. Veja os exemplos em Seção 5.4.3.1, “Baixando Múltiplos Arquivos do GitHub” para maiores informações. | (none) |
| <code>GH_TUPLE</code> | <code>GH_TUPLE</code> permite colocar <code>GH_ACCOUNT</code> , <code>GH_PROJECT</code> , <code>GH_TAGNAME</code> e <code>GH_SUBDIR</code> em uma única variável. O formato é <code>conta:projeto:tagname:grupo/subdiretório.O/subdiretório</code> é opcional. Isso é útil quando mais de um projeto no GitHub precisa ser utilizado. | |



Importante

Não use `GH_TUPLE` para o arquivo de distribuição padrão, já que não tem nenhum padrão.

Exemplo 5.10. Uso Simples de USE_GITHUB

Ao tentar fazer um port para a versão 1.2.7 do `pkg` do usuário FreeBSD no github, em <https://github.com/freebsd/pkg>, o `Makefile` acabaria ficando assim (levemente simplificado para o exemplo):

```
PORTNAME= pkg
DISTVERSION= 1.2.7

USE_GITHUB= yes
GH_ACCOUNT= freebsd
```

```
MASTER_SITES será automaticamente definido como GH_GHC e WRKSRC para ${WRKDIR}/pkg-1.2.7 .
```

Exemplo 5.11. Uso Mais Completo de `USE_GITHUB`

Ao tentar fazer um port para uma versão de desenvolvimento do pkg do usuário FreeBSD no github, em <https://github.com/freebsd/pkg>, o Makefile acaba ficando assim (levemente simplificado para o exemplo):

```
PORTNAME= pkg-devel
DISTVERSION= 1.3.0.a.20140411

USE_GITHUB= yes
GH_ACCOUNT= freebsd
GH_PROJECT= pkg
GH_TAGNAME= 6dbb17b
```

`MASTER_SITES` será automaticamente definido para `GH_GHC` e `WRKSRC` para `${WRKDIR}/pkg-6dbb17b` .



Dica

20140411 é a data do commit referenciada em `GH_TAGNAME` , não a data em que é editado o Makefile , ou a data em que o commit é feito.

Exemplo 5.12. Uso de `USE_GITHUB` COM `DISTVERSIONPREFIX`

De tempos em tempos, `GH_TAGNAME` é uma ligeira variação de `DISTVERSION` . Por exemplo, se a versão for 1.0.2, e a tag v1.0.2. Nesses casos, é possível usar `DISTVERSIONPREFIX` ou `DISTVERSIONSUFFIX` :

```
PORTNAME= foo
DISTVERSIONPREFIX= v
DISTVERSION= 1.0.2

USE_GITHUB= yes
```

`GH_TAGNAME` será automaticamente definido para v1.0.2, enquanto `WRKSRC` será mantido como `${WRKDIR} /foo-1.0.2` .

Exemplo 5.13. Usando `USE_GITHUB` Quando o Upstream Não Usa Versões

Se nunca houve uma versão upstream, não invente uma como 0.1 ou 1.0. Crie o port com um `DISTVERSION` de `gYYYYMMDD`, onde `g` é para Git e `YYYYMMDD` representa a data em que o commit é referenciado em `GH_TAGNAME` .

```
PORTNAME= bar
DISTVERSION= g20140411
```

```
USE_GITHUB= yes
GH_TAGNAME= c472d66b
```

Isso cria um esquema de controle de versão que é incrementado com o tempo e que ainda é menor do que a versão 0 (veja [Exemplo 5.1, “Usando pkg-version\(8\) para comparar versões.”](#) para mais informações do `pkg-version(8)`):

```
% pkg version -t g20140411 0
<
```

Isso significa que não será necessário usar o `ORTEPOCH` caso o upstream decida lançar versões no futuro.

Exemplo 5.14. Usando `USE_GITHUB` para Acessar um Commit Entre Duas Versões

Se a versão atual do software usa uma tag Git, e o port precisa ser atualizado para uma versão mais recente e intermediária, sem uma tag, use `git-describe(1)` para descobrir a versão a ser utilizada:

```
% git describe --tags f0038b1
v0.7.3-14-gf0038b1
```

`v0.7.3-14-gf0038b1` pode ser dividido em três partes:

`v0.7.3`

Este é a última tag Git que aparece no histórico de commits antes do commit solicitado.

`-14`

Isso significa que o commit solicitado, `f0038b1`, é o 14º commit após a tag `v0.7.3`.

`-gf0038b1`

O `-g` significa “Git”, e o `f0038b1` é o commit hash referenciado.

```
PORTNAME= bar
DISTVERSIONPREFIX= v
DISTVERSION= 0.7.3-14
DISTVERSIONSUFFIX= -gf0038b1

USE_GITHUB= yes
```

Isso cria um esquema de versionamento que é incrementado com o tempo (bem, em cima de commits), e não entra em conflito com a criação de uma versão `0.7.4`. (Veja [Exemplo 5.1, “Usando pkg-version\(8\) para comparar versões.”](#) para detalhes do `pkg-version(8)`):

```
% pkg version -t 0.7.3 0.7.3.14
<
% pkg version -t 0.7.3.14 0.7.4
<
```



Nota

Se o commit solicitado é o mesmo que uma tag, uma descrição mais curta é mostrada por padrão. A versão mais longa é equivalente:

```
% git describe --tags c66c71d
v0.7.3
% git describe --tags --long c66c71d
```

```
v0.7.3-0-gc66c71d
```

5.4.3.1. Baixando Múltiplos Arquivos do GitHub

O framework `USE_GITHUB` também suporta a obtenção de vários arquivos de distribuição de diferentes locais no GitHub. Ele funciona de uma forma muito semelhante ao [Seção 5.4.9, “Múltiplos Arquivos de Distribuição ou Patches de Vários Locais”](#).

Vários valores são adicionados a `GH_ACCOUNT`, `GH_PROJECT` e `GH_TAGNAME`. Cada valor diferente é atribuído a um grupo. O valor principal pode não ter nenhum grupo ou grupo `:DEFAULT`. Um valor pode ser omitido se for o mesmo que o padrão listado em [Tabela 5.5, “USE_GITHUB Descrição”](#).

`GH_TUPLE` também pode ser usado quando há muitos arquivos de distribuição. Isso ajuda a manter as informações de conta, projeto, tagname e grupo no mesmo lugar.

Para cada grupo, uma variável auxiliar `${WRKSRC_group}` é criada, contendo o diretório no qual o arquivo foi extraído. As variáveis `${WRKSRC_group}` podem ser usadas para mover diretórios durante o `post-extract`, ou para serem adicionadas em `CONFIGURE_ARGS`, ou o que for necessário para que o software seja compilado corretamente.



Cuidado

A parte do `:group` deve ser usada para *apenas um* arquivo de distribuição. Ela é usado como uma chave única e usá-la mais de uma vez irá sobrescrever os valores anteriores.



Nota

Como isso é apenas modificações de `DISTFILES` e `MASTER_SITES`, os nomes dos grupos devem obedecer às restrições de nomes de grupos descritas em [Seção 5.4.9, “Múltiplos Arquivos de Distribuição ou Patches de Vários Locais”](#)

Ao buscar vários arquivos do GitHub, às vezes o arquivo de distribuição padrão não é buscado no GitHub. Para desabilitar a busca da distribuição padrão, defina:

```
USE_GITHUB= nodefauIt
```



Importante

Ao utilizar `USE_GITHUB=nodefauIt`, o Makefile deve ter `DISTFILES` em seu [bloco inicial](#). A definição deve ser:

```
DISTFILES= ${DISTNAME}${EXTRACT_SUFFIX}
```

Exemplo 5.15. Uso de `USE_GITHUB` com Vários Arquivos de Distribuição

De tempos em tempos é necessário baixar mais de um arquivo de distribuição. Por exemplo, quando o repositório git do upstream usa submódulos. Isso pode ser feito facilmente usando grupos nas variáveis `GH_*`:

```
PORTNAME= foo
DISTVERSION= 1.0.2

USE_GITHUB= yes
GH_ACCOUNT= bar:icons,contrib
GH_PROJECT= foo-icons:icons foo-contrib:contrib
GH_TAGNAME= 1.0:icons fa579bc:contrib
GH_SUBDIR= ext/icons:icons

CONFIGURE_ARGS= --with-contrib=${WRKSRC_contrib}
```

Isso irá baixar três arquivos de distribuição do github. O padrão vem de `foo/foo` versão `1.0.2`. O segundo, com o grupo `icons`, vem de `bar/foo-icons` versão `1.0`. O terceiro vem de `bar/foo-contrib` e usa o commit do Git `fa579bc`. Os arquivos de distribuição são nomeados `foo-foo-1.0.2_GH0.tar.gz`, `bar-foo-icons-1.0_GH0.tar.gz` e `bar-foo-contrib-fa579bc_GH0.tar.gz`.

Todos os arquivos de distribuição são extraídos em `${WRKDIR}` em seus respectivos subdiretórios. O arquivo padrão ainda é extraído em `${WRKSRC}`, nesse caso, `${WRKDIR}/foo-1.0.2`. Cada arquivo de distribuição adicional é extraído em `${WRKSRC_group}`. Aqui, para o grupo `icons`, chamado de `${WRKSRC_icons}`, será `${WRKDIR}/foo-icons-1.0`. O arquivo com o grupo `contrib` é chamado de `${WRKSRC_contrib}` e contém `${WRKDIR}/foo-contrib-fa579bc`.

O sistema de compilação do software espera encontrar os ícones em um subdiretório `ext/icons` em seus fontes, então `GH_SUBDIR` é usado. `GH_SUBDIR` garante que `ext` exista, mas não que `ext/icons` também exista. Então isso acontece:

```
post-extract:
    @${MV} ${WRKSRC_icons} ${WRKSRC}/ext/icons
```

Exemplo 5.16. Uso de `USE_GITHUB` com Vários Arquivos de Distribuição Usando `GH_TUPLE`

Isto é funcionalmente equivalente a [Exemplo 5.15](#), “Uso de `USE_GITHUB` com Vários Arquivos de Distribuição” mas usando `GH_TUPLE`:

```
PORTNAME= foo
DISTVERSION= 1.0.2

USE_GITHUB= yes
GH_TUPLE= bar:foo-icons:1.0:icons/ext/icons \
    bar:foo-contrib:fa579bc:contrib

CONFIGURE_ARGS= --with-contrib=${WRKSRC_contrib}
```

Agrupamento foi usado no exemplo anterior com `bar:icons`, `contrib`. Algumas informações redundantes estão presentes com `GH_TUPLE` porque o uso de agrupamento não é possível.

Exemplo 5.17. Como Usar `USE_GITHUB` com Submódulos Git?

Ports com o GitHub como um repositório upstream às vezes usam submódulos. Veja [git-submodule\(1\)](#) para maiores informações.

O problema com submódulos é que cada um é um repositório separado. Como tal, cada um deve ser buscado separadamente.

Usando [finances/moneymanagerex](#) como exemplo, seu repositório GitHub é <https://github.com/moneymanagerex/moneymanagerex>. Tem um arquivo `.gitmodules` na raiz. Este arquivo descreve todos os submódulos usados neste repositório e lista os repositórios adicionais necessários. Este arquivo irá dizer quais repositórios adicionais são necessários:

```
[submodule "lib/wxsqlite3"]
  path = lib/wxsqlite3
  url = https://github.com/utelle/wxsqlite3.git
[submodule "3rd/mongoose"]
  path = 3rd/mongoose
  url = https://github.com/cesanta/mongoose.git
[submodule "3rd/LuaGlue"]
  path = 3rd/LuaGlue
  url = https://github.com/moneymanagerex/LuaGlue.git
[submodule "3rd/cgitemplate"]
  path = 3rd/cgitemplate
  url = https://github.com/moneymanagerex/html-template.git
[...-]
```

A única informação que falta nesse arquivo é a hash ou tag de commit para usar na versão. Esta informação é encontrada após a clonagem do repositório:

```
% git clone --recurse-submodules https://github.com/moneymanagerex/moneymanagerex.␣
git
Cloning into 'moneymanagerex'...
remote: Counting objects: 32387, done.
[...-]
Submodule '3rd/LuaGlue' (https://github.com/moneymanagerex/LuaGlue.git) ␣
registered for path '3rd/LuaGlue'
Submodule '3rd/cgitemplate' (https://github.com/moneymanagerex/html-template.git) ␣
registered for path '3rd/cgitemplate'
Submodule '3rd/mongoose' (https://github.com/cesanta/mongoose.git) registered for ␣
path '3rd/mongoose'
Submodule 'lib/wxsqlite3' (https://github.com/utelle/wxsqlite3.git) registered ␣
for path 'lib/wxsqlite3'
[...-]
Cloning into '/home/mat/work/freebsd/ports/finance/moneymanagerex/
moneymanagerex/3rd/LuaGlue'...
Cloning into '/home/mat/work/freebsd/ports/finance/moneymanagerex/
moneymanagerex/3rd/cgitemplate'...
Cloning into '/home/mat/work/freebsd/ports/finance/moneymanagerex/
moneymanagerex/3rd/mongoose'...
Cloning into '/home/mat/work/freebsd/ports/finance/moneymanagerex/moneymanagerex/
lib/wxsqlite3'...
[...-]
Submodule path '3rd/LuaGlue': checked out
'c51d11a247ee4d1e9817dfa2a8da8d9e2f97ae3b'
Submodule path '3rd/cgitemplate': checked out
'cd434eeeb35904ebcd3d718ba29c281a649b192c'
Submodule path '3rd/mongoose': checked out
'2140e5992ab9a3a9a34ce9a281abf57f00f95cda'
Submodule path 'lib/wxsqlite3': checked out
'fb66eb230d8aed21dec273b38c7c054dcb7d6b51'
```

```
[...-]
% cd moneymanagerex
% git submodule status
c51d11a247ee4d1e9817dfa2a8da8d9e2f97ae3b 3rd/LuaGlue (heads/master)
cd434eeeb35904ebcd3d718ba29c281a649b192c 3rd/cgitemplate (cd434ee)
2140e5992ab9a3a9a34ce9a281abf57f00f95cda 3rd/mongoose (6.2-138-g2140e59)
fb66eb230d8aed21dec273b38c7c054dcb7d6b51 lib/wxsqlite3 (v3.4.0)
[...-]
```

Também pode ser encontrado no GitHub. Cada subdiretório que é um submódulo é mostrado como *diretório @ hash*, por exemplo, *mongoose @ 2140e59* .



Nota

Embora a obtenção das informações pelo GitHub pareça mais fácil, as informações encontradas usando `git submodule status` fornecerá informações mais significativas. Por exemplo, o commit hash de `lib/wxsqlite3 fb66eb2` corresponde a `v3.4.0` . Ambos podem ser usados, mas quando uma tag estiver disponível, use-a.

Agora que todas as informações necessárias foram reunidas, o `Makefile` pode ser escrito (somente as linhas relacionadas ao GitHub são mostradas):

```
PORTNAME= moneymanagerex
DISTVERSIONPREFIX= v
DISTVERSION= 1.3.0

USE_GITHUB= yes
GH_TUPLE= utelle:wxsqlite3:v3.4.0:wxsqlite3/lib/wxsqlite3 \
moneymanagerex:LuaGlue:c51d11a:lua_glue/3rd/LuaGlue \
moneymanagerex:html-template:cd434ee:html_template/3rd/cgitemplate \
cesanta:mongoose:2140e59:mongoose/3rd/mongoose \
[...-]
```

5.4.4. USE_GITLAB

Semelhante ao GitHub, se o arquivo de distribuição vier de gitlab.com ou se estiver hospedado com o software GitLab, essas variáveis estão disponíveis para uso e talvez precisem ser definidas.

Tabela 5.6. USE_GITLAB Descrição

| Variável | Descrição | Padrão |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| GL_SITE | Nome do site que hospeda o projeto GitLab | https://gitlab.com |
| GL_ACCOUNT | Nome da conta do usuário do GitLab hospedando o projeto | \${PORTNAME} |
| GL_PROJECT | Nome do projeto em GitLab | \${PORTNAME} |
| GL_COMMIT | O hash de commit para download. Deve ser o hash hex sha1 completo de 160 bits e 40 caracteres. Essa é uma variável obrigatória para GitLab. | (none) |
| GL_SUBDIR | Quando o software precisa de um arquivo de distribuição adicional para ser extraído com <code>\${WRKSRC}</code> , esta variável pode ser usada. Veja | (none) |

| Variável | Descrição | Padrão |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | os exemplos em Seção 5.4.4.1, “Baixando Múltiplos Arquivos do GitLab” para maiores informações. | |
| GL_TUPLE | GL_TUPLE permite colocar GL_SITE, GL_ACCOUNT, GL_PROJECT, GL_COMMIT, e GL_SUBDIR dentro de uma única variável. O formato é <i>site:conta:projeto:commit:grupo/subdiretório</i> . O <i>site:</i> e <i>/subdiretório</i> são opcionais. Isso ajuda quando é necessário baixar arquivos de mais de um projeto GitLab. | |

Exemplo 5.18. Uso Simples de USE_GITLAB

Ao tentar fazer um port para a versão 1.14 do libsignon-glib do usuário accounts-sso do gitlab.com, em <https://gitlab.com/accounts-sso/libsignon-glib>, o Makefile acabaria ficando assim para buscar os arquivos de distribuição:

```
PORTNAME= libsignon-glib
DISTVERSION= 1.14

USE_GITLAB= yes
GL_ACCOUNT= accounts-sso
GL_COMMIT= e90302e342bfd27bc8c9132ab9d0ea3d8723fd03
```

Ele terá automaticamente MASTER_SITES definido como gitlab.com e WRKSRC para `${WRKDIR}/libsignon-glib-e90302e342bfd27bc8c9132ab9d0ea3d8723fd03-e90302e342bfd27bc8c9132ab9d0ea3d8723fd03`.

Exemplo 5.19. Uso Mais Completo de USE_GITLAB

Um uso mais completo do exemplo acima é se o port não tiver controle de versão e foobar do usuário foo no projeto bar em um GitLab auto hospedado em `https://gitlab.example.com`, o Makefile acaba ficando assim para buscar os arquivos de distribuição:

```
PORTNAME= foobar
DISTVERSION= g20170906

USE_GITLAB= yes
GL_SITE= https://gitlab.example.com
GL_ACCOUNT= foo
GL_PROJECT= bar
GL_COMMIT= 9c1669ce60c3f4f5eb43df874d7314483fb3f8a6
```

Terá MASTER_SITES definido como `"https://gitlab.example.com"` e WRKSRC para `${WRKDIR}/bar-9c1669ce60c3f4f5eb43df874d7314483fb3f8a6-9c1669ce60c3f4f5eb43df874d7314483fb3f8a6`.



Dica

20170906 é a data do commit referenciada em `GL_COMMIT`, não a data em que o `Makefile` é editado, ou a data em que o commit para a árvore de ports do FreeBSD é feito.



Nota

O protocolo, porta e webroot do `GL_SITE` podem ser modificados na mesma variável.

5.4.4.1. Baixando Múltiplos Arquivos do GitLab

O framework `USE_GITLAB` também suporta a busca de vários arquivos de distribuição de diferentes locais de GitLab e sites hospedados no GitLab. Ele funciona de uma forma muito semelhante ao [Seção 5.4.9, “Múltiplos Arquivos de Distribuição ou Patches de Vários Locais”](#) e [Seção 5.4.4.1, “Baixando Múltiplos Arquivos do GitLab”](#).

Vários valores são adicionados a `GL_SITE`, `GL_ACCOUNT`, `GL_PROJECT` e `GL_COMMIT`. Cada valor diferente é atribuído a um grupo. [Tabela 5.6, “USE_GITLAB Descrição”](#).

`GL_TUPLE` também pode ser usado quando há muitos arquivos de distribuição. Isso ajuda a manter as informações de site, conta, projeto, commit e grupo no mesmo local.

Para cada grupo, uma variável auxiliar `_${WRKSRC}_group` é criada, contendo o diretório no qual o arquivo foi extraído. As variáveis `_${WRKSRC}_group` podem ser usadas para mover diretórios durante o `post-extract`, ou para serem adicionadas em `CONFIGURE_ARGS`, ou o que for necessário para que o software seja compilado corretamente.



Cuidado

A parte do `:group` deve ser usada para apenas um arquivo de distribuição. Ela é usado como uma chave única e usá-la mais de uma vez irá sobrescrever os valores anteriores.



Nota

Como isso é apenas modificações de `DISTFILES` e `MASTER_SITES`, os nomes dos grupos devem obedecer às restrições de nomes de grupos descritas em [Seção 5.4.9, “Múltiplos Arquivos de Distribuição ou Patches de Vários Locais”](#)

Ao buscar vários arquivos usando GitLab, às vezes, o arquivo de distribuição padrão não é obtido de um GitLab. Para desativar a busca do arquivo de distribuição padrão, defina:

```
USE_GITLAB= nodefault
```



Importante

Ao utilizar `USE_GITLAB=nodefault`, o Makefile deve ter `DISTFILES` em seu [bloco inicial](#). A definição deve ser:

```
DISTFILES=    ${DISTNAME}${EXTRACT_SUFFIX}
```

Exemplo 5.20. Uso de `USE_GITLAB` com Vários Arquivos de Distribuição

De tempos em tempos, é necessário buscar mais de um arquivo de distribuição. Por exemplo, quando o repositório git do upstream usa submódulos. Isso pode ser feito facilmente usando grupos nas variáveis `GL_*`:

```
PORTNAME= foo
DISTVERSION= 1.0.2

USE_GITLAB= yes
GL_SITE= https://gitlab.example.com:9434/gitlab:icons
GL_ACCOUNT= bar:icons,contrib
GL_PROJECT= foo-icons:icons foo-contrib:contrib
GL_COMMIT= c189207a55da45305c884fe2b50e086fcad4724b
ae7368cab1ca7ca754b38d49da064df87968ffe4:icons
9e4dd76ad9b38f33fdb417a4c01935958d5acd2a:contrib
GL_SUBDIR= ext/icons:icons

CONFIGURE_ARGS= --with-contrib=${WRKSRC_contrib}
```

Isso irá buscar dois arquivos de distribuição do `gitlab.com` e um de `gitlab.example.com` hospedado com GitLab. O padrão vem de `https://gitlab.com/foo/foo` e o commit é `c189207a55da45305c884fe2b50e086fcad4724b`. O segundo, com o grupo `icons`, vem de `https://gitlab.example.com:9434/gitlab/bar/foo-icons` e o commit é `ae7368cab1ca7ca754b38d49da064df87968ffe4`. O terceiro vem de `https://gitlab.com/bar/foo-contrib` e o commit é `9e4dd76ad9b38f33fdb417a4c01935958d5acd2a`. Os arquivos de distribuição são nomeados `foo-foo-c189207a55da45305c884fe2b50e086fcad4724b_GL0.tar.gz`, `bar-foo-icons-ae7368cab1ca7ca754b38d49da064df87968ffe4_GL0.tar.gz` e `bar-foo-contrib-9e4dd76ad9b38f33fdb417a4c01935958d5acd2a_GL0.tar.gz`.

Todos os arquivos de distribuição são extraídos no `${WRKDIR}` em seus respectivos subdiretórios. O arquivo padrão ainda é extraído no `${WRKSRC}`, nesse caso, `${WRKDIR}/foo-c189207a55da45305c884fe2b50e086fcad4724b-c189207a55da45305c884fe2b50e086fcad4724b`. Cada arquivo de distribuição adicional é extraído em `${WRKSRC_group}`. Aqui, para o grupo `icons`, é chamado `${WRKSRC_icons}` e contém `${WRKDIR}/foo-icons-ae7368cab1ca7ca754b38d49da064df87968ffe4-ae7368cab1ca7ca754b38d49da064df87968ffe4`. O arquivo com o grupo `contrib` é chamado `${WRKSRC_contrib}` e contém `${WRKDIR}/foo-contrib-9e4dd76ad9b38f33fdb417a4c01935958d5acd2a-9e4dd76ad9b38f33fdb417a4c01935958d5acd2a`.

O sistema de compilação do software espera encontrar os ícones em um subdiretório `ext/icons` em seus fontes, então `GL_SUBDIR` é usado. `GL_SUBDIR` garante que `ext` existe, mas não que `ext/icons` também exista. Então isso acontece:

```
post-extract:
```

```
@${MV} ${WRKSRC_icons} ${WRKSRC}/ext/icons
```

Exemplo 5.21. Uso de `USE_GITLAB` com Vários Arquivos de Distribuição Usando `GL_TUPLE`

Isto é funcionalmente equivalente a [Exemplo 5.20](#), “Uso de `USE_GITLAB` com Vários Arquivos de Distribuição” mas usando `GL_TUPLE` :

```
PORTNAME= foo
DISTVERSION= 1.0.2

USE_GITLAB= yes
GL_COMMIT= c189207a55da45305c884fe2b50e086fcad4724b
GL_TUPLE= https://gitlab.example.com:9434/gitlab:bar:foo-
icons:ae7368cab1ca7ca754b38d49da064df87968ffe4:icons/ext/icons \
bar:foo-contrib:9e4dd76ad9b38f33fdb417a4c01935958d5acd2a:contrib

CONFIGURE_ARGS= --with-contrib=${WRKSRC_contrib}
```

Agrupamento foi usado no exemplo anterior com `bar:icons`, `contrib` . Algumas informações redundantes estão presentes com `GL_TUPLE` porque o uso de agrupamento não é possível.

5.4.5. EXTRACT_SUFFIX

Se houver um arquivo de distribuição e ele usar um sufixo diferente para indicar o mecanismo de compactação, defina `EXTRACT_SUFFIX` .

Por exemplo, se o arquivo de distribuição foi nomeado `foo.tar.gzip` em vez do mais comum `foo.tar.gz` , escreva:

```
DISTNAME= foo
EXTRACT_SUFFIX= .tar.gzip
```

O `USES=tar[:xxx]`, `USES=lha` ou `USES=zip` define automaticamente `EXTRACT_SUFFIX` com as extensões de arquivo mais comuns, conforme necessário, consulte [Capítulo 17, Usando Macros USES](#) para mais detalhes. Se nenhum destes estiver definido, o `EXTRACT_SUFFIX` padrão é `.tar.gz` .



Nota

Como `EXTRACT_SUFFIX` é usado apenas em `DISTFILES` , apenas defina um deles..

5.4.6. DISTFILES

Às vezes os nomes dos arquivos a serem baixados não têm semelhança com o nome do port. Por exemplo, pode ser chamado `source.tar.gz` ou similar. Em outros casos, o código-fonte do aplicativo pode estar em vários arquivos diferentes, e todos eles devem ser baixados.

Se este for o caso, defina `DISTFILES` para ser uma lista separada por espaços de todos os arquivos que devem ser baixados.

```
DISTFILES= source1.tar.gz source2.tar.gz
```

Se não for definido explicitamente, o `DISTFILES` padrão é `${DISTNAME}${EXTRACT_SUFFIX}` .

5.4.7. EXTRACT_ONLY

Se apenas alguns dos DISTFILES devem ser extraídos— por exemplo, um deles é o código-fonte, enquanto outro é um documento não compactado - liste os nomes dos arquivos que devem ser extraídos em EXTRACT_ONLY .

```
DISTFILES= source.tar.gz manual.html
EXTRACT_ONLY= source.tar.gz
```

Quando nenhum dos DISTFILES precisam ser descompactados, deixe vazio o EXTRACT_ONLY .

```
EXTRACT_ONLY=
```

5.4.8. PATCHFILES

Se o port requer alguns patches adicionais que estão disponíveis por FTP ou HTTP, defina PATCHFILES para os nomes dos arquivos e PATCH_SITES para a URL do diretório que os contém (o formato é o mesmo do MASTER_SITES).

Se o patch não for relativo ao início da árvore do código fonte (isto é, WRKSRC) porque contém alguns pathnames extras, defina PATCH_DIST_STRIP adequadamente. Por exemplo, se todos os pathnames no patch tiverem um foozoliX-1.0 / extra na frente dos nomes dos arquivos, então defina PATCH_DIST_STRIP=-p1 .

Não se preocupe se os patches estiverem compactados; eles serão descompactados automaticamente se os nomes dos arquivos terminarem com .Z, .gz, .bz2 ou .xz.

Se o patch for distribuído com alguns outros arquivos, como documentação, em um arquivo compactado, o uso de PATCHFILES não será possível. Se for esse o caso, adicione o nome e a localização do arquivo do patch em DISTFILES e MASTER_SITES . Então, use EXTRA_PATCHES para apontar para esses arquivos e o bsd.port.mk irá aplicá-los automaticamente. Em particular, não copie os arquivos de patch em \${PATCHDIR} . Esse diretório pode não ter permissão de escrita.



Dica

Se houver vários patches e eles precisarem de valores mistos para o parâmetro strip, ele poderá ser adicionado ao lado do nome do patch em PATCHFILES , por exemplo:

```
PATCHFILES= patch1 patch2:-p1
```

Isto não entra em conflito com [o recurso de agrupamento de sites principais](#), adicionando um grupo também funciona:

```
PATCHFILES= patch2:-p1:source2
```



Nota

O arquivo será extraído junto com o arquivo de código fonte, então não há necessidade de explicitamente extraí-lo se ele for um arquivo compactado normal. Tome cuidado extra para não sobrescrever algo que já existe nesse diretório caso faça a extração manualmente. Também não se esqueça de adicionar um comando para remover o patch copiado no target pre-clean .

5.4.9. Múltiplos Arquivos de Distribuição ou Patches de Vários Locais

(Considere isto como um “tópico avançado”; a princípio, aqueles que são novos neste documento podem desejar pular esta seção).

Esta seção contém informações sobre o mecanismo de busca conhecido como `MASTER_SITES:n` e `MASTER_SITES_NN`. Vamos nos referir a este mecanismo como `MASTER_SITES:n`.

Um pouco de background primeiro. O OpenBSD tem um ótimo recurso dentro do `DISTFILES` e `PATCHFILES` que permite que arquivos e patches sejam pós fixados com identificadores `:n`. Aqui, `n` pode ser qualquer palavra que contenha `[0-9a-zA-Z_]` e signifique uma designação de grupo. Por exemplo:

```
DISTFILES= alpha:0 beta:1
```

No OpenBSD, arquivo de distribuição `alpha` será associado com a variável `MASTER_SITES0` em vez da nossa comum `MASTER_SITES` e `beta` com `MASTER_SITES1`.

Esta é uma característica muito interessante que pode diminuir a busca sem fim pelo site de download correto.

Apenas imagine 2 arquivos em `DISTFILES` e 20 sites em `MASTER_SITES`, os sites são extremamente lentos e `beta` é hospedado em todas as entradas do `MASTER_SITES` e `alpha` só pode ser encontrado no 20º site. Seria um desperdício checar todos eles se o mantenedor soubesse isso de antemão, não seria? Não é um bom começo para aquele lindo fim de semana!

Agora que você já tem uma ideia, imagine mais `DISTFILES` e mais `MASTER_SITES`. Certamente nosso “distfiles survey meister” irá ser apreciado pelo alívio nas conexões de rede que isso trará.

Nas próximas seções, as informações seguirão a implementação do FreeBSD desta idéia. Nós melhoramos um pouco o conceito do OpenBSD.



Importante

Os nomes dos grupos não podem ter traços (`-`), na verdade, eles não podem ter nenhum caractere fora do range `[a-zA-Z0-9_]`. Isso porque, enquanto `make(1)` está ok com nomes de variáveis contendo traços, `sh(1)` não.

5.4.9.1. Informação Simplificada

Esta seção explica como preparar rapidamente a busca de vários arquivos de distribuição e patches de diferentes sites e subdiretórios. Descrevemos aqui um caso de uso de `MASTER_SITES:n`. Isso será suficiente para a maioria dos cenários. Informações mais detalhadas estão disponíveis em [Seção 5.4.9.2, “Informação Detalhada”](#).

Alguns aplicativos consistem em vários arquivos de distribuição que devem ser baixados de vários sites diferentes. Por exemplo, Ghostscript consiste no núcleo do programa e, em seguida, um grande número de arquivos de driver que são usados dependendo da impressora do usuário. Alguns desses arquivos de driver são fornecidos com o núcleo, mas muitos outros devem ser baixados de uma variedade de sites diferentes.

Para suportar isso, cada entrada no `DISTFILES` pode ser seguida por dois pontos e um “nome de grupo”. Cada site listado em `MASTER_SITES` é então seguido por dois pontos, e o grupo que indica quais arquivos de distribuição são baixados deste site.

Por exemplo, considere um aplicativo com a divisão do código fonte em duas partes, `source1.tar.gz` e `source2.tar.gz`, que deve ser baixado de dois sites diferentes. O `Makefile` do port incluiria linhas como [Exemplo 5.22, “Uso Simplificado de MASTER_SITES:n com Um Arquivo Por Site”](#).

Exemplo 5.22. Uso Simplificado de `MASTER_SITES:n` com Um Arquivo Por Site

```
MASTER_SITES= ftp://ftp1.example.com/:source1 \  
              http://www.example.com/:source2  
DISTFILES= source1.tar.gz:source1 \  
           source2.tar.gz:source2
```

```
source2.tar.gz:source2
```

Vários arquivos de distribuição podem ter o mesmo grupo. Continuando o exemplo anterior, suponha que houvesse um terceiro distfile, `source3.tar.gz`, que é baixado do `ftp.example2.com`. O Makefile seria então escrito como [Exemplo 5.23, “Uso Simplificado de MASTER_SITES:n com Mais de Um Arquivo Por Site”](#).

Exemplo 5.23. Uso Simplificado de MASTER_SITES:n com Mais de Um Arquivo Por Site

```
MASTER_SITES= ftp://ftp.example.com/:source1 \
http://www.example.com/:source2
DISTFILES= source1.tar.gz:source1 \
source2.tar.gz:source2 \
source3.tar.gz:source2
```

5.4.9.2. Informação Detalhada

Ok, então o exemplo anterior não refletiu as necessidades do novo port? Nesta seção vamos explicar em detalhes como o mecanismo de busca avançado `MASTER_SITES:n` funciona e como ele pode ser usado.

1. Elementos podem ser pós-fixados com `:n` onde `n` é `^[^:,]+`, isso é, `n` poderia conceitualmente ser qualquer string alfanumérica, mas vamos limitá-lo a `[a-zA-Z_][0-9a-zA-Z_]+` por enquanto.

Além disso, a verificação de strings é case sensitive, ou seja, `n` é diferente de `N`.

No entanto, essas palavras não podem ser usadas para finalidades de pós-fixação, pois elas produzem um significado especial: `default`, `all` e `ALL` (estes são usados internamente no item [ii](#)). Além disso, `DEFAULT` é uma palavra de propósito especial (verifique o item [3](#)).

2. Elementos pós-fixados com `:n` pertence ao grupo `n`, `:m` pertence ao grupo `m` e assim por diante.
3. Elementos que não estão pós-fixados são desagrupados, todos eles pertencem ao grupo especial `DEFAULT`. Quaisquer elementos pós-fixados com `DEFAULT` estão apenas sendo redundantes, a menos que um elemento pertença a ambos `DEFAULT` e outros grupos ao mesmo tempo (verifique o item [5](#)).

Esses exemplos são equivalentes, mas o primeiro é o preferido:

```
MASTER_SITES= alpha
```

```
MASTER_SITES= alpha:DEFAULT
```

4. Grupos não são exclusivos, um elemento pode pertencer a vários grupos diferentes ao mesmo tempo e um grupo pode ter vários elementos diferentes ou nenhum.
5. Quando um elemento pertence a vários grupos ao mesmo tempo, use uma vírgula (,).

Em vez de repetir isso várias vezes, cada vez com uma pós-fixação diferente, podemos listar vários grupos de uma vez em uma única pós-fixação. Por exemplo, `:m,n,o` marca um elemento que pertence ao grupo `m`, `n` e `o`.

Todos esses exemplos são equivalentes, mas o último é o preferido:

```
MASTER_SITES= alpha alpha:SOME_SITE
```

```
MASTER_SITES= alpha:DEFAULT alpha:SOME_SITE
```

```
MASTER_SITES= alpha:SOME_SITE,DEFAULT
```

```
MASTER_SITES= alpha:DEFAULT,SOME_SITE
```

6. Todos os sites dentro de um determinado grupo são ordenados de acordo com `MASTER_SORT_AWK`. Todos os grupos dentro de `MASTER_SITES` e `PATCH_SITES` são ordenados também.
7. A semântica de grupo pode ser usada em qualquer uma das variáveis `MASTER_SITES`, `PATCH_SITES`, `MASTER_SITE_SUBDIR`, `PATCH_SITE_SUBDIR`, `DISTFILES` e `PATCHFILES` de acordo com esta sintaxe:
 - a. Todos elementos `MASTER_SITES`, `PATCH_SITES`, `MASTER_SITE_SUBDIR` e `PATCH_SITE_SUBDIR` devem ser terminados com o caractere barra `/`. Se algum elemento pertencer a algum grupo, o grupo de pós-fixação `:n` deve vir logo após o terminador `/`. O mecanismo `MASTER_SITES:n` depende da existência do terminador `/` para evitar confundir elementos onde um `:n` é uma parte válida do elemento com ocorrências em que `:n` denota grupo `n`. Para fins de compatibilidade, uma vez que o terminador `/` não for necessário antes em ambos elementos `MASTER_SITE_SUBDIR` e `PATCH_SITE_SUBDIR`, se o caractere precedente imediato da pós-fixação não for `/` então `:n` será considerada uma parte válida do elemento em vez de uma pós-fixação de grupo, mesmo que um elemento `n` seja pós-fixado. Veja ambos [Exemplo 5.24, “Uso Detalhado de MASTER_SITES:n no MASTER_SITE_SUBDIR”](#) e [Exemplo 5.25, “Uso Detalhado de MASTER_SITES:n com Vírgula, Vários Arquivos, Vários Sites e Vários Subdiretórios”](#).

Exemplo 5.24. Uso Detalhado de `MASTER_SITES:n` NO `MASTER_SITE_SUBDIR`

```
MASTER_SITE_SUBDIR= old:n new/:NEW
```

- Diretórios dentro do grupo `DEFAULT` -> `old:n`
- Diretórios dentro do grupo `NEW` -> `new`

Exemplo 5.25. Uso Detalhado de `MASTER_SITES:n` com Vírgula, Vários Arquivos, Vários Sites e Vários Subdiretórios

```
MASTER_SITES= http://site1/%SUBDIR%/http://site2/:DEFAULT \
http://site3/:group3 http://site4/:group4 \
http://site5/:group5 http://site6/:group6 \
http://site7/:DEFAULT,group6 \
http://site8/%SUBDIR%/:group6,group7 \
http://site9/:group8
DISTFILES= file1 file2:DEFAULT file3:group3 \
file4:group4,group5,group6 file5:grouping \
file6:group7
MASTER_SITE_SUBDIR= directory-trial:1 directory-n/:groupn \
directory-one/:group6,DEFAULT \
directory
```

O exemplo anterior resulta em uma busca detalhada. Os sites são listados na ordem exata em que serão usados.

- arquivo1 será obtido a partir de
 - `MASTER_SITE_OVERRIDE`
 - `http://site1/directory-trial:1/`
 - `http://site1/directory-one/`

- http://site1/directory/
- http://site2/
- http://site7/
- MASTER_SITE_BACKUP
- arquivo2 será baixado exatamente como o arquivo1 já que ambos pertencem ao mesmo grupo
- MASTER_SITE_OVERRIDE
- http://site1/directory-trial:1/
- http://site1/directory-one/
- http://site1/directory/
- http://site2/
- http://site7/
- MASTER_SITE_BACKUP
- arquivo3 será obtido a partir de
- MASTER_SITE_OVERRIDE
- http://site3/
- MASTER_SITE_BACKUP
- arquivo4 será obtido a partir de
- MASTER_SITE_OVERRIDE
- http://site4/
- http://site5/
- http://site6/
- http://site7/
- http://site8/directory-one/
- MASTER_SITE_BACKUP
- arquivo5 será obtido a partir de
- MASTER_SITE_OVERRIDE
- MASTER_SITE_BACKUP
- file6 será obtido a partir de
- MASTER_SITE_OVERRIDE
- http://site8/

- MASTER_SITE_BACKUP

8. Como posso agrupar uma das macros especiais de `bsd.sites.mk`, por exemplo, SourceForge (SF)?

Isso foi simplificado o máximo possível. Veja [Exemplo 5.26, “Uso Detalhado de MASTER_SITES:n com SourceForge \(SF\)”](#).

Exemplo 5.26. Uso Detalhado de MASTER_SITES:n com SourceForge (sf)

```
MASTER_SITES= http://site1/SF/something/1.0:sourceforge,TEST
DISTFILES= something.tar.gz:sourceforge
```

`something.tar.gz` será obtido por todos os sites do SourceForge.

9. Como eu uso isso com PATCH*?

Todos os exemplos foram feitos com MASTER* mas eles funcionam exatamente da mesma forma com PATCH* como pode ser visto em [Exemplo 5.27, “Uso Simplificado de MASTER_SITES:n com PATCH_SITES”](#).

Exemplo 5.27. Uso Simplificado de MASTER_SITES:n COM PATCH_SITES

```
PATCH_SITES= http://site1/ http://site2/:test
PATCHFILES= patch1:test
```

5.4.9.3. O que Muda para os Ports? O que Não Funciona?

- Todos os ports atuais permanecem os mesmos. A feature `MASTER_SITES:n` só é ativada se houver elementos pós-fixados com `:n` como elementos de acordo com as regras de sintaxe acima, especialmente como mostrado no item 7.
- Os targets de port permanecem os mesmos: `checksum`, `makesum`, `patch`, `configure`, `build`, etc. Com as exceções óbvias de `do-fetch`, `fetch-list`, `master-sites` e `patch-sites`.
 - `do-fetch`: implementa o novo agrupamento pós-fixado `DISTFILES` e `PATCHFILES` com seus elementos de grupo correspondentes dentro de ambos `MASTER_SITES` e `PATCH_SITES` que usam elementos de grupo correspondentes dentro de ambos `MASTER_SITE_SUBDIR` e `PATCH_SITE_SUBDIR`. Verifique [Exemplo 5.25, “Uso Detalhado de MASTER_SITES:n com Vírgula, Vários Arquivos, Vários Sites e Vários Subdiretórios”](#).
 - `fetch-list`: funciona como o antigo `fetch-list`, com a exceção de que faz agrupamentos exatamente como o `do-fetch`.
 - `master-sites` e `patch-sites`: (incompatível com versões mais antigas) somente retorna os elementos do grupo `DEFAULT`; na verdade, eles executam os targets `master-sites-default` e `patch-sites-default` respectivamente.

Além disso, usar o target `master-sites-all` ou `patch-sites-all` é o preferido para verificar diretamente `MASTER_SITES` ou `PATCH_SITES`. Além disso, não é garantido que a checagem direta funcione em versões futuras. Veja [B](#) para obter mais informações sobre esses novos targets de port.

iii. Novos Targets de Port

- A. Existem targets `master-sites- n` e `patch-sites- n` que listarão os elementos do respectivo grupo `n` dentro de `MASTER_SITES` e `PATCH_SITES` respectivamente. Por exemplo, ambos `master-sites-DEFAULT` e `patch-sites-DEFAULT` retornarão os elementos do grupo `DEFAULT`, `master-sites-test` e `patch-sites-test` do grupo `test`.
- B. Há novos targets `master-sites-all` e `patch-sites-all` que fazem o trabalho dos antigos `master-sites` e `patch-sites`. Eles retornam os elementos de todos os grupos como se todos pertencessem ao mesmo grupo, com a ressalva de que lista tantos `MASTER_SITE_BACKUP` e `MASTER_SITE_OVERRIDE` como existem grupos definidos dentro de qualquer `DISTFILES` ou `PATCHFILES`; respectivamente para `master-sites-all` e `patch-sites-all`.

5.4.10. DIST_SUBDIR

Não deixe o `/usr/ports/distfiles` bagunçado. Se um port exigir que muitos arquivos sejam baixados, ou que contenha um arquivo que tenha um nome que possa entrar em conflito com outros ports (por exemplo, `Makefile`), defina `DIST_SUBDIR` com o nome do port (`${PORTNAME}` ou `${PKGNAMEPREFIX}${PORTNAME}`). Isso vai mudar o `DISTDIR` do padrão `/usr/ports/distfiles` para `/usr/ports/distfiles/${DIST_SUBDIR}`, e assim, será colocado tudo o que é necessário para o port nesse subdiretório.

Ele também examinará o subdiretório com o mesmo nome no site principal de backup em <http://distcache.FreeBSD.org> (Configurar o `DISTDIR` explicitamente no `Makefile` não fará isso funcionar, então por favor use `DIST_SUBDIR`.)



Nota

Isso não afeta o `MASTER_SITES` definido no `Makefile`.

5.5. MAINTAINER

Defina seu endereço de email aqui. Por favor. :-)

Apenas um único endereço sem a parte de comentário é permitido como um valor para `MAINTAINER`. O formato usado é `user@hostname.domain`. Por favor, não inclua nenhum texto descritivo, como um nome nesta entrada. Isso confunde a infraestrutura do Ports e a maioria das ferramentas que a usam.

O mantenedor é responsável por manter o port atualizado e garantir que ele funcione corretamente. Para obter uma descrição detalhada das responsabilidades de um mantenedor de port, consulte [O desafio para os mantenedores de port](#).



Nota

Um mantenedor se voluntaria para manter um port em bom estado de funcionamento. Os mantenedores têm a responsabilidade primária por seus ports, mas não possuem propriedade exclusiva. Os ports existem para o benefício da comunidade e, na realidade, pertencem à comunidade. O que isso significa é que outras pessoas além do mantenedor,

também podem fazer alterações em um port. Grandes mudanças na Coleção de Ports podem exigir mudanças em muitos ports. A Equipe de Gerenciamento do Ports do FreeBSD ou membros de outras equipes podem modificar ports para corrigir problemas de dependência ou outros problemas, como um bump de versão para uma atualização de biblioteca compartilhada.

Alguns tipos de correções tem “aprovação implícita” da Equipe de Gerenciamento do Ports <portmgr@FreeBSD.org>, permitindo que qualquer committer conserte essas categorias de problemas em qualquer port. Essas correções não precisam da aprovação do mantenedor.

Aprovação implícita para a maioria dos ports se aplicam para correções como mudanças de infraestrutura, trivialidades e correções *testadas* de compilação e execução. A lista atual está disponibilizada em [Seção Ports do Guia dos Committers](#).

Outras alterações no port serão enviadas ao mantenedor para revisão e aprovação antes de se fazer o commit. Se o mantenedor não responder a uma solicitação de atualização após duas semanas (excluindo os principais feriados), isso será considerado como timeout do mantenedor, e a atualização poderá ser feita sem a aprovação explícita do mesmo. Se o mantenedor não responder dentro de três meses, ou se houver três timeouts consecutivos, então o mantenedor é considerado ausente, e todas os seus ports podem ser atribuídos de volta para à comunidade. Exceções para isso são quaisquer ports mantidos pela Equipe de Gerenciamento de Ports <portmgr@FreeBSD.org> ou pela Equipe de Oficiais de Segurança <security-officer@FreeBSD.org>. Nenhum commit não autorizado pode ser feito em ports mantidos por esses grupos.

Reservamo-nos o direito de modificar as submissões do mantenedor para melhor adequar as políticas e os estilos existentes da Coleção de Ports sem aprovação explícita do remetente ou do mantenedor. Além disso, grandes alterações de infraestrutura podem resultar na modificação de um port sem o consentimento do mantenedor. Estes tipos de alterações nunca irão afetar a funcionalidade do port.

A Equipe de Gerenciamento de Ports <portmgr@FreeBSD.org> reserva o direito de revogar ou substituir a propriedade de mantenedor de qualquer pessoa por qualquer motivo, e a Equipe de Oficiais de Segurança <security-officer@FreeBSD.org> reserva o direito de revogar ou substituir a propriedade de mantenedor por razões de segurança.

5.6. COMMENT

O comentário é uma descrição de uma linha de um port mostrada por `pkg info`. Por favor, siga estas regras ao compor:

1. A string COMMENT deve ter 70 caracteres ou menos.
2. Não inclua o nome do pacote ou o número da versão do software.
3. O comentário deve começar com uma letra maiúscula e terminar sem um ponto final.
4. Não comece com um artigo indefinido (isto é, A ou Um).
5. Capitalize nomes como Apache, JavaScript ou Perl.
6. Use uma vírgula serial para listas de palavras: "verde, vermelho, e azul."
7. Verifique erros de ortografia.

Aqui está um exemplo:

```
COMMENT= Cat chasing a mouse all over the screen
```

A variável COMMENT vem depois da variável MAINTAINER no Makefile.

5.7. Licenças

Cada port deve documentar a licença sob a qual está disponível. Se não for uma licença aprovada pelo OSI, também deve documentar quaisquer restrições à redistribuição.

5.7.1. LICENSE

Um nome abreviado para a licença ou licenças se mais de uma licença for aplicada.

Se for uma das licenças listadas no [Tabela 5.7, “Lista de Licenças Predefinidas”](#), apenas as variáveis `LICENSE_FILE` e `LICENSE_DISTFILES` podem ser definidas.

Se esta for uma licença que não tenha sido definida na infraestrutura de ports (veja [Tabela 5.7, “Lista de Licenças Predefinidas”](#)), `LICENSE_PERMS` e `LICENSE_NAME` devem ser definidos, juntamente com `LICENSE_FILE` ou `LICENSE_TEXT`. `LICENSE_DISTFILES` e `LICENSE_GROUPS` também podem ser definidos, mas não é necessário.

As licenças pré-definidas são mostradas em [Tabela 5.7, “Lista de Licenças Predefinidas”](#). A lista atual está sempre disponível em `Mk/bsd.licenses.db.mk`.

Exemplo 5.28. Uso Mais Simples, Licenças Predefinidas

Quando o `README` de algum software diz “This software is under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.” mas não fornece o arquivo de licença, use isto:

```
LICENSE= LGPL21+
```

Quando o software fornece o arquivo de licença, use isto:

```
LICENSE= LGPL21+
LICENSE_FILE= ${WRKSRCS}/COPYING
```

Para as licenças predefinidas, as permissões padrão são `dist-mirror dist-sell pkg-mirror pkg-sell auto-accept`.

Tabela 5.7. Lista de Licenças Predefinidas

| Nome Curto | Nome | Grupo | Permissões |
|------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------|
| AGPLv3 | GNU Affero General Public License version 3 | FSF GPL OSI | (padrão) |
| AGPLv3+ | GNU Affero General Public License version 3 (ou maior) | FSF GPL OSI | (padrão) |
| APACHE10 | Apache License 1.0 | FSF | (padrão) |
| APACHE11 | Apache License 1.1 | FSF OSI | (padrão) |
| APACHE20 | Apache License 2.0 | FSF OSI | (padrão) |
| ART10 | Artistic License version 1.0 | OSI | (padrão) |
| ART20 | Artistic License version 2.0 | FSF GPL OSI | (padrão) |
| ARTPERL10 | Artistic License (perl) version 1.0 | OSI | (padrão) |
| BSD | BSD license Generic Version (deprecated) | FSF OSI COPYFREE | (padrão) |

| Nome Curto | Nome | Grupo | Permissões |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| BSD2CLAUSE | BSD 2-clause "Simplified" License | FSF OSI COPYFREE | (padrão) |
| BSD3CLAUSE | BSD 3-clause "New" or "Revised" License | FSF OSI COPYFREE | (padrão) |
| BSD4CLAUSE | BSD 4-clause "Original" or "Old" License | FSF | (padrão) |
| BSL | Boost Software License | FSF OSI COPYFREE | (padrão) |
| CC-BY-1.0 | Creative Commons Attribution 1.0 | | (padrão) |
| CC-BY-2.0 | Creative Commons Attribution 2.0 | | (padrão) |
| CC-BY-2.5 | Creative Commons Attribution 2.5 | | (padrão) |
| CC-BY-3.0 | Creative Commons Attribution 3.0 | | (padrão) |
| CC-BY-4.0 | Creative Commons Attribution 4.0 | | (padrão) |
| CC-BY-NC-1.0 | Creative Commons Attribution Non Commercial 1.0 | | dist-mirror pkg-mirror auto-accept |
| CC-BY-NC-2.0 | Creative Commons Attribution Non Commercial 2.0 | | dist-mirror pkg-mirror auto-accept |
| CC-BY-NC-2.5 | Creative Commons Attribution Non Commercial 2.5 | | dist-mirror pkg-mirror auto-accept |
| CC-BY-NC-3.0 | Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 | | dist-mirror pkg-mirror auto-accept |
| CC-BY-NC-4.0 | Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 | | dist-mirror pkg-mirror auto-accept |
| CC-BY-NC-ND-1.0 | Creative Commons Attribution Non Commercial No Derivatives 1.0 | | dist-mirror pkg-mirror auto-accept |
| CC-BY-NC-ND-2.0 | Creative Commons Attribution Non Commercial No Derivatives 2.0 | | dist-mirror pkg-mirror auto-accept |
| CC-BY-NC-ND-2.5 | Creative Commons Attribution Non Commercial No Derivatives 2.5 | | dist-mirror pkg-mirror auto-accept |
| CC-BY-NC-ND-3.0 | Creative Commons Attribution Non Commercial No Derivatives 3.0 | | dist-mirror pkg-mirror auto-accept |

Capítulo 5. Configurando o Makefile

| Nome Curto | Nome | Grupo | Permissões |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| | Commercial No Derivatives 3.0 | | |
| CC-BY-NC-ND-4.0 | Creative Commons Attribution Non Commercial No Derivatives 4.0 | | dist-mirror pkg-mirror auto-accept |
| CC-BY-NC-SA-1.0 | Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 1.0 | | dist-mirror pkg-mirror auto-accept |
| CC-BY-NC-SA-2.0 | Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 2.0 | | dist-mirror pkg-mirror auto-accept |
| CC-BY-NC-SA-2.5 | Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 2.5 | | dist-mirror pkg-mirror auto-accept |
| CC-BY-NC-SA-3.0 | Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 3.0 | | dist-mirror pkg-mirror auto-accept |
| CC-BY-NC-SA-4.0 | Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 | | dist-mirror pkg-mirror auto-accept |
| CC-BY-ND-1.0 | Creative Commons Attribution No Derivatives 1.0 | | (padrão) |
| CC-BY-ND-2.0 | Creative Commons Attribution No Derivatives 2.0 | | (padrão) |
| CC-BY-ND-2.5 | Creative Commons Attribution No Derivatives 2.5 | | (padrão) |
| CC-BY-ND-3.0 | Creative Commons Attribution No Derivatives 3.0 | | (padrão) |
| CC-BY-ND-4.0 | Creative Commons Attribution No Derivatives 4.0 | | (padrão) |
| CC-BY-SA-1.0 | Creative Commons Attribution Share Alike 1.0 | | (padrão) |
| CC-BY-SA-2.0 | Creative Commons Attribution Compartilhar Alike 2.0 | | (padrão) |
| CC-BY-SA-2.5 | Creative Commons Attribution Share Alike 2.5 | | (padrão) |
| CC-BY-SA-3.0 | Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 | | (padrão) |
| CC-BY-SA-4.0 | Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 | | (padrão) |

| Nome Curto | Nome | Grupo | Permissões |
|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| CC0-1.0 | Creative Commons Zero v1.0 Universal | FSF GPL COPYFREE | (padrão) |
| CDDL | Common Development and Distribution License | FSF OSI | (padrão) |
| CPAL-1.0 | Common Public Attribution License | FSF OSI | (padrão) |
| ClArtistic | Clarified Artistic License | FSF GPL OSI | (padrão) |
| EPL | Eclipse Public License | FSF OSI | (padrão) |
| GFDL | GNU Free Documentation License | FSF | (padrão) |
| GMGPL | GNAT Modified General Public License | FSF GPL OSI | (padrão) |
| GPLv1 | GNU General Public License version 1 | FSF GPL OSI | (padrão) |
| GPLv1+ | GNU General Public License version 1 (or later) | FSF GPL OSI | (padrão) |
| GPLv2 | GNU General Public License version 2 | FSF GPL OSI | (padrão) |
| GPLv2+ | GNU General Public License version 2 (or later) | FSF GPL OSI | (padrão) |
| GPLv3 | GNU General Public License version 3 | FSF GPL OSI | (padrão) |
| GPLv3+ | GNU General Public License version 3 (or later) | FSF GPL OSI | (padrão) |
| GPLv3RLE | GNU GPL version 3 Runtime Library Exception | FSF GPL OSI | (padrão) |
| GPLv3RLE+ | GNU GPL version 3 Runtime Library Exception (or later) | FSF GPL OSI | (padrão) |
| ISCL | Internet Systems Consortium License | FSF GPL OSI COPYFREE | (padrão) |
| LGPL20 | GNU Library General Public License version 2.0 | FSF GPL OSI | (padrão) |
| LGPL20+ | GNU Library General Public License version 2.0 (or later) | FSF GPL OSI | (padrão) |
| LGPL21 | GNU Lesser General Public License version 2.1 | FSF GPL OSI | (padrão) |
| LGPL21+ | GNU Lesser General Public License version 2.1 (or later) | FSF GPL OSI | (padrão) |
| LGPL3 | GNU Lesser General Public License version 3 | FSF GPL OSI | (padrão) |
| LGPL3+ | GNU Lesser General Public License version 3 (or later) | FSF GPL OSI | (padrão) |

| Nome Curto | Nome | Grupo | Permissões |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| LPPL10 | LaTeX Project Public License version 1.0 | FSF OSI | dist-mirror dist-sell |
| LPPL11 | LaTeX Project Public License version 1.1 | FSF OSI | dist-mirror dist-sell |
| LPPL12 | LaTeX Project Public License version 1.2 | FSF OSI | dist-mirror dist-sell |
| LPPL13 | LaTeX Project Public License version 1.3 | FSF OSI | dist-mirror dist-sell |
| LPPL13a | LaTeX Project Public License version 1.3a | FSF OSI | dist-mirror dist-sell |
| LPPL13b | LaTeX Project Public License version 1.3b | FSF OSI | dist-mirror dist-sell |
| LPPL13c | LaTeX Project Public License version 1.3c | FSF OSI | dist-mirror dist-sell |
| MIT | MIT license / X11 license | COPYFREE FSF GPL OSI | (padrão) |
| MPL10 | Mozilla Public License version 1.0 | FSF OSI | (padrão) |
| MPL11 | Mozilla Public License version 1.1 | FSF OSI | (padrão) |
| MPL20 | Mozilla Public License version 2.0 | FSF OSI | (padrão) |
| NCSA | University of Illinois/NCSA Open Source License | COPYFREE FSF GPL OSI | (padrão) |
| NONE | No license specified | | none |
| OFL10 | SIL Open Font License version 1.0 (http://scripts.sil.org/OFL) | FONTS | (padrão) |
| OFL11 | SIL Open Font License version 1.1 (http://scripts.sil.org/OFL) | FONTS | (padrão) |
| OWL | Open Works License (owl.apotheon.org) | COPYFREE | (padrão) |
| OpenSSL | Licença OpenSSL | FSF | (padrão) |
| PD | Public Domain | GPL COPYFREE | (padrão) |
| PHP202 | PHP License version 2.02 | FSF OSI | (padrão) |
| PHP30 | PHP License version 3.0 | FSF OSI | (padrão) |
| PHP301 | PHP License versão 3.01 | FSF OSI | (padrão) |
| PSFL | Python Software Foundation License | FSF GPL OSI | (padrão) |
| PostgreSQL | PostgreSQL Licence | FSF GPL OSI COPYFREE | (padrão) |
| RUBY | Ruby License | FSF | (padrão) |
| UNLICENSE | The Unlicense | COPYFREE FSF GPL | (padrão) |
| WTFPL | Do What the Fuck You Want To Public License version 2 | GPL FSF COPYFREE | (padrão) |

| Nome Curto | Nome | Grupo | Permissões |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------|
| WTFPL1 | Do What the Fuck You Want To Public License version 1 | GPL FSF COPYFREE | (padrão) |
| ZLIB | zlib License | GPL FSF OSI | (padrão) |
| ZPL21 | Zope Public License version 2.1 | GPL OSI | (padrão) |

5.7.2. LICENSE_PERMS e LICENSE_PERMS_ NAME

Permissões. Use none se vazio.

dist-mirror

A redistribuição dos arquivos de distribuição é permitida. Os arquivos de distribuição serão adicionados ao FreeBSD CDN MASTER_SITE_BACKUP .

no-dist-mirror

A redistribuição dos arquivos de distribuição é proibida. Isso é equivalente a [RESTRICT](#) . Os arquivos de distribuição *não* serão adicionados ao FreeBSD CDN MASTER_SITE_BACKUP .

dist-sell

A venda de arquivos de distribuição é permitida. Os arquivos de distribuição estarão presentes nas imagens do instalador.

no-dist-sell

A venda de arquivos de distribuição é proibida. Isso é equivalente a [NO_CDROM](#) .

pkg-mirror

É permitida a redistribuição gratuita do pacote. O pacote será distribuído na CDN de pacotes do FreeBSD <https://pkg.freebsd.org/>.

no-pkg-mirror

É proibida a redistribuição gratuita do pacote. Equivalente à definir [NO_PACKAGE](#) . O pacote *não* será distribuído a partir da CDN de pacotes do FreeBSD <https://pkg.freebsd.org/>.

pkg-sell

A venda do pacote é permitida. O pacote estará presente nas imagens do instalador.

no-pkg-sell

A venda de pacotes é proibida. Isso é equivalente a definir [NO_CDROM](#) . O pacote *não* estará presente nas imagens do instalador.

auto-accept

A licença é aceita por padrão. Os prompts para aceitar uma licença não são exibidos a menos que o usuário tenha definido [LICENSES_ASK](#) . Use isto, a menos que a licença indique que o usuário deve aceitar os termos da licença.

no-auto-accept

A licença não é aceita por padrão. O usuário sempre será solicitado a confirmar a aceitação desta licença. Isso deve ser usado se a licença declarar que o usuário deve aceitar seus termos.

Quando ambos *permission* e *no-permission* estiverem presentes o *no-permission* vai cancelar a *permission* .

Quando *permission* não estiver presente, é considerado uma *no-permission* .



Atenção

Algumas permissões que estiverem faltando, impedirão que um port (e todos os ports dependendo dele) sejam utilizados pelos usuários do pacote:

Um port sem a permissão `auto-accept` nunca será compilado e todos os ports dependendo dele serão ignorados.

Um port sem a permissão `pkg-mirror` será removido, assim como todos os ports que dependam dele, isso depois da compilação e então eles nunca serão distribuídos.

Exemplo 5.29. Licença Não Padrão

Leia os termos da licença e traduza-os usando as permissões disponíveis.

```
LICENSE= UNKNOWN
LICENSE_NAME= unknown
LICENSE_TEXT= Esse programa NÃO é de domínio publico.\
pode ser distribuído livremente para propósitos não comerciais ↵
apenas,\
e NÃO HÁ GARANTIA PARA ESSE PROGRAMA.
LICENSE_PERMS= dist-mirror no-dist-sell pkg-mirror no-pkg-sell auto-accept
```

Exemplo 5.30. Licenças Padrão e Não Padrão

Leia os termos da licença e expresse-os usando as permissões disponíveis. Em caso de dúvida, peça orientação na [lista de discussão de ports do FreeBSD](#).

```
LICENSE= WARSAW GPLv2
LICENSE_COMB= multi
LICENSE_NAME_WARSAW= Warsaw Content License
LICENSE_FILE_WARSAW= ${WRKSRCDIR}/docs/license.txt
LICENSE_PERMS_WARSAW= dist-mirror pkg-mirror auto-accept
```

Quando as permissões das licenças GPLv2 e UNKNOWN são misturadas, o port termina com `dist-mirror dist-sell pkg-mirror pkg-sell auto-accept dist-mirror no-dist-sell pkg-mirror no-pkg-sell auto-accept`. O `no-permissions` cancela as `permissions`. A lista resultante de permissões é `dist-mirror pkg-mirror auto-accept`. Os arquivos de distribuição e os pacotes não estarão disponíveis nas imagens do instalador.

5.7.3. LICENSE_GROUPS e LICENSE_GROUPS_NAME

Grupos que a licença pertence.

FSF

Aprovada pela Free Software Foundation, veja [FSF Licensing & Compliance Team](#).

GPL

Compatível com GPL

OSI

Aprovado pelo OSI, veja a pagina Open Source Initiative [Open Source Licenses](#).

COPYFREE

Segue a Copyfree Standard Definition, consulte a pagina [Copyfree Licenses](#).

FONTS

Licenças de fonte

5.7.4. LICENSE_NAME e LICENSE_NAME_NAME

Nome completo da licença.

Exemplo 5.31. LICENSE_NAME

```
LICENSE= UNRAR
LICENSE_NAME= UnRAR License
LICENSE_FILE= ${WRKSRCS}/license.txt
LICENSE_PERMS= dist-mirror dist-sell pkg-mirror pkg-sell auto-accept
```

5.7.5. LICENSE_FILE e LICENSE_FILE_NAME

Caminho completo para o arquivo que contém o texto da licença, geralmente `${WRKSRCS}/some/file`. Se o arquivo não estiver no `distfile` e seu conteúdo for muito longo para ser colocado em `LICENSE_TEXT`, insira o texto em um novo arquivo em `${FILES_DIRS}`.

Exemplo 5.32. LICENSE_FILE

```
LICENSE= GPLv3+
LICENSE_FILE= ${WRKSRCS}/COPYING
```

5.7.6. LICENSE_TEXT e LICENSE_TEXT_NAME

Texto para usar como uma licença. Útil quando a licença não está nos arquivos de distribuição e seu texto é curto.

Exemplo 5.33. LICENSE_TEXT

```
LICENSE= UNKNOWN
LICENSE_NAME= unknown
LICENSE_TEXT= This program is NOT in public domain.\
It can be freely distributed for non-commercial purposes only,\
and THERE IS NO WARRANTY FOR THIS PROGRAM.
LICENSE_PERMS= dist-mirror no-dist-sell pkg-mirror no-pkg-sell auto-accept
```

5.7.7. LICENSE_DISTFILES e LICENSE_DISTFILES_NAME

Os arquivos de distribuição aos quais as licenças se aplicam. O padrão é para todos os arquivos de distribuição.

Exemplo 5.34. LICENSE_DISTFILES

Usado quando os arquivos de distribuição não possuem a mesma licença. Por exemplo, um possui uma licença de código e outro possui alguns trabalhos de arte que não podem ser redistribuídos:

```
MASTER_SITES= SF/some-game
DISTFILES=    ${DISTNAME}${EXTRACT_SUFX} artwork.zip

LICENSE=      BSD3CLAUSE ARTWORK
LICENSE_COMB= dual
LICENSE_NAME_ARTWORK= The game artwork license
LICENSE_TEXT_ARTWORK= The README says that the files cannot be redistributed
LICENSE_PERMS_ARTWORK= pkg-mirror pkg-sell auto-accept
LICENSE_DISTFILES_BSD3CLAUSE= ${DISTNAME}${EXTRACT_SUFX}
LICENSE_DISTFILES_ARTWORK= artwork.zip
```

5.7.8. LICENSE_COMB

Defina como `multi` se todas as licenças se aplicarem. Defina como `dual` se qualquer uma das licenças se aplica. O padrão é definido para `single`.

Exemplo 5.35. Licenças Duplas

Quando um port diz “This software may be distributed under the GNU General Public License or the Artistic License”>, isso significa que qualquer licença pode ser usada. Use isto:

```
LICENSE= ART10 GPLv1
LICENSE_COMB= dual
```

Se os arquivos de licença forem fornecidos, use assim:

```
LICENSE= ART10 GPLv1
LICENSE_COMB= dual
LICENSE_FILE_ART10=    ${WRKSRC}/Artistic
LICENSE_FILE_GPLv1=   ${WRKSRC}/Copying
```

Exemplo 5.36. Múltiplas Licenças

Quando parte de um port tem uma licença, e outra parte tem uma licença diferente, use `multi`:

```
LICENSE= GPLv2 LGPL21+
LICENSE_COMB= multi
```

5.8. PORTSCOUT

Portscout é um utilitário de verificação de distfile automatizado para a Coleção de Ports do FreeBSD, descrito em detalhes em [Seção 16.5, “Portscout: o Scanner de Distfile de Ports do FreeBSD”](#).

PORTSCOUT define condições especiais dentro das quais o scanner distfile do Portscout é restrito.

Situações em que o PORTSCOUT é configurado:

- Quando distfiles precisam ser ignorados, seja para versões específicas, ou para pequenas revisões específicas. Por exemplo, para excluir a versão 8.2 das verificações de versão de distfile porque é conhecido por estar quebrado, adicione:

```
PORTSCOUT= ignore:8.2
```

- Quando versões específicas ou revisões maiores e menores específicas de um distfile devem ser verificadas. Por exemplo, se somente a versão 0.6.4 deve ser monitorado porque versões mais recentes têm problemas de compatibilidade com o FreeBSD, adicione:

```
PORTSCOUT= limit:^0\.6\.4
```

- Quando os URLs que listam as versões disponíveis diferem dos URLs de download. Por exemplo, para limitar as verificações de versão do arquivo distfile à página de download para o port [databases/pgtune](#), adicione:

```
PORTSCOUT= site:http://pgfoundry.org/frs/?group_id=1000416
```

5.9. Dependências

Muitos ports dependem de outros ports. Esta é uma característica muito conveniente da maioria dos sistemas operacionais Unix-like, incluindo FreeBSD. Vários ports podem compartilhar uma dependência comum, ao invés de agrupar essa dependência com cada port ou pacote que precisa dela. Há sete variáveis que podem ser usadas para garantir que todos os bits necessários estejam na máquina do usuário. Existem também algumas variáveis de dependência pré-suportadas para casos comuns, além de algumas outras para controlar o comportamento das dependências.



Importante

Quando o software possui dependências extras que fornecem recursos extras, as dependências básicas listadas em `*_DEPENDS` devem incluir as dependências extras que beneficiariam a maioria dos usuários. As dependências básicas nunca devem ser um conjunto de dependências “mínima”. O objetivo não é incluir todas as dependências possíveis. Inclua apenas aquelas que beneficiarão a maioria das pessoas.

5.9.1. LIB_DEPENDS

Esta variável especifica as bibliotecas compartilhadas das quais este port depende. É uma lista de tuplas `lib:dir` onde `lib` é o nome da biblioteca compartilhada, `dir` é o diretório no qual encontrá-lo, caso não esteja disponível. Por exemplo,

```
LIB_DEPENDS= libjpeg.so:graphics/jpeg
```

irá verificar se há uma biblioteca jpeg compartilhada com qualquer versão no subdiretório `graphics/jpeg` da árvore de ports para compilar e instalar se não for encontrado.

A dependência é verificada duas vezes, uma vez dentro do target `build` e depois dentro do target `install`. Além disso, o nome da dependência é colocado no pacote para que o `pkg-install` (veja [pkg-install\(8\)](#)) a instale automaticamente se a mesma não estiver no sistema do usuário.

5.9.2. RUN_DEPENDS

Esta variável especifica arquivos executáveis ou arquivos para os quais este port depende durante o tempo de execução. É uma lista de tuplas `path:dir[:target]` onde `path` é o nome do executável ou arquivo, `dir` é o diretório no

qual encontrá-lo, caso não esteja disponível, e o *target* é o target para chamar nesse diretório. E se o *path* começar com uma barra (/), ele será tratado como um arquivo e sua existência é testada com `test -e`; caso contrário, é assumido como um executável e `which -s` é usado para determinar se o programa existe no caminho de pesquisa.

Por exemplo,

```
RUN_DEPENDS= ${LOCALBASE}/news/bin/innd:news/inn \  
xmlcatmgr:textproc/xmlcatmgr
```

irá verificar se o arquivo ou diretório `/usr/local/news/bin/innd` existe, e compilar e instalá-lo a partir do subdiretório `news/inn` da árvore de ports, caso não seja encontrado. Ele também verá se um executável chamado `xmlcatmgr` está no caminho de pesquisa em `textproc/xmlcatmgr` para compilar e instalar se não for encontrado.



Nota

Nesse caso, `innd` é na verdade um executável; se um executável estiver em um local que não deve estar no caminho de pesquisa, use o nome do caminho completo.



Nota

A pesquisa oficial `PATH` usado no cluster de construção de ports é

```
/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
```

A dependência é verificada a partir do target `install`. Além disso, o nome da dependência é colocado no pacote para que o `pkg-install` (veja [pkg-install\(8\)](#)) a instale automaticamente se a mesma não estiver no sistema do usuário. A parte *target* pode ser omitida se for igual a `DEPENDS_TARGET`.

Uma situação bastante comum é quando `RUN_DEPENDS` é literalmente o mesmo que `BUILD_DEPENDS`, especialmente se o software portado é escrito em uma linguagem de script ou se requer o mesmo ambiente de compilação e tempo de execução. Neste caso, é tentador e intuitivo atribuir diretamente um ao outro:

```
RUN_DEPENDS= ${BUILD_DEPENDS}
```

No entanto, essa atribuição pode poluir as dependências de tempo de execução com entradas não definidas no `BUILD_DEPENDS` original do port. Isso acontece por causa de uma avaliação preguiçosa de atribuição de variáveis do `make(1)`. Considere um `Makefile` com `USES_*`, que são processados por `ports/Mk/bsd.*.mk` para aumentar as dependências iniciais de compilação. Por exemplo, `USES=gmake` adiciona `devel/gmake` para `BUILD_DEPENDS`. Para evitar que essas dependências adicionais poluam `RUN_DEPENDS`, crie outra variável com o conteúdo atual de `BUILD_DEPENDS` e atribua-a para ambos `BUILD_DEPENDS` e `RUN_DEPENDS`:

```
MY_DEPENDS= some:devel/some \  
other:lang/other  
BUILD_DEPENDS= ${MY_DEPENDS}  
RUN_DEPENDS= ${MY_DEPENDS}
```



Importante

Não use `:=` para atribuir `BUILD_DEPENDS` para `RUN_DEPENDS` ou vice-versa. Todas as variáveis são expandidas imediatamente, o que é exatamente a coisa errada a fazer e quase sempre um fracasso.

5.9.3. BUILD_DEPENDS

Esta variável especifica executáveis ou arquivos que este port requer para ser compilado. Como `RUN_DEPENDS`, ela é uma lista de tuplas `path:dir[:target]`. Por exemplo,

```
BUILD_DEPENDS= unzip:archivers/unzip
```

irá procurar por um executável chamado `unzip`, e ir para o subdiretório `archivers/unzip` da árvore de ports para compilar e instalar se não for encontrado.



Nota

“build” aqui significa tudo, desde a extração até a compilação. A dependência é verificada a partir do `target extract`. A parte do `target` pode ser omitida se for igual a `DEPENDS_TARGET`.

5.9.4. FETCH_DEPENDS

Esta variável especifica executáveis ou arquivos que este port requer para fazer os downloads. Como os dois anteriores, é uma lista de tuplas `path:dir[:target]`. Por exemplo,

```
FETCH_DEPENDS= ncftp2:net/ncftp2
```

irá procurar por um executável chamado `ncftp2` e ir para o subdiretório `net/ncftp2` da árvore de ports para compilar e instalar se não for encontrado.

A dependência é verificada a partir do `target fetch`. A parte `target` pode ser omitida se for igual a `DEPENDS_TARGET`.

5.9.5. EXTRACT_DEPENDS

Esta variável especifica executáveis ou arquivos que este port requer para extração. Como no anterior, é uma lista de tuplas `path:dir[:target]`. Por exemplo,

```
EXTRACT_DEPENDS= unzip:archivers/unzip
```

irá procurar por um executável chamado `unzip`, e ir para o subdiretório `archivers/unzip` da árvore de ports para compilar e instalar se não for encontrado.

A dependência é verificada a partir do `target extract`. A parte `target` pode ser omitida se for igual a `DEPENDS_TARGET`.



Nota

Use esta variável somente se a extração ainda não funcionar (o padrão usa `tar`) e não funciona com `USES=tar`, `USES=lha` ou `USES=zip` descrito em [Capítulo 17, Usando Macros USES](#).

5.9.6. PATCH_DEPENDS

Esta variável especifica executáveis ou arquivos que este port requer para aplicar patches. Como no anterior, é uma lista de `path:dir[:target]`. Por exemplo,

```
PATCH_DEPENDS= ${NONEXISTENT}:java/jfc:extract
```

vai descer para o subdiretório `java/jfc` da árvore de ports para extraí-lo.

A dependência é verificada a partir do target `patch`. A parte *target* pode ser omitida se for igual a `DEPENDS_TARGET`.

5.9.7. USES

Parâmetros podem ser adicionados para definir diferentes recursos e dependências usados pelo port. Eles são especificados adicionando esta linha ao Makefile:

```
USES= feature[:arguments]
```

Para a lista completa de valores, por favor veja o [Capítulo 17, Usando Macros USES](#).



Atenção

USES não pode ser atribuído após a inclusão de `bsd.port.pre.mk`.

5.9.8. USE_*

Diversas variáveis existem para definir dependências comuns compartilhadas por muitos ports. O uso é opcional, mas ajuda a reduzir a verbosidade dos Makefiles de port. Cada um deles é denominado como `USE_*`. Essas variáveis podem ser usadas apenas no Makefile do port e `ports/Mk/bsd.*.mk`. Elas não são destinadas a opções configuráveis pelo usuário - use `PORT_OPTIONS` para esse propósito.



Nota


É *sempre* incorreto definir qualquer `USE_*` dentro de `/etc/make.conf`. Por exemplo, definindo

```
USE_GCC=X.Y
```

(onde `XY` é o número da versão) adicionaria uma dependência do `gccXY` para cada port, incluindo `lang/gccXY` em si!

Tabela 5.8. `USE_*`

| Variável | Significa |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>USE_GCC</code> | O port requer GCC (<code>gcc</code> ou <code>g++</code>) para compilar. Alguns ports precisam de qualquer versão do GCC, algumas exigem versões modernas e recentes. Normalmente, é configurado para qualquer (neste caso, o GCC da base seria usado em versões do FreeBSD que ainda o possuem, ou o port <code>lang/gcc</code> seria instalado quando o compilador C/C++ padrão for o Clang); ou <code>yes</code> (significa usar sempre GCC estável e moderno do port <code>lang/gcc</code>). A versão exata também pode ser especificada, com um valor como <code>4.7</code> . A versão mínima exigida pode ser especificada como <code>4.6+</code> . O GCC do sistema base é usado quando satisfaz a versão solicitada, caso contrário, um compilador apropriado é compilado a partir do port, e <code>CC</code> e <code>CXX</code> são ajustados em conformidade. |

| Variável | Significa |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;">  <p>Nota</p> <p>USE_GCC irá registrar uma dependência de tempo de compilação e uma de tempo de execução.</p> </div> |

Variáveis relacionadas ao `gmake` e `configure` são descritos em [Seção 6.5, “Mecanismos de Compilação”](#), enquanto `autoconf`, `automake` e `libtool` são descritos em [Seção 6.6, “Usando o GNU Autotools”](#). Variáveis relacionadas ao Perl são descritas em [Seção 6.8, “Usando Perl”](#). Variáveis X11 são listadas em [Seção 6.9, “Usando o X11”](#). [Seção 6.10, “Usando o GNOME”](#) lida com o GNOME e [Seção 6.13, “Usando o KDE”](#) com variáveis relacionadas ao KDE. [Seção 6.15, “Usando Java”](#) documenta variáveis Java, enquanto [Seção 6.16, “Aplicações Web, Apache e PHP”](#) contém informações sobre Apache, PHP e módulos PEAR. Python é discutido em [Seção 6.17, “Usando Python”](#), e Ruby em [Seção 6.19, “Usando Ruby”](#). [Seção 6.20, “Usando SDL”](#) fornece variáveis usadas para aplicações SDL e, finalmente, [Seção 6.24, “Usando o Xfce”](#) contém informações sobre o Xfce.

5.9.9. Versão Mínima de uma Dependência

Uma versão mínima de uma dependência pode ser especificada em qualquer `*_DEPENDS`, exceto `LIB_DEPENDS`, usando esta sintaxe:

```
p5-Spiffy>=0.26:devel/p5-Spiffy
```

O primeiro campo contém um nome de pacote dependente, que deve corresponder à entrada no banco de dados de pacotes, um sinal de comparação e uma versão do pacote. A dependência é satisfeita se o `p5-Spiffy-0.26` ou mais recente estiver instalado na máquina.

5.9.10. Notas sobre Dependências

Como mencionado acima, o target padrão para chamar quando uma dependência é necessária é o `DEPENDS_TARGET`. Seu padrão é o `install`. Esta é uma variável de usuário; nunca é definido em um `Makefile` de port. Se o port precisar de uma maneira especial de lidar com uma dependência, use a parte `:target` de `*_DEPENDS` em vez de redefinir `DEPENDS_TARGET`.

Quando rodar `make clean`, as dependências de port também são limpas automaticamente. Se isso não for desejável, defina `NOCLEANDEPENDS` no ambiente. Isto pode ser particularmente desejável se o port tiver algo que demore muito tempo para recompilar em sua lista de dependências, como o KDE, o GNOME ou o Mozilla.

Para depender de outro port incondicionalmente, use a variável `_${NONEXISTENT}` no primeiro campo do `BUILD_DEPENDS` ou `RUN_DEPENDS`. Use isto somente quando o código fonte do outro port for necessário. Tempo de compilação pode ser economizado especificando o target também. Por exemplo

```
BUILD_DEPENDS= ${NONEXISTENT}:graphics/jpeg:extract
```

sempre descerá para o port `jpeg` e extraí-lo.

5.9.11. Dependências Circulares são Fatais



Importante

Não insira nenhuma dependência circular na árvore de ports!

A tecnologia de compilação de ports não tolera dependências circulares. Se uma for inserida, alguém, em algum lugar do mundo, terá sua instalação do FreeBSD quebrada quase que imediatamente, e muitos outros rapidamente terão o mesmo problema. Estes erros podem ser realmente difíceis de serem detectados. Em caso de dúvida, antes de fazer qualquer alteração, certifique-se de executar: `cd /usr/ports; make index`. Esse processo pode ser muito lento em máquinas mais antigas, mas pode evitar dor de cabeça para um grande número de pessoas, incluindo você.

5.9.12. Problemas Causados por Dependências Automáticas

Dependências devem ser declaradas explicitamente ou usando o [framework OPTIONS](#). Usar outros métodos, como a detecção automática, dificulta a indexação, o que causa problemas para o gerenciamento de ports e pacotes.

Exemplo 5.37. Declaração Errada de uma Dependência Opcional

```
.include <bsd.port.pre.mk>

.if exists(${LOCALBASE}/bin/foo)
LIB_DEPENDS= libbar.so:foo/bar
.endif
```

O problema em tentar adicionar dependências automaticamente é que os arquivos e configurações fora de um port individual podem ser alterados a qualquer momento. Por exemplo: um índice é construído, depois um lote de ports é instalado. Mas um dos ports instala o arquivo testado. O índice então fica incorreto, porque um port instalado inesperadamente tem uma nova dependência. O índice ainda pode estar errado mesmo após a recriação, se outros ports também determinarem a necessidade de dependências com base na existência de outros arquivos.

Exemplo 5.38. Declaração Correta de uma Dependência Opcional

```
OPTIONS_DEFINE= BAR
BAR_DESC= Calling cellphones via bar

BAR_LIB_DEPENDS= libbar.so:foo/bar
```

Testar variáveis de opções é o método correto. Ele não causará inconsistências no índice de um lote de ports, desde que as opções tenham sido definidas antes da construção do índice. Scripts simples podem ser usados para automatizar a compilação, instalação e atualização desses ports e seus pacotes.

5.10. Ports Slaves e MASTERDIR

Se o port precisar criar versões ligeiramente diferentes de pacotes fazendo com que uma variável (por exemplo, resolução ou tamanho de papel) assumam valores diferentes, crie um subdiretório por pacote para facilitar aos

usuários a visualização do que fazer, mas tente compartilhar o máximo possível de arquivos entre os ports. Normalmente, usando variáveis inteligentemente, apenas um Makefile bem curto será necessário em todos, exceto em um dos diretórios. No Makefile solitário, use MASTERDIR para especificar o diretório onde o restante dos arquivos estão. Além disso, use uma variável como parte de PKGNAMESUFFIX para que os pacotes tenham nomes diferentes.

Isso será melhor demonstrado por um exemplo. Isso é parte de print/pkfonts300/Makefile :

```
PORTNAME= pkfonts${RESOLUTION}
PORTVERSION= 1.0
DISTFILES= pk${RESOLUTION}.tar.gz

PLIST= ${PKGDIR}/pkg-plist.${RESOLUTION}

.if !defined(RESOLUTION)
RESOLUTION= 300
.else
.if ${RESOLUTION} != 118 && ${RESOLUTION} != 240 && \
  ${RESOLUTION} != 300 && ${RESOLUTION} != 360 && \
  ${RESOLUTION} != 400 && ${RESOLUTION} != 600
.BEGIN:
@${ECHO_MSG} "Error: invalid value for RESOLUTION: \"${RESOLUTION}\""
@${ECHO_MSG} "Possible values are: 118, 240, 300, 360, 400 and 600."
@${FALSE}
.endif
.endif
```

print/pkfonts300 também tem todos os patches, arquivos de pacotes, etc. Rodando make nele, será assumido o valor padrão para a resolução (300) e o port será compilado normalmente.

Quanto às outras resoluções, este é o print/pkfonts360/Makefile completo:

```
RESOLUTION= 360
MASTERDIR= ${CURDIR}/../pkfonts300

.include "${MASTERDIR}/Makefile"
```

(print/pkfonts118/Makefile , print/pkfonts600/Makefile , e todos os outros são semelhantes). A definição de MASTERDIR diz ao BSD.port.mk que o conjunto regular de subdiretórios como FILESDIR e SCRIPTDIR podem ser encontrados em pkfonts300 . A linha RESOLUTION=360 irá substituir a linha RESOLUTION=300 em pkfonts300/Makefile e o port será compilado com a resolução definida para 360.

5.11. Páginas de Manual

Se o port instala a sua árvore de manuais em outro lugar diferente de PREFIX, use MANDIRS para especificar esses diretórios. Note que os arquivos correspondentes às páginas de manual devem ser colocados no pkg-plist junto com o resto dos arquivos. O propósito do MANDIRS é ativar a compactação automática de páginas de manual, portanto, os nomes dos arquivos são sufixados com .gz.

5.12. Arquivos de Informação

Se o pacote precisar instalar arquivos de informações GNU, liste-os na variável INFO (sem o sufixo .info), uma entrada por documento. Presume-se que esses arquivos estejam instalados em PREFIX/INFO_PATH . Mude INFO_PATH se o pacote usa um local diferente. Contudo, isto não é recomendado. Essas entradas contêm apenas o caminho relativo para PREFIX/INFO_PATH . Por exemplo, lang/gcc34 instala arquivos de informações em PREFIX/INFO_PATH/gcc34 e INFO será algo assim:

```
INFO= gcc34/cpp gcc34/cppinternals gcc34/g77 ...
```

O código apropriado de instalação/desinstalação será automaticamente adicionado ao arquivo `pkg-plist` temporário antes do registro do pacote.

5.13. Opções do Makefile

Muitas aplicações podem ser compiladas com configurações opcionais ou diferentes. Exemplos podem ser a escolha de linguagem natural (humana), GUI versus linha de comando ou qual tipo de banco de dados será suportado. Os usuários podem precisar de uma configuração diferente do padrão, portanto o sistema de ports fornece ganchos em que o autor do port pode usar para controlar qual variante será compilada. Suportar essas opções corretamente fará com que os usuários fiquem felizes, e efetivamente forneça dois ou mais ports pelo preço de um.

5.13.1. OPTIONS

5.13.1.1. Background

`OPTIONS_*` fornece ao usuário que está instalando o port uma caixa de diálogo mostrando as opções disponíveis e, em seguida, salva essas opções em `${PORT_DBDIR}/${OPTIONS_NAME}/options`. Na próxima vez que o port for compilado, as opções serão reutilizadas. O padrão de `PORT_DBDIR` é `/var/db/ports`. `OPTIONS_NAME` é a origem do port com um underline como o separador de espaço, por exemplo, `dns/bind99` será `dns_bind99`.

Quando o usuário executa `make config` (ou executa `make build` pela primeira vez), o framework verifica `${PORT_DBDIR}/${OPTIONS_NAME}/options`. Se esse arquivo não existir, os valores de `OPTIONS_*` são usados e uma caixa de diálogo é exibida onde as opções podem ser ativadas ou desativadas. Então as `options` são salvas e as variáveis configuradas são utilizadas ao compilar o port.

Se uma nova versão do port adicionar novas `OPTIONS`, a caixa de diálogo será apresentada ao usuário, já preenchido com os valores salvos das antigas `OPTIONS`.

`make showconfig` mostra a configuração salva. Use `make rmconfig` para remover a configuração salva.

5.13.1.2. Sintaxe

`OPTIONS_DEFINE` contém uma lista de `OPTIONS` para serem utilizadas. Elas são independentes umas das outras e não são agrupadas:

```
OPTIONS_DEFINE= OPT1 OPT2
```

Uma vez definido, as `OPTIONS` são descritas (opcionalmente, mas fortemente recomendado):

```
OPT1_DESC= Describe OPT1
OPT2_DESC= Describe OPT2
OPT3_DESC= Describe OPT3
OPT4_DESC= Describe OPT4
OPT5_DESC= Describe OPT5
OPT6_DESC= Describe OPT6
```

`ports/Mk/bsd.options.desc.mk` possui descrições para muitas `OPTIONS` comuns. Geralmente são úteis, mas podem ser substituídas se a descrição for insuficiente para o port.



Dica

Ao descrever as opções, visualize-as da perspectiva do usuário: “Qual funcionalidade ela muda?” e “Por que eu iria querer habilitar ela?” Não repita apenas o nome. Por exemplo, descrever a opção `NLS` como “incluir suporte `NLS`” não ajuda o usuário, que já pode ver o nome da opção, mas pode não saber o que isso significa. Descrevendo-a como “Suporte a idiomas nativos por meio de utilitários `gettext`” é muito mais útil.



Importante

Os nomes das opções são sempre em letras maiúsculas. Não podem estar misturadas ou apenas em minúsculo.

OPTIONS podem ser agrupadas como opções radio, onde apenas uma escolha de cada grupo é permitida:

```
OPTIONS_SINGLE= SG1
OPTIONS_SINGLE_SG1= OPT3 OPT4
```



Atenção

Deve estar sempre selecionada uma de cada `OPTIONS_SINGLE` para as opções serem válidas. Uma opção de cada grupo *deve* ser adicionada a `OPTIONS_DEFAULT` .

OPTIONS podem ser agrupadas como opções radio, onde nenhuma ou apenas uma escolha de cada grupo é permitida:

```
OPTIONS_RADIO= RG1
OPTIONS_RADIO_RG1= OPT7 OPT8
```

OPTIONS também pode ser agrupadas como listas de “múltipla-escolha”, onde *pelo menos uma* opção deve estar habilitada:

```
OPTIONS_MULTI= MG1
OPTIONS_MULTI_MG1= OPT5 OPT6
```

OPTIONS também pode ser agrupadas como listas de “múltipla-escolha”, onde nenhuma ou qualquer opção pode ser ativada:

```
OPTIONS_GROUP= GG1
OPTIONS_GROUP_GG1= OPT9 OPT10
```

OPTIONS são desativadas por padrão, a menos que estejam listadas em `OPTIONS_DEFAULT` :

```
OPTIONS_DEFAULT= OPT1 OPT3 OPT6
```

Definições de `OPTIONS` devem aparecer antes da inclusão de `bsd.port.options.mk` . Valores de `PORT_OPTIONS` só podem ser testados após a inclusão de `bsd.port.options.mk` . Inclusão de `bsd.port.pre.mk` pode ser usado também, e ainda é amplamente usado em ports escritos antes da introdução de `bsd.port.options.mk` . Mas esteja ciente de que algumas variáveis não funcionarão como esperado após a inclusão de `bsd.port.pre.mk` , tipicamente algumas flags `USE_*`.

Exemplo 5.39. Uso Simples de `OPTIONS`

```
OPTIONS_DEFINE= FOO BAR
OPTIONS_DEFAULT=FOO

FOO_DESC= Option foo support
BAR_DESC= Feature bar support

# Will add --with-foo / --without-foo
FOO_CONFIGURE_WITH= foo
BAR_RUN_DEPENDS= bar:bar/bar
```

```
.include <bsd.port.mk>
```

Exemplo 5.40. Verificar `OPTIONS` Desmacadas

```
.if ! ${PORT_OPTIONS:MEXAMPLES}
CONFIGURE_ARGS+=--without-examples
.endif
```

O formato acima não é recomendado. O método preferido é usar um configure knob para realmente ativar e desativar o recurso coincidindo com a opção:

```
# Will add --with-examples / --without-examples
EXAMPLES_CONFIGURE_WITH= examples
```

Exemplo 5.41. Uso Prático de `OPTIONS`

```
OPTIONS_DEFINE= EXAMPLES
OPTIONS_DEFAULT= PGSQL LDAP SSL

OPTIONS_SINGLE= BACKEND
OPTIONS_SINGLE_BACKEND= MYSQL PGSQL BDB

OPTIONS_MULTI= AUTH
OPTIONS_MULTI_AUTH= LDAP PAM SSL

EXAMPLES_DESC= Install extra examples
MYSQL_DESC= Use MySQL as backend
PGSQL_DESC= Use PostgreSQL as backend
BDB_DESC= Use Berkeley DB as backend
LDAP_DESC= Build with LDAP authentication support
PAM_DESC= Build with PAM support
SSL_DESC= Build with OpenSSL support

# Will add USE_PGSQL=yes
PGSQL_USE= pgsql=yes
# Will add --enable-postgres / --disable-postgres
PGSQL_CONFIGURE_ENABLE= postgres

ICU_LIB_DEPENDS= libicuuc.so:devel/icu

# Will add --with-examples / --without-examples
EXAMPLES_CONFIGURE_WITH= examples

# Check other OPTIONS

.include <bsd.port.mk>
```

5.13.1.3. Opções Padrão

Essas opções estão sempre ativadas por padrão.

- DOCS — build and install documentation.
- NLS — Native Language Support.

- EXAMPLES — build and install examples.
- IPV6 — IPv6 protocol support.



Nota

Não há necessidade de adicioná-las em `OPTIONS_DEFAULT` . Para ativá-las e mostra-las na caixa de diálogo de seleção de opções, elas devem ser adicionadas em `OPTIONS_DEFINE` .

5.13.2. Feature de Ativação Automática

Ao usar um script configure GNU, fique de olho em quais recursos opcionais são ativados por detecção automática. Desative explicitamente os recursos opcionais que não são necessários, adicionando `--without-xxx` ou `--disable-xxx` em `CONFIGURE_ARGS` .

Exemplo 5.42. Manipulação Incorreta de uma Opção

```
.if ${PORT_OPTIONS:MFOO}
LIB_DEPENDS+= libfoo.so:devel/foo
CONFIGURE_ARGS+= --enable-foo
.endif
```

No exemplo acima, imagine que uma biblioteca `libfoo` está instalada no sistema. O usuário não quer que este aplicativo use `libfoo`, então ele desabilitou a opção na caixa de diálogo do `make config` . Mas o script `configure` do aplicativo detecta a biblioteca presente no sistema e inclui seu suporte no executável resultante. Agora, quando o usuário decide remover `libfoo` do sistema, o sistema de ports não protesta (nenhuma dependência de `libfoo` foi registrada), e então o aplicativo quebra.

Exemplo 5.43. Manuseio Correto de uma Opção

```
FOO_LIB_DEPENDS= libfoo.so:devel/foo
# Will add --enable-foo / --disable-foo
FOO_CONFIGURE_ENABLE= foo
```



Nota

Sob algumas circunstâncias, a sintaxe condicional abreviada pode causar problemas com construções complexas. Os erros são geralmente `Malformed conditional` , e uma sintaxe alternativa pode ser usada.

```
.if !empty(VARIABLE:MVALUE)
```

como uma alternativa para

```
.if ${VARIABLE:MVALUE}
```


5.13.3. Assistentes de Opções

Existem algumas macros para ajudar a simplificar valores condicionais que diferem com base nas opções definidas. Para facilitar o acesso, é fornecida uma lista abrangente:

PLIST_SUB , SUB_LIST

Para geração automática de %%OPT%% e %%NO_OPT%%, veja [Seção 5.13.3.1](#), “[OPTIONS_SUB](#)”.

Para uso mais complexo, veja [Seção 5.13.3.11](#), “[Substituição de Variáveis Genéricas](#), [OPT_VARIABLE](#) e [OPT_VARIABLE_OFF](#)”.

CONFIGURE_ARGS

Para `--enable- x` e `--disable- x`, veja [Seção 5.13.3.3.1](#), “[OPT_CONFIGURE_ENABLE](#)”.

Para `--with- x` e `--without- x`, veja [Seção 5.13.3.3.2](#), “[OPT_CONFIGURE_WITH](#)”.

Para todos os outros casos, veja [Seção 5.13.3.3.3](#), “[OPT_CONFIGURE_ON](#) e [OPT_CONFIGURE_OFF](#)”.

CMAKE_ARGS

Para argumentos que são booleanos (on, off, true, false, 0, 1) veja [Seção 5.13.3.4.2](#), “[OPT_CMAKE_BOOL](#) e [OPT_CMAKE_BOOL_OFF](#)”.

Para todos os outros casos, veja [Seção 5.13.3.4.1](#), “[OPT_CMAKE_ON](#) e [OPT_CMAKE_OFF](#)”.

MESON_ARGS

Para argumentos que precisam de true ou false, veja [Seção 5.13.3.5.2](#), “[OPT_MESON_TRUE](#) e [OPT_MESON_FALSE](#)”.

Para argumentos que precisam de yes ou no, use [Seção 5.13.3.5.3](#), “[OPT_MESON_YES](#) e [OPT_MESON_NO](#)”.

Para argumentos que precisam de true ou false, veja [Seção 5.13.3.5.4](#), “[OPT_MESON_ENABLED](#) e [OPT_MESON_DISABLED](#)”.

Para todos os outros casos, use [Seção 5.13.3.5.1](#), “[OPT_MESON_ON](#) e [OPT_MESON_OFF](#)”.

QMAKE_ARGS

Veja [Seção 5.13.3.6](#), “[OPT_QMAKE_ON](#) e [OPT_QMAKE_OFF](#)”.

USE_*

Veja [Seção 5.13.3.2](#), “[OPT_USE](#) e [OPT_USE_OFF](#)”.

*_DEPENDS

Veja [Seção 5.13.3.10](#), “[Dependências](#), [OPT_DEPTYPE](#) e [OPT_DEPTYPE_OFF](#)”.

* (Qualquer variável)

As variáveis mais usadas possuem assistentes diretos, veja [Seção 5.13.3.11](#), “[Substituição de Variáveis Genéricas](#), [OPT_VARIABLE](#) e [OPT_VARIABLE_OFF](#)”.

Para qualquer variável sem um assistente específico, veja [Seção 5.13.3.9](#), “[OPT_VARS](#) e [OPT_VARS_OFF](#)”.

Dependências de opções

Quando uma opção precisa de outra opção para funcionar, veja [Seção 5.13.3.7](#), “[OPT_IMPLIES](#)”.

Conflitos de opções

Quando uma opção não funciona se outra também estiver ativada, consulte [Seção 5.13.3.8](#), “[OPT_PREVENTS](#) e [OPT_PREVENTS_MSG](#)”.

Targets para Build

Quando uma opção precisa de algum processamento extra, veja [Seção 5.13.3.12](#), “[Targets Adicionais de Compilação](#), [target -OPT-on](#) e [target -OPT-off](#)”.

5.13.3.1. OPTIONS_SUB

Se `OPTIONS_SUB` está definido com `yes` então cada uma das opções adicionadas a `OPTIONS_DEFINE` será adicionada em `PLIST_SUB` e `SUB_LIST`, por exemplo:

```
OPTIONS_DEFINE= OPT1
OPTIONS_SUB= yes
```

é equivalente a:

```
OPTIONS_DEFINE= OPT1

.include <bsd.port.options.mk>

.if ${PORT_OPTIONS:MOPT1}
PLIST_SUB+= OPT1="" NO_OPT1="@comment "
SUB_LIST+= OPT1="" NO_OPT1="@comment "
.else
PLIST_SUB+= OPT1="@comment " NO_OPT1=""
SUB_LIST+= OPT1="@comment " NO_OPT1=""
.endif
```



Nota

O valor de `OPTIONS_SUB` é ignorado. Definindo-o com qualquer valor irá adicionar entradas `PLIST_SUB` e `SUB_LIST` para *todas* as opções.

5.13.3.2. OPT_USE e OPT_USE_OFF

Quando a opção `OPT` é selecionada, para cada par `key=value` em `OPT_USE`, `value` é anexado ao `USE_KEY` correspondente. E se `value` tiver espaços, substitua-os por vírgulas e eles serão alterados de volta para espaços durante o processamento. `OPT_USE_OFF` funciona da mesma maneira, quando `OPT` *não for* selecionada. Por exemplo:

```
OPTIONS_DEFINE= OPT1
OPT1_USES= xorg
OPT1_USE= mysql=yes xorg=x11,xextproto,xext,xrandr
OPT1_USE_OFF= openssl=yes
```

é equivalente a:

```
OPTIONS_DEFINE= OPT1

.include <bsd.port.options.mk>

.if ${PORT_OPTIONS:MOPT1}
USE_MYSQL= yes
USES+= xorg
USE_XORG= x11 xextproto xext xrandr
.else
USE_OPENSSL= yes
.endif
```

5.13.3.3. Assistentes CONFIGURE_ARGS

5.13.3.3.1. OPT_CONFIGURE_ENABLE

Quando a opção `OPT` é selecionada, para cada `valor` em `OPT_CONFIGURE_ENABLE`, `--enable-valor` será anexado a `CONFIGURE_ARGS`. Quando a opção `OPT` *não for* selecionada, `--disable-valor` será anexado a `CONFIGURE_ARGS`. Um argumento opcional pode ser especificado com um símbolo `=`. Este argumento é apenas anexado na entrada de opção do script `configure --enable-valor`. Por exemplo:

```
OPTIONS_DEFINE= OPT1 OPT2
OPT1_CONFIGURE_ENABLE= test1 test2
OPT2_CONFIGURE_ENABLE= test2=exhaustive
```

é equivalente a:

```
OPTIONS_DEFINE= OPT1

.include <bsd.port.options.mk>

.if ${PORT_OPTIONS:MLOPT1}
CONFIGURE_ARGS+= --enable-test1 --enable-test2
.else
CONFIGURE_ARGS+= --disable-test1 --disable-test2
.endif

.if ${PORT_OPTIONS:MLOPT2}
CONFIGURE_ARGS+= --enable-test2=exhaustive
.else
CONFIGURE_ARGS+= --disable-test2
.endif
```

5.13.3.3.2. *OPT_CONFIGURE_WITH*

Quando a opção *OPT* é selecionada, para cada *valor* em *OPT_CONFIGURE_WITH* , *--with-valor* será anexado a *CONFIGURE_ARGS* . Quando a opção *OPT* não for selecionada, *--without-valor* será anexado a *CONFIGURE_ARGS* . Um argumento opcional pode ser especificado com um símbolo =. Este argumento é apenas anexado na entrada de opção do script configure *--with-valor* . Por exemplo:

```
OPTIONS_DEFINE= OPT1 OPT2
OPT1_CONFIGURE_WITH= test1
OPT2_CONFIGURE_WITH= test2=exhaustive
```

é equivalente a:

```
OPTIONS_DEFINE= OPT1 OPT2

.include <bsd.port.options.mk>

.if ${PORT_OPTIONS:MLOPT1}
CONFIGURE_ARGS+= --with-test1
.else
CONFIGURE_ARGS+= --without-test1
.endif

.if ${PORT_OPTIONS:MLOPT2}
CONFIGURE_ARGS+= --with-test2=exhaustive
.else
CONFIGURE_ARGS+= --without-test2
.endif
```

5.13.3.3.3. *OPT_CONFIGURE_ON* e *OPT_CONFIGURE_OFF*

Quando a opção *OPT* é selecionada, o valor de *OPT_CONFIGURE_ON* , se definido, é anexado a *CONFIGURE_ARGS* . *OPT_CONFIGURE_OFF* funciona da mesma maneira, quando *OPT* não for selecionada. Por exemplo:

```
OPTIONS_DEFINE= OPT1
OPT1_CONFIGURE_ON= --add-test
OPT1_CONFIGURE_OFF= --no-test
```

é equivalente a:

```
OPTIONS_DEFINE= OPT1

.include <bsd.port.options.mk>
```

```
.if ${PORT_OPTIONS:MOPT1}
CONFIGURE_ARGS+= --add-test
.else
CONFIGURE_ARGS+= --no-test
.endif
```



Dica

Na maioria das vezes, os assistentes em [Seção 5.13.3.3.1](#), “*OPT_CONFIGURE_ENABLE*” e [Seção 5.13.3.3.2](#), “*OPT_CONFIGURE_WITH*” fornecem uma funcionalidade mais curta e abrangente.

5.13.3.4. Assistentes CMAKE_ARGS

5.13.3.4.1. *OPT_CMAKE_ON* e *OPT_CMAKE_OFF*

Quando a opção *OPT* é selecionada, o valor de *OPT_CMAKE_ON*, se definido, é anexado a *CMAKE_ARGS*. *OPT_CMAKE_OFF* funciona da mesma maneira, mas quando *OPT* não for selecionada. Por exemplo:

```
OPTIONS_DEFINE= OPT1
OPT1_CMAKE_ON= -DTEST:BOOL=true -DDEBUG:BOOL=true
OPT1_CMAKE_OFF= -DOPTIMIZE:BOOL=true
```

é equivalente a:

```
OPTIONS_DEFINE= OPT1

.include <bsd.port.options.mk>

.if ${PORT_OPTIONS:MOPT1}
CMAKE_ARGS+= -DTEST:BOOL=true -DDEBUG:BOOL=true
.else
CMAKE_ARGS+= -DOPTIMIZE:BOOL=true
.endif
```



Dica

Veja [Seção 5.13.3.4.2](#), “*OPT_CMAKE_BOOL* e *OPT_CMAKE_BOOL_OFF*” para um assistente mais curto quando o valor for booleano.

5.13.3.4.2. *OPT_CMAKE_BOOL* e *OPT_CMAKE_BOOL_OFF*

Quando a opção *OPT* é selecionada, para cada *valor* em *OPT_CMAKE_BOOL*, *-Dvalor:BOOL=true* será anexado a *CMAKE_ARGS*. Quando a opção *OPT* não for selecionada, *-Dvalor:BOOL=false* será anexado a *CONFIGURE_ARGS*. O *OPT_CMAKE_BOOL_OFF* é o oposto, *-Dvalor:BOOL=false* será anexado a *CMAKE_ARGS* quando a opção é selecionada, e a entrada *-Dvalor:BOOL=true* quando a opção não for selecionada. Por exemplo:

```
OPTIONS_DEFINE= OPT1
OPT1_CMAKE_BOOL= TEST DEBUG
OPT1_CMAKE_BOOL_OFF= OPTIMIZE
```

é equivalente a:

```
OPTIONS_DEFINE= OPT1

.include <bsd.port.options.mk>
```

```
.if ${PORT_OPTIONS:MOPT1}
CMAKE_ARGS+= -DTEST:BOOL=true -DDEBUG:BOOL=true \
-DOPTIMIZE:BOOL=false
.else
CMAKE_ARGS+= -DTEST:BOOL=false -DDEBUG:BOOL=false \
-DOPTIMIZE:BOOL=true
.endif
```

5.13.3.5. Assistentes MESON_ARGS

5.13.3.5.1. OPT_MESON_ON e OPT_MESON_OFF

Quando a opção *OPT* é selecionada, o valor de *OPT_MESON_ON*, se definido, é anexado a *MESON_ARGS*. *OPT_MESON_OFF* funciona da mesma maneira, quando *OPT* não for selecionada. Por exemplo:

```
OPTIONS_DEFINE= OPT1
OPT1_MESON_ON= -Dopt=1
OPT1_MESON_OFF= -Dopt=2
```

é equivalente a:

```
OPTIONS_DEFINE= OPT1

.include <bsd.port.options.mk>

.if ${PORT_OPTIONS:MOPT1}
MESON_ARGS+= -Dopt=1
.else
MESON_ARGS+= -Dopt=2
.endif
```

5.13.3.5.2. OPT_MESON_TRUE e OPT_MESON_FALSE

Quando a opção *OPT* é selecionada, para cada *valor* em *OPT_MESON_TRUE*, *-Dvalor=true* será anexado a *MESON_ARGS*. Quando a opção *OPT* não for selecionada, *-Dvalor=false* será anexado a *MESON_ARGS*. O *OPT_MESON_FALSE* é o oposto, a entrada *-Dvalor=false* será anexado a *MESON_ARGS* quando a opção for selecionada e a entrada *-Dvalor=true* quando a opção não for selecionada. Por exemplo:

```
OPTIONS_DEFINE= OPT1
OPT1_MESON_TRUE= test debug
OPT1_MESON_FALSE= optimize
```

é equivalente a:

```
OPTIONS_DEFINE= OPT1

.include <bsd.port.options.mk>

.if ${PORT_OPTIONS:MOPT1}
MESON_ARGS+= -Dtest=true -Ddebug=true \
-Doptimize=false
.else
MESON_ARGS+= -Dtest=false -Ddebug=false \
-Doptimize=true
.endif
```

5.13.3.5.3. OPT_MESON_YES e OPT_MESON_NO

Quando a opção *OPT* é selecionada, para cada *entrada* dentro da variável *OPT_MESON_YES* a entrada *-D=yes* é anexada a variável *MESON_ARGS*. Quando a opção *OPT* não é selecionada, então a entrada *-D=no* é anexada a variável *MESON_ARGS*. O *OPT_MESON_NO* é o oposto, a entrada *-D=no* é anexada a variável *MESON_ARGS* quando a opção é selecionada e a entrada *-D=yes* quando a opção não é selecionada. Por exemplo:

```

OPTIONS_DEFINE= OPT1
OPT1_MESON_YES= test debug
OPT1_MESON_NO= optimize

```

é equivalente a:

```

OPTIONS_DEFINE= OPT1

.include <bsd.port.options.mk>

.if ${PORT_OPTIONS:MOPT1}
MESON_ARGS+= -Dtest=yes -Ddebug=yes \
-Doptimize=no
.else
MESON_ARGS+= -Dtest=no -Ddebug=no \
-Doptimize=yes
.endif

```

5.13.3.5.4. *OPT_MESON_ENABLED* e *OPT_MESON_DISABLED*

Quando a opção *OPT* é selecionada, para cada *valor* em *OPT_MESON_ENABLED*, *-Dvalor=enabled* será anexado a *MESON_ARGS*. Quando a opção *OPT* não for selecionada, *-Dvalor=disabled* será anexado a *MESON_ARGS*. O *OPT_MESON_DISABLED* é o oposto, a entrada *-Dvalor=disabled* será anexado a *MESON_ARGS* quando a opção for selecionada e a entrada *-Dvalor=enabled* quando a opção não for selecionada. Por exemplo:

```

OPTIONS_DEFINE= OPT1
OPT1_MESON_ENABLED= test
OPT1_MESON_DISABLED= debug

```

é equivalente a:

```

OPTIONS_DEFINE= OPT1

.include <bsd.port.options.mk>

.if ${PORT_OPTIONS:MOPT1}
MESON_ARGS+= -Dtest=enabled -Ddebug=disabled
.else
MESON_ARGS+= -Dtest=disabled -Ddebug=enabled
.endif

```

5.13.3.6. *OPT_QMAKE_ON* e *OPT_QMAKE_OFF*

Quando a opção *OPT* é selecionada, o valor de *OPT_QMAKE_ON*, se definido, é anexado a *QMAKE_ARGS*. *OPT_QMAKE_OFF* funciona da mesma maneira, quando *OPT* não for selecionada. Por exemplo:

```

OPTIONS_DEFINE= OPT1
OPT1_QMAKE_ON= -DTEST:BOOL=true
OPT1_QMAKE_OFF= -DPRODUCTION:BOOL=true

```

é equivalente a:

```

OPTIONS_DEFINE= OPT1

.include <bsd.port.options.mk>

.if ${PORT_OPTIONS:MOPT1}
QMAKE_ARGS+= -DTEST:BOOL=true
.else
QMAKE_ARGS+= -DPRODUCTION:BOOL=true
.endif

```

5.13.3.7. *OPT_IMPLIES*

Fornecer uma maneira de adicionar dependências entre as opções.

Quando *OPT* for selecionada, todas as opções listadas nesta variável também serão selecionadas. Usando o *OPT_CONFIGURE_ENABLE* descrito anteriormente para demonstrar:

```
OPTIONS_DEFINE= OPT1 OPT2
OPT1_IMPLIES= OPT2

OPT1_CONFIGURE_ENABLE= opt1
OPT2_CONFIGURE_ENABLE= opt2
```

É equivalente a:

```
OPTIONS_DEFINE= OPT1 OPT2

.include <bsd.port.options.mk>

.if ${PORT_OPTIONS:MOPT1}
CONFIGURE_ARGS+= --enable-opt1
.else
CONFIGURE_ARGS+= --disable-opt1
.endif

.if ${PORT_OPTIONS:MOPT2} || ${PORT_OPTIONS:MOPT1}
CONFIGURE_ARGS+= --enable-opt2
.else
CONFIGURE_ARGS+= --disable-opt2
.endif
```

Exemplo 5.44. Uso Simples de *OPT_IMPLIES*

Este port tem uma opção X11 e uma opção GNOME que precisa da opção X11 selecionada para poder compilar.

```
OPTIONS_DEFINE= X11 GNOME
OPTIONS_DEFAULT= X11

X11_USES= xorg
X11_USE= xorg=xi,xextproto
GNOME_USE= gnome=gtk30
GNOME_IMPLIES= X11
```

5.13.3.8. *OPT_PREVENTS* e *OPT_PREVENTS_MSG*

Fornecer uma maneira de adicionar conflitos entre as opções.

Quando *OPT* for selecionada, todas as opções listadas em *OPT_PREVENTS* devem estar desmarcadas. Se *OPT_PREVENTS_MSG* estiver definido e um conflito for acionado, seu conteúdo será exibido explicando o por que do conflito. Por exemplo:

```
OPTIONS_DEFINE= OPT1 OPT2
OPT1_PREVENTS= OPT2
OPT1_PREVENTS_MSG= OPT1 and OPT2 enable conflicting options
```

É aproximadamente equivalente a:

```
OPTIONS_DEFINE= OPT1 OPT2

.include <bsd.port.options.mk>

.if ${PORT_OPTIONS:MOPT2} && ${PORT_OPTIONS:MOPT1}
BROKEN= Option OPT1 conflicts with OPT2 (select only one)
.endif
```

A única diferença é que o primeiro irá apresentar um erro depois de executar `make config`, sugerindo alterar as opções selecionadas.

Exemplo 5.45. Uso Simples de `OPT_PREVENTS`

Este port tem as opções X509 e SCTP. Ambas as opções adicionam patches, mas os patches entram em conflito uns com os outros, então eles não podem ser selecionados ao mesmo tempo.

```
OPTIONS_DEFINE= X509 SCTP

SCTP_PATCHFILES= ${PORTNAME}-6.8p1-sctp-2573.patch.gz: -p1
SCTP_CONFIGURE_WITH= sctp

X509_PATCH_SITES= http://www.roumenpetrov.info/openssh/x509/:x509
X509_PATCHFILES= ${PORTNAME}-7.0p1+x509-8.5.diff.gz: -p1:x509
X509_PREVENTS= SCTP
X509_PREVENTS_MSG= X509 and SCTP patches conflict
```

5.13.3.9. `OPT_VARS` e `OPT_VARS_OFF`

Fornecer uma maneira genérica de definir e acrescentar valores em variáveis.



Atenção

Antes de usar `OPT_VARS` e `OPT_VARS_OFF`, veja se já não existe um assistente mais específico disponível em [Seção 5.13.3.11](#), “Substituição de Variáveis Genéricas, `OPT_VARIABLE` e `OPT_VARIABLE_OFF`”.

Quando a opção `OPT` está selecionada e `OPT_VARS` definido, os pares `chave=valor` e `chave+=valor` são avaliados a partir da variável `OPT_VARS`. Um `=` sobrescreve o valor existente da `CHAVE`, um `+=` acrescenta o valor a chave. `OPT_VARS_OFF` funciona da mesma maneira, quando a opção `OPT` não for selecionada.

```
OPTIONS_DEFINE= OPT1 OPT2 OPT3
OPT1_VARS= also_build+=bin1
OPT2_VARS= also_build+=bin2
OPT3_VARS= bin3_build=yes
OPT3_VARS_OFF= bin3_build=no

MAKE_ARGS= ALSO_BUILD="${ALSO_BUILD}" BIN3_BUILD="${BIN3_BUILD}"
```

é equivalente a:

```
OPTIONS_DEFINE= OPT1 OPT2

MAKE_ARGS= ALSO_BUILD="${ALSO_BUILD}" BIN3_BUILD="${BIN3_BUILD}"

.include <bsd.port.options.mk>

.if ${PORT_OPTIONS:MOPT1}
ALSO_BUILD+= bin1
.endif

.if ${PORT_OPTIONS:MOPT2}
ALSO_BUILD+= bin2
.endif
```



```
.if ${PORT_OPTIONS:MOPT2}
BIN3_BUILD= yes
.else
BIN3_BUILD= no
.endif
```



Importante

Valores contendo espaços em branco devem ser colocados entre aspas:

```
OPT_VARS= foo="bar baz"
```

Isso se deve ao jeito que a variável de expansão [make\(1\)](#) lida com espaço em branco. Quando a opção `OPT_VARS=foo=bar baz` é expandida, a variável acaba contendo duas strings, `foo=bar` e `baz`. Mas quem está submetendo o código provavelmente pretendia que houvesse apenas uma string, `foo=bar baz`. Inserir o valor entre aspas impede que o espaço em branco seja usado como um delimitador.

Além disso, *não* adicione espaços extras após o símbolo `var=` e antes do valor, pois assim também seria dividido o valor em duas strings. *Isso não irá funcionar:*

```
OPT_VARS= foo= bar
```

5.13.3.10. Dependências, `OPT_DEPTYPE` e `OPT_DEPTYPE_OFF`

Para qualquer um desses tipos de dependência:

- `PKG_DEPENDS`
- `EXTRACT_DEPENDS`
- `PATCH_DEPENDS`
- `FETCH_DEPENDS`
- `BUILD_DEPENDS`
- `LIB_DEPENDS`
- `RUN_DEPENDS`

Quando opção `OPT` é selecionada, o valor de `OPT_DEPTYPE`, se definido, é anexado a `DEPTYPE`. `OPT_DEPTYPE_OFF` funciona da mesma forma, quando `OPT` *não* for selecionada. Por exemplo:

```
OPTIONS_DEFINE= OPT1
OPT1_LIB_DEPENDS= liba.so:devel/a
OPT1_LIB_DEPENDS_OFF= libb.so:devel/b
```

é equivalente a:

```
OPTIONS_DEFINE= OPT1

.include <bsd.port.options.mk>

.if ${PORT_OPTIONS:MOPT1}
LIB_DEPENDS+= liba.so:devel/a
.else
LIB_DEPENDS+= libb.so:devel/b
.endif
```

5.13.3.11. Substituição de Variáveis Genéricas, *OPT_VARIABLE* e *OPT_VARIABLE_OFF*

Para qualquer uma destas variáveis:

- ALL_TARGET
- BINARY_ALIAS
- BROKEN
- CATEGORIES
- CFLAGS
- CONFIGURE_ENV
- CONFLICTS
- CONFLICTS_BUILD
- CONFLICTS_INSTALL
- CPPFLAGS
- CXXFLAGS
- DESKTOP_ENTRIES
- DISTFILES
- EXTRACT_ONLY
- EXTRA_PATCHES
- GH_ACCOUNT
- GH_PROJECT
- GH_SUBDIR
- GH_TAGNAME
- GH_TUPLE
- GL_ACCOUNT
- GL_COMMIT
- GL_PROJECT
- GL_SITE
- GL_SUBDIR
- GL_TUPLE
- IGNORE
- INFO
- INSTALL_TARGET
- LDFLAGS
- LIBS

- MAKE_ARGS
- MAKE_ENV
- MASTER_SITES
- PATCHFILES
- PATCH_SITES
- PLIST_DIRS
- PLIST_FILES
- PLIST_SUB
- PORTDOCS
- PORTEXAMPLES
- SUB_FILES
- SUB_LIST
- TEST_TARGET
- USES

Quando a opção *OPT* é selecionada, o valor da variável *OPT_ABOVEVARIABLE*, se definido, é anexado a *ABOVEVARIABLE*. *OPT_ABOVEVARIABLE_OFF* funciona da mesma maneira, quando *OPT* não for selecionada. Por exemplo:

```
OPTIONS_DEFINE= OPT1
OPT1_USES= gmake
OPT1_CFLAGS_OFF= -DTEST
```

é equivalente a:

```
OPTIONS_DEFINE= OPT1

.include <bsd.port.options.mk>

.if ${PORT_OPTIONS:MOPT1}
USES+= gmake
.else
CFLAGS+= -DTEST
.endif
```



Nota

Algumas variáveis não estão nesta lista, em particular *PKGNAMEPREFIX* e *PKGNAME_SUFFIX*. Isso é intencional. Um port *não deve* mudar seu nome quando alguma de suas opções forem alteradas.



Atenção

Algumas dessas variáveis, pelo menos *ALL_TARGET*, *DISTFILES* e *INSTALL_TARGET*, tem seus valores padrão definidos *depois* das opções serem processadas.

Com estas linhas no Makefile :

```
ALL_TARGET= all
DOCS_ALL_TARGET= doc
```

Se a opção DOCS estiver ativada, ALL_TARGET terá o valor all doc; se a opção estiver desativada, ela terá o valor all.

Com apenas a linha do assistente de opções no Makefile :

```
DOCS_ALL_TARGET= doc
```

Se a opção DOCS estiver ativada, ALL_TARGET terá o valor doc; se a opção estiver desativada, ela terá o valor all.

5.13.3.12. Targets Adicionais de Compilação, *target -OPT-on* e *target -OPT-off*

Estes targets de Makefile podem aceitar targets extras de compilação:

- pre-fetch
- do-fetch
- post-fetch
- pre-extract
- do-extract
- post-extract
- pre-patch
- do-patch
- post-patch
- pre-configure
- do-configure
- post-configure
- pre-build
- do-build
- post-build
- pre-install
- do-install
- post-install
- post-stage
- pre-package
- do-package

- post-package

Quando a opção *OPT* é selecionada, o target *TARGET -OPT-on*, se definido, é executado após *TARGET*. *TARGET -OPT-off* funciona da mesma maneira, quando *OPT* não for selecionada. Por exemplo:

```
OPTIONS_DEFINE= OPT1

post-patch-OPT1-on:
    @${REINPLACE_CMD} -e '/opt1/s|usr/bin|${EXAMPLESDIR}|' ${WRKSRC}/Makefile

post-patch-OPT1-off:
    @${REINPLACE_CMD} -e '/opt1/s|usr/bin|${PREFIX}/bin|' ${WRKSRC}/Makefile
```

é equivalente a:

```
OPTIONS_DEFINE= OPT1

.include <bsd.port.options.mk>

post-patch:
    .if ${PORT_OPTIONS:MOPT1}
        @${REINPLACE_CMD} -e '/opt1/s|usr/bin|${EXAMPLESDIR}|' ${WRKSRC}/Makefile
    .else
        @${REINPLACE_CMD} -e '/opt1/s|usr/bin|${PREFIX}/bin|' ${WRKSRC}/Makefile
    .endif
```

5.14. Especificando o Diretório de Trabalho

Cada port é extraído em um diretório de trabalho, que deve ter permissão de escrita. O sistema de ports tem por padrão os *DISTFILES* descompactado em um diretório chamado *\${DISTNAME}*. Em outras palavras, se o *Makefile* tem:

```
PORTNAME= foo
DISTVERSION= 1.0
```

então os arquivos de distribuição do port contêm um diretório de nível superior, *foo-1.0*, e o resto dos arquivos estão localizados nesse diretório.

Diversas variáveis podem ser substituídas se não for esse o caso.

5.14.1. WRKSRC

A variável lista o nome do diretório que é criado quando os *distfiles* do aplicativo são extraídos. Se o exemplo anterior for extraído em um diretório chamado *foo* (e não *foo-1.0*) escreva:

```
WRKSRC= ${WRKDIR}/foo
```

ou possivelmente

```
WRKSRC= ${WRKDIR}/${PORTNAME}
```

5.14.2. WRKSRC_SUBDIR

Se o código fonte necessário para o port estiver em um subdiretório do arquivo de distribuição extraído, defina *WRKSRC_SUBDIR* para esse diretório.

```
WRKSRC_SUBDIR= src
```

5.14.3. NO_WRKSUBDIR

Se o port não extrair para nenhum subdiretório, então configure *NO_WRKSUBDIR* para indicar isso.

```
NO_WRKSUBDIR= yes
```



Nota

Porque `WRKDIR` é o único diretório que deve ter permissão de escrita durante a compilação e é usado para armazenar muitos arquivos que registram o status da compilação, a extração do port será forçada para um subdiretório.

5.15. Manipulando Conflitos

Existem três variáveis diferentes para registrar um conflito entre pacotes e ports: `CONFLICTS`, `CONFLICTS_INSTALL` e `CONFLICTS_BUILD`.



Nota

As variáveis de conflito definem automaticamente a variável `IGNORE`, que é mais amplamente documentada em [Seção 13.13, “Marcando um Port não Instalável com a variável `BROKEN`, `FORBIDDEN` ou `IGNORE`”](#).

Ao remover um dos vários ports conflitados, é aconselhável reter `CONFLICTS` nos outros ports por alguns meses para atender usuários que apenas fazem atualizações de vez em quando.

`CONFLICTS_INSTALL`

Se o pacote não puder coexistir com outros pacotes (devido a conflitos de arquivos, incompatibilidades de tempo de execução, etc.). A checagem `CONFLICTS_INSTALL` é feita após o estágio de compilação e antes do estágio de instalação.

`CONFLICTS_BUILD`

Se o port não puder ser compilado quando outros ports específicos já estiverem instalados. Conflitos de compilação não serão registrados no pacote final.

`CONFLICTS`

Se o port não puder ser compilado quando um certo port estiver instalado e o pacote final não puder coexistir com o outro pacote. A checagem `CONFLICTS` é feita antes do estágio de compilação e antes do estágio de instalação.

O conteúdo mais comum de uma dessas variáveis é o pacote base de outro port. O pacote base é o nome do pacote sem a versão, ele pode ser obtido executando `make -V PKGBASE`.

Exemplo 5.46. Uso básico de `CONFLICTS` *

`dns/bind99` não pode ser instalado se `dns/bind910` está presente porque eles instalam os mesmos arquivos. Primeiro, reúna o pacote base para usar:

```
% make -C dns/bind99 -V PKGBASE
bind99
% make -C dns/bind910 -V PKGBASE
bind910
```

Então adicione ao Makefile do `dns/bind99`:

```
CONFLICTS_INSTALL= bind910
```

E adicione ao Makefile do [dns/bind910](#):

```
CONFLICTS_INSTALL= bind99
```

Às vezes, apenas uma versão de outro port é incompatível, neste caso, use o nome completo do pacote, com a versão, e use shell globs, como * e ? para garantir que todas as versões possíveis sejam correspondidas.

Exemplo 5.47. Usando `CONFLICTS *` Com Globs.

Nas versões 2.0 até 2.4.1_2, [deskutils/gnotime](#) instalava uma versão integrada de [databases/qof](#).

Para refletir este passado, o Makefile do [database/qof](#) contém:

```
CONFLICTS_INSTALL= gnotime-2.[0-3]* \  
  gnotime-2.4.0* gnotime-2.4.1 \  
  gnotime-2.4.1_[12]
```

As primeira entrada corresponde as versões 2.0 até 2.3, a segunda corresponde todas as revisões de 2.4.0, a terceira corresponde a versão exata 2.4.1, e a última corresponde a primeira e segunda revisão da versão 2.4.1.

[deskutils/gnotime](#) não possui nenhuma linha de conflitos porque sua versão atual não conflita com mais nada.

5.16. Instalando Arquivos



Importante

O estágio `install` é muito importante para o usuário final porque ele adiciona arquivos ao sistema. Todos os comandos adicionais de estágios `*-install` dos Makefile's de port devem ser mostrados na tela. Não silencie esses comandos com `@` ou `.SILENT`.

5.16.1. Macros `INSTALL_*`

Use as macros fornecidas em `bsd.port.mk` para garantir a propriedade correta dos arquivos nos targets `*-install` do port. Defina a propriedade diretamente em `pkg-plist` com as entradas correspondentes, como `@(owner,group,)`, `@owner owner`, e `@group group`. Esses operadores funcionam até serem substituídos, ou até o final do `pkg-plist`, lembre-se de redefini-los depois que eles não forem mais necessários. O valor de propriedade padrão é `root:wheel`. Veja [Seção 8.6.13, “Keywords Básicas”](#) para maiores informações.

- `INSTALL_PROGRAM` é um comando para instalar executáveis binários.
- `INSTALL_SCRIPT` é um comando para instalar scripts executáveis.
- `INSTALL_LIB` é um comando para instalar bibliotecas compartilhadas (mas não bibliotecas estáticas).
- `INSTALL_KLD` é um comando para instalar módulos carregáveis do kernel. Algumas arquiteturas não gostam de ter os módulos otimizados (stripped), então use este comando em vez de `INSTALL_PROGRAM`.

- `INSTALL_DATA` é um comando para instalar dados compartilháveis, incluindo bibliotecas estáticas.
- `INSTALL_MAN` é um comando para instalar manpages e outras documentações (ele não realiza nenhuma compactação).

Estas variáveis parametrizam o comando `install(1)` com as flags apropriadas para cada situação.



Importante

Não use `INSTALL_LIB` para instalar bibliotecas estáticas, porque otimiza-las (`strip`) torna-as sem utilidade. Use `INSTALL_DATA` neste caso.

5.16.2. Otimizando (Stripping) Binários e Bibliotecas Compartilhadas

Os binários instalados devem ser otimizados (stripped). Não optimize (`strip`) os binários manualmente, a menos que seja absolutamente necessário. A macro `INSTALL_PROGRAM` instala e otimiza (`strip`) o binário ao mesmo tempo. A macro `INSTALL_LIB` faz o mesmo com as bibliotecas compartilhadas.

Quando um arquivo deve ser otimizado (stripped), mas as macros `INSTALL_PROGRAM` e `INSTALL_LIB` não são desejadas, `STRIP_CMD` otimiza (`strips`) o programa ou a biblioteca compartilhada. Isso geralmente é feito no target `post-install`. Por exemplo:

```
post-install:
  ${STRIP_CMD} ${STAGEDIR}${PREFIX}/bin/xdl
```

Quando vários arquivos precisam ser otimizados (stripped):

```
post-install:
  .for l in geometry media body track world
  ${STRIP_CMD} ${STAGEDIR}${PREFIX}/lib/lib${PORTNAME}-${l}.so.0
  .endfor
```

Use `file(1)` em um arquivo para determinar se ele foi otimizado (stripped). Binários são relatados por `file(1)` como `stripped` ou `not stripped`. Além disso, `strip(1)` irá detectar programas que já foram otimizados (stripped) e retornar o comando sem erros.



Importante

Quando `WITH_DEBUG` estiver definido, os arquivos elf *não devem* ser otimizados (stripped).

As variáveis (`STRIP_CMD`, `INSTALL_PROGRAM`, `INSTALL_LIB`, ...) e `USES` fornecidas pelo framework lidam com isso automaticamente.

Alguns softwares, adicionam `-s` em seus `LDFLAGS`, neste caso, ou remova o `-s` se `WITH_DEBUG` estiver definido, ou remova o incondicionalmente e use `STRIP_CMD` em `post-install`.

5.16.3. Instalando uma Árvore Inteira de Arquivos

Às vezes, um grande número de arquivos devem ser instalados preservando sua organização hierárquica. Por exemplo, copiando de uma árvore de diretórios inteira do `WRKSRC` para um diretório de destino sob `PREFIX`. Observe que `PREFIX`, `EXAMPLESDIR`, `DATADIR` e outras variáveis de caminho sempre devem ser precedidas por `STAGEDIR` para respeitar o staging (ver [Seção 6.1, "Staging"](#)).

Existem duas macros para essa situação. A vantagem de usar essas macros em vez de `cp` é que elas garantem a propriedade e permissão adequada dos arquivos nos arquivos de destino. A primeira macro, `COPYTREE_BIN`, irá

definir todos os arquivos instalados como sendo executáveis, sendo assim, adequado para instalações em PREFIX/bin. A segunda macro, COPYTREE_SHARE, não define permissões de execução nos arquivos e, portanto, é adequado para instalar arquivos sob o destino PREFIX/share.

```
post-install:
  ${MKDIR} ${STAGEDIR}${EXAMPLESDIR}
  (cd ${WRKSRC}/examples && ${COPYTREE_SHARE} .${STAGEDIR}${EXAMPLESDIR})
```

Este exemplo irá instalar o conteúdo do diretório `examples` do `distfile` do fornecedor para o local de exemplos apropriado do port.

```
post-install:
  ${MKDIR} ${STAGEDIR}${DATADIR}/summer
  (cd ${WRKSRC}/temperatures && ${COPYTREE_SHARE} "June July August" &
  ${STAGEDIR}${DATADIR}/summer)
```

Este exemplo irá instalar os dados dos meses de verão no subdiretório `summer` de um `DATADIR`.

Argumentos `find` adicionais podem ser passados através do terceiro argumento para `COPYTREE_*`. Por exemplo, para instalar todos os arquivos do primeiro exemplo, exceto `Makefiles`, é possível usar esses comandos.

```
post-install:
  ${MKDIR} ${STAGEDIR}${EXAMPLESDIR}
  (cd ${WRKSRC}/examples && \
  ${COPYTREE_SHARE} .${STAGEDIR}${EXAMPLESDIR} "! -name Makefile")
```

Essas macros não adicionam os arquivos instalados em `pkg-plist`. Eles devem ser adicionados manualmente. Para documentação opcional (`PORTDOCS`, veja [Seção 5.16.4, “Instalar Documentação Adicional”](#)) e exemplos (`PORTEXAMPLES`), os prefixos `%%PORTDOCS%%` ou `%%PORTEXAMPLES%%` devem ser prefixados no `pkg-plist`.

5.16.4. Instalar Documentação Adicional

Se o software tiver alguma documentação diferente do manual padrão e páginas de informações úteis para o usuário, instale-os em `DOCSDIR`. Isso pode ser feito como no item anterior, no target `post-install`.

Crie um novo diretório para o port. O nome do diretório é `DOCSDIR`. Isso geralmente é igual a `PORTNAME`. No entanto, se o usuário desejar que versões diferentes do port sejam instaladas ao mesmo tempo, `PKGNAME` pode ser usado.

Já que apenas os arquivos listados no `pkg-plist` são instalados, é seguro sempre instalar documentações no `STAGEDIR` (veja [Seção 6.1, “Staging”](#)). Por isso, blocos `.if` são necessários apenas quando os arquivos forem grandes o suficiente para causarem sobrecarga significativa de I/O.

```
post-install:
  ${MKDIR} ${STAGEDIR}${DOCSDIR}
  ${INSTALL_MAN} ${WRKSRC}/docs/xvdocs.ps ${STAGEDIR}${DOCSDIR}
```

Por outro lado, se houver uma opção `DOCS` no port, instale a documentação em um target `post-install-DOCS-on`. Esses targets são descritos em [Seção 5.13.3.12, “Targets Adicionais de Compilação, target -OPT-on e target -OPT-off”](#).

Aqui estão algumas variáveis úteis e como elas são expandidas por padrão quando usadas no `Makefile`:

- `DATADIR` é expandido para `PREFIX/share/PORTNAME`.
- `DATADIR_REL` é expandido para `share/PORTNAME`.
- `DOCSDIR` é expandido para `PREFIX/share/doc/PORTNAME`.
- `DOCSDIR_REL` é expandido para `share/doc/PORTNAME`.
- `EXAMPLESDIR` é expandido para `PREFIX/share/examples/PORTNAME`.
- `EXAMPLESDIR_REL` é expandido para `share/examples/PORTNAME`.



Nota

A opção `DOCS` controla apenas a documentação adicional instalada em `DOCSDIR`. Não se aplica a páginas de manual e páginas de informações padrão. Arquivos instalados em `EXEMPLESDIR` são controlados pela opção `EXEMPLES`.

Essas variáveis são exportadas para `PLIST_SUB`. Quando possível, seus valores aparecerão como nomes de caminho relativos ao `PREFIX`. Isso é, por padrão `share/doc/PORTNAME` será substituído por `%%DOCSDIR%%` na lista de empacotamento e assim por diante. (Saiba mais sobre substituições `pkg-plist` [aqui](#).)

Todos os arquivos e diretórios de documentação instalados condicionalmente são incluídos no `pkg-plist` com o prefixo `%%PORTDOCS%%`, por exemplo:

```
%%PORTDOCS%%/AUTHORS
%%PORTDOCS%%/CONTACT
```

Como uma alternativa para listar os arquivos de documentação em `pkg-plist`, um port pode definir a variável `PORTDOCS` com uma lista de nomes de arquivo e padrões shell glob para adicionar à lista de empacotamento final. Os nomes serão relativos a `DOCSDIR`. Portanto, um port que utiliza `PORTDOCS` e usa um local não padrão para sua documentação, deve definir `DOCSDIR` adequadamente. Se um diretório estiver listado em `PORTDOCS` ou ser correspondido por um padrão glob dessa variável, toda a sub árvore de arquivos e diretórios contidos serão registrados na lista final de empacotamento. Se a opção `DOCS` estiver desmarcada, os arquivos e diretórios listados em `PORTDOCS` não serão instalados ou adicionados à lista de empacotamento do port. A instalação da documentação em `PORTDOCS` como mostrado acima fica a cargo do port. Um exemplo típico de utilização `PORTDOCS`:

```
PORTDOCS= README.* ChangeLog docs/*
```



Nota

O equivalente de `PORTDOCS` para arquivos instalados em `DATADIR` e `EXEMPLESDIR` são `PORTDATA` e `PORTEXAMPLES`, respectivamente.

O conteúdo de `pkg-message` é exibido na instalação. Veja [a seção sobre o uso do pkg-message](#) para mais detalhes. `pkg-message` não precisa ser adicionado ao `pkg-plist`.

5.16.5. Subdiretórios Sob PREFIX

Tente deixar o port colocar os arquivos nos subdiretórios corretos de `PREFIX`. Alguns ports juntam tudo e colocam os arquivos em um subdiretório com o nome do port, o que é incorreto. Além disso, muitos ports colocam todos os arquivos, exceto binários, arquivos header e páginas de manual, em um subdiretório de `lib`, o que não funciona bem com o paradigma BSD. Muitos dos arquivos devem ser movidos para um desses diretórios: `etc` (setup/arquivos de configuração), `libexec` (executáveis iniciados internamente), `sbin` (executáveis para super-usuários/gerentes), `info` (documentação para o navegador de informações) ou `share` (arquivos independentes de arquitetura). Veja [hier\(7\)](#) para detalhes; as regras que regem `/usr` praticamente se aplicam a `/usr/local` também. A exceção são os ports que lidam com “notícias” `USENET`. Eles podem usar `PREFIX/news` como um destino para seus arquivos.

5.17. Use `BINARY_ALIAS` para Renomear Comandos Em Vez de Aplicar Patch na Compilação

Quando `BINARY_ALIAS` é definido, ele criará links simbólicos dos comandos fornecidos, em um diretório que será prefixado para o `PATH`.

Use-o para substituir comandos codificados na fase de compilação sem ter aplicar nenhum patch nos arquivos de compilação.

Exemplo 5.48. Usando `BINARY_ALIAS` para Deixar `gsed` Disponível como `sed`

Alguns ports esperam que o `sed` se comporte como o GNU `sed` e utilizam recursos que o `sed(1)` não possui. GNU `sed` está disponível em [textproc/gsed](#) no FreeBSD.

Use `BINARY_ALIAS` para substituir `sed` com `gsed` durante a compilação:

```
BUILD_DEPENDS= gsed:textproc/gsed
...
BINARY_ALIAS= sed=gsed
```

Exemplo 5.49. Usando `BINARY_ALIAS` Para Fornecer Aliases para Comandos `python3` Codificado

Um port que possui uma referência codificada para `python3` em seus scripts de compilação precisará ter ele disponível no `PATH` em tempo de compilação. Use `BINARY_ALIAS` para criar um alias que aponte para o binário certo do Python 3:

```
USES= python:3.4+,build
...
BINARY_ALIAS= python3=${PYTHON_CMD}
```

Veja [Seção 6.17, “Usando Python”](#) para mais informações sobre `USES=python` .

Capítulo 6. Considerações Especiais

Esta seção explica as coisas mais comuns a se considerar ao criar um port.

6.1. Staging

`bsd.port.mk` espera que os ports trabalhem com um “stage directory”. Isso significa que um port não deve instalar arquivos diretamente nos diretórios de destino regulares (isto é, sob o `PREFIX`, por exemplo), mas em um diretório separado a partir do qual o pacote será construído. Em muitos casos, isso não requer privilégios de root, tornando possível criar pacotes como um usuário não privilegiado. Com o staging, o port é compilado e instalado no diretório de estágio, `STAGEDIR`. Um pacote é criado a partir do diretório de estágio e, em seguida, instalado no sistema. As ferramentas Automake referem-se a este conceito como `DESTDIR`, mas no FreeBSD, `DESTDIR` tem um significado diferente (veja [Seção 10.4](#), “`PREFIX` e `DESTDIR`”).



Nota

Nenhum port *realmente* precisa de root. Ele pode ser evitado principalmente usando `USES=uidfix`. Se o port ainda executa comandos como `chown(8)`, `chgrp(1)` ou força o proprietário ou grupo com `install(1)` então use `USES=fakeroot` para enganar essas chamadas. Algumas modificações no `Makefile` do port serão necessárias.

Os meta ports, ou ports que não instalam arquivos por si mesmos e apenas dependem de outros ports, devem evitar extrair desnecessariamente `mtree(8)` para o diretório de estágio. Este é o layout básico do diretório do pacote, e estes diretórios vazios serão vistos como órfãos. Para prevenir extração do `mtree(8)`, adicione esta linha:

```
NO_MTREE= yes
```



Dica

Metaports devem usar `USES=metaport`. Ele configura padrões para ports que não baixam, criam ou instalam nada.

Staging é ativado pré-fixando a variável `STAGEDIR` para caminhos usados nos targets `pre-install`, `do-install` e `post-install` (veja os exemplos no livro). Normalmente, isso inclui as variáveis `PREFIX`, `ETCDIR`, `DATADIR`, `EXAMPLESDIR`, `MANPREFIX`, `DOCSDIR`, e assim por diante. Os diretórios devem ser criados como parte do target `post-install`. Evite usar caminhos absolutos sempre que possível.



Dica

Ports que instalam módulos do kernel devem preceder a variável `STAGEDIR` em seus destinos, padrão `/boot/modules`.

6.1.1. Lidando com Links Simbólicos

Ao criar um link simbólico, há dois casos, tanto a origem quanto o destino estão dentro de `${PREFIX}`. Nesse caso, use `${RLN}`. No outro caso, se um ou ambos os caminhos estiverem fora de `${PREFIX}` use `${LN}` -s e apenas prefixe `${STAGEDIR}` para o caminho de destino.

Exemplo 6.1. Criar Links Simbólicos Relativos, Dentro de **`${PREFIX}`**

`${RLN}` usa o recurso simbólico relativo do [install\(1\)](#) que libera o mantenedor do port de computar o caminho relativo.

```
${RLN} ${STAGEDIR}${PREFIX}/lib/libfoo.so.42 ${STAGEDIR}${PREFIX}/lib/libfoo.so
```

Irá gerar:

```
% ls -lF ${STAGEDIR}${PREFIX}/lib
lrwxr-xr-x 1 nobody nobody 181 Aug 3 11:27 libfoo.so@ -> libfoo.so.42
-rwxr-xr-x 1 nobody nobody 15 Aug 3 11:24 libfoo.so.42*
```

Quando usado com caminhos que não estão no mesmo diretório:

```
${RLN} ${STAGEDIR}${PREFIX}/libexec/foo/bar ${STAGEDIR}${PREFIX}/bin/bar
```

Irá gerar automaticamente os links simbólicos relativos:

```
% ls -lF ${STAGEDIR}${PREFIX}/bin
lrwxr-xr-x 1 nobody nobody 181 Aug 3 11:27 bar@ -> ../libexec/foo/bar
```

Exemplo 6.2. Criar Links Simbólicos Absolutos, Fora de **`${PREFIX}`**

Ao criar um link simbólico fora de `${PREFIX}`, a origem não deve conter `${STAGEDIR}`, o destino no entanto, deve:

```
${LN} -sf /var/cache/${PORTNAME} ${STAGEDIR}${PREFIX}/share/${PORTNAME}
```

Irá gerar:

```
% ls -lF ${STAGEDIRDIR}${PREFIX}/share
lrwxr-xr-x 1 nobody nobody 181 Aug 3 11:27 foo@ -> /var/cache/foo
```

6.2. Bibliotecas Empacotadas (Bundled)

Esta seção explica porque as dependências agrupadas(bundled) são consideradas ruins e o que fazer com elas.

6.2.1. Por Que as Bibliotecas Agrupadas(Bundled) São Ruins

Alguns softwares requerem que o mantenedor do port localize bibliotecas de terceiros e adicione as dependências necessárias ao port. Outros softwares agrupam todas as bibliotecas necessárias no arquivo de distribuição. A segunda abordagem parece mais fácil no começo, mas há algumas desvantagens sérias:

Esta lista é vagamente baseada nas wikis [Fedora](#) e [Gentoo](#), ambas licenciadas sob [CC-BY-SA 3.0](#).

Segurança

Se vulnerabilidades forem encontradas na biblioteca e arrumadas no upstream, elas podem não ser consertadas na biblioteca empacotada com o port. Uma razão pode ser que o autor não esteja ciente do problema. Isto significa que o mantenedor do port deve consertá-las, ou atualizar para uma versão não vulnerável e enviar um patch para o autor. Isso tudo leva tempo, o que resulta em software vulnerável por mais tempo do que o necessário. Isso, por sua vez, torna mais difícil coordenar uma correção sem vazamento desnecessário de informações sobre a vulnerabilidade.

Bugs

Esse problema é semelhante ao problema de segurança no último parágrafo, mas geralmente menos grave.

Forking

É mais fácil para o autor criar um fork da biblioteca depois que ela é empacotada. Embora seja conveniente à primeira vista, isso significa que o código diverge do upstream, dificultando o tratamento da segurança ou outros problemas com o software. A razão para isso é que o patching se torna mais difícil.

Outro problema de forking é que, como o código diverge do upstream, os bugs são resolvidos repetidamente em vez de apenas uma vez em um local central. Isso, em primeiro lugar, anula a ideia de software de código aberto.

Colisão de símbolo

Quando uma biblioteca é instalada no sistema, ela pode colidir com a versão empacotada. Isso pode causar erros imediatos no tempo de compilação ou link. Também pode causar erros ao executar o programa, o que pode ser mais difícil de rastrear. O último problema poderia ser causado porque as versões das duas bibliotecas são incompatíveis.

Licenciamento

Ao agrupar projetos de diferentes fontes, os problemas de licença podem surgir com mais facilidade, especialmente quando as licenças são incompatíveis.

Desperdício de recursos

Bibliotecas empacotadas desperdiçam recursos em vários níveis. Demora mais para compilar o aplicativo real, especialmente se essas bibliotecas já estiverem presentes no sistema. Em tempo de execução, elas podem ocupar memória desnecessária quando a biblioteca do sistema já está carregada por um programa e a biblioteca agrupada é carregada por outro programa.

Desperdício de esforço

Quando uma biblioteca precisa de patches para o FreeBSD, esses patches precisam ser duplicados novamente na biblioteca. Isso desperdiça tempo do desenvolvedor porque os patches podem não ser aplicados de forma limpa. Também pode ser difícil perceber que estes patches são necessários em primeiro lugar.

6.2.2. O Que Fazer em Relação às Bibliotecas Agrupadas

Sempre que possível, use a versão separada da biblioteca adicionando um `LIB_DEPENDS` para o port. Se esse port ainda não existir, considere criá-lo.

Use bibliotecas agrupadas somente se o upstream tiver um bom histórico de segurança e se o uso de versões não agrupadas originarem patches excessivamente complexos.



Nota

Em alguns casos muito especiais, por exemplo, emuladores, como o Wine, um port tem que agrupar bibliotecas, porque elas estão em uma arquitetura diferente ou foram modificadas para se adequarem ao uso do software. Nesse caso, essas bibliotecas não devem ser expostas a outros ports para vinculação. Adicione `BUNDLE_LIBS=yes` no `Makefile` do port. Isso vai dizer ao `pkg(8)` para não computar as bibliotecas fornecidas. Pergunte sempre à equipe de gerenciamento do ports <portmgr@FreeBSD.org> antes de adicionar isso a um port.

6.3. Bibliotecas Compartilhadas

Se o port instalar uma ou mais bibliotecas compartilhadas, defina a variável `USE_LDCONFIG` para o `make`, a qual irá instruir o `bsd.port.mk` para executar o ``${LDCONFIG} -m` no diretório onde a nova biblioteca está

instalada (geralmente em `PREFIX/lib`) durante o `target post-install` para registrá-la no cache da biblioteca compartilhada. Esta variável, quando definida, também facilitará a adição do par `@exec /sbin/ldconfig -m` e `@unexec /sbin/ldconfig -R` no `pkg-plist`, para que o usuário que instalou o pacote possa começar a usar a biblioteca compartilhada imediatamente e para que a desinstalação não faça com que o sistema acredite que a biblioteca ainda está lá.

```
USE_LDCONFIG= yes
```

O diretório padrão pode ser substituído configurando a variável `USE_LDCONFIG` para uma lista de diretórios nos quais as bibliotecas compartilhadas devem ser instaladas. Por exemplo, se o port instalar bibliotecas compartilhadas em `PREFIX/lib/foo` e `PREFIX/lib/bar` utilize isso no `Makefile`:

```
USE_LDCONFIG= ${PREFIX}/lib/foo ${PREFIX}/lib/bar
```

Por favor, verifique novamente, muitas vezes isso não é necessário ou é algo que pode ser evitado através do uso da opção `-rpath` ou da configuração da variável `LD_RUN_PATH` durante a fase de vinculação (consulte [lang/mosml](#) para um exemplo), ou através de um shell-wrapper que defina o `LD_LIBRARY_PATH` antes de executar o binário, como por exemplo o [www/seamoney](#) faz.

Ao instalar bibliotecas de 32 bits em um sistema de 64 bits, use `USE_LDCONFIG32` como alternativa.

Se o software usa o [autotools](#), e especificamente, o `libtool`, adicione `USES=libtool`.

Quando o número da versão da biblioteca principal aumenta na atualização para a nova versão do port, todos os outros ports que se vinculam à biblioteca afetada devem ter seu `PORTREVISION` incrementado, para forçar a recompilação com a nova versão da biblioteca.

6.4. Ports com Restrições de Distribuição ou Preocupações Legais

As licenças variam e algumas delas impõem restrições sobre como o aplicativo pode ser empacotado, se pode ser vendido com fins lucrativos e assim por diante.



Importante

É de responsabilidade de um mantenedor de um port ler os termos de licenciamento do software e certificar-se de que o projeto do FreeBSD não será responsabilizado por violá-los, redistribuindo o código fonte ou os binários compilados via FTP/HTTP ou CD-ROM. Se estiver em dúvida, entre em contato com a [Lista de discussão de ports do FreeBSD](#).

Em situações como esta, as variáveis descritas nas próximas seções podem ser definidas.

6.4.1. NO_PACKAGE

Esta variável indica que não podemos gerar um pacote binário da aplicação. Por exemplo, a licença pode proibir a redistribuição binária, ou pode proibir a distribuição de pacotes criados a partir de código adaptado.

No entanto, o `DISTFILES` do port pode ser livremente espelhado no FTP/HTTP. Eles também podem ser distribuídos em um CD-ROM (ou mídia similar), a menos que a variável `NO_CDROM` esteja definida também.

Se o pacote binário geralmente não é útil, e o aplicativo sempre deve ser compilado a partir do código-fonte, use o `NO_PACKAGE`. Por exemplo, se o aplicativo tiver informações de configuração específicas do site codificadas nele em tempo de compilação, defina o `NO_PACKAGE`.

Defina a variável `NO_PACKAGE` para uma string descrevendo o motivo pelo qual o pacote não pode ser gerado.

6.4.2. NO_CDROM

Esta variável sozinha indica que, embora tenhamos permissão para gerar pacotes binários, não podemos colocar nem esses pacotes nem o DISTFILES em um CD-ROM (ou mídia similar) para revenda. No entanto, os pacotes binários e os DISTFILES do ports ainda estarão disponíveis via FTP/HTTP.

Se esta variável for definida junto com NO_PACKAGE, então apenas o DISTFILES do port estará disponível e somente via FTP/HTTP.

Defina a variável NO_CDROM para uma string descrevendo o motivo pelo qual o port não pode ser redistribuído em CD-ROM. Por exemplo, use isto se a licença do port for somente para uso “não comercial”.

6.4.3. NOFETCHFILES

Arquivos definidos em NOFETCHFILES não podem ser obtidos de nenhum dos MASTER_SITES. Um exemplo de tal tipo de arquivo é quando o arquivo é fornecido apenas em CD-ROM pelo fornecedor.

Ferramentas que verificam a disponibilidade desses arquivos nos MASTER_SITES devem ignorar estes arquivos e não informar nada sobre eles.

6.4.4. RESTRICTED

Defina esta variável sozinha, se a licença do aplicativo não permitir o espelhamento do DISTFILES e nem a distribuição do pacote binário de forma alguma.

Não defina as variáveis NO_CDROM ou NO_PACKAGE juntamente com a variável RESTRICT, uma vez que esta última variável implica as anteriores.

Defina a variável RESTRICTED para uma string que descreva o motivo pelo qual o port não pode ser redistribuído. Normalmente, isso indica que o port contém software proprietário e que o usuário precisará baixar manualmente o DISTFILES, possivelmente após se registrar para ter acesso ao software ou após concordar em aceitar os termos de um EULA.

6.4.5. RESTRICTED_FILES

Quando a variável RESTRICT ou a NO_CDROM está definida, o valor padrão normalmente contém \${DISTFILES}\${PATCHFILES} caso contrário, ela fica vazia. Se apenas alguns dos arquivos da distribuição forem restritos, defina essa variável para listá-los.

6.4.6. LEGAL_TEXT

Se o port tem preocupações legais as quais não foram abordadas pelas variáveis acima, defina a variável LEGAL_TEXT para uma string explicando a preocupação. Por exemplo, se o FreeBSD obteve uma permissão especial para redistribuir o binário, esta variável deve indicar isso.

6.4.7. /usr/ports/LEGAL e LEGAL

Um port que defina qualquer uma das variáveis acima também deverá ser adicionado ao /usr/ports/LEGAL. A primeira coluna é uma glob que corresponde aos distfiles restritos. A segunda coluna é a origem do port. A terceira coluna é a saída do comando make -VLEGAL.

6.4.8. Exemplos

A maneira preferida de declarar "os distfiles para este port devem ser obtidos manualmente" é a seguinte:

```
.if !exists(${DISTDIR}/${DISTNAME}${EXTRACT_SUFFIX})
IGNORE= may not be redistributed because of licensing reasons. Please visit some-
website to accept their license and download ${DISTFILES} into ${DISTDIR}
.endif
```

Isso tanto informa o usuário, quanto define os metadados apropriados na máquina do usuário para uso por programas automatizados.

Note que esta estrofe deve ser precedida por uma inclusão de `bsd.port.pre.mk`.

6.5. Mecanismos de Compilação

6.5.1. Compilando Ports em Paralelo

O framework de ports do FreeBSD suporta compilação paralela usando múltiplos subprocessos do comando `make`, o que permite que os sistemas SMP utilizem todo o poder disponível da CPU, permitindo que as compilações dos ports sejam mais rápidas e eficazes.

Isso é alcançado passando-se a flag `-jX` para o `make(1)` executando no código do fornecedor. Este é o comportamento de compilação padrão dos ports. Infelizmente, nem todos os ports lidam bem com compilações paralelas e pode ser necessário desabilitar explicitamente esse recurso adicionando a variável `MAKE_JOBS_UNSAFE=yes`. Ela é usada quando um port é conhecido por não funcionar com a opção `-jX` devido a race conditions e problemas de compilação intermitentes.



Importante

Ao definir a variável `MAKE_JOBS_UNSAFE`, é muito importante explicar com um comentário no `Makefile`, ou pelo menos na mensagem de commit, *porque* o port não pode ser compilado quando ela está ativa. Caso contrário, é quase impossível corrigir o problema ou testar se ele foi corrigido ao efetuar o commit de uma atualização em uma data posterior.

6.5.2. `make`, `gmake`, e `imake`

Existem várias implementações diferentes do `make`. O software portado geralmente requer uma implementação específica, como o GNU `make`, conhecido no FreeBSD como `gmake`.

Se o port usa o GNU `make`, adicione o `gmake` no `USES`.

A variável `MAKE_CMD` pode ser usada para referenciar o comando específico configurado pelo `USES` no `Makefile` do port. Use o `MAKE_CMD` apenas dentro dos `Makefile`s do aplicativo no `WRKSRC` para chamar o comando `make` para a implementação esperada pelo software portado.

Se o port é um aplicativo X que usa o `Imake` para criar o `Makefile` do `Imakefile`, defina `USES=imake`. Veja a seção sobre `USES=imake` no [Capítulo 17, Usando Macros USES](#) para mais detalhes.

Se o `Makefile` do port tem algo diferente de `all` como o target de compilação principal, defina a variável `ALL_TARGET` adequadamente. O mesmo vale para `install` e `INSTALL_TARGET`.

6.5.3. Script `configure`

Se o port usa o script `configure` para gerar `Makefiles` a partir do `Makefile.in` defina `GNU_CONFIGURE=yes`. Para dar argumentos extras ao script `configure` (o argumento padrão é `--prefix=${PREFIX} --infodir=${PREFIX}/${INFO_PATH} --mandir=${MANPREFIX}/man --build=${CONFIGURE_TARGET}`), defina estes argumentos extras em `CONFIGURE_ARGS`. Variáveis de ambiente extras podem ser passadas usando `CONFIGURE_ENV`.

Tabela 6.1. Variáveis para ports que usam o `configure`

| Variável | Significa |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <code>GNU_CONFIGURE</code> | O port usa o script <code>configure</code> para preparar a construção. |

| Variável | Significa |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HAS_CONFIGURE | Igual a GNU_CONFIGURE , exceto que o destino de configuração padrão não é adicionado a CONFIGURE_ARGS . |
| CONFIGURE_ARGS | Argumentos adicionais passados para o script configure . |
| CONFIGURE_ENV | Variáveis de ambiente adicionais a serem definidas para execução de script configure . |
| CONFIGURE_TARGET | Substitui o target de configuração padrão. O valor padrão é <code>_\${MACHINE_ARCH}-portbld-freebsd_\${OSREL}</code> . |

6.5.4. Usando o cmake

Para ports que usam CMake, defina USES=cmake .

Tabela 6.2. Variáveis para ports que usam o cmake

| Variável | Significa |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CMAKE_ARGS | Flags do CMake específicas para o port a serem passadas para o binário do cmake . |
| CMAKE_ON | Para cada entrada em CMAKE_ON , um valor booleano ativado é adicionado ao CMAKE_ARGS . Veja Exemplo 6.4, “CMAKE_ON and CMAKE_OFF” . |
| CMAKE_OFF | Para cada entrada em CMAKE_OFF , um valor booleano desativado é adicionado ao CMAKE_ARGS . Veja Exemplo 6.4, “CMAKE_ON and CMAKE_OFF” . |
| CMAKE_BUILD_TYPE | Tipo de compilação (perfis de compilação predefinidos para o CMake). O padrão é Release ou Debug se a variável WITH_DEBUG estiver definida. |
| CMAKE_SOURCE_PATH | Caminho para o diretório do fonte. O padrão é <code>_\${WRKSR}</code> . |
| CONFIGURE_ENV | Variáveis de ambiente adicionais a serem definidas para o binário do cmake . |

Tabela 6.3. Variáveis que os usuários podem definir para compilações com cmake

| Variável | Significa |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CMAKE_NOCOLOR | Desativa o output colorido na compilação. Não é definido por padrão, a menos que BATCH ou PACKAGE_BUILDING esteja definido. |

CMake suporta estes perfis de construção: Debug, Release, RelWithDebInfo e MinSizeRel . Debug e Release sistema de respeito de perfis *FLAGS, RelWithDebInfo e MinSizeRel ajustará CFLAGS para -O2 -g e -Os -DNDEBUG correspondentemente. O valor do invólucro inferior CMAKE_BUILD_TYPE é exportado para PLIST_SUB e deve ser usado se o port for instalar *.cmake dependendo do tipo de compilação (consulte [deskutils/strigi](#) Por exemplo). Por favor, note que alguns projetos podem definir seus próprios perfis de compilação e/ou forçar um tipo específico de compilação CMAKE_BUILD_TYPE dentro de CMakeLists.txt . Para fazer um port para tal projeto respeite CFLAGS e WITH_DEBUG , as definições CMAKE_BUILD_TYPE devem ser removidas desses arquivos.

A maioria dos projetos baseados em CMake suportam um método de compilação out-of-source. A compilação out-of-source de um port é a configuração padrão. Uma compilação in-source pode ser executada usando-se o sufixo :insource . Em uma compilação out-of-source, CONFIGURE_WKSR , BUILD_WKSR e INSTALL_WKSR

serão definidos como `#{WRKDIR}/.Build` e esse diretório será usado para manter todos os arquivos gerados durante os estágios de configuração e compilação, deixando o diretório de origem intacto.

Exemplo 6.3. Exemplo de `USES=cmake`

Este trecho demonstra o uso do CMake para um port. O `CMAKE_SOURCE_PATH` geralmente não é necessário, mas pode ser definido quando os fontes não estão localizados no diretório superior ou se apenas um subconjunto do projeto for compilado pelo port.

```
USES=    cmake
CMAKE_SOURCE_PATH=  #{WRKSRC}/subproject
```

Exemplo 6.4. `CMAKE_ON` and `CMAKE_OFF`

Ao adicionar valores booleanos a variável `CMAKE_ARGS`, será mais fácil usar as variáveis `CMAKE_ON` e `CMAKE_OFF` em vez disso. Desta forma:

```
CMAKE_ON=  VAR1 VAR2
CMAKE_OFF=  VAR3
```

É equivalente a:

```
CMAKE_ARGS= -DVAR1:BOOL=TRUE -DVAR2:BOOL=TRUE -DVAR3:BOOL=FALSE
```



Importante

Isto é apenas para os valores padrão desativados do `CMAKE_ARGS`. Os helpers descritos em [Seção 5.13.3.4.2](#), “`OPT_CMAKE_BOOL` e `OPT_CMAKE_BOOL_OFF`” usam a mesma semântica, mas para valores opcionais.

6.5.5. Usando `scons`

Se o port usa SCons, definir `USES=scons`.

Para fazer os SConstruct de terceiros respeitarem tudo o que é passado para SCons no ambiente (isto é, o mais importante, `CC/CXX/CFLAGS/CXXFLAGS`), altere o SConstruct para que o `Environment` de compilação fique da seguinte forma:

```
env = Environment(**ARGUMENTS)
```

Ele poderá então ser modificado com `env.Append` e `env.Replace`.

6.5.6. Compilando Aplicações Rust com `cargo`

Para ports que usam Cargo, defina `USES=cargo`.

Tabela 6.4. Variáveis que os Usuários Podem Configurar para Compilar cargo

| Variável | Padrão | Descrição |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARGO_CRATES | | Lista de crates que o port depende. Cada entrada precisa ter um formato como <code>cratename-semver</code> por exemplo, <code>libc-0.2.40</code> . Os mantenedores de ports podem gerar essa lista a partir do <code>Cargo.lock</code> usando o comando <code>make cargo-crates</code> . É possível alterar manualmente as versões dos crates, mas tenha em mente as dependências transitivas. |
| CARGO_FEATURES | | Lista de recursos da aplicação para compilar (lista separada por espaço). |
| CARGO_CARGOTOML | <code>\${WRKSRCE}/Cargo.toml</code> | O caminho para o <code>Cargo.toml</code> que será usado. |
| CARGO_CARGOLOCK | <code>\${WRKSRCE}/Cargo.lock</code> | O caminho para o <code>Cargo.lock</code> que será utilizado para o <code>make cargo-crates</code> . É possível especificar mais de um arquivo de bloqueio quando necessário. |
| CARGO_ENV | | Uma lista de variáveis de ambiente para passar para o Cargo semelhante a <code>MAKE_ENV</code> . |
| RUSTFLAGS | | Flags para passar para o compilador Rust. |
| CARGO_CONFIGURE | yes | Use o padrão <code>do-configure</code> . |
| CARGO_UPDATE_ARGS | | Argumentos extras para passar para o Cargo durante a fase de configuração. Os argumentos válidos podem ser consultados com <code>cargo update --help</code> . |
| CARGO_BUILDDEP | yes | Adiciona uma dependência de compilação em lang/rust . |
| CARGO_CARGO_BIN | <code>\${LOCALBASE}/bin/cargo</code> | Localização do binário do cargo. |
| CARGO_BUILD | yes | Use o padrão <code>do-build</code> . |
| CARGO_BUILD_ARGS | | Argumentos extras para passar para o Cargo durante a fase de compilação. Argumentos válidos podem ser consultados com <code>cargo build --help</code> . |
| CARGO_INSTALL | yes | Use o padrão <code>do-install</code> . |
| CARGO_INSTALL_ARGS | | Argumentos extras para passar para o Cargo durante a fase de instalação. Os argumentos válidos podem ser consultados com <code>cargo install --help</code> . |

| Variável | Padrão | Descrição |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARGO_INSTALL_PATH | . | Caminho para o crate instalar. Isto é passado para o cargo install via argumento --path. Quando múltiplos caminhos são informados, o cargo install é executado múltiplas vezes. |
| CARGO_TEST | yes | Use o padrão do-test. |
| CARGO_TEST_ARGS | | Argumentos extras para passar para o Cargo durante a fase de teste. Os argumentos válidos podem ser consultados com cargo test --help. |
| CARGO_TARGET_DIR | \${WRKDIR}/target | Localização do diretório de saída do cargo. |
| CARGO_DIST_SUBDIR | rust/crates | Diretório relativo a DISTDIR onde os arquivos de distribuição do crate serão armazenados. |
| CARGO_VENDOR_DIR | \${WRKSRV}/cargo-crates | Localização do diretório do fornecedor onde todas os crates serão extraídos. Tente manter isto sob PATCH_WRKSRV, para que os patches possam ser aplicados facilmente. |
| CARGO_USE_GITHUB | no | Ativa a busca de crates bloqueadas para commits específicos do Git no GitHub via GH_TUPLE. Isso tentará modificar o Cargo.toml no WRKDIR para apontar para os fontes offline, em vez de buscá-los em um repositório Git durante a compilação. |
| CARGO_USE_GITLAB | no | O mesmo que CARGO_USE_GITHUB mas para instâncias GitLab e GL_TUPLE. |

Exemplo 6.5. Criando um Port para uma Aplicação Simples em Rust

Criar um port baseado em cargo é um processo de três estágios. Primeiro, precisamos fornecer um modelo de port que busque o arquivo de distribuição do aplicativo:

```
PORTNAME= tokei
DISTVERSIONPREFIX= v
DISTVERSION= 7.0.2
CATEGORIES= devel

MAINTAINER= tobik@FreeBSD.org
COMMENT= Display statistics about your code

USES= cargo
USE_GITHUB= yes
GH_ACCOUNT= Aaronpower

.include <bsd.port.mk>
```

Gerar uma distinfo inicial:

```
% make makesum
=> Aaronpower-tokei-v7.0.2_GH0.tar.gz doesn't seem to exist in /usr/ports/
distfiles/.
=> Attempting to fetch https://codeload.github.com/Aaronpower/tokei/tar.gz/v7.0.2?
dummy=/Aaronpower-tokei-v7.0.2_GH0.tar.gz
fetch: https://codeload.github.com/Aaronpower/tokei/tar.gz/v7.0.2?dummy=/
Aaronpower-tokei-v7.0.2_GH0.tar.gz: size of remote file is not known
Aaronpower-tokei-v7.0.2_GH0.tar.gz          45 kB 239 kBps 00m00s
```

Agora o arquivo de distribuição está pronto para uso e podemos ir em frente e extrair as dependências crate do pacote Cargo.lock :

```
% make cargo-crates
CARGO_CRATES=  aho-corasick-0.6.4 \
                ansi_term-0.11.0 \
                arrayvec-0.4.7 \
                atty-0.2.9 \
                bitflags-1.0.1 \
                byteorder-1.2.2 \
                [...-]
```

A saída deste comando precisa ser colada diretamente no Makefile:

```
PORTNAME= tokei
DISTVERSIONPREFIX= v
DISTVERSION= 7.0.2
CATEGORIES= devel

MAINTAINER= tobik@FreeBSD.org
COMMENT= Display statistics about your code

USES= cargo
USE_GITHUB= yes
GH_ACCOUNT= Aaronpower

CARGO_CRATES=  aho-corasick-0.6.4 \
                ansi_term-0.11.0 \
                arrayvec-0.4.7 \
                atty-0.2.9 \
                bitflags-1.0.1 \
                byteorder-1.2.2 \
                [...-]

.include <bsd.port.mk>
```

O distinfo precisa ser regenerado para conter todos os arquivos de distribuição dos crates:

```
% make makesum
=> rust/crates/aho-corasick-0.6.4.tar.gz doesn't seem to exist in /usr/ports/
distfiles/.
=> Attempting to fetch https://crates.io/api/v1/crates/aho-corasick/0.6.4/download?
dummy=/rust/crates/aho-corasick-0.6.4.tar.gz
rust/crates/aho-corasick-0.6.4.tar.gz      100% of  24 kB 6139 kBps 00m00s
=> rust/crates/ansi_term-0.11.0.tar.gz doesn't seem to exist in /usr/ports/
distfiles/.
=> Attempting to fetch https://crates.io/api/v1/crates/ansi_term/0.11.0/download?
dummy=/rust/crates/ansi_term-0.11.0.tar.gz
rust/crates/ansi_term-0.11.0.tar.gz      100% of  16 kB 21 MBps 00m00s
=> rust/crates/arrayvec-0.4.7.tar.gz doesn't seem to exist in /usr/ports/
distfiles/.
=> Attempting to fetch https://crates.io/api/v1/crates/arrayvec/0.4.7/download?
dummy=/rust/crates/arrayvec-0.4.7.tar.gz
rust/crates/arrayvec-0.4.7.tar.gz        100% of  22 kB 3237 kBps 00m00s
=> rust/crates/atty-0.2.9.tar.gz doesn't seem to exist in /usr/ports/distfiles/.
```

```
=> Attempting to fetch https://crates.io/api/v1/crates/atty/0.2.9/download?dummy=/
rust/crates/atty-0.2.9.tar.gz
rust/crates/atty-0.2.9.tar.gz          100% of 5898 B   81 MBps 00m00s
=> rust/crates/bitflags-1.0.1.tar.gz doesn't seem to exist in /usr/ports/
distfiles/.
[...-]
```

O port está agora pronto para uma compilação de teste e ajustes adicionais, como criar um plist, escrever uma descrição, adicionar informações de licença, opções, etc. como é normal.

Se você não estiver testando seu port em um ambiente limpo, como com o Poudriere, lembre-se de executar `make clean` antes de qualquer teste.

Exemplo 6.6. Ativando Recursos Adicionais do Aplicativo

Alguns aplicativos definem recursos adicionais em seus `Cargo.toml`. Eles podem ser compilados definindo a variável `CARGO_FEATURES` no port.

Aqui nós habilitamos as features Tokei's json e yaml:

```
CARGO_FEATURES= json yaml
```

Exemplo 6.7. Listando Licenças Crate

Os crates têm suas próprias licenças. É importante saber o que elas são ao adicionar o bloco `LICENSE` para o port (ver [Seção 5.7, “Licenças”](#)). O target auxiliar `cargo-crates-licenses` tentará listar todas as licenças de todos os crates definidos no `CARGO_CRATES`.

```
% make cargo-crates-licenses
aho-corasick-0.6.4  Unlicense/MIT
ansi_term-0.11.0   MIT
arrayvec-0.4.7     MIT/Apache-2.0
atty-0.2.9         MIT
bitflags-1.0.1     MIT/Apache-2.0
byteorder-1.2.2    Unlicense/MIT
[...-]
```



Nota

Os nomes das licenças geradas com `make cargo-create-licenses` são expressões de licenças do SPDX 2.1 que não correspondem aos nomes de licença definidos na estrutura de ports. Eles precisam ser traduzidos para os nomes de [Tabela 5.7, “Lista de Licenças Predefinidas”](#).

6.5.7. Usando meson

Para ports que usam Meson, defina `USES=meson`.

Tabela 6.5. Variáveis para ports que usam o meson

| Variável | Descrição |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| MESON_ARGS | Flags do Meson específicas para o port a serem passadas para o binário do meson. |
| MESON_BUILD_DIR | Caminho para o diretório de compilação relativo ao WRKSRC. O padrão é <code>_build</code> . |

Exemplo 6.8. Exemplo de `USES=meson`

Este trecho demonstra o uso do Meson para um port.

```
USES= meson
MESON_ARGS= -Dfoo=enabled
```

6.5.8. Compilando Aplicações Go

Para ports que usam Go, defina `USES=go`. Consulte [Seção 17.33, “go”](#) para obter a lista de variáveis que podem ser configuradas para controlar o processo de compilação.

Exemplo 6.9. Criando um Port para uma Aplicação Baseada em Módulos Go

Criar um port baseado em Go é um processo de cinco estágios. Primeiro, precisamos fornecer um modelo de port que baixa o arquivo de distribuição do aplicativo:

```
PORTNAME= ghq
DISTVERSIONPREFIX= v
DISTVERSION= 0.12.5
CATEGORIES= devel

MAINTAINER= tobik@FreeBSD.org
COMMENT= Remote repository management made easy

USES= go:modules
USE_GITHUB= yes
GH_ACCOUNT= motemen

.include <bsd.port.mk>
```

Gerar uma `distinfo` inicial:

```
% make makesum
==> License MIT accepted by the user
=> motemen-ghq-v0.12.5_GH0.tar.gz doesn't seem to exist in /usr/ports/distfiles/.
=> Attempting to fetch https://codeload.github.com/motemen/ghq/tar.gz/v0.12.5?dummy=/motemen-ghq-v0.12.5_GH0.tar.gz
fetch: https://codeload.github.com/motemen/ghq/tar.gz/v0.12.5?dummy=/motemen-ghq-v0.12.5_GH0.tar.gz: size of remote file is not known
motemen-ghq-v0.12.5_GH0.tar.gz          32 kB  177 kBps   00s
```

Agora o arquivo de distribuição está pronto para uso e podemos extrair as dependências necessárias dos módulos Go. Esta etapa requer a instalação do [ports-mgmt/modules2tuple](#):

```
% make gomod-vendor
[...-]
GH_TUPLE= \
```

```

Songmu:gitconfig:v0.0.2:songmu_gitconfig/vendor/github.com/Songmu/gitconfig \
david dengcn:go-colortext:186a3d44e920:david dengcn_go_colortext/vendor/github.com/
david dengcn/go-colortext \
go-yaml:yaml:v2.2.2:go_yaml_yaml/vendor/gopkg.in/yaml.v2 \
golang:net:3ec191127204:golang_net/vendor/golang.org/x/net \
golang:sync:112230192c58:golang_sync/vendor/golang.org/x/sync \
golang:xerrors:3ee3066db522:golang_xerrors/vendor/golang.org/x/xerrors \
motemen:go-colorine:45d19169413a:motemen_go_colorine/vendor/github.com/motemen/
go-colorine \
urfave:cli:v1.20.0:urfave_cli/vendor/github.com/urfave/cli

```

A saída deste comando precisa ser colada diretamente no Makefile:

```

PORTNAME= ghq
DISTVERSIONPREFIX= v
DISTVERSION= 0.12.5
CATEGORIES= devel

MAINTAINER= tobik@FreeBSD.org
COMMENT= Remote repository management made easy

USES= go:modules
USE_GITHUB= yes
GH_ACCOUNT= motemen
GH_TUPLE= Songmu:gitconfig:v0.0.2:songmu_gitconfig/vendor/github.com/Songmu/
gitconfig \
david dengcn:go-colortext:186a3d44e920:david dengcn_go_colortext/vendor/github.com/
david dengcn/go-colortext \
go-yaml:yaml:v2.2.2:go_yaml_yaml/vendor/gopkg.in/yaml.v2 \
golang:net:3ec191127204:golang_net/vendor/golang.org/x/net \
golang:sync:112230192c58:golang_sync/vendor/golang.org/x/sync \
golang:xerrors:3ee3066db522:golang_xerrors/vendor/golang.org/x/xerrors \
motemen:go-colorine:45d19169413a:motemen_go_colorine/vendor/github.com/motemen/
go-colorine \
urfave:cli:v1.20.0:urfave_cli/vendor/github.com/urfave/cli

.include <bsd.port.mk>

```

O `distinfo` precisa ser gerado novamente para conter todos os arquivos de distribuição:

```

% make makesum
=> Songmu-gitconfig-v0.0.2_GH0.tar.gz doesn't seem to exist in /usr/ports/
distfiles/.
=> Attempting to fetch https://codeload.github.com/Songmu/gitconfig/tar.gz/v0.0.2?
dummy=/Songmu-gitconfig-v0.0.2_GH0.tar.gz
fetch: https://codeload.github.com/Songmu/gitconfig/tar.gz/v0.0.2?dummy=/Songmu-
gitconfig-v0.0.2_GH0.tar.gz: size of remote file is not known
Songmu-gitconfig-v0.0.2_GH0.tar.gz          5662 B  936 kBps   00s
=> david dengcn-go-colortext-186a3d44e920_GH0.tar.gz doesn't seem to exist in /usr/
ports/distfiles/.
=> Attempting to fetch https://codeload.github.com/david dengcn/go-colortext/tar.g
z/186a3d44e920?dummy=/david dengcn-go-colortext-186a3d44e920_GH0.tar.gz
fetch: https://codeload.github.com/david dengcn/go-colortext/tar.gz/186a3d44e920?
dummy=/david dengcn-go-colortext-186a3d44e920_GH0.tar.gz: size of remote file is n
ot known
david dengcn-go-colortext-186a3d44e920_GH0.tar.    4534 B 1098 kBps   00s
[...-]

```

O port está agora pronto para uma compilação de teste e ajustes adicionais, como criar um plist, escrever uma descrição, adicionar informações de licença, opções, etc. como é normal.

Se você não estiver testando seu port em um ambiente limpo, como com o `Poudriere`, lembre-se de executar `make clean` antes de qualquer teste.

Exemplo 6.10. Definindo o Nome do Binário ou o Caminho da Instalação

Alguns ports precisam instalar o binário resultante com um nome diferente ou em um caminho diferente do padrão `${PREFIX}/bin`. Isso pode ser feito usando a sintaxe de tupla `GO_TARGET`, por exemplo:

```
GO_TARGET= ./cmd/ipfs:ipfs-go
```

irá instalar o binário `ipfs` como `${PREFIX}/bin/ipfs-go` e

```
GO_TARGET= ./dnscrypt-proxy:${PREFIX}/sbin/dnscrypt-proxy
```

irá instalar `dnscrypt-proxy` em `${PREFIX}/sbin`.

6.6. Usando o GNU Autotools

Se um port precisar de algum software GNU Autotools, adicione `USES=autoreconf`. Veja [Seção 17.4, “autoreconf”](#) Para maiores informações.

6.7. Usando o GNU `gettext`

6.7.1. Uso Básico

Se o port requer o `gettext`, defina `USES=gettext`, e o port herdará a dependência `libintl.so` do [devel/gettext](#). Outros valores para uso do `gettext` estão listados em [USES=gettext](#).

Um caso bastante comum é um port que utilize o `gettext` e o `configure`. Geralmente, o GNU `configure` deve ser capaz de localizar o `gettext` automaticamente.

```
USES= gettext
GNU_CONFIGURE= yes
```

Se falhar, dicas da localização do `gettext` podem ser informados por meio do `CPPFLAGS` e `LDLAGS` do seguinte modo:

```
USES= gettext
CPPFLAGS+= -I${LOCALBASE}/include
LDLAGS+= -L${LOCALBASE}/lib

GNU_CONFIGURE= yes
```

6.7.2. Uso Opcional

Alguns softwares permitem desabilitar o NLS. Por exemplo, passando `--disable-nls` para o `configure`. Nesse caso, o port deve usar `gettext` condicionalmente, dependendo do status da opção NLS. Para ports de baixa a média complexidade, use este idioma:

```
GNU_CONFIGURE= yes

OPTIONS_DEFINE= NLS
OPTIONS_SUB= yes

NLS_USES= gettext
NLS_CONFIGURE_ENABLE= nls
```

```
.include <bsd.port.mk>
```

Ou usando a maneira antiga de usar opções:

```
GNU_CONFIGURE= yes

OPTIONS_DEFINE= NLS

.include <bsd.port.options.mk>

.if ${PORT_OPTIONS:MNLS}
USES+= gettext
PLIST_SUB+= NLS=""
.else
CONFIGURE_ARGS+= --disable-nls
PLIST_SUB+= NLS="@comment "
.endif

.include <bsd.port.mk>
```

O próximo item na lista de tarefas a fazer é organizar de forma condicional os arquivos do catálogo de mensagens na lista de pacotes. A parte do Makefile desta tarefa já é fornecida pela expressão idiomática. Isto é explicado na seção sobre [práticas avançadas de pkg-plist](#). Em poucas palavras, cada ocorrência de `%%NLS%` dentro de `pkg-plist` será substituído por “@Comment ” se o NLS estiver desativado ou por uma cadeia nula se o NLS estiver ativado. Consequentemente, as linhas prefixadas por `%%NLS%` se tornarão meros comentários na lista de empacotamento final se o NLS estiver desativado; caso contrário, o prefixo será deixado de fora. Em seguida, insira `%%NLS%` antes de cada caminho para um arquivo de catálogo de mensagens em `pkg-plist`. Por exemplo:

```
%%NLS%%share/locale/fr/LC_MESSAGES/foobar.mo
%%NLS%%share/locale/no/LC_MESSAGES/foobar.mo
```

Em casos de alta complexidade, técnicas mais avançadas podem ser necessárias, como [geração dinâmica de lista de empacotamento](#).

6.7.3. Manipulando Diretórios do Catálogo de Mensagens

Há um ponto a ser observado sobre a instalação de arquivos de catálogo de mensagens. Os diretórios de destino para eles, que residem em `LOCALBASE/share/locale`, não devem ser criados e removidos por um port. Os idiomas mais populares têm seus respectivos diretórios listados em `PORTSDIR/Templates/BSD.local.dist`. Os diretórios para muitos outros idiomas são governados pelo port [devel/gettext](#). Consulte o seu `pkg-plist` e veja se o port vai instalar um arquivo de catálogo de mensagens para um idioma exclusivo.

6.8. Usando Perl

E se o `MASTER_SITES` estiver configurado para `CPAN`, o subdiretório correto é geralmente selecionado automaticamente. Se o subdiretório padrão estiver errado, o `CPAN/Module` pode ser usado para alterá-lo. O `MASTER_SITES` também pode ser definido para o antigo `MASTER_SITE_PERL_CPAN`, então o valor preferido para o `MASTER_SITE_SUBDIR` é o nome da hierarquia de nível superior. Por exemplo, o valor recomendado para `p5-Module-Name` é `Module`. A hierarquia de nível superior pode ser examinada em [cpan.org](#). Isso mantém o port funcionando quando o autor do módulo muda.

A exceção a essa regra é quando o diretório relevante não existe ou o `distfile` não existe neste diretório. Neste caso, é permitido usar o id do autor como `MASTER_SITE_SUBDIR`. A macro `CPAN: AUTOR` pode ser usada, a qual será traduzida para o diretório de autor com hash. Por exemplo, `CPAN: AUTOR` será convertido para `autores/id/A/AU/AUTOR`.

Quando um port precisa de suporte a Perl, ele deve definir `USES=perl5` com o opcional `USE_PERL5` descrito em [descrição do USES no perl5](#).

Tabela 6.6. Variáveis Somente Leitura para Ports Que Usam Perl

| Variáveis Somente de Leitura | Significa |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERL | O caminho completo do interpretador Perl 5, seja no sistema ou instalado a partir de um port, mas sem o número da versão. Use isso quando o software precisar do caminho para o interpretador Perl. Para substituir as linhas “#!” em scripts, use USES=shebangfix . |
| PERL_VERSION | A versão completa do Perl instalada (por exemplo, 5,8,9). |
| PERL_LEVEL | A versão do Perl instalada como um inteiro no formato MNNPP (por exemplo,500809). |
| PERL_ARCH | Local no qual o Perl armazena as bibliotecas dependentes da arquitetura. O valor padrão aponta para <code>\${ARCH}-freebsd</code> . |
| PERL_PORT | Nome do port Perl instalado (por exemplo,per15). |
| SITE_PERL | Nome do diretório para onde vão os pacotes Perl específicos do site. Esse valor é adicionado a <code>PLIST_SUB</code> . |



Nota

Ports de Módulos Perl que não possuem um site oficial devem linkar para `cpan.org` na linha `WWW` do `pkg-descr`. O formato preferido para a URL é `http://search.cpan.org/dist/Module-Name/` (incluindo a barra final).



Nota

Não use `${SITE_PERL}` em declarações de dependência. Fazê-lo pressupõe que o `perl5.mk` foi incluído, o que nem sempre é verdade. Os ports que dependem desse port terão dependências incorretas se os arquivos desse port forem movidos posteriormente em uma atualização. O caminho certo para declarar as dependências do módulo Perl é mostrado no exemplo abaixo.

Exemplo 6.11. Exemplo de Dependência Perl

```
p5-I0-Tee>=0.64:devel/p5-I0-Tee
```

Para ports Perl que instalam páginas de manual, as macros `PERL5_MAN3` e `PERL5_MAN1` podem ser usadas dentro do `pkg-plist`. Por exemplo,

```
lib/perl5/5.14/man/man1/event.1.gz
lib/perl5/5.14/man/man3/AnyEvent::I3.3.gz
```

pode ser substituído por

```
%%PERL5_MAN1%%/event.1.gz
```

```
%%PERL5_MAN3%/AnyEvent::I3.3.gz
```



Nota

Não existem macros `PERL5_MAN x` para as outras seções (sendo `x` igual a 2 e de 4 até 9) porque estes são instalados nos diretórios comuns.

Exemplo 6.12. Um Port Que Requer Perl Apenas para Compilar

Como o valor padrão para `USE_PERL5` é `build` e `run`, configure-o para:

```
USES= perl5
USE_PERL5= build
```

Exemplo 6.13. Um Port Que Também Requer Perl Para Patch

De tempos em tempos, o uso do [sed\(1\)](#) para patches se torna insuficiente. Quando usar [perl\(1\)](#) fica mais fácil, para isso utilize:

```
USES= perl5
USE_PERL5= patch build run
```

Exemplo 6.14. Um Módulo Perl Que Precisa de `ExtUtils::MakeMaker` para Compilar

A maioria dos módulos Perl vêm com um script `configure Makefile.PL`. Neste caso, defina:

```
USES= perl5
USE_PERL5= configure
```

Exemplo 6.15. Um Módulo Perl Que Precisa `Módulo::Build` para Compilar

Quando um módulo Perl vem com um script `configure Build.PL`, pode exigir `Module:Build`, nesse caso, defina

```
USES= perl5
USE_PERL5= modbuild
```

Se for ao contrário, e exigir `Module::Build::Tiny`, defina

```
USES= perl5
```

```
USE_PERL5= modbuiltdtiny
```

6.9. Usando o X11

6.9.1. Componentes X.Org

A implementação do X11 disponível na Coleção de Ports é o X.Org. Se o aplicativo depender de componentes X, adicione `USES= xorg` e defina `USE_XORG` na lista de componentes necessários. Uma lista completa pode ser encontrada em [Seção 17.92, “xorg”](#).

O Projeto Mesa é um esforço para fornecer implementação gratuita do OpenGL. Para especificar uma dependência em vários componentes deste projeto, use a variável `USE_GL`. Veja [Seção 17.30, “gl”](#) para a lista completa dos componentes disponíveis. Para compatibilidade com versões anteriores, o valor `yes` direciona para `glu`.

Exemplo 6.16. Exemplo `USE_XORG`

```
USES= gl xorg
USE_GL= glu
USE_XORG= xrender xft xkbfile xt xaw
```

Tabela 6.7. Variáveis para Ports Que Usam X

| | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>USES= imake</code> | O port usa <code>imake</code> . |
| <code>XMKMF</code> | Definir o caminho de <code>xmkmf</code> se não no <code>PATH</code> . Padrão para <code>xmkmf -a</code> . |

Exemplo 6.17. Usando Variáveis Relacionadas ao X11

```
# Use some X11 libraries
USES= xorg
USE_XORG= x11 xpm
```

6.9.2. Ports que Requerem Motif

Se o port requer uma biblioteca Motif, defina `USES=motif` no `Makefile`. A implementação padrão do Motif é [x11-toolkits/open-motif](#). Os usuários podem escolher o [x11-toolkits/lesstif](#) em vez disso, definindo `WANT_LESSTIF` no seu `make.conf`.

O `MOTIFLIB` será definido por `motif.mk` para referenciar a biblioteca Motif apropriada. Por favor, corrija o fonte do port para usar `${MOTIFLIB}` onde quer que a biblioteca Motif seja referenciada no `Makefile` original ou no `Imakefile`.

Existem dois casos comuns:

- Se o port se referir à biblioteca Motif como `-lXm` em seu `Makefile` ou `Imakefile`, substitua `${MOTIFLIB}` por isso.

- Se o port usa `XmClientLibs` em seu `Imakefile`, mude para `${MOTIFLIB} ${XTOOLLIB} ${XLIB}` .

Observe que o `MOTIFLIB` (geralmente) se expande para `-L/usr/local/lib -lXm -lXp` ou `/usr/local/lib/libXm.a`, então não há necessidade de adicionar `-L` ou `-l` na frente.

6.9.3. Fontes X11

Se o port instalar fontes para o X Window System, coloque-as em `LOCALBASE/lib/X11/fontes/local` .

6.9.4. Obtendo um `DISPLAY` Falso com `Xvfb`

Algumas aplicações requerem uma tela X11 funcional para que a compilação seja bem-sucedida. Isso representa um problema para as máquinas que operam sem um monitor. Quando essa variável é usada, a infraestrutura de compilação iniciará o X virtual framebuffer. Um `DISPLAY` funcional é então passado para a compilação. Veja [USES=exibição](#) para os possíveis argumentos.

```
USES= display
```

6.9.5. Entradas de Desktop

Entradas de desktop ([um padrão Freedesktop](#)) fornecem uma maneira de ajustar automaticamente os recursos do desktop quando um novo programa é instalado, sem a necessidade de intervenção do usuário. Por exemplo, programas recém-instalados aparecem automaticamente nos menus de aplicativos de ambientes de desktop compatíveis. Entradas de Desktop surgiram no ambiente de desktop GNOME, mas agora são um padrão e também funcionam com o KDE e o Xfce. Esta pitada de automação fornece um benefício real para o usuário, e as entradas de desktop são incentivadas para aplicativos que podem ser usados em um ambiente desktop.

6.9.5.1. Usando Arquivos `.desktop` Pré-definidos

Ports que incluem `*.desktop` pré-definidos devem incluir estes arquivos no `pkg-plist` e instalá-los no diretório `$LOCALBASE/share/applications` . A macro `INSTALL_DATA` é útil para instalar esses arquivos.

6.9.5.2. Atualizando o Banco de Dados do Desktop

Se um port tiver uma entrada `MimeType` em seu `portname.desktop`, o banco de dados do desktop deve ser atualizado após a instalação e desinstalação. Para fazer isso, defina `USES= desktop-file-utils`.

6.9.5.3. Criando Entradas de Desktop com `DESKTOP_ENTRIES`

As entradas desktop podem ser facilmente criadas para aplicativos usando `DESKTOP_ENTRIES` . Um arquivo chamado `name.desktop` será criado, instalado e adicionado ao `pkg-plist` automaticamente. A sintaxe é:

```
DESKTOP_ENTRIES= "NAME" "COMMENT" "ICON" "COMMAND" "CATEGORY" StartupNotify
```

A lista de possíveis categorias está disponível no [Site Freedesktop](#). `StartupNotify` indica se a aplicação é compatível com *notificações de inicialização*. Estes são tipicamente um indicador gráfico como um relógio que aparece no ponteiro do mouse, menu ou painel para dar ao usuário uma indicação quando um programa está sendo iniciado. Um programa que seja compatível com as notificações de inicialização limpa o indicador depois de iniciado. Programas que não são compatíveis com as notificações de inicialização nunca limpam o indicador (possivelmente confundindo e enfurecendo o usuário) e devem ter `StartupNotify` definido como `false` então o indicador não é mostrado.

Exemplo:

```
DESKTOP_ENTRIES= "ToME" "Rogue-like game based on JRR Tolkien's work" \
  "${DATADIR}/xtra/graf/tome-128.png" \
  "tome -v -g" "Application;Game;RolePlaying;" \
  false
```


6.10. Usando o GNOME

6.10.1. Introdução

Este capítulo explica a estrutura do framework GNOME utilizado pelos ports. O framework pode ser dividido livremente nos componentes base, componentes desktop GNOME e algumas macros especiais que simplificam o trabalho dos mantenedores dos ports.

6.10.2. Usando USE_GNOME

Adicionar esta variável ao port permite o uso das macros e componentes definidos em `bsd.gnome.mk`. O código em `bsd.gnome.mk` adiciona as dependências de tempo de compilação, tempo de execução ou biblioteca necessárias ou o tratamento de arquivos especiais. Aplicativos GNOME sob o FreeBSD usam o framework `USE_GNOME`. Inclua todos os componentes necessários como uma lista separada por espaço. Os componentes `USE_GNOME` são divididos nessas listas virtuais: componentes básicos, componentes do GNOME 3 e componentes legados. Se o port precisa apenas de bibliotecas GTK3, este é o caminho mais curto para defini-lo:

```
USE_GNOME= gtk30
```

Componentes `USE_GNOME` adicionam automaticamente as dependências de que precisam. Por favor, veja [Seção 6.11, “Componentes GNOME”](#) para uma lista exaustiva de todos componentes `USE_GNOME` e quais outros componentes eles implicam e suas dependências.

Aqui está um exemplo de Makefile para um port do GNOME que usa muitas das técnicas descritas neste documento. Por favor, use-o como um guia para criar novos ports.

```
# $FreeBSD: head/pt_BR.ISO8859-1/books/porters-handbook/book.xml 53681 2019-12-11 23:15:29Z dbaio $

PORTNAME=  regexxer
DISTVERSION=  0.10
CATEGORIES=  devel textproc gnome
MASTER_SITES=  GNOME

MAINTAINER=  kwm@FreeBSD.org
COMMENT=  Interactive tool for performing search and replace operations

USES=  gettext gmake pathfix pkgconfig tar:xz
GNU_CONFIGURE=  yes
USE_GNOME=  gnomeprefix intlhack gtksourceviewmm3
CPPFLAGS+=  -I${LOCALBASE}/include
LDFLAGS+=  -L${LOCALBASE}/lib
INSTALLS_ICONS=  yes

GLIB_SCHEMAS=  org.regexxer.gschema.xml

.include <bsd.port.mk>
```



Nota

A macro `USE_GNOME` se utilizada sem nenhum argumento não irá adicionar nenhuma dependência ao port. O `USE_GNOME` não pode ser definido depois do `bsd.port.pre.mk`.

6.10.3. Variáveis

Esta seção explica quais macros estão disponíveis e como elas são usadas. Como elas são usadas no exemplo acima. A [Seção 6.11, “Componentes GNOME”](#) tem uma explicação mais detalhada. A variável `USE_GNOME` precisa ser definido para que essas macros sejam úteis.

INSTALLS_ICONS

Ports GTK+ que instalam ícones de estilo Freedesktop em `${LOCALBASE}/share/icons` deve usar essa macro para garantir que os ícones sejam armazenados em cache e exibidos corretamente. O arquivo de cache é nomeado `icon-theme.cache`. Não inclua esse arquivo em `pkg-plist`. Essa macro manipula isso automaticamente. Esta macro não é necessária para Qt, que usam um método interno.

GLIB_SCHEMAS

Lista de todos os arquivos de esquema de glib que o port instala. A macro adicionará os arquivos ao plist do port e manipulará o registro destes arquivos na instalação e desinstalação.

Os arquivos de esquema do glib são escritos em XML e terminam com a extensão `gschema.xml`. Eles estão instalados no diretório `share/glib-2.0/schemas/`. Esses arquivos de esquema contêm todos os valores de configuração do aplicativo com as configurações padrão. O banco de dados real usado pelos aplicativos é construído por `glib-compile-schema`, que é executado pela macro `GLIB_SCHEMAS`.

```
GLIB_SCHEMAS=foo.gschema.xml
```

**Nota**

Não adicione esquemas simplificados ao `pkg-plist`. Se eles estão listados em `pkg-plist`, eles não serão registrados e os aplicativos podem não funcionar corretamente.

GCONF_SCHEMAS

Liste todos os arquivos do esquema `gconf`. A macro adicionará os arquivos de esquema ao plist do port e manipulará seu registro na instalação e desinstalação.

O GConf é o banco de dados baseado em XML que praticamente todos os aplicativos GNOME usam para armazenar suas configurações. Esses arquivos são instalados no banco de dados no diretório `etc/gconf/schemas`. Esse banco de dados é definido pelos arquivos de esquema instalados que são usados para gerar os arquivos chave `%gconf.xml`. Para cada arquivo de esquema instalado pelo port, deve existir uma entrada no `Makefile`:

```
GCONF_SCHEMAS=my_app.schemas my_app2.schemas my_app3.schemas
```

**Nota**

Os esquemas do Gconf estão listados na macro `GCONF_SCHEMAS` em vez do `pkg-plist`. Se eles estiverem listados em `pkg-plist`, eles não serão registrados e os aplicativos podem não funcionar corretamente.

INSTALLS_OMF

Os arquivos do Open Source Metadata Framework (OMF) são comumente usados pelos aplicativos GNOME 2. Esses arquivos contêm as informações do arquivo de ajuda do aplicativo e requerem processamento especial pelo `ScrollKeeper/rarian`. Para registrar adequadamente arquivos OMF ao instalar aplicativos GNOME a partir de pacotes, certifique-se de que os arquivos `omf` estão listados em `pkg-plist` e que o `Makefile` do port tem o `INSTALLS_OMF` definido:

```
INSTALLS_OMF=yes
```

Quando definido, `bsd.gnome.mk` digitaliza automaticamente o `pkg-plist` e adiciona diretivas `@exec` e `@unexec` para cada `.omf` para rastrear no banco de dados de registro do OMF.

6.11. Componentes GNOME

Para mais ajuda com um port GNOME, veja alguns dos [ports existentes](#) por exemplo. A página [GNOME do FreeBSD](#) tem informações de contato, se precisar de mais ajuda. Os componentes são divididos em componentes GNOME que estão atualmente em uso e componentes legados. Se o componente suportar argumento, eles serão listados entre parênteses na descrição. O primeiro é o padrão. "Ambos" são mostrados se o componente usar como padrão a adição às dependências de construção e execução.

Tabela 6.8. Componentes GNOME

| Componente | Programa associado | Descrição |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| atk | accessibility/atk | Kit de ferramentas de acessibilidade (ATK) |
| atkmm | accessibility/atkmm | c++ bindings para atk |
| cairo | graphics/cairo | Biblioteca de gráficos vetoriais com suporte a saída entre dispositivos |
| caiomm | graphics/caiomm | c++ bindings para o cairo |
| dconf | devel/dconf | Sistema de banco de dados de configuração (both, build, run) |
| evolutiondataserver3 | databases/evolution-data-server | Backends de dados para a suíte mail/PIM integrada do Evolution |
| gdkpixbuf2 | graphics/gdk-pixbuf2 | Biblioteca de gráficos para GTK+ |
| glib20 | devel/glib20 | Biblioteca core do GNOMEglib20 |
| glibmm | devel/glibmm | c++ bindings para glib20 |
| gnomecontrolcenter3 | sysutils/gnome-control-center | Centro de Controle do GNOME 3 |
| gnomedesktop3 | x11/gnome-desktop | Biblioteca de interface do usuário do desktop GNOME 3 |
| gsound | audio/gsound | Biblioteca GObject para reproduzir sons do sistema (both, build, run) |
| gtk-update-icon-cache | graphics/gtk-update-icon-cache | Utilitário Gtk-update-icon-cache do kit de ferramentas Gtk + |
| gtk20 | x11-toolkits/gtk20 | Kit de ferramentas Gtk+ 2 |
| gtk30 | x11-toolkits/gtk30 | Kit de ferramentas Gtk+ 3 |
| gtkmm20 | x11-toolkits/gtkmm20 | c++ bindings 2.0 para o kit de ferramentas gtk20 |
| gtkmm24 | x11-toolkits/gtkmm24 | c++ bindings 2.4 para o kit de ferramentas gtk20 |
| gtkmm30 | x11-toolkits/gtkmm30 | c++ bindings 3.0 para o kit de ferramentas gtk30 |
| gtksourceview2 | x11-toolkits/gtksourceview2 | Widget que adiciona destaque de sintaxe para o GtkTextView |
| gtksourceview3 | x11-toolkits/gtksourceview3 | Widget de texto que adiciona destaque de sintaxe ao widget GtkTextView |
| gtksourceviewmm3 | x11-toolkits/gtksourceviewmm3 | c++ bindings para a biblioteca gtksourceview3 |

| Componente | Programa associado | Descrição |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gvfs | devel/gvfs | Sistema de arquivos virtual do GNOME |
| intltool | textproc/intltool | Ferramenta para Internacionalização (veja também intlhack) |
| introspection | devel/gobject-introspection | Ligações de introspecção e ferramentas básicas para gerar ligações de introspecção. Na maioria das vezes: build é suficiente, e :both/:run só é necessário para aplicativos que usam ligações de introspecção. (both, build, run) |
| libgda5 | databases/libgda5 | Fornecer acesso uniforme a diferentes tipos de fontes de dados |
| libgda5-ui | databases/libgda5-ui | Biblioteca de interface do usuário da biblioteca libgda5 |
| libgdamm5 | databases/libgdamm5 | c++ bindings para a biblioteca libgda5 |
| libgsf | devel/libgsf | Abstração extensível de I/O para lidar com formatos de arquivo estruturados |
| librsvg2 | graphics/librsvg2 | Biblioteca para analisar e renderizar arquivos gráficos vetoriais SVG |
| libsigc++20 | devel/libsigc++20 | Framework de Callback para C++ |
| libxml++26 | textproc/libxml++26 | c++ bindings para a biblioteca libxml2 |
| libxml2 | textproc/libxml2 | Biblioteca do parser XML (both, build, run) |
| libxslt | textproc/libxslt | Biblioteca XSLT C (both, build, run) |
| metacity | x11-wm/metacity | Gerenciador de janelas do GNOME |
| nautilus3 | x11-fm/nautilus | Gerenciador de arquivos GNOME |
| pango | x11-toolkits/cave | Estrutura de código aberto para o layout e renderização do texto i18n |
| pangomm | x11-toolkits/pangomm | c++ bindings para a biblioteca pango |
| py3gobject3 | devel/py3-gobject3 | Python 3, GObject 3.0 bindings |
| pygobject3 | devel/py-gobject3 | Python 2, GObject 3.0 bindings |
| vte3 | x11-toolkits/vte3 | Widget de terminal com melhor acessibilidade e suporte I18N |

Tabela 6.9. Componentes Macro do GNOME

| Componente | Descrição |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gnomeprefix | Forneça configure com alguns locais padrão. |
| intlhack | O mesmo que intltool, porém com os patches necessários para garantir o share/locale/. Por favor, use somente quando intltool sozinho não for suficiente. |

| Componente | Descrição |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| referencehack | Esta macro existe para ajudar a dividir a API ou a documentação de referência em seu próprio port. |

Tabela 6.10. Componentes Legados do GNOME

| Componente | Programa associado | Descrição |
|---------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| atspi | accessibility/at-spi | Interface do Provedor de Serviços de Tecnologia Assistiva |
| esound | audio/esound | Pacote de som do Enlightenment |
| gal2 | x11-toolkits/gal2 | Coleção de widgets obtidos do GNOME 2 gnumeric |
| gconf2 | devel/gconf2 | Sistema de banco de dados de configuração para o GNOME 2 |
| gconfmm26 | devel/gconfmm26 | c++ bindings para o gconf2 |
| gdkpixbuf | graphics/gdk-pixbuf | Biblioteca de gráficos para GTK+ |
| glib12 | devel/glib12 | biblioteca principal glib 1.2 |
| gnomedocutils | textproc/gnome-doc-utils | Utilitários de documentação para o GNOME |
| gnomemimedata | misc/gnome-mime-data | MIME e banco de dados de aplicativos para o GNOME 2 |
| gnomesharp20 | x11-toolkits/gnome-sharp20 | Interfaces do GNOME 2 para o tempo de execução do .NET |
| gnomespeech | accessibility/gnome-speech | API de conversão de texto em voz do GNOME 2 |
| gnomevfs2 | devel/gnome-vfs | Sistema de Arquivos Virtual do GNOME 2 |
| gtk12 | x11-toolkits/gtk12 | Kit de ferramentas Gtk+ 1.2 |
| gtkhtml3 | www/gtkhtml3 | Mecanismo leve de renderização/impressão/edição de HTML |
| gtkhtml4 | www/gtkhtml4 | Mecanismo leve de renderização/impressão/edição de HTML |
| gtksharp20 | x11-toolkits/gtk-sharp20 | Interfaces GTK+ e GNOME 2 para o runtime .NET |
| gtksourceview | x11-toolkits/gtksourceview | Widget que adiciona destaque de sintaxe para o GtkTextView |
| libartgpl2 | graphics/libart_lgpl | Biblioteca para gráficos 2D de alto desempenho |
| libbonobo | devel/libbonobo | Componente e sistema de documentos compostos para o GNOME 2 |
| libbonoboui | x11-toolkits/libbonoboui | GUI frontend para o componente libbonobo do GNOME 2 |
| libgda4 | databases/libgda4 | Fornecer acesso uniforme a diferentes tipos de fontes de dados |
| libglade2 | devel/libglade2 | Biblioteca glade do GNOME 2 |

| Componente | Programa associado | Descrição |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| libgnome | x11/libgnome | Bibliotecas para o GNOME 2, um ambiente de desktop GNU |
| libgnomecanvas | graphics/libgnomecanvas | Biblioteca Gráfica para o GNOME 2 |
| libgnomekbd | x11/libgnomekbd | Biblioteca compartilhada de teclado do GNOME 2 |
| libgnomeprint | print/libgnomeprint | Biblioteca de suporte de impressão do Gnome 2 |
| libgnomeprintui | x11-toolkits/libgnomeprintui | Biblioteca de suporte de impressão do Gnome 2 |
| libgnomeui | x11-toolkits/libgnomeui | Bibliotecas para a GUI do GNOME 2, um ambiente de desktop GNU |
| libgtkhtml | www/libgtkhtml | Mecanismo leve de renderização/impressão/edição de HTML |
| libgtksourceviewmm | x11-toolkits/libgtksourceviewmm | c++ binding do GtkSourceView |
| libidl | devel/libIDL | Biblioteca para criação de árvores de arquivo do CORBA IDL |
| libsigc++12 | devel/libsigc++12 | Framework de Callback para C++ |
| libwnck | x11-toolkits/libwnck | Biblioteca usada para escrever pagers e listas de tarefas |
| libwnck3 | x11-toolkits/libwnck3 | Biblioteca usada para escrever pagers e listas de tarefas |
| orbit2 | devel/ORBit2 | CORBA ORB de alto desempenho com suporte para a linguagem C |
| pygnome2 | x11-toolkits/py-gnome2 | Python bindings para GNOME 2 |
| pygobject | devel/py-gobject | Python 2, GObject 2.0 bindings |
| pygtk2 | x11-toolkits/py-gtk2 | Conjunto de Python bindings para GTK+ |
| pygtksourceview | x11-toolkits/py-gtksourceview | Python bindings para GtkSourceView 2 |
| vte | x11-toolkits/vte | Widget de terminal com melhor acessibilidade e suporte I18N |

Tabela 6.11. Componentes Obsoletos: Não Use

| Componente | Descrição |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| pangox-compat | O pangox-compat foi descontinuado e separado do pacote pango. |

6.12. Usando o Qt



Nota

Para ports que fazem parte do Qt, veja [Seção 17.75, “qt-dist”](#).

6.12.1. Ports que requerem o Qt

A coleção de ports fornece suporte para o Qt 5 com `USES+=qt:5`. Configure o `USE_QT` para a lista de componentes obrigatórios do Qt (bibliotecas, ferramentas, plugins).

O framework Qt exporta um número de variáveis que podem ser usadas por ports, algumas delas listadas abaixo:

Tabela 6.12. Variáveis Fornecidas aos Ports Que Usam o Qt

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| <code>QMAKE</code> | Caminho completo para o binário <code>qmake</code> . |
| <code>LRELEASE</code> | Caminho completo para utilitário <code>lrelease</code> . |
| <code>MOC</code> | Caminho completo para <code>moc</code> . |
| <code>RCC</code> | Caminho completo para <code>rcc</code> . |
| <code>UIC</code> | Caminho completo para <code>uic</code> . |
| <code>QT_INCDIR</code> | Diretório include Qt. |
| <code>QT_LIBDIR</code> | Caminho das bibliotecas Qt. |
| <code>QT_PLUGINDIR</code> | Caminho de plugins do Qt. |

6.12.2. Seleção de Componentes

As dependências individuais das ferramentas e da biblioteca Qt devem ser especificadas em `USE_QT`. Todo componente pode ser sufixado com `_build` ou `_run`, o sufixo indica se a dependência no componente está no tempo de compilação ou no tempo de execução. Se um sufixo não for usado, a dependência do componente será tanto em tempo de compilação quanto em tempo de execução. Geralmente, os componentes da biblioteca são especificados como `unsuffixed`, os componentes das ferramentas são especificados com o sufixo `_build` e os componentes dos plugins são especificados com o sufixo `_run`. Os componentes mais comumente usados estão listados abaixo (todos os componentes disponíveis estão listados em `_USE_QT_ALL` e `_USE_QT5_ONLY` em `/usr/ports/Mk/Uses/qt.mk`):

Tabela 6.13. Componentes da Biblioteca Qt Disponíveis

| Nome | Descrição |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <code>3d</code> | Módulo Qt3D |
| <code>assistant</code> | Navegador de documentação do Qt 5 |
| <code>canvas3d</code> | Módulo Qt canvas3d |
| <code>charts</code> | Módulo de gráficos Qt 5 |
| <code>concurrent</code> | Módulo multi-threading Qt |
| <code>connectivity</code> | Módulo de conectividade Qt (Bluetooth/NFC) |
| <code>core</code> | Módulo não-gráfico do núcleo Qt |
| <code>datavis3d</code> | Módulo de visualização de dados 3D Qt 5 |
| <code>dbus</code> | Módulo de comunicação entre processos Qt D-Bus |
| <code>declarative</code> | Framework declarativo Qt para interfaces dinâmicas de usuário |

| Nome | Descrição |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| designer | Designer gráfico de interface de usuário do Qt 5 |
| diag | Ferramenta para relatar informações de diagnóstico sobre o Qt e seu ambiente |
| doc | Documentação do Qt 5 |
| examples | Código-fonte dos exemplos do Qt 5 |
| gamepad | Módulo de Gamepad Qt 5 |
| graphicaleffects | Efeitos gráficos rápidos do Qt |
| gui | Módulo de interface gráfica do usuário do Qt |
| help | Módulo de integração de ajuda on-line do Qt |
| l10n | Mensagens localizadas do Qt |
| linguist | Ferramenta de tradução do Qt 5 |
| location | Módulo de localização do Qt |
| multimedia | Módulo de suporte de áudio, vídeo, rádio e câmera do Qt |
| network | Módulo de rede do Qt |
| networkauth | Módulo de autenticação de rede do Qt |
| opengl | Módulo de suporte OpenGL compatível com o Qt 5 |
| paths | Cliente de linha de comando para QStandardPaths |
| phonon4 | Framework de multimídia do KDE |
| pixeltool | Lupa de tela do Qt 5 |
| plugininfo | Dumper de metadados do plugin Qt5 |
| printsupport | Módulo de suporte de impressão do Qt |
| qdbus | Interface de linha de comando do Qt para o D-Bus |
| qdbusviewer | Interface gráfica do Qt 5 para o D-Bus |
| qdoc | Gerador de documentação do Qt |
| qdoc-data | Arquivos de configuração do QDoc |
| qev | Ferramenta de introspecção de eventos Qt QWidget |
| qmake | Gerador de Makefile do Qt |
| quickcontrols | Conjunto de controles para construir interfaces completas no Qt Quick |
| quickcontrols2 | Conjunto de controles para construir interfaces completas no Qt Quick |
| remoteobjects | Módulo SXCML Qt5 |
| script | Módulo de script compatível com Qt 4 |
| scripttools | Componentes adicionais do Qt Script |
| scxml | Módulo SXCML Qt5 |
| sensors | Módulo de sensores do Qt |
| serialbus | Funções do Qt para acessar sistemas de bus industriais |
| serialport | Funções do Qt para acessar portas seriais |
| speech | Recursos de acessibilidade para o Qt5 |
| sql | Módulo de integração a banco de dados SQL do Qt |

| Nome | Descrição |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| sql-ibase | Plugin de banco de dados InterBase/Firebird do Qt |
| sql-mysql | Plugin de banco de dados MySQL do Qt |
| sql-odbc | Plugin Qt para conectividade Open Database |
| sql-pgsql | Plugin de banco de dados do PostgreSQL do Qt |
| sql-sqlite2 | Plugin de banco de dados SQLite 2 do Qt |
| sql-sqlite3 | Plugin de banco de dados SQLite 3 do Qt |
| sql-tds | Plugin de conectividade ao banco de dados TDS do Qt |
| svg | Módulo de suporte SVT do Qt |
| testlib | Módulo de teste unitário do Qt |
| uiplugin | Interface de plug-in do Qt widget personalizado para o Qt Designer |
| uitools | Módulo de suporte a formulários de interface de usuário do Qt Designer |
| virtualkeyboard | Módulo de teclado virtual do Qt 5 |
| wayland | Qt5 wrapper para o Wayland |
| webchannel | Biblioteca Qt 5 para integração de C++/QML com clientes HTML/js |
| webengine | Biblioteca Qt 5 para renderizar conteúdo da web |
| webkit | QtWebKit com uma base de código WebKit mais moderna |
| websockets | Implementação do protocolo WebSocket do Qt |
| websockets-qml | Implementação do protocolo WebSocket do Qt (QML bindings) |
| webview | Componente do Qt para exibir o conteúdo da web |
| widgets | Módulo de widgets C++ do Qt |
| x1lextras | Recursos específicos da plataforma Qt para sistemas baseados em X11 |
| xml | Implementações SAX e DOM do Qt |
| xmlpatterns | Suporte do Qt para XPath, XQuery, XSLT e XML Schema |

Para determinar as bibliotecas das quais um aplicativo depende, execute o `ldd` no executável principal após uma compilação bem sucedida.

Tabela 6.14. Componentes Disponíveis da Ferramenta Qt

| Nome | Descrição |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| buildtools | Ferramentas de compilação (<code>moc</code> , <code>rcc</code>), necessária para quase todas as aplicações do Qt. |
| linguisttools | ferramentas de localização: <code>Irelease</code> , <code>lupdate</code> |
| qmake | Utilitário gerador/compilador de Makefile |

Tabela 6.15. Componentes Disponíveis de Plugin Qt

| Nome | Descrição |
|--------------|-------------------------------------------------|
| imageformats | plugins para formatos de imagem TGA, TIFF e MNG |

Exemplo 6.18. Seleccionando Componentes do Qt 5

Neste exemplo, o aplicativo portado usa a biblioteca de interface gráfica do usuário do Qt 5, a biblioteca principal do Qt 5, todas as ferramentas de geração de código do Qt 5 e o gerador de Makefile do Qt 5. Uma vez que a biblioteca `gui` implica na dependência da biblioteca principal, o `core` não precisa ser especificado. As ferramentas de geração de código do Qt 5 `moc`, `uic` e `rcc`, bem como o gerador de Makefile `qmake` são necessários apenas em tempo de compilação, assim eles são especificados com o sufixo `_build`:

```
USES= qt:5
USE_QT= gui buildtools_build qmake_build
```

6.12.3. Usando qmake

Se o aplicativo fornecer um arquivo de projeto qmake (`*.pro`), defina `USES=qmake` junto com `USE_QT.x`. Observe que `USES=qmake` já implica uma dependência de compilação no `qmake`, portanto, o componente `qmake` pode ser omitido de `USE_QT`. Igual ao [CMake](#), o `qmake` suporta compilações out-of-source, que podem ser ativadas especificando o argumento `outsources` (ver [USES=qmake exemplo](#)).

Tabela 6.16. Argumentos Possíveis para `USES= qmake`

| Variável | Descrição |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>no_configure</code> | Não adicione o target <code>configure</code> . Isso é implícito pelo <code>HAS_CONFIGURE=yes</code> e <code>GNU_CONFIGURE=yes</code> . Isso é requerido quando a compilação apenas precisa do ambiente de setup do <code>USES= qmake</code> , e dessa forma, executa-se o <code>qmake</code> por si próprio. |
| <code>no_env</code> | Suprime modificações dos ambientes <code>configure</code> e <code>make</code> . É necessário somente quando <code>qmake</code> é usado para configurar o software e a compilação falha em entender a configuração do ambiente pelo <code>USES= qmake</code> . |
| <code>norecursive</code> | Não passe o argumento <code>-recursive</code> para o <code>qmake</code> . |
| <code>outsources</code> | Realiza uma compilação out-of-source. |

Tabela 6.17. Variáveis para Ports Que Usam o qmake

| Variável | Descrição |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>QMAKE_ARGS</code> | Flags específicas do port <code>qmake</code> a serem passadas para o binário do <code>qmake</code> . |
| <code>QMAKE_ENV</code> | Variáveis de ambiente a serem definidas para o binário <code>qmake</code> . O padrão é <code>\${CONFIGURE_ENV}</code> . |
| <code>QMAKE_SOURCE_PATH</code> | Caminho para os arquivos de projeto do <code>qmake</code> (<code>.pro</code>). O padrão é <code>\${WRKSRC}</code> se uma compilação out-of-source for solicitada, caso contrário, deixe em branco. |

Ao usar `USES= qmake`, estas configurações são implementadas:

```
CONFIGURE_ARGS+= --with-qt-includes=${QT_INCDIR} \
  --with-qt-libraries=${QT_LIBDIR} \
  --with-extra-libs=${LOCALBASE}/lib \
  --with-extra-includes=${LOCALBASE}/include
CONFIGURE_ENV+= QTDIR="${QT_PREFIX}" QMAKE="${QMAKE}" \
```

```
MOC="${MOC}" RCC="${RCC}" UIC="${UIC}" \
QMAKESPEC="${QMAKESPEC}"

PLIST_SUB+= QT_INCDIR=${QT_INCDIR_REL} \
QT_LIBDIR=${QT_LIBDIR_REL} \
QT_PLUGINDIR=${QT_PLUGINDIR_REL}
```

Alguns scripts de configuração não suportam os argumentos acima. Para suprimir a modificação de `CONFIGURE_ENV` e `CONFIGURE_ARGS` defina `USES= qmake:no_env` .

Exemplo 6.19. Exemplo `USES= qmake`

Este trecho demonstra o uso do `qmake` para um port Qt 5:

```
USES= qmake:outsources qt:5
USE_QT= buildtools_build
```

Aplicações Qt são frequentemente escritas para serem multi-plataforma e muitas vezes o X11/Unix não é a plataforma em que são desenvolvidas, o que por sua vez leva a certas pontas soltas, como:

- *Faltam caminhos de inclusão adicionais.* Muitos aplicativos vêm com suporte ao ícone da bandeja do sistema, mas não buscam inclusões e/ou bibliotecas nos diretórios do X11. Para adicionar diretórios aos includes e bibliotecas de pesquisa do `qmake` através da linha de comando, use:

```
QMAKE_ARGS+= INCLUDEPATH+=${LOCALBASE}/include \
LIBS+=-L${LOCALBASE}/lib
```

- *Caminhos falsos de instalação.* Às vezes, dados como ícones ou arquivos `.desktop` são instalados por padrão em diretórios que não são verificados por aplicativos compatíveis com XDG. O [editors/texmaker](#) é um exemplo disso - veja `patch-texmaker.pro` no diretório de arquivos desse port para um modelo sobre como remediar isso diretamente no arquivo de projeto `qmake`.

6.13. Usando o KDE

6.13.1. Definições de Variáveis do KDE

Se a aplicação depender do KDE, defina `USES+=kde:5` e defina `USE_KDE` com a lista de componentes necessários. Sufixos `_build` e `_run` podem ser usados para forçar o tipo de dependência de componentes (por exemplo, `baseapps_run`). Se nenhum sufixo for definido, o tipo padrão de dependência será usado. Para forçar os dois tipos, adicione o componente duas vezes com os dois sufixos (por exemplo, `ecm_build ecm_run`). Os componentes disponíveis estão listados abaixo (os componentes atualizados também estão listados em `/usr/ports/Mk/Uses/kde.mk`):

Tabela 6.18. Componentes Disponíveis do KDE

| Nome | Descrição |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>activities</code> | Biblioteca de tempo de execução do KF5 para organizar o trabalho em atividades separadas |
| <code>activities-stats</code> | Estatísticas do KF5 para atividades |
| <code>activitymanagerd</code> | Serviço do sistema para gerenciar atividades do usuário, rastrear os padrões de uso |
| <code>akonadi</code> | Servidor de armazenamento para o KDE-Pim |
| <code>akonadicalendar</code> | Integração de Calendário do Akonadi |

| Nome | Descrição |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| akonadiconsole | Console de gerenciamento e depuração do Akonadi |
| akonadicontacts | Bibliotecas e daemons para implementar o gerenciamento de contatos do Akonadi |
| akonadiimportwizard | Importa dados de outros clientes de email para o KMail |
| akonadimime | Bibliotecas e daemons para implementar o tratamento básico de email |
| akonadinotes | Biblioteca do KDE para acessar caixas postais no formato MBox |
| akonadisearch | Bibliotecas e daemons para implementar buscas no Akonadi |
| akregator | Um leitor de feeds do KDE |
| alarmcalendar | API do KDE para alarmes do KAlarm |
| apidox | Ferramentas de Documentação da API KF5 |
| archive | Biblioteca KF5 que fornece classes para lidar com formatos de arquivo |
| attica | Biblioteca da API do Open Collaboration Services do KDE 5 |
| attica5 | Biblioteca da API do Open Collaboration Services do KDE 5 |
| auth | Abstração do KF5 para funcionalidades de autenticação e políticas do sistema |
| baloo | KF5 Framework para pesquisar e gerenciar metadados do usuário |
| baloo-widgets | Biblioteca BalooWidgets |
| baloo5 | KF5 Framework para pesquisar e gerenciar metadados do usuário |
| blog | API do KDE para acesso ao weblogging |
| bookmarks | Biblioteca KF5 para bookmarks e para o formato XBEL |
| breeze | Arte, estilos e recursos do Plasma5 para o estilo visual Breeze |
| breeze-gtk | Estilo visual do Plasma5 Breeze para Gtk |
| breeze-icons | Tema de ícones do Breeze para o KDE |
| calendarcore | Biblioteca de acesso ao calendário do KDE |
| calendarsupport | Bibliotecas de suporte de calendário para o KDEPim |
| calendarutils | Utilitário KDE e funções da interface do usuário para acessar o calendário |
| codecs | Biblioteca KF5 para manipulação de string |
| completion | Assistentes e widgets de conclusão de texto do KF5 |
| config | Widgets do KF5 para diálogos de configuração |
| configwidgets | Widgets do KF5 para diálogos de configuração |
| contacts | Api do KDE para gerenciar informações de contato |
| coreaddons | Complementos do KF5 para o QtCore |

| Nome | Descrição |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| crash | Biblioteca KF5 para lidar com análise de falhas e relatório de erros de aplicativos |
| dbusaddons | Complementos do KF5 para o QtDBus |
| decoration | Biblioteca do Plasma5 para criar decorações de janelas |
| designerplugin | Integração do KF5 para widgets de Framework no Qt Designer/Creator |
| discover | Ferramentas de gerenciamento de pacotes do Plasma5 |
| dnssd | Abstração do KF5 para os recursos do sistema DNSSD |
| doctools | Geração de documentação do KF5 a partir do docbook |
| drkonqi | Manipulador de falhas do Plasma5 |
| ecm | Módulos e scripts extras para o CMake |
| emoticons | Biblioteca KF5 para converter emoticons |
| eventviews | Bibliotecas de visualização de eventos para o KDEPim |
| filemetadata | Biblioteca KF5 para extrair metadados de arquivos |
| frameworkintegration | Espaço de trabalho e plugins de integração entre estruturas KF5 |
| gapi | Biblioteca baseada no KDE para acessar serviços do Google |
| globalaccel | Biblioteca KF5 para incluir suporte para atalhos do espaço de trabalho global |
| grantlee-editor | Editor para os temas de Grantlee |
| grantleetheme | KDE PIM grantleetheme |
| gravatar | Biblioteca para suporte a gravatar |
| guiaddons | Complementos do KF5 para o QtGui |
| holidays | Biblioteca do KDE para feriados do calendário |
| hotkeys | Biblioteca do Plasma5 para teclas de atalho |
| i18n | Framework avançado de internacionalização do KF5 |
| iconthemes | Biblioteca KF5 para manipular ícones em aplicativos |
| identitymanagement | Identidades do KDE pim |
| idletime | Biblioteca KF5 para monitorar a atividade do usuário |
| imap | API do KDE para suporte a IMAP |
| incidenceeditor | Bibliotecas do editor de incidências para o KDE Pim |
| infocenter | Utilidade do Plasma5 fornecendo informações do sistema |
| init | Iniciador de processos KF5 para acelerar o lançamento de aplicativos do KDE |
| itemmodels | Modelos KF5 para o sistema Qt Model / View |
| itemviews | KF5 widget addons para Qt Model/View |
| jobwidgets | Widgets do KF5 para rastrear a instância do KJob |
| js | Biblioteca KF5 que fornece um interpretador de script ECMA |

| Nome | Descrição |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| jsembed | Biblioteca KF5 para ligar objetos JavaScript a QObjects |
| kaddressbook | Gerenciador de contatos do KDE |
| kalarm | Agendador de alarmes pessoal |
| kalarm | Agendador de alarmes pessoal |
| kate | Framework básico do editor para o sistema KDE |
| kcmutils | Utilitários KF5 para trabalhar com KCMModules |
| kde-cli-tools | Ferramentas não interativas do sistema do Plasma5 |
| kde-gtk-config | Configurador Plasma5 GTK2 e GTK3 |
| kdeclarative | Biblioteca KF5 que prove a integração dos frameworks do QML e do KDE |
| kded | Daemon extensível do KF5 para fornecer serviços a nível do sistema |
| kdelibs4support | KF5 porting aid from KDELibs4 |
| kdepim-addons | Complementos do KDE PIM |
| kdepim-apps-libs | Bibliotecas do KDE PIM relacionadas ao correio |
| kdepim-runtime5 | Ferramentas e serviços do KDE PIM |
| kdeplasma-addons | Complementos do Plasma 5 para melhorar a experiência do Plasma |
| kdesu | Integração do KF5 com o su para privilégios elevados |
| kdewebkit | Biblioteca KF5 que fornece a integração do QtWebKit |
| kgamma5 | Configurações de gama do monitor Plasma5 |
| khtml | Motor de renderização KF5 KHTML |
| kimageformats | Biblioteca KF5 que fornece suporte para formatos de imagem adicionais |
| kio | Recurso e abstração de acesso à rede do KF5 |
| kirigami2 | Conjunto de componentes baseados em QtQuick |
| kitinerary | Modelo de dados e sistema de extração para informações de reservas de viagens |
| kmail | Cliente de correio do KDE |
| kmail | Cliente de correio do KDE |
| kmail-account-wizard | Assistente de conta de e-mail do KDE |
| kmenuedit | Editor de menu do Plasma5 |
| knotes | Notas pop-up |
| kontact | Gerenciador de Informações Pessoais do KDE |
| kontact | Gerenciador de Informações Pessoais do KDE |
| kontactinterface | Cola do KDE para incorporar KParts no Kontact |
| korganizer | Programa de calendário e agendamento |
| kpimdav | Uma implementação do protocolo DAV com KJobs |
| kpkpass | Biblioteca para lidar com pass files da Apple Wallet |
| kross | Aplicação de scripting multi-language do KF5 |

| Nome | Descrição |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| kscreen | Biblioteca de gerenciamento de tela do Plasma5 |
| kscreenlocker | Arquitetura de tela de bloqueio seguro do Plasma5 |
| ksmtp | Biblioteca job-based para enviar email através de um servidor SMTP |
| ksshaskpass | Frontend ssh-add do Plasma5 |
| ksysguard | Utilitário Plasma5 para rastrear e controlar os processos em execução |
| kwallet-pam | Integração PAM do Plasma5 KWallet |
| kwayland-integration | Plugins de integração para um desktop baseado em Wayland |
| kwin | Gerenciador de janelas do Plasma5 |
| kwrited | Daemon do Plasma5 para ouvir paredes e escrever mensagens |
| ldap | API de acesso LDAP para o KDE |
| libkcddb | Biblioteca KDE CDDB |
| libkcompactdisc | Biblioteca do KDE para interfaceamento com CDs de áudio |
| libkdcraw | Interface LibRaw para o KDE |
| libkdegames | Bibliotecas usadas pelos jogos do KDE |
| libkdepim | Bibliotecas KDE PIM |
| libkeduovocdocument | Biblioteca para leitura e gravação de arquivos de vocabulário |
| libkexiv2 | Interface da biblioteca Exiv2 para o KDE |
| libkipi | Interface de Plugin de Imagem do KDE |
| libkleo | Gerenciador de certificados para o KDE |
| libksane | Interface da biblioteca SANE para o KDE |
| libkscreen | Biblioteca de gerenciamento de tela do Plasma5 |
| libksieve | Bibliotecas de inspeção para o KDEPim |
| libksysguard | Biblioteca do Plasma5 para rastrear e controlar processos em execução |
| mailcommon | Bibliotecas comuns para o KDEPim |
| mailimporter | Importar arquivos mbox para o KMail |
| mailtransport | Biblioteca do KDE para gerenciar o transporte de correio |
| marble | Globo virtual e atlas mundial para o KDE |
| mbox | Biblioteca do KDE para acessar caixas postais no formato MBox |
| mbox-importer | Importar arquivos mbox para o KMail |
| mediaplayer | Interface de plug-in do KF5 para recursos do media player |
| messagelib | Biblioteca para manipular mensagens |
| milou | Plasma5 Plasmóide para pesquisa |

| Nome | Descrição |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| mime | Biblioteca para manipular dados MIME |
| newstuff | Biblioteca KF5 para baixar aplicativos da rede |
| notifications | Abstração KF5 para notificações do sistema |
| notifyconfig | Sistema de configuração KF5 para o KNotify |
| okular | Visualizador universal de documentos do KDE |
| oxygen | Estilo Oxygen Plasma5 |
| oxygen-icons5 | O tema de ícones do Oxygen para o KDE |
| package | Biblioteca KF5 para carregar e instalar pacotes |
| parts | Sistema de plugin centrado em documentos KF5 |
| people | Biblioteca KF5 para fornecer acesso a contatos |
| pim-data-exporter | Importar e exportar configurações do KDE PIM |
| pimcommon | Bibliotecas comuns para o KDEPim |
| pimtextedit | Biblioteca do KDE para utilitários de edição de texto específicos do PIM |
| plasma-browser-integration | Componentes do Plasma5 para integrar navegadores na área de trabalho |
| plasma-desktop | Área de trabalho plasma Plasma5 |
| plasma-framework | UI runtime baseado no plugin KF5 usado para escrever interfaces de usuários |
| plasma-integration | Plugins de integração do Qt Platform Theme para os workspaces do Plasma |
| plasma-pa | Misturador de áudio de pulso do Plasma5 Plasma |
| plasma-sdk | Aplicações do Plasma5 úteis para o desenvolvimento Plasma |
| plasma-workspace | Workspace Plasma5 Plasma |
| plasma-workspace-wallpapers | Plasma5 wallpapers |
| plotting | Framework de plotagem leve KF5 |
| polkit-kde-agent-1 | Daemon do Plasma5 que fornece uma interface de usuário de autenticação do polkit |
| powerdevil | Ferramenta Plasma5 para gerenciar as configurações de consumo de energia |
| prison | API para produzir códigos de barras |
| pty | Abstração KF5 pty |
| purpose | Oferece ações disponíveis para um propósito específico |
| qqc2-desktop-style | Estilo Qt QuickControl2 para o KDE |
| runner | Sistema de consulta paralelizado do KF5 |
| service | Plugin KF5 avançado e serviço de introspecção |
| solid | Integração e detecção de hardware do KF5 |
| sonnet | Biblioteca de verificação de ortografia baseada no plugin do KF5 |
| syndication | Biblioteca de manipulação de feeds do KDE |

| Nome | Descrição |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <code>syntaxhighlighting</code> | Mecanismo de destaque de sintaxe KF5 para texto e código estruturados |
| <code>systemsettings</code> | Configurações do sistema Plasma5 |
| <code>texteditor</code> | Editor avançado de texto embutido do KF5 |
| <code>textwidgets</code> | Widgets avançados do KF5 para edição de texto |
| <code>threadweaver</code> | Complementos do KF5 para o QtDBus |
| <code>tnef</code> | API do KDE para o tratamento de dados TNEF |
| <code>unitconversion</code> | Biblioteca KF5 para conversão de unidade |
| <code>user-manager</code> | Gerenciador de usuários do Plasma5 |
| <code>wallet</code> | Contêiner KF5 seguro e unificado para senhas de usuários |
| <code>wayland</code> | Wrapper da biblioteca KF5 Cliente e Servidor para as bibliotecas Wayland |
| <code>widgetsaddons</code> | Complementos do KF5 para o QtWidgets |
| <code>windowssystem</code> | Biblioteca KF5 para acesso ao sistema de janelas |
| <code>xmlgui</code> | Janelas principais configuráveis pelo usuário do KF5 |
| <code>xmlrpcclient</code> | Interação KF5 com serviços XMLRPC |

Exemplo 6.20. Exemplo `USE_KDE`

Este é um exemplo simples para um port do KDE. O `USES= cmake` instrui o port a utilizar o CMake, uma ferramenta de configuração amplamente usada pelos projetos do KDE (veja [Seção 6.5.4, “Usando o cmake”](#) para informações detalhadas sobre o uso). O `USE_KDE` informa a dependência das bibliotecas do KDE. Os componentes necessários do KDE e outras dependências podem ser determinadas através do log de configuração. O `USE_KDE` não implica no `USE_QT`. Se um port requer alguns componentes do Qt, especifique-os em `USE_QT`.

```
USES= cmake kde:5 qt:5
USE_KDE= ecm
USE_QT= core buildtools_build qmake_build
```

6.14. Usando o LXQt

As aplicações que dependem do LXQt devem definir `USES+= lxqt` e definir a variável `USE_LXQT` para a lista de componentes necessários da tabela abaixo

Tabela 6.19. Componentes disponíveis do LXQt

| Nome | Descrição |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <code>buildtools</code> | Auxiliares para módulos CMake adicionais |
| <code>libfmqt</code> | Libfm Qt bindings |
| <code>lxqt</code> | LXQt core library |
| <code>qtxdg</code> | Implementação do Qt das especificações do XDG do freedesktop.org |

Exemplo 6.21. Exemplo `USE_LXQT`

Este é um exemplo simples, `USE_LXQT` adiciona uma dependência em bibliotecas LXQt. Os componentes necessários do LXQt e outras dependências podem ser determinados a partir do log de configuração.

```
USES= cmake lxqt qt:5 tar:xz
USE_QT= core dbus widgets buildtools_build qmake_build
USE_LXQT= buildtools libfmqt
```

6.15. Usando Java

6.15.1. Definições de Variáveis

Se o port precisar de um Java™ Development Kit (JDK) para compilar, executar ou até mesmo extrair o distfile, então defina `USE_JAVA`.

Existem vários JDKs na coleção de ports, de vários fornecedores e em várias versões. Se o port precisar usar uma versão específica, especifique-a usando a variável `JAVA_VERSION`. A versão mais atual é [java/openjdk8](#), [java/openjdk6](#) e [java/openjdk7](#) também estão disponíveis.

Tabela 6.20. Variáveis Que Podem ser Definidas por Ports Que Usam Java

| Variável | Significa |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>USE_JAVA</code> | Defina para as variáveis restantes para ter algum efeito. |
| <code>JAVA_VERSION</code> | Lista das versões Java adequadas separadas por espaço para o port. Um opcional "+" permite especificar um intervalo de versões (valores permitidos: 1.5[+] 1.6[+] 1.7[+]). |
| <code>JAVA_OS</code> | Lista de sistemas operacionais adequados do port JDK separados por espaço para o port (valores permitidos: native linux). |
| <code>JAVA_VENDOR</code> | Lista de fornecedores adequados de ports JDK separados por espaços para o port (valores permitidos: freebsd bsdjava sun openjdk). |
| <code>JAVA_BUILD</code> | Quando definido, adiciona o port JDK selecionado às dependências de compilação. |
| <code>JAVA_RUN</code> | Quando definido, adicione o port JDK selecionado às dependências de execução. |
| <code>JAVA_EXTRACT</code> | Quando definido, adicione o port JDK selecionado às dependências de extração. |

Abaixo está a lista de todas as configurações que um port receberá após a configuração de `USE_JAVA`:

Tabela 6.21. Variáveis Fornecidas para Ports que Usam Java

| Variável | Valor |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>JAVA_PORT</code> | O nome do port do JDK (por exemplo, <code>java/openjdk6</code>). |
| <code>JAVA_PORT_VERSION</code> | A versão completa do port do JDK (por exemplo, 1.6.0). Somente os dois primeiros dígitos deste número de |

| Variável | Valor |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | versão são necessários, use <code>\${JAVA_PORT_VERSION:C/^[0-9]\.[0-9](.*)\$/\1.\2/}</code> . |
| JAVA_PORT_OS | O sistema operacional usado pelo port do JDK (por exemplo, 'native'). |
| JAVA_PORT_VENDOR | O fornecedor do port JDK (por exemplo, 'openjdk'). |
| JAVA_PORT_OS_DESCRIPTION | Descrição do sistema operacional usado pelo port JDK (por exemplo, 'Native'). |
| JAVA_PORT_VENDOR_DESCRIPTION | Descrição do fornecedor do port JDK (por exemplo, 'OpenJDK BSD Porting Team'). |
| JAVA_HOME | Caminho para o diretório de instalação do JDK (por exemplo, '/usr/local/openjdk6'). |
| JAVAC | Caminho para o compilador Java (por exemplo, '/usr/local/openjdk6/bin/javac'). |
| JAR | Caminho para ferramenta jar a ser usada (por exemplo, '/usr/local/openjdk6/bin/jar' ou '/usr/local/bin/fastjar'). |
| APPLETVIEWER | Caminho para o utilitário appletviewer (por exemplo, '/usr/local/openjdk6/bin/appletviewer'). |
| JAVA | Caminho para o executável Java. Use isto para executar programas Java (por exemplo, '/usr/local/openjdk6/bin/java'). |
| JAVADOC | Caminho para o utilitário javadoc . |
| JAVAH | Caminho para o programa javah . |
| JAVAP | Caminho para o programa javap . |
| JAVA_KEYTOOL | Caminho para o utilitário keytool . |
| JAVA_N2A | Caminho para a ferramenta native2ascii . |
| JAVA_POLICYTOOL | Caminho para o programa policytool . |
| JAVA_SERIALVER | Caminho para o utilitário serialver . |
| RMIC | Caminho para o gerador de stub/skeleton RMI, rmic . |
| RMIREGISTRY | Caminho para o programa de registro RMI, rmiregistry . |
| RMID | Caminho para o daemon do RMI rmid . |
| JAVA_CLASSES | Caminho para o arquivo que contém os arquivos de classe do JDK, <code>\${JAVA_HOME}/jre/lib/rt.jar</code> . |

Use o `java-debug make target` para obter informações para depurar o port. Ele exibirá o valor de muitas das variáveis listadas anteriormente.

Além disso, essas constantes são definidas para que todos os ports Java possam ser instalados de maneira consistente:

Tabela 6.22. Constantes definidas para os ports que usam Java

| Constante | Valor |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| JAVASHAREDIR | O diretório base para tudo relacionado ao Java. Padrão: <code>\${PREFIX}/share/java</code> . |

| Constante | Valor |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JAVAJARDIR | O diretório onde os arquivos JAR são instalados. Padrão: <code>\${JAVASHAREDIR}/classes</code> . |
| JAVALIBDIR | O diretório onde os arquivos JAR instalados por outros ports estão localizados. Padrão: <code>\${LOCALBASE}/share/java/classes</code> . |

As entradas relacionadas são definidas em ambos `PLIST_SUB` (documentado em [Seção 8.1, “Alterando o pkg-plist Baseado em Variáveis Make”](#)) e `SUB_LIST` .

6.15.2. Compilando com Ant

Quando o port deve ser compilado usando o Apache Ant, ele deve definir `USE_ANT` . Ant é, portanto, considerado o comando sub-make. Quando nenhum target do-build é definido pelo port, será definido um padrão que execute Ant de acordo com `MAKE_ENV` , `MAKE_ARGS` e `ALL_TARGET` . Isso é semelhante ao mecanismo `USES=gmake` , documentado em [Seção 6.5, “Mecanismos de Compilação”](#) .

6.15.3. Melhores Práticas

Ao portar uma biblioteca Java, o port precisa instalar o(s) arquivo(s) JAR em `${JAVAJARDIR}` e o resto em `${JAVASHAREDIR}/${PORTNAME}` (exceto para a documentação, veja abaixo). Para reduzir o tamanho do arquivo de empacotamento, faça referência aos arquivos JAR diretamente no Makefile . Use esta declaração (onde `myport.jar` é o nome do arquivo JAR instalado como parte do port):

```
PLIST_FILES+= ${JAVAJARDIR}/myport.jar
```

Ao portar um aplicativo Java, o port geralmente instala tudo em um único diretório (incluindo suas dependências JAR). O uso de `${JAVASHAREDIR}/${PORTNAME}` é fortemente indicado neste caso. Cabe ao mantenedor do port decidir se o port instala as dependências JAR adicionais sob esse diretório ou utiliza as já instaladas (de `${JAVAJARDIR}`).

Ao portar um aplicativo Java™ que requer um servidor de aplicação, como o [www/tomcat7](#) para executar o serviço, é bastante comum que o fornecedor distribua um `.war` . Um `.war` é uma aplicação Web ARchive a qual é extraído quando chamado pelo aplicativo. Evite adicionar um `.war` no `pkg-plist` . Isto não é considerado a melhor prática. Um servidor de aplicação irá expandir o arquivo war mas não irá remove-lo se o port for desinstalado. Uma forma mais desejável de trabalhar com este arquivo é extrair o seu conteúdo, depois instalar os arquivos e, por fim, adicionar esses arquivos ao `pkg-plist` .

```
TOMCATDIR= ${LOCALBASE}/apache-tomcat-7.0
WEBAPPDIR= myapplication

post-extract:
  @${MKDIR} ${WRKDIR}/${PORTDIRNAME}
  @${TAR} xf ${WRKDIR}/myapplication.war -C ${WRKDIR}/${PORTDIRNAME}

do-install:
  cd ${WRKDIR} && \
  ${INSTALL} -d -o ${WWWOWN} -g ${WWWGRP} ${TOMCATDIR}/webapps/${PORTDIRNAME}
  cd ${WRKDIR}/${PORTDIRNAME} && ${COPYTREE_SHARE} \* ${WEBAPPDIR}/${PORTDIRNAME}
```

Independentemente do tipo de port (biblioteca ou aplicativo), a documentação adicional é instalada na [mesma localização](#) como para qualquer outro port. A ferramenta Javadoc é conhecida por produzir um conjunto diferente de arquivos, dependendo da versão do JDK utilizado. Para ports que não impõem o uso de um determinado JDK, é uma tarefa complexa especificar a lista de empacotamento (`pkg-plist`). Esta é uma razão pela qual os mantenedores de ports são fortemente encorajados a usar `PORTDOCS` . Além disso, mesmo se o conjunto de arquivos que serão gerados pelo javadoc puder ser previsto, o tamanho do `pkg-plist` resultante irá encorajar o uso do `PORTDOCS` .

O valor padrão para DATADIR é `${PREFIX}/share/${PORTNAME}` . É uma boa ideia sobreescrever DATADIR para `${JAVASHAREDIR}/${PORTNAME}` para ports Java. De fato, DATADIR é automaticamente adicionado a PLIST_SUB (documentado em [Seção 8.1, “Alterando o pkg-plist Baseado em Variáveis Make”](#)) então use `%DATADIR%` diretamente em `pkg-plist` .

Quanto à escolha de compilar ports Java a partir do código fonte ou instalar diretamente a partir de uma distribuição binária, não há política definida no momento da escrita deste livro. No entanto, os membros do [Projeto Java do FreeBSD](#) encorajam os mantenedores de ports a terem seus ports compilados a partir do código fonte sempre que for possível.

Todos os recursos que foram apresentados nesta seção são implementados em `bsd.java.mk` . Se o port precisar de suporte Java mais sofisticado, por favor, primeiro dê uma olhada no log do [bsd.java.mk no Subversion](#) pois normalmente leva algum tempo para documentar os recursos mais recentes. Então, se o suporte necessário que estiver faltando for benéfico para muitos outros ports Java, sintá-se à vontade para discuti-lo na [Lista de discussão do FreeBSD sobre Linguagem Java](#).

Embora haja uma categoria Java para PRs, isso refere-se ao esforço de portabilidade do JDK do projeto Java do FreeBSD. Portanto, envie o port Java na categoria `ports` como para qualquer outro port, a menos que o problema esteja relacionado a uma implementação do JDK ou ao `bsd.java.mk` .

Da mesma forma, existe uma política definida sobre as CATEGORIAS de um port Java, que é detalhada em [Seção 5.3, “Categorização”](#).

6.16. Aplicações Web, Apache e PHP

6.16.1. Apache

Tabela 6.23. Variáveis para Ports Que Usam o Apache

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USE_APACHE | O port requer o Apache. Valores possíveis: <code>yes</code> (obtem qualquer versão), <code>22</code> , <code>24</code> , <code>22 a 24</code> , <code>22+</code> , etc. A versão padrão do APACHE é 22. Mais detalhes estão disponíveis em <code>ports/Mk/bsd.apache.mk</code> e em wiki.freebsd.org/Apache/ . |
| APXS | Caminho completo para o binário <code>apxs</code> . Pode ser modificado no port. |
| HTTPD | Caminho completo para o binário <code>httpd</code> . Pode ser modificado no port. |
| APACHE_VERSION | A versão da instalação atual do Apache (variável somente leitura). Esta variável só está disponível após a inclusão de <code>bsd.port.pre.mk</code> . Valores possíveis: <code>22</code> , <code>24</code> . |
| APACHEMODDIR | Diretório para módulos Apache. Esta variável é automaticamente expandida em <code>pkg-plist</code> . |
| APACHEINCLUDEDIR | Diretório para cabeçalhos Apache. Esta variável é automaticamente expandida em <code>pkg-plist</code> . |
| APACHEETCDIR | Diretório para arquivos de configuração do Apache. Esta variável é automaticamente expandida em <code>pkg-plist</code> . |

Tabela 6.24. Variáveis Úteis para Portar Módulos do Apache

| | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODULENAME | Nome do módulo. O valor padrão é <code>PORTNAME</code> . Exemplo: <code>mod_hello</code> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SHORTMODNAME | Nome abreviado do módulo. Automaticamente derivado de MODULENAME , mas pode ser substituído. Exemplo: hello |
| AP_FAST_BUILD | Use o apxs para compilar e instalar o módulo. |
| AP_GENPLIST | Também cria automaticamente um pkg-plist . |
| AP_INC | Adiciona um diretório ao caminho de pesquisa de cabeçalhos durante a compilação. |
| AP_LIB | Adiciona um diretório ao caminho de pesquisa de bibliotecas durante a compilação. |
| AP_EXTRAS | Flags adicionais para passar para o apxs. |

6.16.2. Aplicações Web

Aplicações web devem ser instaladas em `PREFIX/www/ appname` . Este caminho está disponível tanto no Makefile quanto no pkg-plist como `WWWDIR` e o caminho relativo para `PREFIX` está disponível no Makefile como `WWWDIR_REL` .

O usuário e o grupo do processo do servidor web estão disponíveis como `WWWOWN` e `WWWGRP` , no caso de a propriedade de alguns arquivos precisar ser alterada. Os valores padrão de ambos são `www` . Use `WWWOWN?=myuser` e `WWWGRP?=mygroup` se o port precisar de valores diferentes. Isso permite ao usuário substituí-los facilmente.



Importante

Use `WWWOWN` e `WWWGRP` com moderação. Lembre-se de que todos os arquivos para os quais o servidor web tem permissão de escrita, são um risco de segurança esperando para acontecer.

Não insira o Apache como dependência, a menos que o aplicativo web precise explicitamente do Apache. Respeite que os usuários podem desejar executar um aplicativo web em um servidor web diferente do Apache.

6.16.3. PHP

Aplicações PHP declaram sua dependência a ele com `USES=php` . Veja [Seção 17.67, “php”](#) para maiores informações.

6.16.4. Módulos PEAR

Portar módulos PEAR é um processo muito simples.

Adicione `USES=pear` ao Makefile do port. O framework instalará os arquivos relevantes nos lugares certos e gerará automaticamente a lista no momento da instalação.

Exemplo 6.22. Exemplo de Makefile para Classes PEAR

```
PORTNAME=      Date
DISTVERSION=  1.4.3
CATEGORIES=    devel www pear

MAINTAINER=   example@domain.com
COMMENT=       PEAR Date and Time Zone Classes

USES=         pear
```

```
.include <bsd.port.mk>
```



Dica

Os módulos PEAR serão automaticamente flavorizados usando [PHPflavors](#).



Nota

Se um PEAR_CHANNEL não padrão for usado, as dependências de compilação e de tempo de execução serão automaticamente adicionadas.



Importante

Módulos PEAR não precisam definir PKGNAMESUFFIX, é preenchido automaticamente usando PEAR_PKGNAMEPREFIX. Se um port precisar adicionar PKGNAMEPREFIX, também deve usar PEAR_PKGNAMEPREFIX para diferenciar entre diferentes flavors.

6.16.4.1. Módulos Horde

Da mesma forma, portar módulos Horde é um processo simples.

Adicione USES=horde ao Makefile do port. O framework instalará os arquivos relevantes nos lugares certos e gerará automaticamente a lista no momento da instalação.

As variáveis USE_HORDE_BUILD e USE_HORDE_RUN podem ser usadas para adicionar dependências de tempo de compilação e de tempo de execução em outros módulos Horde. Veja Mk/Uses/horde.mk para uma lista completa dos módulos disponíveis.

Exemplo 6.23. Exemplo de Makefile para Módulos Horde

```
PORTNAME= Horde_Core
DISTVERSION= 2.14.0
CATEGORIES= devel www pear

MAINTAINER= horde@FreeBSD.org
COMMENT= Horde Core Framework libraries

OPTIONS_DEFINE= KOLAB SOCKETS
KOLAB_DESC= Enable Kolab server support
SOCKETS_DESC= Depend on sockets PHP extension

USES= horde
USE_PHP= session

USE_HORDE_BUILD= Horde_Role
USE_HORDE_RUN= Horde_Role Horde_History Horde_Pack \
Horde_Text_Filter Horde_View
```

```
KOLAB_USE= HORDE_RUN=Horde_Kolab_Server,Horde_Kolab_Session
SOCKETS_USE= PHP=sockets

.include <bsd.port.mk>
```



Dica

Como os módulos Horde também são módulos PEAR, eles também serão automaticamente aromatizados usando [PHP flavors](#).

6.17. Usando Python

A Coleção de Ports suporta a instalação paralela de várias versões do Python. Os ports devem usar um interpretador `python`, de acordo com a configuração do usuário de `PYTHON_VERSION`. Mais proeminentemente, isso significa substituir o caminho para o executável `python` em scripts com o valor de `PYTHON_CMD`.

Ports que instalam arquivos sob `PYTHON_SITELIBDIR` devem usar o prefixo `pyXY-` no prefixo do nome do pacote, assim o nome do pacote irá incorporar a versão do Python em que estão instalados.

```
PKGNAMEPREFIX= ${PYTHON_PKGNAMEPREFIX}
```

Tabela 6.25. Variáveis úteis para Ports que usam Python

| | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>USES=python</code> | O port precisa do Python. A versão mínima necessária pode ser especificada com valores como <code>2.7+</code> . Os intervalos de versão também podem ser especificados separando dois números de versão com um traço: <code>USES=python:3.2-3.3</code> |
| <code>USE_PYTHON=distutils</code> | Use o <code>distutils</code> do Python para configurar, compilar e instalar. Isso é necessário quando o port vem com <code>setup.py</code> . Isso sobrescreve os targets <code>do-build</code> e <code>do-install</code> e também pode substituir <code>do-configure</code> se o <code>GNU_CONFIGURE</code> não estiver definido. Além disso, isso implica em <code>USE_PYTHON=flavors</code> . |
| <code>USE_PYTHON=autoplism</code> | Crie a lista de empacotamento automaticamente. Isso também requer que <code>USE_PYTHON=distutils</code> seja definido. |
| <code>USE_PYTHON=concurrent</code> | O port usará um prefixo exclusivo, normalmente <code>PYTHON_PKGNAMEPREFIX</code> para determinados diretórios, como <code>EXAMPLESDIR</code> e <code>DOCSDIR</code> e também irá acrescentar um sufixo, a versão <code>python</code> de <code>PYTHON_VER</code> , para os binários e scripts que serão instalados. Isso permite que os ports sejam instalados para diferentes versões do Python ao mesmo tempo, o que de outra forma instalaria arquivos conflitantes. |
| <code>USE_PYTHON=flavors</code> | O port não usa <code>distutils</code> , mas ainda suporta várias versões do Python. <code>.FLAVORS</code> será definido para as versões suportadas do Python. Veja Seção 7.4 , “ USES=python e Flavors ” para maiores informações. |

| | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USE_PYTHON=optsuffix | Se a versão atual do Python não for a versão padrão, o port receberá PKGNAMEPREFIX=\${PYTHON_PKGNAMEPREFIX} . É útil apenas com flavors. |
| PYTHON_PKGNAMEPREFIX | Usado como um PKGNAMEPREFIX para distinguir pacotes para diferentes versões do Python. Exemplo: py27- |
| PYTHON_SITELIBDIR | Local da árvore site-packages, que contém o caminho de instalação do Python (geralmente LOCALBASE). A PYTHON_SITELIBDIR pode ser muito útil ao instalar módulos Python. |
| PYTHONPREFIX_SITELIBDIR | A variante PREFIX-clean do PYTHON_SITELIBDIR. Sempre use %%PYTHON_SITELIBDIR%% no pkg-plist quando possível. O valor padrão de %%PYTHON_SITELIBDIR%% é lib/python%%PYTHON_VERSION%%/site-packages |
| PYTHON_CMD | Linha de comando do interpretador Python, incluindo o número da versão. |

Tabela 6.26. Assistentes do Módulo de Dependências do Python

| | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PYNUMERIC | Linha de dependência para extensão numérica. |
| PYNUMPY | Linha de dependência para a nova extensão numérica, numpy. (PYNUMERIC foi descontinuado pelo fornecedor upstream). |
| PYXML | Linha de dependência para a extensão XML (não é necessária para o Python 2.0 e superior, pois também está na distribuição base). |
| PY_ENUM34 | Dependência condicional do devel/py-enum34 dependendo da versão do Python. |
| PY_ENUM_COMPAT | Dependência condicional do devel/py-enum-compat dependendo da versão do Python. |
| PY_PATHLIB | Dependência condicional do devel/py-pathlib dependendo da versão do Python. |
| PY_IPADDRESS | Dependência condicional do net/py-ipaddress dependendo da versão do Python. |
| PY_FUTURES | Dependência condicional do devel/py-futures dependendo da versão do Python. |

Uma lista completa das variáveis disponíveis pode ser encontrada em `/usr/ports/Mk/Uses/python.mk` .



Importante

Todas as dependências para ports Python usando [Python flavors](#) (quer com `USE_PYTHON=distutils` ou `USE_PYTHON=flavors`) deve ter o flavor Python anexado à sua origem usando `@${PY_FLAVOR}` . Veja [Exemplo 6.24, “Makefile para um Módulo Python Simples”](#).

Exemplo 6.24. Makefile para um Módulo Python Simples

```

PORTNAME= sample
DISTVERSION= 1.2.3
CATEGORIES= devel

MAINTAINER= john@doe.tld
COMMENT= Python sample module

RUN_DEPENDS= ${PYTHON_PKGNAMEPREFIX}six>0:devel/py-six@${PY_FLAVOR}

USES= python
USE_PYTHON= autolist distutils

.include <bsd.port.mk>

```

Algumas aplicações Python afirmam ter suporte a DESTDIR (que seria necessário para fazer o staging), mas ele está quebrado (Mailman até a versão 2.1.16, por exemplo). Isso pode ser contornado, recompilando os scripts. Isso pode ser feito, por exemplo, no target `post-build`. Assumindo que os scripts Python devem estar em `PYTHONPREFIX_SITELIBDIR` após a instalação, esta solução pode ser aplicada:

```

(cd ${STAGEDIR}${PREFIX} \
  && ${PYTHON_CMD} ${PYTHON_LIBDIR}/compileall.py \
  -d ${PREFIX} -f ${PYTHONPREFIX_SITELIBDIR:S;${PREFIX}/;;})

```

Isso recompila os fontes com um caminho relativo ao diretório de stage e acrescenta o valor de `PREFIX` para o nome do arquivo gravado no arquivo bytecode de saída por `-d`. O `-f` é necessário para forçar a recompilação e o `:S;${PREFIX}/;;` remove prefixos do valor de `PYTHONPREFIX_SITELIBDIR` para torná-lo relativo ao `PREFIX`.

6.18. Usando Tcl/Tk

A Coleção de Ports suporta a instalação paralela de múltiplas versões do Tcl/Tk. Ports devem tentar suportar pelo menos a versão padrão do Tcl/Tk e superior com `USES=tcl`. É possível especificar a versão desejada do `tcl` anexando `:xx`, por exemplo, `USES=tcl:85`.

Tabela 6.27. As variáveis read only muito úteis para Ports que usam Tcl/Tk

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| <code>TCL_VER</code> | versão major.minor escolhida do Tcl |
| <code>TCLSH</code> | caminho completo do interpretador Tcl |
| <code>TCL_LIBDIR</code> | caminho das bibliotecas Tcl |
| <code>TCL_INCLUDEDIR</code> | caminho dos arquivos de cabeçalho C do Tcl |
| <code>TK_VER</code> | versão major.minor escolhida do Tk |
| <code>WISH</code> | caminho completo do interpretador Tk |
| <code>TK_LIBDIR</code> | caminho das bibliotecas Tk |
| <code>TK_INCLUDEDIR</code> | caminho dos arquivos de cabeçalho C do Tk |

Veja o `USES=tcl` e `USES=tk` do [Capítulo 17, Usando Macros USES](#) para uma descrição completa dessas variáveis. Uma lista completa dessas variáveis está disponível em `/usr/ports/Mk/Uses/tcl.mk`.

6.19. Usando Ruby

Tabela 6.28. Variáveis Úteis para Ports Que Usam Ruby

| Variável | Descrição |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USE_RUBY | Adiciona dependências de build e run no Ruby. |
| USE_RUBY_EXTCONF | O port utiliza <code>extconf.rb</code> para configurar. |
| USE_RUBY_SETUP | O port utiliza <code>setup.rb</code> para configurar. |
| RUBY_SETUP | Substitui o nome do script de configuração do <code>setup.rb</code> . Outro valor comum é <code>install.rb</code> . |

Esta tabela mostra as variáveis selecionadas disponíveis para os autores dos ports através da infraestrutura de ports. Essas variáveis são usadas para instalar arquivos em seus locais apropriados. Use-os em `pkg-plist` tanto quanto possível. Não redefina essas variáveis no port.

Tabela 6.29. Variáveis Somente Leitura Selecionadas para Ports Que Usam Ruby

| Variável | Descrição | Exemplo de valor |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| RUBY_PKGNAMEPREFIX | Usado como um <code>PKGNAMEPREFIX</code> para distinguir pacotes para diferentes versões do Ruby. | <code>ruby19-</code> |
| RUBY_VERSION | Versão completa do Ruby na forma de <code>x.y.z[.p]</code> . | <code>1.9.3.484</code> |
| RUBY_SITELIBDIR | Caminho de instalação de bibliotecas independentes de arquitetura. | <code>/usr/local/lib/ruby/site_ruby/1.9</code> |
| RUBY_SITEARCHLIBDIR | Caminho de instalação das bibliotecas dependentes de arquitetura. | <code>/usr/local/lib/ruby/site_ruby/1.9/amd64-freebsd10</code> |
| RUBY_MOODOCDIR | Caminho de instalação da documentação do módulo. | <code>/usr/local/share/doc/ruby19/patsy</code> |
| RUBY_MODEXAMPLESDIR | Caminho de instalação dos exemplos do módulo. | <code>/usr/local/share/examples/ruby19/patsy</code> |

Uma lista completa das variáveis disponíveis pode ser encontrada em `/usr/ports/Mk/bsd.ruby.mk`.

6.20. Usando SDL

O `USE_SDL` é usado para auto configurar as dependências para os ports que usam uma biblioteca baseada em SDL como o [devel/sdl12](#) e o [graphics/sdl_image](#).

Estas bibliotecas SDL para a versão 1.2 são reconhecidas:

- sdl: [devel/sdl12](#)
- console: [devel/sdl_console](#)
- gfx: [graphics/sdl_gfx](#)
- image: [graphics/sdl_image](#)
- mixer: [audio/sdl_mixer](#)
- mm: [devel/sdlmm](#)

- net: [net/sdl_net](#)
- pango: [x11-toolkits/sdl_pango](#)
- sound: [audio/sdl_sound](#)
- ttf: [graphics/sdl_ttf](#)

Estas são as bibliotecas SDL para a versão 2.0 reconhecidas:

- sdl: [devel/sdl20](#)
- gfx: [graphics/sdl2_gfx](#)
- image: [graphics/sdl2_image](#)
- mixer: [audio/sdl2_mixer](#)
- net: [net/sdl2_net](#)
- ttf: [graphics/sdl2_ttf](#)

Portanto, se um port tiver uma dependência do [net/sdl_net](#) e do [audio/sdl_mixer](#), a sintaxe será:

```
USE_SDL= net mixer
```

A dependência [devel/sdl12](#), a qual é exigida por [net/sdl_net](#) e [audio/sdl_mixer](#), é automaticamente adicionada também.

Usar `USE_SDL` com entradas para o SDL 1.2, irá automaticamente:

- Adicionar uma dependência em `sdl12-config` para `BUILD_DEPENDS`
- Adicionar a variável `SDL_CONFIG` em `CONFIGURE_ENV`
- Adicionar as dependências das bibliotecas selecionadas ao `LIB_DEPENDS`

Usar `USE_SDL` com entradas para o SDL 2.0, irá automaticamente:

- Adicionar uma dependência em `sdl2-config` para `BUILD_DEPENDS`
- Adicionar a variável `SDL2_CONFIG` ao `CONFIGURE_ENV`
- Adicionar as dependências das bibliotecas selecionadas ao `LIB_DEPENDS`

6.21. Usando wxWidgets

Esta seção descreve o status das bibliotecas wxWidgets na árvore de ports e sua integração com o sistema de ports.

6.21.1. Introdução

Existem muitas versões das bibliotecas do wxWidgets que entram em conflito entre elas (instalam arquivos com o mesmo nome). Na árvore de ports este problema foi resolvido instalando cada versão sob um nome diferente usando sufixos de número de versão.

A desvantagem óbvia disso é que cada aplicativo precisa ser modificado para encontrar a versão esperada. Felizmente, a maioria dos aplicativos chama o script `wx-config` para determinar os sinalizadores necessários para

o compilador e o vinculador. O script é nomeado de maneira diferente para cada versão disponível. A maioria dos aplicativos respeita uma variável de ambiente ou aceita um argumento de configuração para especificar o script `wx-config` que deve ser chamado. Caso contrário, eles têm que ser corrigidos.

6.21.2. Seleção de Versão

Para fazer o port usar uma versão específica do wxWidgets existem duas variáveis disponíveis para definir (se apenas uma for definida, a outra será definida para um valor padrão):

Tabela 6.30. Variáveis para Selecionar as Versões do wxWidgets

| Variável | Descrição | Valor padrão |
|------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| USE_WX | Lista de versões que o port pode usar | Todas as versões disponíveis |
| USE_WX_NOT | Lista de versões que o port não pode usar | Nenhum |

As versões disponíveis do wxWidgets e os ports correspondentes na árvore são:

Tabela 6.31. Versões Disponíveis do wxWidgets

| Versão | Port |
|--------|--------------------------------------|
| 2.8 | x11-toolkits/wxgtk28 |
| 3.0 | x11-toolkits/wxgtk30 |

As variáveis em Tabela 6.30, “Variáveis para Selecionar as Versões do wxWidgets” podem ser definidas para uma ou mais dessas combinações separadas por espaços:

Tabela 6.32. Especificações de Versão do wxWidgets

| Descrição | Exemplo |
|----------------------------------|---------|
| Versão única | 2.8 |
| Range ascendente | 2.8+ |
| Range descendente | 3.0- |
| Range total (deve ser crescente) | 2.8-3.0 |

Também existem algumas variáveis para selecionar as versões preferidas entre as disponíveis. Elas podem ser configuradas para uma lista de versões, as primeiras terão maior prioridade.

Tabela 6.33. Variáveis para selecionar as versões preferidas do wxWidgets

| Nome | Desenhado para |
|-------------|----------------|
| WANT_WX_VER | o port |
| WITH_WX_VER | o usuário |

6.21.3. Seleção de Componentes

Existem outras aplicações que, apesar de não serem bibliotecas wxWidgets, estão relacionadas a eles. Estas aplicações podem ser especificadas em `WX_COMPS`. Estes componentes estão disponíveis:

Tabela 6.34. Componentes wxWidgets Disponíveis

| Nome | Descrição | Restrição de versão |
|---------|---------------------------|---------------------|
| wx | biblioteca principal | nenhum |
| contrib | bibliotecas contribuídas | none |
| python | wxPython(ligações Python) | 2.8-3.0 |

O tipo de dependência pode ser selecionado para cada componente, adicionando-se um sufixo separado por um ponto-e-vírgula. Se não estiver presente, será usado um tipo padrão (veja [Tabela 6.36, “Tipos de Dependência Padrão do wxWidgets”](#)). Estes tipos estão disponíveis:

Tabela 6.35. Tipos de Dependências wxWidgets Disponíveis

| Nome | Descrição |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| build | Componente é necessário para a compilação, equivalente a BUILD_DEPENDS |
| run | O componente é necessário para execução, equivalente a RUN_DEPENDS |
| lib | O componente é necessário para a compilação e execução, equivalente a LIB_DEPENDS |

Os valores padrão para os componentes estão detalhados nesta tabela:

Tabela 6.36. Tipos de Dependência Padrão do wxWidgets

| Componente | Tipo de dependência |
|------------|---------------------|
| wx | lib |
| contrib | lib |
| python | run |
| mozilla | lib |
| svg | lib |

Exemplo 6.25. Selecionando Componentes wxWidgets

Este fragmento corresponde a um port que usa wxWidgets versão 2.4 e suas bibliotecas contribuídas.

```
USE_WX= 2.8
WX_COMPS= wx contrib
```

6.21.4. Detectando Versões Instaladas

Para detectar uma versão instalada, defina WANT_WX. Se não estiver definido para uma versão específica, os componentes terão um sufixo de versão. O HAVE_WX será preenchido após a detecção.

Exemplo 6.26. Detectando as versões instaladas wxWidgets e seus componentes

Este fragmento pode ser usado em um port que usa wxWidgets se estiver instalado ou uma opção estiver selecionada.

```
WANT_WX= yes

.include <bsd.port.pre.mk>

.if defined(WITH_WX) || !empty(PORT_OPTIONS:MWX) || !empty(HAVE_WX:Mwx-2.8)
USE_WX= 2.8
CONFIGURE_ARGS+= --enable-wx
```

```
.endif
```

Este fragmento pode ser usado em um port que permite suporte ao wxPython se ele estiver instalado ou se uma opção for selecionada, em adição ao wxWidgets, ambas nas versões 2.8.

```
USE_WX= 2.8
WX_COMPS= wx
WANT_WX= 2.8

.include <bsd.port.pre.mk>

.if defined(WITH_WXPYTHON) || !empty(PORT_OPTIONS:MWXPYTHON) || !empty(
(HAVE_WX:Mpython)
WX_COMPS+= python
CONFIGURE_ARGS+= --enable-wxpython
.endif
```

6.21.5. Variáveis Definidas

Estas variáveis estão disponíveis no port (depois de definir uma de [Tabela 6.30, “Variáveis para Selecionar as Versões do wxWidgets”](#)).

Tabela 6.37. Variáveis definidas para ports que usam wxWidgets

| Nome | Descrição |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| WX_CONFIG | O caminho para o script wxWidgets wx-config (com nome diferente) |
| WXRC_CMD | O caminho para o programa wxWidgets wxrc (com nome diferente) |
| WX_VERSION | A versão do wxWidgets que será usada (por exemplo, 2.6) |

6.21.6. Processando em `bsd.port.pre.mk`

Defina `WX_PREMK` para ser capaz de usar as variáveis logo após a inclusão do `bsd.port.pre.mk`.



Importante

Ao definir `WX_PREMK`, a versão, dependências, componentes e variáveis definidas não serão alteradas mesmo se alterado as variáveis do port wxWidgets *depois de* incluir o `bsd.port.pre.mk`.

Exemplo 6.27. Usando Variáveis nos Comandos wxWidgets

Este fragmento ilustra o uso de `WX_PREMK` executando o script `wx-config` para obter a string de versão completa, atribuí-lo a uma variável e passá-lo para o programa.

```
USE_WX= 2.8
WX_PREMK= yes

.include <bsd.port.pre.mk>

.if exists(${WX_CONFIG})
```

```
VER_STR!= ${WX_CONFIG} --release
PLIST_SUB+= VERSION="${VER_STR}"
.endif
```



Nota

As variáveis wxWidgets podem ser usadas com segurança em comandos quando estão dentro de targets sem a necessidade de WX_PREMK.

6.21.7. Argumentos Adicionais do configure

Alguns scripts GNU configure não podem encontrar wxWidgets com apenas o conjunto de variáveis de ambiente WX_CONFIG, exigindo argumentos adicionais. WX_CONF_ARGS pode ser usado para fornecê-los.

Tabela 6.38. Valores Legais para WX_CONF_ARGS

| Valor possível | Argumento resultante |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| absolute | --with-wx-config=\${WX_CONFIG} |
| relative | --with-wx=\${LOCALBASE} --with-wx-config=\${WX_CONFIG:T} |

6.22. Usando Lua

Esta seção descreve o status das bibliotecas Lua na árvore de ports e sua integração com o sistema de ports.

6.22.1. Introdução

Existem muitas versões das bibliotecas Lua e interpretadores correspondentes, que entram em conflito entre eles (instalam arquivos com o mesmo nome). Na árvore de ports este problema foi resolvido instalando cada versão sob um nome diferente usando sufixos de número de versão.

A desvantagem óbvia disso é que cada aplicativo precisa ser modificado para encontrar a versão esperada. Mas isto pode ser resolvido adicionando alguns sinalizadores adicionais ao compilador e ao linker.

6.22.2. Seleção de Versão

Um port usando Lua só precisa ter essa linha:

```
USES= lua
```

Se uma versão específica do Lua for necessária, as instruções sobre como selecioná-la são fornecidas no [USES=lua](#) parte do [Capítulo 17, Usando Macros USES](#).

6.22.3. Variáveis Definidas

Essas variáveis estão disponíveis no port.

Tabela 6.39. Variáveis Definidas para Ports Que Usam Lua

| Nome | Descrição |
|-------------|-----------------------------------------------|
| LUA_VER | A versão Lua que será usada (por exemplo,5,1) |
| LUA_VER_STR | A versão Lua sem os pontos (por exemplo,51) |

| Nome | Descrição |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LUA_PREFIX | O prefixo onde o Lua (e os seus componentes) é instalado |
| LUA_SUBDIR | O diretório sob <code>\${PREFIX}/bin</code> , <code>\${PREFIX}/share</code> e <code>\${PREFIX}/lib</code> no qual o Lua é instalado |
| LUA_INCDIR | O diretório no qual o Lua e os arquivos de cabeçalho tolua são instalados |
| LUA_LIBDIR | O diretório no qual o Lua e as bibliotecas tolua são instalados |
| LUA_MODLIBDIR | O diretório no qual as bibliotecas dos módulos Lua (.so) são instalados |
| LUA_MODSHAREDIR | O diretório no qual os módulos Lua (.lua) são instalados |
| LUA_PKGNAMEPREFIX | O prefixo do nome do pacote usado por módulos Lua |
| LUA_CMD | O caminho para o interpretador Lua |
| LUAC_CMD | O caminho para o compilador Lua |

6.23. Usando `iconv`

Após 2013-10-08 ([254273](#)), o FreeBSD 10-CURRENT e as versões mais recentes têm um `iconv` nativo no sistema operacional. Em versões anteriores, o [converters/libiconv](#) era usado como dependência.

Para softwares que precisam do `iconv`, defina `USES=iconv`. As versões do FreeBSD antes do 10-CURRENT em 2013-08-13 ([254273](#)) não tem um `iconv` nativo. Nestas versões anteriores, uma dependência do [converters/libiconv](#) será adicionada automaticamente.

Quando um port define `USES=iconv`, estas variáveis estarão disponíveis:

| Nome da variável | Propósito | Valor antes do FreeBSD 10-CURRENT 254273 (2013-08-13) | Valor após o FreeBSD 10-CURRENT 254273 (2013-08-13) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ICONV_CMD | Diretório onde o binário <code>iconv</code> reside | <code>\${LOCALBASE}/bin/iconv</code> | <code>/usr/bin/iconv</code> |
| ICONV_LIB | argumento do <code>ld</code> para vincular ao <code>libiconv</code> (se necessário) | <code>-liconv</code> | (vazio) |
| ICONV_PREFIX | Diretório onde a implementação do <code>iconv</code> reside (útil para configurar scripts) | <code>\${LOCALBASE}</code> | <code>/usr</code> |
| ICONV_CONFIGURE_ARG | Argumento de configuração pré-configurado para scripts de configuração | <code>--with-libiconv-prefix=\${LOCALBASE}</code> | (vazio) |
| ICONV_CONFIGURE_BASE | Argumento de configuração pré-configurado para scripts de configuração | <code>--with-libiconv=\${LOCALBASE}</code> | (vazio) |

Esses dois exemplos preenchem automaticamente as variáveis com o valor correto para sistemas usando respectivamente o [converters/libiconv](#) ou o `iconv` nativo:

Exemplo 6.28. Simples uso do `iconv`

```
USES= iconv
LDFLAGS+= -L${LOCALBASE}/lib ${ICONV_LIB}
```

Exemplo 6.29. Uso do `iconv` com `configure`

```
USES= iconv
CONFIGURE_ARGS+=${ICONV_CONFIGURE_ARG}
```

Como mostrado acima, a variável `ICONV_LIB` estará vazia quando um `iconv` nativo estiver presente. Isso pode ser usado para detectar o `iconv` nativo e responder adequadamente.

Às vezes um programa tem um argumento `ld` ou caminho de pesquisa codificado em um `Makefile` ou no script `configure`. Essa abordagem pode ser usada para resolver esse problema:

Exemplo 6.30. Corrigindo Hardcoded `-liconv`

```
USES= iconv

post-patch:
  @${REINPLACE_CMD} -e 's/-liconv/${ICONV_LIB}/' ${WRKSRC}/Makefile
```

Em alguns casos, é necessário definir valores alternativos ou executar operações dependendo se há um `iconv` nativo. O `bsd.port.pre.mk` deve ser incluído antes de testar o valor de `ICONV_LIB`:

Exemplo 6.31. Verificando Disponibilidade do `iconv` Nativo

```
USES= iconv

.include <bsd.port.pre.mk>

post-patch:
  .if empty(ICONV_LIB)
  # native iconv detected
  @${REINPLACE_CMD} -e 's|iconv||' ${WRKSRC}/Config.sh
  .endif

.include <bsd.port.post.mk>
```

6.24. Usando o Xfce

Ports que precisam de bibliotecas ou aplicações Xfce, utilizam `USES=xfce`.

Dependências específicas de bibliotecas e aplicativos Xfce são definidas com valores atribuídos a `USE_XFCE`. Eles são definidos em `/usr/ports/Mk/Uses/xfce.mk`. Os valores possíveis são:

garcon
[sysutils/garcon](#)

libexo
[x11/libexo](#)

libgui
[x11-toolkits/libxfce4gui](#)

libmenu
[x11/libxfce4menu](#)

libutil
[x11/libxfce4util](#)

panel
[x11-wm/xfce4-panel](#)

thunar
[x11-fm/thunar](#)

xfconf
[x11/xfce4-conf](#)

Exemplo 6.32. Exemplo de `USES=xfce`

```
USES= xfce
USE_XFCE= libmenu
```

Exemplo 6.33. Usando os Próprios Widgets GTK2 do Xfce

Neste exemplo, o aplicativo portado usa os widgets específicos do GTK2, o [x11/libxfce4menu](#) e o [x11/xfce4-conf](#).

```
USES= xfce:gtk2
USE_XFCE= libmenu xfconf
```



Dica

Os componentes Xfce incluídos dessa maneira incluirão automaticamente todas as dependências necessárias. Não é mais necessário especificar a lista inteira. Se o port precisar apenas de [x11-wm/xfce4-panel](#), use:

```
USES= xfce
USE_XFCE= panel
```

Não há necessidade de listar os componentes que o [x11-wm/xfce4-panel](#) precisa para ele mesmo, desta forma:

```
USES= xfce
USE_XFCE= libexo libmenu libutil panel
```

Contudo, os componentes Xfce e as dependências do port que não dependem do Xfce devem ser incluídas explicitamente. Não conte com um componente Xfce para fornecer uma sub-dependência diferente de si para o port principal.

6.25. Usando Bancos de Dados

Utilize uma das macros USES de [Tabela 6.40](#), “Banco de Dados de Macros USES” para adicionar a dependência de um banco de dados.

Tabela 6.40. Banco de Dados de Macros USES

| Base de Dados | Macro USES |
|-------------------------|------------------------|
| Berkeley DB | bdb |
| MariaDB, MySQL, Percona | mysql |
| PostgreSQL | pgsql |
| SQLite | sqlite |

Exemplo 6.34. Usando o Berkeley DB 6

```
USES= bdb:6
```

Veja [Seção 17.6](#), “[bdb](#)” para maiores informações.

Exemplo 6.35. Usando MySQL

Quando um port precisa da biblioteca cliente do MySQL, adicione

```
USES= mysql
```

Veja [Seção 17.56](#), “[mysql](#)” para mais informações.

Exemplo 6.36. Usando PostgreSQL

Quando um port precisar do servidor PostgreSQL versão 9.6 ou posterior, adicione

```
USES= pgsql:9.6+
WANT_PGSQL= server
```

Veja [Seção 17.66](#), “[pgsql](#)” para mais informações.

Exemplo 6.37. Usando SQLite 3

```
USES= sqlite:3
```

Veja [Seção 17.81](#), “`sqlite`” para mais informações.

6.26. Iniciando e Parando Serviços (com scripts `rc`)

Os scripts `rc.d` são usados para iniciar serviços na inicialização do sistema e para fornecer aos administradores uma maneira padrão de parar, iniciar e reiniciar o serviço. Ports se integram ao sistema de estrutura do `rc.d`. Detalhes sobre seu uso podem ser encontrados no [capítulo sobre `rc.d`](#) do handbook. A explicação detalhada dos comandos disponíveis é fornecida em [`rc\(8\)`](#) e [`rc.sub\(8\)`](#). Finalmente, existe um [artigo](#) sobre aspectos práticos do sistema de scripts do `rc.d`.

Com um port mítico chamado `doorman`, o qual precisa iniciar um daemon `doormand`. Adicione o seguinte ao Makefile:

```
USE_RC_SUBR= doormand
```

Vários scripts podem ser listados e serão instalados. Os scripts devem ser colocados no subdiretório `files` e um sufixo `.in` deve ser adicionado ao nome do arquivo. Expansões padrões `SUB_LIST` serão executadas neste arquivo. Usar as expansões `%%PREFIX%%` e `%%LOCALBASE%%` também é fortemente encorajado. Veja mais sobre a `SUB_LIST` na [seção relevante](#).

A partir do FreeBSD 6.1-RELEASE, scripts locais `rc.d` (incluindo aqueles instalados pelos ports) estão incluídos no [`rcorder\(8\)`](#) do sistema base.

Um exemplo simples de script `rc.d` para iniciar o daemon `doormand`:

```
#!/bin/sh

# $FreeBSD: head/pt_BR.ISO8859-1/books/porters-handbook/book.xml 53681 2019-12-11 0
23:15:29Z dbaio $
#
# PROVIDE: doormand
# REQUIRE: LOGIN
# KEYWORD: shutdown
#
# Add these lines to /etc/rc.conf.local or /etc/rc.conf
# to enable this service:
#
# doormand_enable (bool): Set to NO by default.
#   Set it to YES to enable doormand .
# doormand_config (path): Set to %%PREFIX%%/etc/doormand/doormand.cf
#   by default.

. /etc/rc.subr

name=doormand
rcvar=doormand_enable

load_rc_config $name

: ${doormand_enable:="NO"}
: ${doormand_config:="%%PREFIX%%/etc/doormand/doormand.cf "}
```

```
command=%PREFIX%/sbin/${name}
pidfile=/var/run/${name}.pid

command_args="-p $pidfile -f $doormand_config "

run_rc_command "$1"
```

A menos que haja uma boa razão para iniciar o serviço mais cedo, ou ele seja executado como um usuário específico (diferente de root), todos os scripts de ports devem usar:

```
REQUIRE: LOGIN
```

Se o script de inicialização iniciar um daemon que deve ser desligado, o seguinte acionará uma parada do serviço no desligamento do sistema:

```
KEYWORD: shutdown
```

Se o script não está iniciando um serviço persistente, isso não é necessário.

Para os elementos de configuração opcional o estilo "=" de atribuição de variável padrão é preferível ao estilo ":", já que o primeiro define um valor padrão apenas se a variável não estiver definida, e o segundo define um se a variável não está definida ou se ela é nula. Um usuário pode muito bem incluir algo como:

```
doormand_flags=""
```

no seu `rc.conf.local`, e uma substituição de variável usando ":" substituirá inadequadamente a intenção do usuário. A variável `_enable` não é opcional e deve usar o ":" por padrão.



Importante

Os Ports *não devem* iniciar e parar seus serviços durante a instalação e desinstalação. Não abuse das keywords `plist` descritas em [Seção 8.6.13.2](#), "`@preexec command`", "`@postexec command`", "`@preunexec command`", "`@postunexec command`" executando comandos que modificam o sistema em execução, incluindo iniciar ou interromper serviços.

6.26.1. Pre-Commit Checklist

Antes de contribuir um port com um script `rc.d`, e mais importante, antes de realizar o commit de um, por favor consulte esta lista de verificação para ter certeza de que ele está pronto.

O port [devel/rclint](#) pode verificar a maioria destes itens, mas não substitui uma revisão adequada.

1. Se este é um novo arquivo, ele tem uma extensão `.sh`? Se assim for, isso deve ser mudado para apenas `file.in` uma vez que os arquivos `rc.d` não podem terminar com essa extensão.
2. O arquivo tem uma tag `$FreeBSD:` `head/pt_BR.ISO8859-1/books/porters-handbook/book.xml` 53681 2019-12-11 23:15:29Z dbaio \$?
3. O nome do arquivo (menos `.in`), a linha `PROVIDE` e `$name` são as mesmas? O nome do arquivo ao corresponder com o `PROVIDE` irá facilitar a depuração, especialmente para problemas de [rcorder\(8\)](#). Combinar o nome do arquivo e o `$name` torna mais fácil descobrir quais variáveis são relevantes no `rc.conf[.local]`. Isso também é uma política para todos os novos scripts, incluindo aqueles no sistema base.
4. A linha `REQUIRE` está definida para `LOGIN`? Isso é obrigatório para scripts que são executados como um usuário não root. Se ele for executado como root, há uma boa razão para ele ser executado antes de `LOGIN`? Caso contrário, ele deve ser executado depois para que os scripts locais possam ser agrupados em um ponto no [rcorder\(8\)](#) depois que quase tudo no sistema base já estiver rodando.

5. O script inicia um serviço persistente? Em caso afirmativo, ele deve ter o **KEYWORD: shutdown** .
6. Certifique-se de que não há um **KEYWORD: FreeBSD** presente. Isto não foi necessário nem desejável durante anos. Isto também é uma indicação de que o novo script foi copiado/colado de um script antigo, portanto, um cuidado extra deve ser dado à revisão.
7. Se o script usa uma linguagem interpretada como o `perl`, o `python` ou o `ruby`, certifique-se de que o `command_interpreter` está definido adequadamente, por exemplo, para o Perl, adicione `PERL=${PERL}` para a `SUB_LIST` e utilize `%%PERL%%`. De outra forma,

```
# service name stop
```

provavelmente não funcionará corretamente. Consulte [service\(8\)](#) para maiores informações.

8. Todas as ocorrências de `/usr/local` foram substituídas por `%%PREFIX%%` ?
9. As atribuições das variáveis padrão vêm depois de `load_rc_config` ?
10. Existem atribuições padrões para sequências vazias? Elas devem ser removidas, mas verifique se a opção está documentada nos comentários na parte superior do arquivo.
11. As variáveis definidas estão realmente sendo utilizadas no script?
12. As opções listadas no padrão `name_flags` são realmente obrigatórias? Se assim for, elas devem estar em `command_args` . A opção `-d` é uma flag vermelha (com o perdão do trocadilho) aqui, já que geralmente é a opção de "daemonizar" o processo e, portanto, é realmente obrigatório.
13. O `name_flags` nunca deve ser incluído em `command_args` (e vice-versa, embora esse erro seja menos comum).
14. O script executa qualquer código incondicionalmente? Isso é desaprovado. Normalmente, essas coisas devem ser tratadas através de um `start_precmd` .
15. Todos os testes booleanos devem usar a função `checkyesno` . Nenhum teste deve usar `[Yy][Ee][Ss]` , etc.
16. Se houver um loop (por exemplo, esperando que algo inicie), ele tem um contador para terminar o loop? Não queremos que a inicialização seja bloqueada para sempre se houver um erro.
17. O script cria arquivos ou diretórios que precisam de permissões específicas, por exemplo, um `pid` que precisa ser de propriedade do usuário que executa o processo? Em vez da rotina tradicional [touch\(1\)/chown\(8\)/chmod\(1\)](#), considere usar [install\(1\)](#) com os argumentos de linha de comando apropriados para fazer todo o procedimento com um passo.

6.27. Adicionando Usuários e Grupos

Alguns ports exigem que uma conta de usuário específica esteja presente, geralmente para daemons executados como esse usuário. Para esses ports, escolha um UID *único* entre 50 a 999 e registre-o em `ports/UIDs` (para usuários) e em `ports/GIDs` (para grupos). A identificação única deve ser a mesma para usuários e grupos.

Por favor, inclua um patch para estes dois arquivos quando for necessário que um novo usuário ou grupo seja criado para o port.

Então use `USERS` e `GROUPS` dentro do `Makefile` e o usuário será criado automaticamente ao instalar o port.

```
USERS= pulse
GROUPS= pulse pulse-access pulse-rt
```

A lista atual de UIDs e GIDs reservados pode ser encontrada em `ports/UIDs` e `ports/GIDs` .

6.28. Ports que Dependem dos Fontes do kernel

Alguns ports (como módulos carregáveis do kernel) precisam dos arquivos fonte do kernel para que o port possa ser compilado. Aqui está a maneira correta de determinar se o usuário os instalou:

```
USES= kmod
```

Além desta verificação, o recurso `kmod` cuida da maioria dos itens que esses ports precisam levar em consideração.

6.29. Bibliotecas Go

Os ports não devem empacotar ou instalar bibliotecas Go ou código-fonte. Os ports Go devem baixar as dependências na hora da compilação e devem instalar apenas programas que os usuários precisam, e não o que os desenvolvedores Go precisam.

Ports devem (por ordem de preferência):

- Usar as dependências fornecidas no código fonte do pacote.
- Baixar as versões das dependências especificadas pelo upstream (no caso do `go.mod`, `vendor.json` ou similar).
- Como um último recurso (as dependências não estão incluídas e nem as versões foram especificadas exatamente) busque as versões das dependências disponíveis no momento do desenvolvimento/release.

6.30. Arquivos Shell Completion

Muitos shells modernos (incluindo `bash`, `tcsh` e `zsh`) suportam parâmetro *e/ou* opção de `tab-completion`. Esse suporte geralmente vem de arquivos `completion`, os quais contêm as definições de como as `tabs completion` funcionarão para um determinado comando. As vezes ports vem com seus arquivos `completion`, ou os mantenedores de ports podem ter criado um eles mesmos.

Quando disponível, os arquivos de `completion` devem sempre ser instalados. Não é necessário fazer uma opção para eles. Apesar que se uma opção for usada, sempre habilite-a em `OPTIONS_DEFAULT` .

Tabela 6.41. Caminhos dos arquivos shell completion

| | |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| <code>bash</code> | <code>\${PREFIX}/etc/bash_completion.d</code> |
| <code>zsh</code> | <code>\${PREFIX}/share/zsh/site-functions</code> |

Não registre nenhuma dependência nos próprios shells.

Capítulo 7. Flavors

7.1. Uma Introdução aos Flavors

Os flavors são uma maneira de ter várias variações de um port. O port é construído várias vezes, com variações.

Por exemplo, um port pode ter uma versão normal com muitos recursos e algumas dependências, e uma versão leve “lite” com apenas recursos básicos e dependências mínimas.

Outro exemplo poderia ser, um port pode ter um flavor GTK e um QT, dependendo de qual kit de ferramentas ele usa.

7.2. Usando FLAVORS

Para declarar um port com vários flavors, adicione `FLAVORS` no seu `Makefile`. O primeiro flavor em `FLAVORS` é o flavor padrão.



Dica

Isso pode ajudar a simplificar a lógica do `Makefile` para também definir um `FLAVOR` como:

```
FLAVOR?= ${FLAVORS: [1]}
```



Importante

Para distinguir os flavors das opções, que são sempre letras maiúsculas, os nomes dos flavors podem conter *apenas* letras minúsculas, números e underline `_`.

Exemplo 7.1. Uso Básico de Flavors

Se um port tiver um port slave “lite”, o port slave pode ser removido, e o port pode ser convertido em flavors com:

```
FLAVORS= default lite
lite_PKGNAME_SUFFIX= -lite
[...-]
.if ${FLAVOR:U} != lite
[enable non lite features]
.endif
```



Nota

O primeiro flavor é o padrão, e é chamado aqui de `default`. Não é uma obrigação e, se possível, use um nome de flavor mais específico, como em [Exemplo 7.2, “Outro Uso Básico de Flavors”](#).

Exemplo 7.2. Outro Uso Básico de Flavors

Se um port tiver um port slave `-nox11`, o port slave pode ser removido, e o port pode ser convertido em flavors com:

```
FLAVORS= x11 nox11
FLAVOR?= ${FLAVORS:[1]}
nox11_PKGNAME_SUFFIX= -nox11
[...]
.if ${FLAVOR} == x11
[enable x11 features]
.endif
```

Exemplo 7.3. Uso Mais Complexo de Flavors

Aqui está um excerto ligeiramente editado do que está presente em [devel/libpeas](#), um port que usa os [flavors Python](#). Com as versões padrão do Python 2 e 3 sendo 2.7 e 3.6, ele irá automaticamente mudar para `FLAVORS=py27 py36`

```
USES= gnome python
USE_PYTHON= flavors ❶

.if ${FLAVOR:Upy27:Mpy2*} ❷
USE_GNOME= pygobject3 ❸

CONFIGURE_ARGS+= --enable-python2 --disable-python3

BUILD_WRKSRC= ${WRKSRC}/loaders/python ❹
INSTALL_WRKSRC= ${WRKSRC}/loaders/python ❺
.else # py3*
USE_GNOME+= py3gobject3 ❻

CONFIGURE_ARGS+= --disable-python2 --enable-python3 \
    ac_cv_path_PYTHON3_CONFIG=${LOCALBASE}/bin/python${PYTHON_VER}-config ❼

BUILD_WRKSRC= ${WRKSRC}/loaders/python3 ❽
INSTALL_WRKSRC= ${WRKSRC}/loaders/python3 ❾
.endif

py34_PLIST= ${CURDIR}/pkg-plist-py3 ❿
py35_PLIST= ${CURDIR}/pkg-plist-py3 ⓫
py36_PLIST= ${CURDIR}/pkg-plist-py3 ⓬
```

❶ Este port não usa o `USE_PYTHON=distutils` mas precisa do flavor Python de qualquer maneira.

- ❷ Para proteger contra o FLAVOR estar vazio, o que causaria um erro no [make\(1\)](#), use `${FLAVOR:U}` em comparações de strings em vez de `${FLAVOR}` .
- ❸❹ As ligações gobject3 do Gnome Python têm dois nomes diferentes, um para Python2, `pygobject3` e um para Python3, `py3gobject3`.
- ❺❻❼ script `configure` tem que ser executado em `${WRKSR}` , mas estamos interessados apenas em compilar e instalar as partes Python 2 ou Python 3 do software, então configure os diretórios base de compilação e instalação apropriadamente.
- ❽ Sugestão sobre o nome correto do caminho do script de configuração do Python 3.
- ❾❿Ⓜ A lista de empacotamento é diferente quando compilada com Python 3. Como existem três possíveis versões do Python3 , defina `PLIST` para todos os três usando o [helper](#).

7.2.1. Flavors Helpers

Para tornar o Makefile mais fácil de ser escrito, existem alguns flavors helpers.

Esta lista de helpers definirá sua variável:

- `flavor_PKGNAMEPREFIX`
- `flavor_PKGNAME_SUFFIX`
- `flavor_PLIST`
- `flavor_DESCR`

Esta lista de helpers será anexada à sua variável:

- `flavor_CONFLICTS`
- `flavor_CONFLICTS_BUILD`
- `flavor_CONFLICTS_INSTALL`
- `flavor_PKG_DEPENDS`
- `flavor_EXTRACT_DEPENDS`
- `flavor_PATCH_DEPENDS`
- `flavor_FETCH_DEPENDS`
- `flavor_BUILD_DEPENDS`
- `flavor_LIB_DEPENDS`
- `flavor_RUN_DEPENDS`
- `flavor_TEST_DEPENDS`

Exemplo 7.4. Flavor Específico `PKGNAME`

Como todos os pacotes devem ter um nome de pacote diferente, os flavors devem mudar os seus, usando `flavor_PKGNAMEPREFIX` e o `flavor_PKGNAME_SUFFIX` torna isso fácil:

```
FLAVORS= normal lite
```

```
lite_PKGNAME_SUFFIX= -lite
```

7.3. USES=php e Flavors

Ao usar o `USES=php` com um destes argumentos, `phpize`, `ext`, `zend` ou `pecl`, o port terá automaticamente o `FLAVORS` preenchido com a versão PHP que ele suporta.



Nota

Todos os exemplos assumem que as versões PHP suportadas atualmente são 5.6, 7.0, 7.1 e 7.2.

Exemplo 7.5. Extensão Simples `USES=php`

Isso irá gerar o pacote para todas as versões suportadas:

```
PORTNAME= some-ext
PORTVERSION= 0.0.1
PKGNAMEPREFIX= ${PHP_PKGNAMEPREFIX}
```

```
USES= php:ext
```

Isto irá gerar pacotes para todas as versões suportadas, menos a 7.2:

```
PORTNAME= some-ext
PORTVERSION= 0.0.1
PKGNAMEPREFIX= ${PHP_PKGNAMEPREFIX}
```

```
USES= php:ext
IGNORE_WITH_PHP= 72
```

7.3.1. Flavors PHP com Aplicações PHP

Aplicações PHP também podem ter flavors.

Isso permite gerar pacotes para todas as versões do PHP, para que os usuários possam usá-los com qualquer versão que precisarem em seus servidores.



Importante

Aplicações PHP que são acrescentadas de flavors *devem* acrescentar `PHP_PKGNAME_SUFFIX` aos nomes dos pacotes.

Exemplo 7.6. Adicionando Flavors em uma Aplicação PHP

Incluir o suporte de Flavors em uma aplicação PHP é simples:

```
PKGNAME_SUFFIX= ${PHP_PKGNAME_SUFFIX}
```

```
USES= php:flavors
```



Dica

Ao adicionar uma dependência em um port com flavors PHP, use `@${PHP_FLAVOR}`. Nunca use `FLAVOR` diretamente.

7.4. USES=python e Flavors

Ao usar `USES=python` e `USE_PYTHON=distutils`, o port irá automaticamente preencher `FLAVORS` com a versão Python que suporta.

Exemplo 7.7. Simples `USES=python`

Supondo que as versões suportadas do Python são 2.7, 3.4, 3.5 e 3.6, e a versão padrão do Python 2 e 3 são 2.7 e 3.6, um port com:

```
USES= python
USE_PYTHON= distutils
```

Receberá esses flavors: `py27` e `py36`.

```
USES= python
USE_PYTHON= distutils allflavors
```

Receberá esses flavors: `py27`, `py34`, `py35` e `py36`.

Exemplo 7.8. `USES=python` com Requisitos de Versão

Supondo que as versões suportadas do Python são 2.7, 3.4, 3.5 e 3.6, e a versão padrão do Python 2 e 3 são 2.7 e 3.6, um port com:

```
USES= python:-3.5
USE_PYTHON= distutils
```

Vai ter esse flavor: `py27`.

```
USES= python:-3.5
USE_PYTHON= distutils allflavors
```

Receberá esses flavors: `py27`, `py34` e `py35`.

```
USES= python:3.4+
USE_PYTHON= distutils
```

Vai ter esse flavor: `py36`.

```
USES= python:3.4+
```

```
USE_PYTHON= distutils allflavors
```

Receberá esses flavors: py34, py35 e py36.

A variável `PY_FLAVOR` é disponibilizada para depender da versão correta dos módulos Python. Todas as dependências em ports Python com flavors devem usar `PY_FLAVOR`, e não `FLAVOR` diretamente.

Exemplo 7.9. Para um port que não usa `distutils`

Se a versão padrão do Python3 é 3.6, o seguinte irá definir a variável `PY_FLAVOR` para py36:

```
RUN_DEPENDS= ${PYTHON_PKGNAMEPREFIX}mutagen>0:audio/py-mutagen@${PY_FLAVOR}  
USES= python:3.5+
```

Capítulo 8. Práticas Avançadas de pkg-plist

8.1. Alterando o pkg-plist Baseado em Variáveis Make

Alguns ports, particularmente os p5- ports, precisam mudar seus pkg-plist dependendo de quais opções eles são configurados com (ou versão de perl, no caso de p5- ports). Para tornar isso fácil, todas as instâncias pkg-plist de %%OSREL%%, %%PERL_VER%% e %%PERL_VERSION%% serão substituídas apropriadamente. O valor de %%OSREL%% é a revisão numérica do sistema operacional (por exemplo,4.9). %%PERL_VERSION%% e %%PERL_VER%% é o número completo da versão perl (por exemplo,5.8.9). Muitos outros %%VARS%% relacionados aos arquivos de documentação do port são descritos na [seção relevante](#).

Para fazer outras substituições, defina PLIST_SUB com uma lista de pares VAR=VALOR e as instâncias de %%VAR%% serão substituídas por VALOR no pkg-plist .

Por exemplo, se um port instalar muitos arquivos em um subdiretório específico da versão, use um placeholder para a versão de modo que o pkg-plist não precise ser gerado novamente toda vez que o port é atualizado. Por exemplo:

```
OCTAVE_VERSION= ${PORTREVISION}
PLIST_SUB= OCTAVE_VERSION=${OCTAVE_VERSION}
```

no Makefile e use %%OCTAVE_VERSION%% onde quer que a versão apareça em pkg-plist . Quando o port é atualizado, não será necessário editar dezenas (ou em alguns casos, centenas) de linhas no pkg-plist .

Se os arquivos são instalados condicionalmente pelas opções definidas no port, a maneira usual de lidar com isso é prefixando as linhas pkg-plist com %%OPT%% para linhas necessárias quando a opção está ativada ou %%NO_OPT%% quando a opção está desativada e adicionando OPTIONS_SUB=yes ao Makefile . Veja [Seção 5.13.3.1, "OPTIONS_SUB "](#) para mais informações.

Por exemplo, se houver arquivos que são instalados apenas quando a opção X11 está ativada, e o Makefile tem:

```
OPTIONS_DEFINE= X11
OPTIONS_SUB= yes
```

No pkg-plist , insira %%X11%% no início das linhas que serão instaladas apenas quando a opção estiver habilitada, assim:

```
%%X11%%bin/foo-gui
```

Esta substituição será feita entre os targets pre-install e do-install , lendo a partir do PLIST e escrevendo em TMPPLIST (padrão:WRKDIR/.PLIST.mktmp). Então, se o port gera o PLIST na hora da compilação, faça isso em ou antes do pre-install . Além disso, se o port precisar editar o arquivo resultante, faça-o em post-install em um arquivo chamado TMPPLIST .

Outra maneira de modificar a lista de empacotamento de um port é baseada na configuração das variáveis PLIST_FILES e PLIST_DIRS . O valor de cada variável é considerado como uma lista de nomes de caminho para gravar no TMPPLIST junto com conteúdo do PLIST . Enquanto os nomes listados no PLIST_FILES e PLIST_DIRS estão sujeitos a substituição do %%VAR%% conforme descrito acima, é melhor usar o \${VAR} diretamente. Exceto por isso, os nomes contidos no PLIST_FILES aparecerão inalterados na lista final de packing, enquanto o @dir será anexado aos nomes do PLIST_DIRS . Para fazer efeito, o PLIST_FILES e o PLIST_DIRS devem ser definidos antes que o TMPPLIST seja escrito, isto é, no pre-install ou antes.

De vez em quando, usar OPTIONS_SUB não é o suficiente. Nesses casos, adicionar uma TAG para PLIST_SUB dentro do Makefile com um valor especial @comment , faz as ferramentas de pacote ignorar a linha. Por exemplo, se alguns arquivos são instalados apenas quando a opção X11 está habilitada e a arquitetura é i386:

```
.include <bsd.port.pre.mk>

.if ${PORT_OPTIONS:MX11} && ${ARCH} == "i386"
PLIST_SUB+= X11I386=""
.else
PLIST_SUB+= X11I386="@comment "
.endif
```

8.2. Diretórios Vazios

8.2.1. Limpando Diretórios Vazios

Ao ser desinstalado, um port deve remover os diretórios vazios que ele criou. A maioria desses diretórios são removidos automaticamente pelo [pkg\(8\)](#), mas para os diretórios criados fora do `/${PREFIX}`, ou diretórios vazios, mais alguns passos precisam ser feitos. Isso geralmente é realizado adicionando entradas `@dir` para esses diretórios. Os subdiretórios devem ser excluídos antes de excluir os diretórios pai.

```
[...-]
@dir /var/games/oneko/saved-games
@dir /var/games/oneko
```

8.2.2. Criando Diretórios Vazios

Os diretórios vazios criados durante a instalação do port precisam de atenção especial. Eles devem estar presentes quando o pacote é criado. Se eles não forem criados pelo código do port, crie-os no `Makefile`:

```
post-install:
  ${MKDIR} ${STAGEDIR}/${PREFIX}/some/directory
```

Adicione o diretório ao `pkg-plist` como qualquer outro. Por exemplo:

```
@dir some/directory
```

8.3. Arquivos de Configuração

Se o port instalar arquivos de configuração em `PREFIX/etc` (ou em outro lugar) *não* liste-os em `pkg-plist`. Isso fará com que `pkg delete` remova os arquivos que foram cuidadosamente editados pelo usuário, e uma reinstalação irá eliminá-los.

Em vez disso, instale arquivos de exemplo com uma extensão `filename.sample`. A macro `@sample` automatiza isso, consulte [Seção 8.6.9, “@sample file\[file\]”](#) para entender o que ela faz exatamente. Para cada arquivo de exemplo, adicione uma entrada no `pkg-plist`:

```
@sample etc/orbit.conf.sample
```

Se houver uma boa razão para não instalar um arquivo de configuração por padrão, liste apenas o nome do arquivo de exemplo em `pkg-plist`, sem o `@sample` seguido por um espaço e adicione uma [mensagem](#) ressaltando que o usuário deve copiar e editar o arquivo antes que o software seja executado.



Dica

Quando um port instala sua configuração em um subdiretório de `/${PREFIX}/etc`, usar `ETCDIR`, cujo padrão é `/${PREFIX}/etc/${PORTNAME}`, pode ser substituído nos `Makefile` dos ports se houver uma convenção para o port usar algum outro diretório. A macro `%ETCDIR%` será usado em seu lugar em `pkg-plist`.



Nota

Os arquivos de configuração de exemplo devem sempre ter o sufixo `.sample`. Se, por algum motivo histórico, o uso do sufixo padrão não for possível ou se os arquivos de exemplo vierem de algum outro diretório, use esta construção:

```
@sample etc/orbit.conf-dist etc/orbit.conf
```

ou

```
@sample %%EXAMPLESDIR%/orbit.conf etc/orbit.conf
```

O formato é `@sample sample-file actual-config-file`.

8.4. Lista de Pacotes Estática versus Dinâmica

Uma *lista de pacotes estática* é uma lista de pacotes que está disponível na Coleção de Ports ou como `pkg-plist` (com ou sem substituição de variável), ou embutido no `Makefile` através do `PLIST_FILES` e do `PLIST_DIRS`. Mesmo se o conteúdo for gerado automaticamente por uma ferramenta ou um target no `Makefile` antes da inclusão na Coleção de Ports por um committer (por exemplo, usando `make makeplist`), isso ainda é considerado uma lista estática, já que é possível examiná-la sem ter que baixar ou compilar o `distfile`.

Uma *lista de pacotes dinâmicos* é uma lista de pacotes que é gerada no momento em que o port é compilado com base nos arquivos e diretórios que estão instalados. Não é possível examiná-lo antes que o código-fonte do aplicativo portado seja baixado e compilado, ou após executar um `make clean`.

Embora o uso de listas de pacotes dinâmicos não seja proibido, os mantenedores devem usar listas de pacotes estáticos sempre que possível, já que isso permite aos usuários utilizar [grep\(1\)](#) nos de ports disponíveis para descobrir, por exemplo, qual port instala um determinado arquivo. Listas dinâmicas devem ser usadas principalmente para ports complexos onde a lista de pacotes muda drasticamente com base nos recursos opcionais do port (e assim manter uma lista de pacotes estática é impraticável), ou ports que alteram a lista de pacotes com base na versão do software dependente usado. Por exemplo, ports que geram documentos com Javadoc.

8.5. Criação Automatizada da Lista de Pacotes

Primeiro, verifique se o port está quase completo, faltando apenas o `pkg-plist`. Executar o comando `make makeplist` irá mostrar um exemplo para o `pkg-plist`. A saída do `makeplist` deve ser checada duas vezes quanto à correção, pois ela tenta adivinhar automaticamente algumas coisas e pode errar.

Os arquivos de configuração do usuário devem ser instalados como `filename.sample`, como é descrito em [Seção 8.3, “Arquivos de Configuração”](#). O `info/dir` não deve ser listado e entradas apropriadas `install-info` devem ser adicionadas conforme a seção [arquivos de informação](#). Quaisquer bibliotecas instaladas pelo port devem ser listadas conforme especificado na seção [bibliotecas compartilhadas](#).

8.5.1. Expansão do `PLIST_SUB` com Expressões Regulares

As strings a serem substituídas às vezes precisam ser muito específicas para evitar substituições indesejadas. Esse é um problema comum com valores mais curtos.

Para resolver este problema, para cada `PLACEHOLDER =value`, um `PLACEHOLDER _regex =regex` pode ser definido, com o `regex` do `value` correspondendo mais precisamente.

Exemplo 8.1. Usando PLIST_SUB com Expressões Regulares

Os ports Perl podem instalar arquivos dependentes da arquitetura em uma árvore específica. No FreeBSD para facilitar a portabilidade, esta árvore é chamada de mach. Por exemplo, um port que instala um arquivo cujo caminho contém mach poderia ter essa parte da sequência do caminho substituída pelos valores incorretos. Considere este Makefile:

```
PORTNAME= Machine-Build
DISTVERSION= 1
CATEGORIES= devel perl5
MASTER_SITES= CPAN
PKGNAMEPREFIX= p5-

MAINTAINER= perl@FreeBSD.org
COMMENT= Building machine

USES= perl5
USE_PERL5= configure

PLIST_SUB= PERL_ARCH=mach
```

Os arquivos instalados pelo port são:

```
/usr/local/bin/machine-build
/usr/local/lib/perl5/site_perl/man/man1/machine-build.1.gz
/usr/local/lib/perl5/site_perl/man/man3/Machine::Build.3.gz
/usr/local/lib/perl5/site_perl/Machine/Build.pm
/usr/local/lib/perl5/site_perl/mach/5.20/Machine/Build/Build.so
```

Executar o `make makeplist` gera incorretamente:

```
bin/%%PERL_ARCH%%ine-build
%%PERL5_MAN1%%/%%PERL_ARCH%%ine-build.1.gz
%%PERL5_MAN3%%/Machine::Build.3.gz
%%SITE_PERL%%/Machine/Build.pm
%%SITE_PERL%%/%%PERL_ARCH%%/%%PERL_VER%%/Machine/Build/Build.so
```

Altere a linha `PLIST_SUB` do Makefile para:

```
PLIST_SUB= PERL_ARCH=mach \
  PERL_ARCH_regex=\bmach\b
```

Agora o `make makeplist` gera corretamente:

```
bin/machine-build
%%PERL5_MAN1%%/machine-build.1.gz
%%PERL5_MAN3%%/Machine::Build.3.gz
%%SITE_PERL%%/Machine/Build.pm
%%SITE_PERL%%/%%PERL_ARCH%%/%%PERL_VER%%/Machine/Build/Build.so
```

8.6. Expandindo a Lista de Pacotes com Keywords

Todas as keywords também podem ter argumentos opcionais entre parênteses. Os argumentos são owner, group e mode. Esse argumento é usado no arquivo ou diretório referenciado. Para alterar o dono, o grupo e o modo de um arquivo de configuração, use:

```
@sample(games,games,640) etc/config.sample
```

Os argumentos são opcionais. Se apenas o grupo e o modo precisarem ser alterados, use:

```
@sample(,games,660) etc/config.sample
```



Atenção

Se uma keyword for utilizada em uma entrada de [opção](#), ela precisa ser adicionada após o assistente:

```
%%F00%%@sample etc/orbit.conf.sample
```

Isso é porque os assistentes plist das opções são utilizados para comentar as linhas, e por isso eles precisam ser inseridos no início. Veja [Seção 5.13.3.1](#), “`OPTIONS_SUB`” para maiores informações.

8.6.1. `@desktop-file-utils`

Irá executar o `update-desktop-database -q` após a instalação e desinstalação. *Nunca* use diretamente, adicione [USES=utilitários de arquivo de desktop](#) ao Makefile.

8.6.2. `@fc directory`

Adiciona uma entrada `@dir` para o diretório passado como um argumento, e executa `fc-cache -fs` nesse diretório após a instalação e desinstalação.

8.6.3. `@fcfontsdir directory`

Adiciona uma entrada `@dir` para o diretório passado como um argumento, e executa `fc-cache -fs ,mkfontscale` e `mkfontdir` nesse diretório após a instalação e desinstalação. Além disso, na desinstalação, ele remove os arquivos de cache `fonts.scale` e `fonts.dir`, se estiverem vazios. Esta keyword é equivalente a adicionar o diretório `@fc` e o diretório `@fontsdir`.

8.6.4. `@fontsdir directory`

Adiciona um entrada `@dir` para o diretório passado como um argumento, e executa `mkfontscale` e `mkfontdir` nesse diretório após a instalação e desinstalação. Além disso, na desinstalação, ele remove os arquivos de cache `fonts.scale` e `fonts.dir`, se estiverem vazios.

8.6.5. `@glib-schemas`

Executa `glib-compile-schemas` na instalação e desinstalação.

8.6.6. `@info file`

Adiciona o arquivo passado como argumento ao plist e atualiza o índice do documento `info` na instalação e desinstalação. Além disso, ele remove o índice se estiver vazio na desinstalação. Isso nunca deve ser usado manualmente, mas sempre `INFO`. Veja [Seção 5.12](#), “[Arquivos de Informação](#)” para maiores informações.

8.6.7. `@kld directory`

Executa o `kldxref` no diretório na instalação e desinstalação. Além disso, na desinstalação, ele removerá o diretório se estiver vazio.

8.6.8. `@rmtry file`

O arquivo será removido na desinstalação, e não dará um erro se o arquivo não estiver lá.

8.6.9. @sample file[file]

Isso é usado para lidar com a instalação de arquivos de configuração, através de arquivos de exemplo empacotados com o pacote. O arquivo “atual”, não-amostra, ou é o segundo nome do arquivo, se presente, ou o primeiro nome de arquivo sem a extensão .sample .

Isso faz três coisas. Primeiro, adiciona o primeiro arquivo passado como argumento, o arquivo de exemplo, ao plist. Então, na instalação, se o arquivo real não for encontrado, copia o arquivo de exemplo para o arquivo real. E, finalmente, na desinstalação, remove o arquivo atual se ele não tiver sido modificado. Veja [Seção 8.3, “Arquivos de Configuração”](#) para maiores informações.

8.6.10. @shared-mime-info directory

Executa update-mime-database no diretório na instalação e desinstalação.

8.6.11. @shell file

Adiciona o arquivo passado como argumento ao plist.

Na instalação, adiciona o caminho completo do file em /etc/shells , certificando-se que não é adicionado duas vezes. Na desinstalação, remove-o de /etc/shells .

8.6.12. @terminfo

Não use sozinho. Se o port for instalar arquivos *.terminfo , adicione USES=terminfo no seu Makefile .

Na instalação e desinstalação, se o tic estiver presente, atualize o \${PREFIX}/share/misc/terminfo.db a partir dos arquivos *.terminfo disponíveis em \${PREFIX}/share/misc .

8.6.13. Keywords Básicas

Existem algumas keywords que são codificadas e documentadas em pkg-create(8). Por uma questão de completude, elas também estão documentadas aqui.

8.6.13.1. @ [file]

A keyword vazia é um espaço reservado para ser usado quando o proprietário, grupo ou modo do arquivo precisam ser alterados. Por exemplo, para definir o grupo de um arquivo como games e adicionar o bit setgid, adicione:

```
@(,games,2755) sbin/daemon
```

8.6.13.2. @preexec command, @postexec command, @preunexec command, @postunexec command

Executa o command como parte do processo de instalação ou desinstalação.

@preexec command

Executar o command como parte dos scripts pre-install .

@postexec command

Executar o command como parte dos scripts post-install .

@preunexec command

Executar o command como parte dos scripts pre-deinstall .

@postunexec command

Executar o command como parte dos scripts post-deinstall .

E se o command contém qualquer uma dessas sequências em algum lugar, elas são expandidas em linha. Para estes exemplos, assumo que @cwd está configurado para /usr/local e o último arquivo extraído foi bin/emacs .

`%F`

Expandir para o último nome de arquivo extraído (conforme especificado). No caso do exemplo `bin/emacs` .

`%D`

Expandir para o prefixo do diretório atual, como definido no `@cwd`. No caso do exemplo `/usr/local` .

`%B`

Expandir para o nome de base do nome completo do arquivo, ou seja, o prefixo do diretório atual mais o último arquivo, menos o nome do arquivo final. No exemplo, isso seria `/usr/local/bin` .

`%f`

Expandir para a parte do nome do arquivo do nome totalmente qualificado, ou o inverso de `%B`. No caso do exemplo, `emacs` .



Importante

Essas keywords estão aqui para ajudá-lo a configurar o pacote para que ele esteja tão pronto quanto possível. Elas *não devem* ser abusadas para iniciar serviços, interromper serviços ou executar quaisquer outros comandos que modificarão o sistema em execução.

8.6.13.3. `@mode mode`

Define a permissão padrão para todos os arquivos extraídos posteriormente para `mode`. O formato é o mesmo usado por `chmod(1)`. Use sem um argumento para voltar às permissões padrão (modo do arquivo enquanto estava sendo empacotado).



Importante

Este deve ser um modo numérico, como `644`, `4755` ou `600`. Não pode ser um modo relativo `comou+s`.

8.6.13.4. `@owner user`

Define a propriedade padrão para todos os arquivos subsequentes para `user`. Use sem um argumento para voltar à propriedade padrão (`root`).

8.6.13.5. `@group group`

Define a propriedade de grupo padrão para todos os arquivos subsequentes para `group`. Use sem um argumento para retornar à propriedade do grupo padrão (`wheel`).

8.6.13.6. `@comment string`

Esta linha é ignorada no momento de empacotar.

8.6.13.7. `@dir directory`

Declara o nome do diretório. Por padrão, os diretórios criados sob `PREFIX` por uma instalação de pacote são automaticamente removidos. Use isto quando um diretório vazio sob `PREFIX` precisa ser criado ou quando o diretório precisa ter proprietário, grupo ou modo não padrão. Diretórios fora de `PREFIX` precisam ser registrados. Por exemplo, `/var/db/${PORTNAME}` precisa ter uma entrada `@dir` enquanto `${PREFIX}/share/${PORTNAME}` não, se contiver arquivos ou usar o proprietário, grupo e modo padrão.

8.6.13.8. @exec command, @unexec command (Descontinuado)

Executa o *command* como parte do processo de instalação ou desinstalação. Por favor, use [Seção 8.6.13.2](#), “@preexec *command*, @postexec *command*, @preunexec *command*, @postunexec *command*” no lugar.

8.6.13.9. @dirrm directory (Descontinuado)

Declara o nome do diretório a ser excluído na desinstalação. Por padrão, os diretórios criados sob PREFIX por uma instalação de pacote são excluídos quando o pacote é desinstalado.

8.6.13.10. @dirrmtry directory (Descontinuado)

Declara o nome do diretório a ser removido, como para a keyword @dirrm, mas não emite um aviso se o diretório não puder ser removido.

8.6.14. Criando Novas Keywords

Os arquivos da lista de pacotes podem ser estendidos por keywords definidas no diretório `/${PORTSDIR}/Keywords`. As configurações de cada keyword são armazenadas em um arquivo UCL chamado *keyword*.ucl. O arquivo deve conter pelo menos uma destas seções:

- attributes
- action
- pre-install
- post-install
- pre-deinstall
- post-deinstall
- pre-upgrade
- post-upgrade

8.6.14.1. attributes

Altera o dono, grupo ou modo usado pela keyword. Contém uma matriz associativa em que as chaves possíveis são owner, group e mode. Os valores são, respectivamente, um nome de usuário, um nome de grupo e um modo de arquivo. Por exemplo:

```
attributes: { owner: "games", group: "games", mode: 0555 }
```

8.6.14.2. action

Define o que acontece com o parâmetro da keyword. Contém uma matriz onde os valores possíveis são:

setprefix

Define o prefixo para as próximas entradas do plist.

dir

Registra um diretório para ser criado na instalação e removido na desinstalação.

dirrm

Registra um diretório a ser excluído na desinstalação. Descontinuado.

dirrmtry

Registra um diretório para tentar deletar na desinstalação. Descontinuado.

file

Registra um arquivo.

setmode

Define o modo para as próximas entradas do `plist`.

setowner

Define o dono para as próximas entradas do `plist`.

setgroup

Define o grupo para as próximas entradas do `plist`.

comment

Não faz nada, é o equivalente a não entrar em uma seção `action`.

ignore_next

Ignora a próxima entrada no `plist`.

8.6.14.3. arguments

Se definido para `true`, adiciona manipulação de argumentos, dividindo toda a linha, `%@`, em argumentos numerados, `%1`, `%2`, e assim por diante. Por exemplo, para esta linha:

```
@foo some.content other.content
```

`%1` e `%2` irão conter:

```
some.content  
other.content
```

Também afeta como a entrada `action` funciona. Quando há mais de um argumento, o número do argumento deve ser especificado. Por exemplo:

```
actions: [file(1)]
```

8.6.14.4. pre-install , post-install , pre-deinstall , post-deinstall , pre-upgrade , post-upgrade

Essas keywords contêm um script `sh(1)` a ser executado antes ou depois da instalação, desinstalação, ou atualização do pacote. Além do habitual placeholder `@exec%foo` descrito em [Seção 8.6.13.2](#), “`@preexec command`, `@postexec command`, `@preunexec command`, `@postunexec command`”, há um novo `%@`, que representa o argumento da keyword.

8.6.14.5. Exemplos de Keywords Customizadas

Exemplo 8.2. Exemplo de uma Keyword `@dirrmtryecho`

Esta keyword faz duas coisas, adiciona uma linha `@dirrmtry directory` na lista de empacotamento, e escreve no log quando o diretório é removido ao desinstalar o pacote.

```
actions: [dirrmtry]  
post-deinstall: <<EOD  
    echo "Directory %D/%@ removed."  
EOD
```

Exemplo 8.3. Exemplo na vida real, como o `@sample` é implementado

Esta keyword faz três coisas. Ela adiciona o primeiro `filename` passado como um argumento para `@sample` na lista de empacotamento, ele adiciona instruções ao script de `post-install` para copiar o exemplo para

o arquivo de configuração real, se ele ainda não existir, e adiciona instruções ao script post-deinstall para remover o arquivo de configuração se ele não tiver sido modificado.

```
actions: [file(1)]
arguments: true
post-install: <<EOD
  case "%1" in
    /*) sample_file="%1" -;;
    *) sample_file="%D/%1" -;;
  esac
  target_file="${sample_file%.sample}"
  set -- %@
  if [ $# -eq 2 -]; then
    target_file=${2}
  fi
  case "${target_file}" in
    /*) target_file="${target_file}" -;;
    *) target_file="%D/${target_file}" -;;
  esac
  if ! [ -f "${target_file}" -]; then
    /bin/cp -p "${sample_file}" "${target_file}" && \
    /bin/chmod u+w "${target_file}"
  fi
EOD
pre-deinstall: <<EOD
  case "%1" in
    /*) sample_file="%1" -;;
    *) sample_file="%D/%1" -;;
  esac
  target_file="${sample_file%.sample}"
  set -- %@
  if [ $# -eq 2 -]; then
    set -- %@
    target_file=${2}
  fi
  case "${target_file}" in
    /*) target_file="${target_file}" -;;
    *) target_file="%D/${target_file}" -;;
  esac
  if cmp -s "${target_file}" "${sample_file}"; then
    rm -f "${target_file}"
  else
    echo "You may need to manually remove ${target_file} if it is no longer needed."
  fi
EOD
```


Capítulo 9. pkg-*

Existem alguns truques que ainda não foram mencionamos sobre os arquivos pkg-* que são úteis às vezes.

9.1. pkg-message

Para exibir uma mensagem quando o pacote é instalado, coloque a mensagem no pkg-message. Esse recurso é geralmente útil para exibir etapas adicionais de instalação a serem executadas após o pkg install ou pkg upgrade.



Importante

- pkg-message deve conter apenas informações vitais de setup e operação no FreeBSD, e isso é único para o port em questão.
- As informações de configuração devem ser mostradas apenas na instalação inicial. As instruções de atualização devem ser exibidas apenas ao atualizar a versão relevante.
- Não coloque as mensagens entre espaços em branco ou linhas de símbolos (como -----, *****, ou =====). Deixe a formatação com o pkg(8).
- Os committers têm aprovação implícita para restringir as mensagens existentes na hora da instalação ou em intervalos de atualização, usando as especificações do formato UCL.

pkg-message suporta dois formatos:

raw

Um arquivo de texto simples. Sua mensagem é sempre exibida, na instalação e na atualização.

UCL

Se o arquivo começar com “!” será considerado como um arquivo UCL. O formato UCL é descrito na [página libucl no GitHub](#).



Nota

Não adicione uma entrada para o pkg-message ao pkg-plist.

9.1.1. UCL no pkg-message

O formato é o seguinte. Deve ser uma matriz de objetos. Os objetos em si podem ter essas palavras-chave:

message

A mensagem atual a ser exibida. Esta palavra-chave é obrigatória.

type

Quando a mensagem deve ser exibida.

maximum_version

Somente se type for upgrade. Exibe se estiver atualizando de uma versão inferior que a versão especificada.

minimum_version

Somente se type for upgrade. Exibe se estiver atualizando de uma versão maior que a versão especificada.

As palavras-chave `maximum_version` e `minimum_version` podem ser combinadas.

A palavra-chave `type` pode ter quatro valores:

(nenhum tipo especificado)

A mensagem é sempre exibida.

`install`

A mensagem só deve ser exibida quando o pacote é instalado.

`remove`

A mensagem só deve ser exibida quando o pacote é removido.

`upgrade`

a mensagem só deve ser exibida durante uma atualização do pacote.



Importante

Para preservar a compatibilidade com arquivos `pkg-message` não UCL, a primeira linha de um arquivo `pkg-message` UCL *DEVE ter* um simples “[”, e a última linha *DEVE ter* um simples “]”.

Exemplo 9.1. Strings Curtas UCL

A mensagem é delimitada por aspas duplas “”, isto é utilizado em strings simples de linha única:

```
[
{
  message: "Simple message"
}
]
```

Exemplo 9.2. Strings de Múltiplas Linhas UCL

Strings de múltiplas linhas utiliza o padrão here de documento de notação. O delimitador de múltiplas linhas *deve* iniciar logo após os símbolos `<<` sem espaço em branco, e ele *deve* ser apenas em letras maiúsculas. Para finalizar uma sequência de múltiplas linhas, adicione o delimitador em uma linha única, sem nenhum espaço em branco. A mensagem de [Exemplo 9.1, “Strings Curtas UCL”](#) pode ser escrita como:

```
[
{
  message: <<EOM
Simple message
EOM
}
]
```

Exemplo 9.3. Sempre Exibir uma Mensagem

Se um port tiver um pkg-message contendo texto simples, ele pode ser transformado em UCL facilmente. Veja este pkg-message :

```
* BIND requires configuration of rndc, including a "secret" key. *
* The easiest, and most secure way to configure rndc is to run *
* 'rndc-confgen -a' to generate the proper conf file, with a new *
* random key, and appropriate file permissions. *
```

```
[
{
message: <<EOD
* BIND requires configuration of rndc, including a "secret" key. *
* The easiest, and most secure way to configure rndc is to run *
* 'rndc-confgen -a' to generate the proper conf file, with a new *
* random key, and appropriate file permissions. *
EOD
}
]
```

Exemplo 9.4. Exibir uma Mensagem na Instalação/Desinstalação

Quando uma mensagem precisa ser exibida apenas na instalação ou na desinstalação, defina o tipo:

```
[
{
type: remove
message: "package being removed."
}
{ type: install, message: "package being installed."}
]
```

Exemplo 9.5. Exibir uma Mensagem na Atualização

Quando um port é atualizado, a mensagem exibida pode ser ainda mais adaptada às necessidades do port.

```
[
{
type: upgrade
message: "Package is being upgraded."
}
{
type: upgrade
maximum_version: "1.0"
message: "Upgrading from before 1.0 need to do this."
}
{
type: upgrade
minimum_version: "1.0"
message: "Upgrading from after 1.0 should do that."
}
]
```

```
{
  type: upgrade
  maximum_version: "3.0"
  minimum_version: "1.0"
  message: "Upgrading from > 1.0 and < 3.0 remove that file."
}
]
```

9.2. pkg-install

Se o port precisa executar comandos quando o pacote binário é instalado com o `pkg add` ou com o `pkg install`, use o `pkg-install`. Este script será automaticamente adicionado ao pacote. Será executado duas vezes pelo `pkg`, a primeira vez como `#{SH} pkg-install ${PKGNAME} PRE-INSTALL` antes que o pacote seja instalado e uma segunda vez como `#{SH} pkg-install ${PKGNAME} POST-INSTALL` depois dele ter sido instalado. O valor de `$_` pode ser testado para determinar em que modo o script está sendo executado. A variável de ambiente `PKG_PREFIX` será definida para o diretório de instalação do pacote.



Importante

Este script está aqui para ajudá-lo a configurar o pacote para que ele esteja tão pronto quanto possível para ser usado. Ele *não deve* ser abusado para iniciar serviços, interromper serviços ou executar quaisquer outros comandos que modificarão o sistema em execução no momento.

9.3. pkg-deinstall

Este script é executado quando um pacote é removido.

Este script será executado duas vezes pelo `pkg delete`. A primeira vez como `#{SH} pkg-deinstall ${PKGNAME} DEINSTALL` antes que o port seja desinstalado e a segunda vez como `#{SH} pkg-deinstall ${PKGNAME} POST-DEINSTALL` após o port ter sido desinstalado. O valor de `$_` pode ser testado para determinar em que modo o script está sendo executado. A variável de ambiente `PKG_PREFIX` será definida para o diretório de instalação do pacote.



Importante

Este script está aqui para ajudá-lo a configurar o pacote para que ele esteja tão pronto quanto possível para ser usado. Ele *não deve* ser abusado para iniciar serviços, interromper serviços ou executar quaisquer outros comandos que modificarão o sistema em execução no momento.

9.4. Mudando os nomes dos pkg-*

Todos os nomes de `pkg-*` são definidos usando variáveis que podem ser alteradas no `Makefile` se necessário. Isso é especialmente útil ao compartilhar os mesmos arquivos `pkg-*` entre vários ports ou quando é necessário gravar em um desses arquivos. Veja [escrevendo em lugares que não o WRKDIR](#) para entender por que é uma má ideia escrever diretamente no diretório que contém os arquivos `pkg-*`.

Aqui está uma lista de nomes de variáveis e seus valores padrão. (O valor padrão do `PKGDIR` é `#{MASTERDIR}`.)

| Variável | Valor padrão |
|--------------|--------------------------|
| DESCR | \${PKGDIR}/pkg-descr |
| PLIST | \${PKGDIR}/pkg-plist |
| PKGINSTALL | \${PKGDIR}/pkg-install |
| PKGDEINSTALL | \${PKGDIR}/pkg-deinstall |
| PKGMESSAGE | \${PKGDIR}/pkg-message |

9.5. Fazendo uso de SUB_FILES e SUB_LIST

O SUB_FILES e o SUB_LIST são úteis para valores dinâmicos em arquivos do port, como o PREFIX de instalação dentro do pkg-message .

A SUB_FILES especifica uma lista de arquivos a serem modificados automaticamente. Cada *arquivo* na lista SUB_FILES deve ter um arquivo *.in* correspondente presente no FILESDIR. Uma versão modificada será criada como \${WRKDIR}/*arquivo*. Os arquivos definidos como um valor de USE_RC_SUBR são automaticamente adicionados ao SUB_FILES. Para os arquivos pkg-message , pkg-install e pkg-deinstall , a variável Makefile correspondente é automaticamente definida para apontar para a versão processada.

A SUB_LIST é uma lista de pares VAR=VALUE. Para cada par, %%VAR%% será substituído por VALUE em cada arquivo listado em SUB_FILES. Vários pares comuns são definidos automaticamente: PREFIX, LOCALBASE, DATADIR, DOCSDIR, EXAMPLESDIR, WWWDIR e ETCDIR. Qualquer linha que comece com @Comment seguido por um espaço, será excluído dos arquivos resultantes após uma substituição de variável.

Este exemplo substitui %%ARCH%% com a arquitetura do sistema em um pkg-message :

```
SUB_FILES= pkg-message
SUB_LIST= ARCH=${ARCH}
```

Note que para este exemplo, o pkg-message.in deve existir no FILESDIR.

Exemplo de um bom pkg-message.in :

```
Now it is time to configure this package.
Copy %%PREFIX%%/share/examples/putsy/%%ARCH%%.conf into your home directory
as .putsy.conf and edit it.
```


Capítulo 10. Testando o Port

10.1. Executando `make describe`

Várias das ferramentas de manutenção de ports do FreeBSD, tal como o [portupgrade\(1\)](#), conta com um banco de dados chamado `/usr/ports/INDEX` o qual mantém um registro de itens tais como as dependências do port. O `INDEX` é criado pelo `ports/Makefile` de nível superior através do comando `make index`, que desce em cada subdiretório dos ports e executa o comando `make describe` lá. Desta forma, se o `make describe` falhar em qualquer port, ninguém poderá gerar o `INDEX` e muitas pessoas rapidamente se tornarão infelizes.



Nota

É importante poder gerar este arquivo independentemente das opções presentes no `make.conf` então evite fazer coisas como usar declarações `.error` quando (por exemplo) uma dependência não estiver satisfeita. (Veja [Seção 13.16](#), “[Evite o Uso do Construtor `.error`](#)”.)

Se o `make describe` produzir uma string em vez de uma mensagem de erro, provavelmente está tudo certo. Veja o `bsd.port.mk` para saber o significado da string gerada.

Note também que rodar uma versão recente do `portlint` (conforme especificado na próxima seção) executará o `make describe` automaticamente.

10.2. Portlint

Verifique o port com [portlint](#) antes de submetê-lo ou de fazer o seu commit. O `portlint` alerta sobre muitos erros comuns, tanto funcionais quanto de estilo. Para um novo (ou um repocopiado) port, `portlint -A` é o uso mais completo; para um port existente, `portlint -C` é suficiente.

O `portlint` usa uma técnica heurística para tentar descobrir erros, pode produzir avisos falso-positivos. Além disso, ocasionalmente, algo que é sinalizado como um problema, pode não ter uma outra forma de ser realizado por limitações no framework dos ports. Em caso de dúvida, a melhor coisa a fazer é perguntar na [Lista de discussão de ports do FreeBSD](#).

10.3. Ferramentas do Ports

O programa [ports-mgmt/porttools](#) faz parte da Coleção de Ports.

O port é o script front-end, que pode ajudar a simplificar o trabalho de teste. Sempre que um novo port ou uma atualização de um já existente precisar de teste, use `port test` para testar o port, incluindo a verificação [portlint](#). Este comando também detecta e lista todos os arquivos que não estão listados no `pkg-plist`. Por exemplo:

```
# port test /usr/ports/net/csup
```

10.4. PREFIX e DESTDIR

`PREFIX` determina onde o port será instalado. O padrão é `/usr/local`, mas pode ser definido pelo usuário para um caminho personalizado como `/opt`. O port deve respeitar o valor dessa variável.

O DESTDIR, se definido pelo usuário, determina o ambiente alternativo completo, geralmente uma jail ou um sistema instalado montado em outro local que não seja o /. Um port será realmente instalado no DESTDIR/PREFIX, e registrado no banco de dados de pacotes em DESTDIR/var/db/pkg. Como o DESTDIR é tratado automaticamente pela infraestrutura de ports com o [chroot\(8\)](#). Não há necessidade de modificações ou qualquer cuidado extra para escrever ports compatíveis com o DESTDIR.

O valor de PREFIX será definido para LOCALBASE (o valor padrão é /usr/local). E se USE_LINUX_PREFIX estiver definido o PREFIX será LINUXBASE (o valor padrão é /compat/linux).

Evitar o uso do caminho /usr/local codificado no fonte tornam o port muito mais flexível e capaz de atender às necessidades de outros sites. Muitas vezes, isso pode ser feito substituindo as ocorrências de /usr/local nos vários Makefiles dos ports por \${PREFIX}. Essa variável é transmitida automaticamente para todos os estágios dos processos de compilação e instalação.

Verifique se o aplicativo não está instalando arquivos em /usr/local ao invés de PREFIX. Um teste rápido para esses caminhos codificados é:

```
% make clean; make package PREFIX=/var/tmp/`make -V PORTNAME`
```

Se alguma coisa for instalada fora do PREFIX, o processo de criação de pacotes irá reclamar que não pode encontrar os arquivos.

Além disso, vale a pena verificar o mesmo em relação ao suporte a diretórios stage (veja [Seção 6.1, “Staging”](#)):

```
% make stage && make check-plist && make stage-qa && make package
```

- O check-plist verifica arquivos ausentes do plist e arquivos no plist que não são instalados pelo port.
- O stage-qa verifica problemas comuns como shebang incorretas, links simbólicos apontando para fora do diretório de stage, arquivos setuid e bibliotecas não removidas...

Esses testes não encontrarão caminhos codificados dentro dos arquivos do port, nem verificarão se o LOCALBASE está sendo usado para se referir corretamente a arquivos de outros ports. O port instalado temporariamente em /var/tmp/`make -V PORTNAME` deve ser testado quanto à operação correta para garantir que não haja problemas com os caminhos.

O PREFIX não deve ser definido explicitamente em um Makefile do port. Usuários instalando o port podem ter definido a variável PREFIX para um local personalizado e o port deve respeitar essa configuração.

Referencie programas e arquivos de outros ports com as variáveis mencionadas acima, não com nomes de caminho explícitos. Por exemplo, se o port exigir uma macro PAGER para ter o nome de caminho completo para o less, não use um caminho literal para /usr/local/bin/less. Em vez disso, use \${LOCALBASE}:

```
-DPAGER="\${LOCALBASE}/bin/less"
```

O caminho com LOCALBASE é muito provável que ainda funcione se o administrador do sistema mudou toda a árvore /usr/local para algum outro lugar.



Dica

Todos esses testes são feitos automaticamente ao executar `poudriere testport` ou `poudriere bulk -t`. É altamente recomendável que cada contribuidor de ports instale e teste seus ports com ele. Veja [Seção 10.5, “Poudriere”](#) para maiores informações.

10.5. Poudriere

Para um contribuidor de ports, o Poudriere é uma das mais importantes e úteis ferramentas de teste e compilação. Suas principais características incluem:

- Compilação em massa de toda a árvore de ports, subconjuntos específicos da árvore de ports, ou um único port incluindo suas dependências
- Empacotamento automático do resultados de compilação
- Geração de arquivos de log de compilação por port
- Fornecer um repositório `pkg(8)` assinado
- Testar a compilação do port antes de enviar um patch para o rastreador de bugs do FreeBSD ou antes de fazer o commit para a árvore de ports
- Testar a compilação bem-sucedida de ports usando opções diferentes

Porque o Poudriere realiza a sua compilação em um ambiente de `jail(8)` limpo e usa características do `zfs(8)`, ele tem várias vantagens sobre os testes tradicionais no sistema host:

- Ele não polui o ambiente do host: sem arquivos sobrando, sem remoções acidentais, sem alterações nos arquivos de configuração existentes.
- Ele verifica o `pkg-plist` para entradas ausentes ou supérfluas
- Committers de ports às vezes pedem um log do Poudriere juntamente com a apresentação de um patch para avaliar se o patch está pronto para integração na árvore de ports

Ele também é muito simples de configurar e usar, não tem dependências e será executado em qualquer versão suportada do FreeBSD. Esta seção mostra como instalar, configurar e executar o Poudriere como parte do fluxo de trabalho normal de um contribuidor de ports.

Os exemplos nesta seção mostram um layout de arquivo padrão, como padrão no FreeBSD. Substitua quaisquer alterações locais de acordo. A árvore de ports, representada por `${PORTSDIR}` , está localizada em `/usr/ports` . Ambos `${LOCALBASE}` e `${PREFIX}` são `/usr/local` por padrão.

10.5.1. Instalando o Poudriere

O Poudriere está disponível na árvore de ports em `ports-mgmt/poudriere` . Ele pode ser instalado usando o `pkg(8)` ou a partir do ports:

```
# pkg install poudriere
```

ou

```
# make -C /usr/ports/ports-mgmt/poudriere install clean
```

Há também uma versão de trabalho em andamento do Poudriere que acabará por se tornar o próximo release. Ele está disponível em `ports-mgmt/poudriere-devel` . Esta versão de desenvolvimento é usada para as compilações oficiais de pacotes do FreeBSD, então é bem testada. Muitas vezes tem novos recursos interessantes. Um committer de ports desejará usar a versão de desenvolvimento porque é o que é usado na produção e possui todos os novos recursos que farão com que tudo esteja exatamente correto. Um colaborador não precisará necessariamente deles, pois as correções mais importantes são sempre incorporadas na versão release. A principal razão para o uso da versão de desenvolvimento para compilar os pacotes oficiais é porque é mais rápido, de uma forma que encurtará uma compilação completa de 18 horas para 17 horas ao usar um servidor de 32 CPUs high-end com 128GB de RAM. Essas otimizações não terão muita importância ao compilar ports em uma máquina desktop.

10.5.2. Configurando o Poudriere

O port instala um arquivo de configuração padrão, o `/usr/local/etc/poudriere.conf` . Cada parâmetro é documentado no arquivo de configuração em [poudriere\(8\)](#). Aqui está um arquivo de configuração mínimo de exemplo:

```
ZPOOL=tank
ZROOTFS=/poudriere
BASEFS=/poudriere
DISTFILES_CACHE=/usr/ports/distfiles
RESOLV_CONF=/etc/resolv.conf
FREEBSD_HOST=ftp://ftp.freebsd.org
SVN_HOST=svn.FreeBSD.org
```

ZPOOL

O nome do pool de armazenamento do ZFS que o Poudriere deve usar. Deve ser listado na saída de `zpool status` .

ZROOTFS

A raiz dos sistemas de arquivos gerenciados do Poudriere. Esta entrada fará com que o Poudriere crie o sistema de arquivo [zfs\(8\)](#) sob `tank/poudriere` .

BASEFS

O ponto de montagem da raiz do sistema de arquivo Poudriere. Esta entrada fará com que o Poudriere monte o `tank/poudriere` no `/poudriere` .

DISTFILES_CACHE

Define onde os distfiles são armazenados. Neste exemplo, o Poudriere e o host compartilham o diretório de armazenamento dos distfiles. Isso evita o download de tarballs que já estão presentes no sistema.

RESOLV_CONF

Utiliza o `/etc/resolv.conf` do host dentro do jails para a resolução de DNS. Isso é necessário para que as jails possam resolver as URLs dos distfiles durante o download. Não é necessário ao usar um proxy. Consulte o arquivo de configuração padrão para a configuração de proxy.

FREEBSD_HOST

O servidor FTP/HTTP a ser usado quando as jails são instaladas a partir de versões do FreeBSD e atualizadas com o [freebsd-update\(8\)](#). Escolha um servidor cuja localização esteja próxima, por exemplo, se a máquina estiver localizada na Austrália, use `ftp.au.freebsd.org` .

SVN_HOST

O servidor de onde as jails são instaladas e atualizadas ao usar o Subversion. Também usado para a árvore de ports quando não estiver usando o [portsnap\(8\)](#). Mais uma vez, escolha um local próximo. Uma lista de espelhos oficiais do Subversion podem ser encontrados na seção sobre [Subversion](#) do Handbook do FreeBSD.

10.5.3. Criando Poudriere Jails

Crie as jails de base que serão usadas pelo Poudriere para as compilações:

```
# poudriere jail -c -j 111Ramd64 -v 11.1-RELEASE -a amd64
```

Busca a versão `11.1-RELEASE` para `amd64` do servidor FTP dado por `FREEBSD_HOST` dentro do `poudriere.conf` , crie o sistema de arquivos com `zfs` em `tank/poudriere/jails/111Ramd64` , monta-o em `/poudriere/jails/111Ramd64` e extraia os tarballs `11.1-RELEASE` neste sistema de arquivos.

```
# poudriere jail -c -j 11i386 -v stable/11 -a i386 -m svn+https
```

Criado o `tank/poudriere/jaulas/11i386` monte-o em `/poudriere/jails/11i386` , então confira a dica do Subversion branch do FreeBSD-11-STABLE a partir do `SVN_HOST` dentro do `poudriere.conf` para dentro de `/poudriere/jails/11i386/usr/src` , e então complete um `buildworld` e instale-o em `/poudriere/jails/11i386` .



Dica

Se uma determinada revisão do Subversion é necessária, anexe ela à string de versão. Por exemplo:

```
# poudriere jail -c -j 11i386 -v stable/11@123456 -a i386 -m svn+https
```



Nota

Embora seja possível compilar uma versão mais nova do FreeBSD em uma versão mais antiga, na maioria das vezes ela não irá executar. Por exemplo, se uma jail `stable/11` é necessária, o host terá que rodar `stable/11` também. Rodar `11.0-RELEASE` não é o suficiente.



Nota

Para criar uma jail Poudriere para o `13.0-CURRENT` :

```
# poudriere jail -c -j 12amd64 -v head -a amd64 -m svn+https
```

Para executar uma jail `13.0-CURRENT` no Poudriere você deve estar rodando o `13.0-CURRENT`. Em geral, novos kernels podem ser compilados e executar jails mais antigas. Por exemplo, um kernel `13.0-CURRENT` pode compilar e executar uma jail `11.1-STABLE` no Poudriere se a opção de kernel `COMPAT_FREEBSD11` tiver sido compilada (habilitada por padrão na configuração do kernel `GENERIC` do `13.0-CURRENT`).



Cuidado

O protocolo padrão `svn` funciona normalmente, mas não é muito seguro. Usar `svn+https` juntamente com a verificação do fingerprint SSL do servidor remoto é aconselhável. Isso garantirá que os arquivos usados para compilar a jail sejam de uma fonte confiável.

Uma lista de jails atualmente conhecidas pelo Poudriere podem ser mostradas com `poudriere jail -l` :

```
# poudriere jail -l
JAILNAME      VERSION      ARCH  METHOD
111Ramd64     11.1-RELEASE amd64  ftp
11i386        11.0-STABLE  i386  svn+https
```

10.5.4. Mantendo as Jails do Poudriere Atualizadas

Gerenciar atualizações é muito simples. O comando:

```
# poudriere jail -u -j JAILNAME
```

atualiza a jail especificada para a versão mais recente disponível. Para releases do FreeBSD, atualiza para o patchlevel mais recente com o [freebsd-update\(8\)](#). Para versões do FreeBSD compiladas a partir do código fonte, atualiza para a revisão mais recente na branch do Subversion.



Dica

Para jails que empregam um método `svn+*`, é útil adicionar `-J NumberOfParallelBuildJobs` para acelerar a compilação aumentando o número de trabalhos de compilação paralelos utilizados. Por exemplo, se a máquina de compilação tiver 6 CPUs, use:

```
# poudriere jail -u -J 6 -j JAILNAME
```

10.5.5. Configurando a Árvores de Ports para Uso com o Poudriere

Existem várias maneiras de usar árvores de ports no Poudriere. A maneira mais direta é o Poudriere criar uma árvore de ports padrão para si mesmo:

```
# poudriere ports -c
```

Este comando cria o `tank/poudriere/ports/default`, monta-o em `/poudriere/ports/default` e o povoa usando o [portsnap\(8\)](#). Depois disso, ele é incluído na lista de árvores de ports conhecidas:

```
# poudriere ports -l
PORTSTREE    METHOD    PATH
default      portsnap /poudriere/ports/default
```



Nota

Note que a árvore de ports “default” é especial. Cada um dos comandos de compilação explicados posteriormente usará implicitamente essa árvore de ports, a menos que seja especificamente especificado de outra forma. Para usar outra árvore, adicione `-p treename` aos comandos.

Embora seja útil para compilações em massa regulares, ter esta árvore de ports padrão com o método [portsnap\(8\)](#) pode não ser a melhor maneira de lidar com modificações locais para um contribuidor de ports. Assim como na criação dos jails, é possível usar um método diferente para criar a árvore de ports. Para adicionar uma árvore de ports adicional para testar modificações locais e para o desenvolvimento de ports, é possível baixar a árvore via Subversion:

```
# poudriere ports -c -m svn+https -p subversive
```



Nota

Os métodos `http` e `https` precisam que o [devel/subversion](#) seja compilado com a opção `SERF` ativada. Ela vem habilitada por padrão.

Cria `tank/poudriere/ports/subversive` e o monta em `/poudriere/ports/subversive`. Em seguida, ele é povoado usando Subversion. Finalmente, ele é adicionado à lista de árvores de ports conhecidas:

```
# poudriere ports -l
PORTSTREE    METHOD    PATH
default      portsnap /poudriere/ports/default
subversive    svn+https /poudriere/ports/subversive
```



Dica

O método `svn` permite qualificadores extras para dizer ao Subversion exatamente como buscar os dados. Isso é explicado em [poudriere\(8\)](#). Por exemplo, `poudriere ports -c -m svn+ssh -p subversive` usa o SSH para o checkout.

10.5.6. Usando Árvores de Ports Gerenciadas Manualmente com o Poudriere

Dependendo do fluxo de trabalho, pode ser extremamente útil usar árvores de ports que são mantidas manualmente. Por exemplo, se houver uma cópia local da árvore de ports em `/work/ports`, aponte o Poudriere para o local:

```
# poudriere ports -c -F -f none -M /work/ports -p development
```

Isto será listado na tabela de árvores conhecidas:

```
# poudriere ports -l
PORTSTREE  METHOD  PATH
development -      /work/ports
```



Nota

O traço na coluna `METHOD` significa que o Poudriere nunca irá atualizar ou alterar esta árvore de ports. É de responsabilidade total do usuário a manutenção desta árvore, incluindo todas as modificações locais que podem ser usadas para testar novos ports e enviar patches.

10.5.7. Mantendo as Árvores de Ports do Poudriere Atualizadas

Tão simples quanto com as jails descritas anteriormente:

```
# poudriere ports -u -p PORTSTREE
```

Vai atualizar a `PORTSTREE`, uma árvore dada pela saída de `poudriere -l`, para a última revisão disponível nos servidores oficiais.



Nota

As árvores de ports sem um método, veja [Seção 10.5.6, “Usando Árvores de Ports Gerenciadas Manualmente com o Poudriere”](#), não podem ser atualizadas assim. Elas devem ser atualizadas manualmente pelo mantenedor de ports.

10.5.8. Testando Ports

Depois que as jails e as árvores de ports foram configuradas, o resultado das modificações de um colaborador na árvore de ports pode ser testado.

Por exemplo, modificações locais no port `www/firefox` localizado em `/work/ports/www/firefox` pode ser testado na jail `11.1-RELEASE` criada anteriormente:

```
# poudriere testport -j 11.1Ramd64 -p development -o www/firefox
```

Isso irá compilar todas as dependências do firefox. Se uma dependência foi criada anteriormente e ainda está atualizada, o pacote pré-criado é instalado. Se uma dependência não tiver um pacote atualizado, ela será compilada com opções padrão em uma jail. Depois disso o firefox será compilado.

A compilação completa de cada port será registrada em `/poudriere/data/logs/bulk/111Ri386-development/build-time/logs`.

O nome do diretório `111Ri386-development` é derivado dos argumentos para `-j` e `-p`, respectivamente. Por conveniência, um link simbólico `/poudriere/data/logs/bulk/111Ri386-development/latest` também é mantido. O link aponta para o mais recente diretório `build-time`. Neste diretório também se encontra um `index.html` para que possa ser possível observar o processo de compilação com um navegador web.

Por padrão, o Poudriere limpa as jails e deixa os arquivos de log nos diretórios mencionados acima. Para facilitar a investigação, as jails podem ser mantidas em execução após a compilação, adicionando a opção `-i` ao `testport`:

```
# poudriere testport -j 111Ramd64 -p development -i -o www/firefox
```

Depois que a compilação é concluída, e independentemente de ter sido bem-sucedida, um shell é fornecido dentro da jail. O shell é usado para investigações adicionais. O Poudriere pode ser dito para deixar a jail em execução após a conclusão da compilação com `-i`. O Poudriere mostrará o comando para ser executado quando a jail não for mais necessária. E então é possível fazer um [jexec\(8\)](#) para dentro dele:

```
# poudriere testport -j 111Ramd64 -p development -I -o www/firefox
[...-]
====>> Installing local Pkg repository to /usr/local/etc/pkg/repos
====>> Leaving jail 111Ramd64-development-n running, mounted at /poudriere/data/.o
m/111Ramd64-development/ref for interactive run testing
====>> To enter jail: jexec 111Ramd64-development-n env -i TERM=$TERM /usr/bin/login -
fp root
====>> To stop jail: poudriere jail -k -j 111Ramd64 -p development
# jexec 111Ramd64-development-n env -i TERM=$TERM /usr/bin/login -fp root
# [do some stuff in the jail]
# exit
# poudriere jail -k -j 111Ramd64 -p development
====>> Umounting file systems
```

Uma parte integral da infraestrutura de compilação de ports do FreeBSD é a capacidade de ajustar os ports as preferências pessoais por meio de opções. Elas podem ser testadas com o Poudriere também. Adicionando a opção `-c`:

```
# poudriere testport -c -o www/firefox
```

Apresenta o diálogo de configuração do port antes que o port seja compilado. Os ports informados após o `-o` no formato `category/portname` usará as opções especificadas, todas as dependências usarão as opções padrão. O teste de ports dependentes com opções não padrão pode ser realizado usando conjuntos, consulte [Seção 10.5.9, "Usando Conjuntos"](#).



Dica

Ao testar ports nos quais o `pkg-plist` é alterado durante a compilação, dependendo das opções selecionadas, é recomendável executar um teste com todas as opções selecionadas e um com todas as opções desmarcadas.

10.5.9. Usando Conjuntos

Para todas as ações envolvendo builds, um então chamado *conjunto* pode ser especificado usando `-z setname`. Um conjunto se refere a uma compilação totalmente independente. Isso permite, por exemplo, o uso de `testport` com opções não padrão para os ports dependentes.

Para usar sets, o Poudriere espera uma estrutura de diretórios existente semelhante a `PORT_DBDIR`, o padrão é `/var/db/ports` no seu diretório de configuração. Este diretório é então `nullfs(5)`-montado nas jails onde os ports e suas dependências são compilados. Normalmente, um ponto de partida adequado pode ser obtido copiando de forma recursiva o `PORT_DBDIR` para `/usr/local/etc/poudriere.d/ jailname -portname -setname -options`. Isso é descrito em detalhes em [poudriere\(8\)](#). Por exemplo, para testar o `www/firefox` em um conjunto específico chamado `devset`, adicione o parâmetro `-z devset` ao comando `testport`:

```
# poudriere testport -j 111Ramd64 -p development -z devset -o www/firefox
```

Isso irá procurar pela existência desses diretórios nesta ordem:

- `/usr/local/etc/poudriere.d/111Ramd64-development-devset-options`
- `/usr/local/etc/poudriere.d/111Ramd64-devset-options`
- `/usr/local/etc/poudriere.d/111Ramd64-development-options`
- `/usr/local/etc/poudriere.d/devset-options`
- `/usr/local/etc/poudriere.d/development-options`
- `/usr/local/etc/poudriere.d/111Ramd64-options`
- `/usr/local/etc/poudriere.d/options`

Desta lista, o Poudriere `nullfs(5)`-monta a *primeira árvore existente* de diretório para o diretório `/var/db/ports` das jails de compilação. Portanto, todas as opções personalizadas são usadas para todos os ports durante essa execução do `testport`.

Depois que a estrutura de diretório para um conjunto é fornecida, as opções para um port específico podem ser alteradas. Por exemplo:

```
# poudriere options -c www/firefox -z devset
```

O diálogo de configuração para o `www/firefox` é mostrado e as opções podem ser editadas. As opções selecionadas são salvas no set `devset`.



Nota

Poudriere é muito flexível na configuração das opções. Elas podem ser configuradas para jails específicas, árvores de ports e para vários ports por um comando. Veja [poudriere\(8\)](#) para detalhes.

10.5.10. Fornecendo um Arquivo `make.conf` Customizado

Semelhante ao uso de conjuntos (sets), o Poudriere também usará um `make.conf` personalizado se for fornecido. Nenhum argumento de linha de comando especial é necessário. Em vez disso, o Poudriere procura por arquivos existentes que correspondam a um esquema de nomes derivado da linha de comando. Por exemplo:

```
# poudriere testport -j 111Ramd64 -p development -z devset -o www/firefox
```

faz o Poudriere verificar a existência desses arquivos nesta ordem:

- `/usr/local/etc/poudriere.d/make.conf`
- `/usr/local/etc/poudriere.d/devset-make.conf`
- `/usr/local/etc/poudriere.d/development-make.conf`

- `/usr/local/etc/poudriere.d/111Ramd64-make.conf`
- `/usr/local/etc/poudriere.d/111Ramd64-development-make.conf`
- `/usr/local/etc/poudriere.d/111Ramd64-devset-make.conf`
- `/usr/local/etc/poudriere.d/111Ramd64-development-devset-make.conf`

Ao contrário dos conjuntos, todos os arquivos encontrados serão anexados, *naquela ordem*, em um `make.conf` dentro das jails de compilação. Assim, é possível ter variáveis gerais, destinadas a afetar todas as compilações `/usr/local/etc/poudriere.d/make.conf`. Variáveis especiais, destinadas a afetar apenas determinadas jails ou conjuntos, podem ser setadas em arquivos especiais como `make.conf`, assim como `/usr/local/etc/poudriere.d/111Ramd64-development-devset-make.conf`.

Exemplo 10.1. Usando **make.conf** para Alterar o Perl Padrão

Para compilar um conjunto com uma versão não padrão do Perl, por exemplo, 5.20, usando um conjunto chamado `perl5-20`, crie um `perl5-20-make.conf` com esta entrada:

```
DEFAULT_VERSIONS+= perl=5.20
```



Nota

Observe o uso de `+=` de modo que, se a variável já estiver definida no `make.conf` padrão, seu conteúdo não será sobrescrito.

10.5.11. Remoção de Distfiles Não Mais Necessários

Poudriere vem com um mecanismo embutido para remover distfiles desatualizados que não são mais usados por qualquer port de uma determinada árvore. O comando

```
# poudriere distclean -p portstree
```

irá escanear a pasta `distfiles`, `DISTFILES_CACHE` dentro do `poudriere.conf`, contra a árvore de ports dada pelo argumento `-p portstree` e solicitar a remoção desses distfiles. Para pular o prompt e remover incondicionalmente todos os arquivos não utilizados, o argumento `-y` pode ser adicionado:

```
# poudriere distclean -p portstree -y
```


Capítulo 11. Atualizando um Port

Quando um port não estiver na versão mais recente disponibilizada pelos autores, atualize a sua cópia de trabalho local do `/usr/ports`. O port pode já ter sido atualizado para a nova versão.

Ao trabalhar com diversos ports, provavelmente será mais fácil usar o Subversion para manter toda a coleção de ports atualizada, conforme descrito no [Handbook](#). Isso trará o benefício adicional de rastrear todas as dependências de ports.

O próximo passo é ver se há uma atualização já pendente. Para fazer isso, existem duas opções. Há uma interface de pesquisa no [Relatório de Problemas do FreeBSD \(PR\) ou banco de dados de bugs](#). Selecione Ports & Packages no menu de seleção múltipla Product e digite o nome do port no campo Summary.

No entanto, às vezes as pessoas esquecem de colocar o nome do port no campo Resumo de maneira não ambígua. Nesse caso, tente pesquisar o campo Comment na seção Detailed Bug Information, ou tente o [Sistema de Monitoramento de Ports do FreeBSD](#) (também conhecido como portsmon). Este sistema tenta classificar os PRs do port por portname. Para procurar por PRs sobre um port específico, use a [Visão geral de um port](#).

Se não houver nenhum PR pendente, o próximo passo é enviar um email para o mantenedor do port, como apresentado em `make maintainer`. Essa pessoa pode já estar trabalhando em uma atualização ou ter algum motivo para não atualizar o port neste momento (devido a, por exemplo, problemas de estabilidade da nova versão), e não há necessidade de duplicar seu trabalho. Note que os ports não mantidos são listadas com um mantenedor `ports@FreeBSD.org`, que é apenas a lista de discussão geral de ports, então enviar emails provavelmente não ajudará nesse caso.

Se o mantenedor lhe pedir para fazer a atualização ou não houver mantenedor, então ajude o FreeBSD preparando a atualização! Por favor, faça isso usando o comando `diff(1)` do sistema base.

Para criar um diff adequado para um único patch, copie o arquivo que precisa de patching para `something.orig`, salve as alterações em `something` e depois crie o patch:

```
% diff -u something.orig something > something.diff
```

Caso contrário, use o método `svn diff` ([Seção 11.1, “Usando o Subversion para Criar Patches”](#)) ou copie o conteúdo do port para um diretório completamente diferente e use o resultado do `diff(1)` recursivo para os diretórios novos e antigos do port (por exemplo, se o diretório de ports modificado for chamado `superedit` e o original está na nossa árvore como `superedit.bak` então salve o resultado do comando `diff -ruN superedit.bak superedit`). Tanto o diff unificado ou como o de contexto é aceito, mas os committers do port geralmente preferem diffs unificados. Observe o uso da opção `-N --` essa é a maneira correta de forçar o diff a lidar adequadamente com o caso de novos arquivos sendo adicionados ou de arquivos antigos sendo excluídos. Antes de nos enviar o diff, por favor, examine a saída para se certificar de que todas as alterações fazem sentido. (Em particular, primeiro limpe os diretórios de trabalho com `make clean`).



Nota

Se alguns arquivos foram adicionados, copiados, movidos ou removidos, adicione essas informações ao relatório de problemas, para que o committer que pegar o patch saiba quais comandos `svn(1)` executar.

Para simplificar operações comuns com arquivos de patch, use `make makepatch` como descrito em [Seção 4.4, “Patching”](#). Existem outras ferramentas, como `/usr/ports/Tools/scripts/patchtool.py`. Antes de usá-lo, por favor leia `/usr/ports/Tools/scripts/README.patchtool`.

Se o port não é mantido e você o utiliza ativamente, por favor, considere se voluntariar como o seu mantenedor. O FreeBSD tem mais de 4000 ports sem mantenedores, e esta é uma área onde mais voluntários são sempre

necessários. (Para uma descrição detalhada das responsabilidades dos mantenedores, consulte a seção no [Developer's Handbook](#).)

Para enviar o diff, use o [formulário de envio de bugs](#) (no produto Ports & Packages , e no componente Individual Port(s)). Se o remetente também estiver mantendo o port, certifique-se de colocar [MAINTAINER] no início da linha de Summary . Sempre inclua a categoria com o nome do port, seguido por dois pontos e uma breve descrição do problema. Por exemplo: *category/portname : add F00 option* , ou se você for o mantenedor do port, [MAINTAINER] *category/portname : Update to XY* . Por favor mencione quaisquer arquivos adicionados ou deletados na mensagem, pois eles devem ser explicitamente especificados no [svn\(1\)](#) ao fazer o commit. Não comprima ou codifique o diff.

Antes de enviar o bug, revise a seção [Escrevendo um relatório de problema](#) no artigo Relatórios de Problemas. Ele contém muito mais informações sobre como escrever relatórios úteis de problemas.



Importante

Se a atualização for motivada por preocupações de segurança ou por uma falha grave em um port que já está disponível na árvore, notifique a Equipe de Gerenciamento de Ports <portmgr@FreeBSD.org> para solicitar imediata recompilação e redistribuição do pacote do port. Caso contrário, usuários desavisados do pkg continuarão a instalar a versão antiga via `pkg install` por várias semanas.



Nota

Por favor, use o [diff\(1\)](#) ou `svn diff` para criar atualizações para ports existentes. Outros formatos incluem o arquivo inteiro e impossibilitam ver o que mudou. Quando os diffs não são incluídos, toda a atualização pode ser ignorada.

Agora que tudo isso foi feito, leia sobre como manter-se atualizado [Capítulo 16, Mantendo-se Atualizado](#).

11.1. Usando o Subversion para Criar Patches

Quando possível, envie por favor um [svn\(1\)](#)diff. Eles são mais fáceis de manusear do que os diffs entre diretórios “novos e antigos”. Nele é mais fácil de ver o que mudou e também é mais fácil de atualizar o diff no caso de algo ter sido modificado na Coleção de Ports desde que o diff foi gerado, ou no caso do committer pedir que algo seja corrigido. Além disso, um patch gerado com `svn diff` pode ser facilmente aplicado com `svn patch` e irá economizar algum tempo para o committer.

```
% cd ~/my_wrkdir ❶
% svn co https://svn.FreeBSD.org /ports/head/dns/pdnsd ❷
% cd ~/my_wrkdir/pdnsd
```

- ❶ Isso pode ser em qualquer lugar, é claro. Compilações de ports não se limitam ao `/usr/ports/` .
- ❷ O svn.FreeBSD.org é o servidor Subversion público do FreeBSD. Veja [Mirrors do Subversion](#) para mais informações.

Enquanto estiver no diretório de ports, faça as alterações necessárias. Se você adicionar, copiar, mover ou remover um arquivo, use o `svn` para registrar essas alterações:

```
% svn add new_file
% svn copy some_file file_copy
% svn move old_name new_name
% svn remove deleted_file
```

Certifique-se de verificar o port usando a lista de verificação [Seção 3.4, “Testando o Port”](#) e [Seção 3.5, “Verificando o Port com portlint”](#).

```
% svn status
% svn update ⓘ
```

- ❶ Isso tentará mesclar as diferenças entre o patch e a versão do repositório atual. Veja a saída cuidadosamente. A letra na frente de cada nome de arquivo indica o que foi feito com ele. Consulte [Tabela 11.1, “Prefixos de Atualização de Arquivos do Subversion”](#) para uma lista completa.

Tabela 11.1. Prefixos de Atualização de Arquivos do Subversion

| | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U | O arquivo foi atualizado sem problemas. |
| G | O arquivo foi atualizado sem problemas (somente quando está trabalhando com um repositório remoto). |
| M | O arquivo foi modificado e foi mesclado sem conflitos. |
| C | O arquivo foi modificado e foi mesclado com conflitos. |

E se o status C for exibido como resultado de um `svn update`, isso significa que algo mudou no repositório Subversion e o `svn(1)` não foi capaz de mesclar as alterações locais com as do repositório. É sempre uma boa ideia inspecionar as alterações de qualquer maneira, o `svn(1)` não sabe nada sobre a estrutura de um port, então pode (e provavelmente irá) mesclar coisas que não fazem sentido.

O último passo é fazer um `diff(1)` unificado das mudanças:

```
% svn diff > ../`make -VPKGNAME`.diff
```



Nota

Se os arquivos foram adicionados, copiados, movidos ou removidos, inclua os comandos `svn(1)` `add`, `copy`, `move` e `remove` que foram usados. O `svn move` ou o `svn copy` deve ser executado antes de aplicar o patch. O `svn add` ou `svn remove` deve ser executado após o patch ser aplicado.

Envie o patch seguindo as [diretrizes de envios de relatórios de problemas](#).

11.2. UPDATE e MOVED

11.2.1. /usr/ports/UPDATING

Se a atualização do port exigir etapas especiais, como alteração de arquivos de configuração ou execução de um programa específico, ela deverá ser documentada neste arquivo. O formato de uma entrada neste arquivo é:

```
YYYYMMDD:
AFFECTS: users of portcategory/portname
AUTHOR: Your name <Your email address>

Special instructions
```



Dica

Quando incluir instruções exatas para o portmaster, portupgrade e/ou instruções ao pkg, por favor, certifique-se de escapar o shell escapando corretamente. Por exemplo, *não* use:

```
# pkg delete -g -f docbook-xml* docbook-sk* docbook[2345]??-* docbook-4*
```

Como mostrado, o comando só irá funcionar com bourne shells. Em vez disso, use o formato abaixo, que funcionará com ambos bourne shell e c-shell:

```
# pkg delete -g -f docbook-xml\* docbook-sk\* docbook\[2345\]\?\?-\* ␣  
docbook-4\*
```



Nota

Recomenda-se que a linha AFFECTS contenha uma glob que corresponda a todos os ports afetados pela entrada, para que as ferramentas automatizadas possam analisá-la com a maior facilidade possível. Se uma atualização diz respeito a todas as versões do BIND 9 o conteúdo de AFFECTS deve ser usuários do dns/bind9* , não deve ser usuários do BIND 9

11.2.2. /usr/ports/MOVED

Este arquivo é usado para listar os ports movidos ou removidos. Cada linha no arquivo é composta por nome do port, para onde o port foi movido, quando e por quê. Se o port foi removido, a seção detalhando onde ele estava pode ser deixado em branco. Cada seção deve ser separada pelo caractere | (pipe), assim:

```
old name|new name (blank for deleted)|date of move|reason
```

A data deve ser inserida no formato YYYY-MM-DD . Novas entradas são adicionadas ao final da lista para mantê-las em ordem cronológica, com a entrada mais antiga no topo da lista.

Se um port foi removido, e depois restaurado, exclua a linha neste arquivo que informa que ele foi removido.

Se um port foi renomeado e depois renomeado de volta para seu nome original, adicione uma nova entrada com o nome intermediário para o nome antigo e remova a entrada antiga para não criar um loop.



Nota

Quaisquer alterações devem ser validadas com Tools/scripts/MOVEDlint.awk .

Se estiver usando um diretório de ports diferente de /usr/ports , use:

```
% cd /home/user/ports  
% env PORTSDIR=$PWD Tools/scripts/MOVEDlint.awk
```

Capítulo 12. Segurança

12.1. Por Que Segurança é Tão Importante

Bugs ocasionalmente são inseridos em software. Indiscutivelmente, os mais perigosos deles são aqueles que abrem vulnerabilidades de segurança. Do ponto de vista técnico, tais vulnerabilidades devem ser fechadas exterminando os bugs que as causam. No entanto, as políticas para lidar com meros bugs e vulnerabilidades de segurança são muito diferentes.

Um bug pequeno típico afeta apenas os usuários que ativaram alguma combinação de opções que acionam o bug. O desenvolvedor acabará lançando um patch seguido de uma nova versão do software, livre do bug, mas a maioria dos usuários não irá se incomodar em fazer a atualização de imediato porque o bug nunca os incomodou. Um bug crítico que pode causar perda de dados representa um problema grave. No entanto, usuários prudentes sabem que muitos acidentes são possíveis, e que além de erros de software, podem levar à perda de dados, e portanto eles fazem backups dos dados importantes, além disso, um bug crítico será descoberto muito rapidamente.

Uma vulnerabilidade de segurança é diferente. Primeiro, ela pode permanecer despercebida por anos, porque geralmente não causa mau funcionamento do software. Segundo, uma parte mal-intencionada pode usá-la para obter acesso não autorizado a um sistema vulnerável, para destruir ou alterar dados confidenciais; no pior dos casos, o usuário nem notará os danos causados. Terceiro, expor um sistema vulnerável geralmente ajuda os invasores a invadir outros sistemas que não poderiam ser comprometidos de outra forma. Portanto, fechar uma vulnerabilidade por si só não é suficiente: notifique a audiência afetada da maneira mais clara e abrangente, o que lhes permitirá avaliar o perigo e tomar as medidas adequadas.

12.2. Corrigindo Vulnerabilidades de Segurança

Embora seja sobre o assunto de ports e pacotes, uma vulnerabilidade de segurança pode inicialmente aparecer na distribuição original ou nos arquivos do port. No primeiro caso, o desenvolvedor de software original provavelmente lançará um patch ou uma nova versão instantaneamente. Atualize o port prontamente com relação à correção do autor. Se a correção for atrasada por algum motivo, [marque o port como FORBIDDEN](#) ou adicione um arquivo patch no port. No caso de um port vulnerável, conserte o port o mais rápido possível. Em ambos os casos, siga [o procedimento padrão para enviar alterações](#) a menos que tenha direitos para enviá-lo diretamente para a árvore de ports.



Importante

Ser um committer de ports não é suficiente para fazer um commit em um port arbitrário. Lembre-se que os ports geralmente possuem mantenedores, e eles devem ser respeitados.

Por favor, certifique-se de que a revisão do port é incrementada assim que a vulnerabilidade for fechada. É assim que os usuários que atualizam pacotes regularmente verão que precisam executar uma atualização. Além disso, um novo pacote será compilado e distribuído por FTP e mirrors WWW, substituindo o vulnerável. Atualize `PORTREVISION` a menos que tenha mudado o `DISTVERSION` durante a correção da vulnerabilidade. Isso é, incremente `PORTREVISION` se adicionar um arquivo de patch ao port, mas não o incremente se atualizar o port para a versão mais recente do software, pois `DISTVERSION` já terá sido alterado. Por favor, consulte a [seção correspondente](#) para mais informações.

12.3. Mantendo a Comunidade Informada

12.3.1. O Banco de Dados VuXML

Uma medida muito importante e urgente a ser tomada o mais cedo possível ao descobrir uma vulnerabilidade de segurança é notificar a comunidade de usuários de port sobre o perigo. Essa notificação serve a dois propósitos. Primeiro, se o perigo for realmente severo, será prudente aplicar uma solução instantânea. Por exemplo, parar o serviço de rede afetado ou até mesmo desinstalar o port completamente até que a vulnerabilidade seja fechada. Segundo, muitos usuários tendem a atualizar pacotes instalados apenas ocasionalmente. Eles saberão pela notificação que eles *devem* atualizar o pacote o quanto antes assim que uma versão com a correção estiver disponível.

Dado o grande número de ports na árvore, um aviso de segurança não pode ser emitido em cada incidente sem criar um flood e perder a atenção do público quando se tratar de assuntos realmente sérios. Portanto, vulnerabilidades de segurança encontradas em ports são registradas no [banco de dados VuXML do FreeBSD](#). Os membros do Security Officer Team também monitoram os problemas que requerem suas intervenções.

Committers podem eles mesmos atualizar o banco de dados VuXML, ajudar o Security Officer Team e fornecer informações cruciais para a comunidade mais rapidamente. Aqueles que não são committers ou que descobriram uma vulnerabilidade excepcionalmente severa não devem hesitar em contatar o Security Officer Team diretamente, conforme descrito na página [Informações de Segurança do FreeBSD](#).

O banco de dados VuXML é um documento XML. Seu arquivo fonte `vu*.xml` é mantido dentro do port [security/vuxml](#). Portanto, o caminho completo do arquivo será `PORTSDIR/security/vuxml/vu*.xml`. Toda vez que uma vulnerabilidade de segurança é descoberta em um port, favor adicionar uma entrada para ela nesse arquivo. Até que esteja familiarizado com o VuXML, a melhor coisa a fazer é encontrar uma entrada existente que seja parecida, depois copiá-la e usá-la como modelo.

12.3.2. Uma Breve Introdução ao VuXML

O formato XML completo é complexo e está muito além do escopo deste livro. No entanto, para obter informações básicas sobre a estrutura de uma entrada VuXML, apenas a noção de tags é necessária. Os nomes de tags XML são colocados entre colchetes angulares. Cada abertura `<tag>` deve ter um fechamento correspondente `</tag>`. As tags podem ser aninhadas. Se aninhadas, as tags internas devem ser fechadas antes das externas. Há uma hierarquia de tags, ou seja, regras mais complexas de aninhamento. Isso é semelhante ao HTML. A principal diferença é que o XML é eXtensible, isto é, com base na definição de tags personalizadas. Devido à sua estrutura intrínseca, o XML por outro lado coloca dados amórficos de uma maneira mais organizada. O VuXML é especialmente adaptado para marcar descrições de vulnerabilidades de segurança.

Agora considere uma entrada VuXML realista:

```
<vuln vid="f4bc80f4-da62-11d8-90ea-0004ac98a7b9"> ❶
  <topic>Several vulnerabilities found in Foo</topic> ❷
  <affects>
    <package>
      <name>foo</name> ❸
      <name>foo-devel</name>
      <name>ja-foo</name>
      <range><ge>1.6</ge><lt>1.9</lt></range> ❹
      <range><ge>2.*</ge><lt>2.4_1</lt></range>
      <range><eq>3.0b1</eq></range>
    </package>
    <package>
      <name>openfoo</name> ❺
      <range><lt>1.10_7</lt></range> ❻
      <range><ge>1.2,1</ge><lt>1.3_1,1</lt></range>
    </package>
  </affects>
  <description>
    <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```

<p>J. Random Hacker reports:</p> ⑦
<blockquote
  cite="http://j.r.hacker.com/advisories/1">
  <p>Several issues in the Foo software may be exploited
    via carefully crafted QUUX requests. These requests will
    permit the injection of Bar code, mumble theft, and the
    readability of the Foo administrator account.</p>
</blockquote>
</body>
</description>
<references> ⑧
  <freebsdlsa>SA-10:75.foo</freebsdlsa> ⑨
  <freebsdpr>ports/987654</freebsdpr> ⑩
  <cvename>CAN-2010-0201</cvename> ⑪
  <cvename>CAN-2010-0466</cvename>
  <bid>96298</bid> ⑫
  <certsa>CA-2010-99</certsa> ⑬
  <certvu>740169</certvu> ⑭
  <uscertsa>SA10-99A</uscertsa> ⑮
  <uscertta>SA10-99A</uscertta> ⑯
  <mlist msgid="201075606@hacker.com">http://marc.theaimsgroup.com/?
l=bugtraq&m=203886607825605</mlist> ⑰
  <url>http://j.r.hacker.com/advisories/1</url> ⑱
</references>
<dates>
  <discovery>2010-05-25</discovery> ⑲
  <entry>2010-07-13</entry> ⑳
  <modified>2010-09-17</modified> ㉑
</dates>
</vuln>

```

Os nomes das tags devem ser auto explicativos, por isso vamos dar uma olhada apenas nos campos que precisam ser preenchidos:

- ① Esta é a tag de nível superior de uma entrada VuXML. Ela tem um atributo obrigatório, `vid`, especificando um identificador universalmente único (UUID) para essa entrada (entre aspas). Gere um UUID para cada nova entrada VuXML (e não se esqueça de substituí-lo pelo modelo UUID, a menos que esteja escrevendo a entrada desde o início). Use `uuidgen(1)` para gerar um UUID VuXML.
- ② Esta é uma descrição de uma linha do problema encontrado.
- ③ Os nomes dos pacotes afetados são listados nesta tag. Vários nomes podem ser fornecidos, pois vários pacotes podem ser baseados em um único master port ou produto de software. Isso pode incluir branches stable e de desenvolvimento, versões de localidade e slave ports englobando diferentes escolhas de opções importantes de configuração em build-time.



Importante

É responsabilidade do submitter encontrar todos os pacotes relacionados ao escrever uma entrada VuXML. Tenha em mente que `make search name=foo` pode ajudar. Os principais pontos a procurar são:

- a variante `foo-devel` para um port `foo`;
- outras variantes com um sufixo como `-a4` (para pacotes relacionados a impressão), `-without-gui` (para pacotes com suporte ao X desativado) ou similares;
- `jp-`, `ru-`, `zh-` e outras possíveis variantes de localidade nas categorias nacionais correspondentes da coleção de ports.

- 4 Versões afetadas de pacote(s) são especificadas com um ou mais intervalos usando uma combinação de elementos <lt>, <le>, <eq>, <ge> e <gt>. Verifique se os intervalos de versão fornecidos não se sobrepõem.

Em uma especificação de range, * (asterisco) indica o menor número de versão. Em particular, 2.* é menor do que 2.a. Portanto, um asterisco pode ser usado em um intervalo para corresponder todas as possíveis versões alfa, beta e RC. Por exemplo, <ge>2.*</ge><lt>3.*</lt> irá seletivamente corresponder a cada versão 2.x enquanto <ge>2.0</ge><lt>3.0</lt> não irá, pois a versão 2.r3 será ignorada e a versão 3.b estará dentro do range.

O exemplo acima especifica que as versões afetadas vão de 1.6 até 1.9 inclusive, versões 2.x antes de 2.4_1 e versão 3.0b1.

- 5 Vários grupos de pacotes relacionados (essencialmente, ports) podem ser listados na seção <affected>. Isso pode ser usado se vários produtos de software (como FooBar, FreeBar e OpenBar) crescerem da mesma base de código e ainda compartilharem seus bugs e vulnerabilidades. Observe a diferença de listar vários nomes em uma única seção <package>.
- 6 Os intervalos de versão têm que incluir PORTEPOCH e PORTREVISION se aplicáveis. Lembre-se que, de acordo com as regras de agrupamento, uma versão com um valor diferente de zero para o PORTEPOCH é maior que qualquer versão sem PORTEPOCH, por exemplo, 3.0,1 é maior que 3.1 ou até mesmo do que 8.9.
- 7 Este é um resumo do problema. XHTML é usado neste campo. Pelo menos <p> e </p> tem que aparecer. Marcações mais complexas podem ser usadas, mas apenas por uma questão de precisão e clareza: Sem enfeitar, por favor.
- 8 Esta seção contém referências a documentos relevantes. Quanto mais referências aplicadas, melhor.
- 9 Isto é um [aviso de segurança do FreeBSD](#).
- 10 Isto é um [relatório de problemas do FreeBSD](#).
- 11 Isto é um identificador [MITRE CVE](#).
- 12 Isto é um [ID de bug do SecurityFocus](#).
- 13 Isto é um aviso de segurança [US-CERT](#).
- 14 Isto é uma nota de vulnerabilidade [US-CERT](#).
- 15 Isto é um alerta de Cyber Segurança [US-CERT](#).
- 16 Isto é um Alerta Técnico de Cyber Segurança [US-CERT](#).
- 17 Esta é uma URL para uma postagem arquivada em uma lista de discussão. O atributo msgid é opcional e pode especificar o ID da mensagem no post.
- 18 Esta é uma URL genérica. Apenas se nenhuma das outras categorias de referência for aplicável.
- 19 Esta é a data em que o problema foi divulgado (YYYY-MM-DD).
- 20 Esta é a data quando a entrada foi adicionada (YYYY-MM-DD).
- 21 Esta é a data em que qualquer informação na entrada foi modificada pela última vez (YYYY-MM-DD). Novas entradas não devem incluir este campo. Adicione-a ao editar uma entrada existente.

12.3.3. Testando Alterações no Banco de Dados VuXML

Este exemplo descreve uma nova entrada para uma vulnerabilidade no pacote dropbear que foi corrigido na versão dropbear-2013.59.

Como pré-requisito, instale uma nova versão do port [security/vuxml](#).

Primeiro, verifique se já existe uma entrada para esta vulnerabilidade. Se houvesse essa entrada, ela deveria corresponder com a versão anterior do pacote, 2013.58:

```
% pkg audit dropbear-2013.58
```

Se não houver nenhuma, adicione uma nova entrada para esta vulnerabilidade.

```
% cd ${PORTSDIR}/security/vuxml
% make newentry
```

Verifique sua sintaxe e formatação:

```
% make validate
```




Nota

Pelo menos um desses pacotes precisa ser instalado: [textproc/libxml2](#), [textproc/jade](#).

Verifique se a seção <affected> da entrada irá coincidir com os pacotes corretos:

```
% pkg audit -f ${PORTSDIR}/security/vuxml/vuln.xml dropbear-2013.58
```

Certifique-se de que a entrada não produza correspondências incorretas.

Agora, verifique se as versões corretas do pacote são correspondidas pela entrada:

```
% pkg audit -f ${PORTSDIR}/security/vuxml/vuln.xml dropbear-2013.58 dropbear-2013.59
dropbear-2012.58 is vulnerable:
dropbear -- exposure of sensitive information, DoS
CVE: CVE-2013-4434
CVE: CVE-2013-4421
WWW: http://portaudit.FreeBSD.org/8c9b48d1-3715-11e3-a624-00262d8b701d.html

1 problem(s) in the installed packages found.
```

A versão anterior é encontrada enquanto a última não.

Capítulo 13. O Que Fazer e Não Fazer

13.1. Introdução

Aqui está uma lista comum de o que fazer ou não, encontrada durante o processo de portabilidade. Verifique o port com relação a essa lista, mas também verifique os ports no [banco de dados de PR's](#) que outros enviaram. Envie quaisquer comentários sobre os ports, conforme descrito em [Relatórios de Bugs e Comentários Gerais](#). Verificar os ports no banco de dados de PR's irá tornar o processo mais rápido para que possamos fazer o seu commit e para provar que você sabe o que está fazendo.

13.2. WRKDIR

Não escreva nada em arquivos fora do WRKDIR. WRKDIR é o único lugar garantido com permissão de escrita durante a compilação do port (consulte [instalando ports a partir de um CDROM](#) para um exemplo de construção de ports de uma árvore somente leitura). Os arquivos pkg-* podem ser modificados pela [redefinição de uma variável](#) em vez de sobrescrever o arquivo.

13.3. WRKDIRPREFIX

Certifique-se de que o port honre a variável WRKDIRPREFIX. A maioria dos ports não precisa se preocupar com isso. Em particular, quando se refere a uma variável WRKDIR de outro port, observe que o local correto é WRKDIRPREFIXPORTSDIR/ *subdir* /name/work e não PORTSDIR/ *subdir* /name/work ou .CURDIR/../../ *subdir* /name/work ou algo assim.

Além disso, se definir WRKDIR, certifique-se de adicionar \${WRKDIRPREFIX}\${.CURDIR} na frente.

13.4. Diferenciando Sistemas Operacionais e Versões de OS

Alguns códigos precisam de modificações ou compilação condicional com base na versão do FreeBSD Unix em que ele está sendo executado. A maneira preferida de distinguir as versões do FreeBSD é usar as macros `__FreeBSD_version` e `__FreeBSD__` definidas em [sys/param.h](#). Se este arquivo não estiver incluído, adicione o código,

```
#include <sys/param.h>
```

para o lugar adequado no arquivo .c.

`__FreeBSD__` é definido em todas as versões do FreeBSD para seu principal número de versão. Por exemplo, no FreeBSD 9.x, `__FreeBSD__` é definido para 9.

```
#if __FreeBSD__ >= 9
#   if __FreeBSD_version >= 901000
/* 9.1+ release specific code here */
#   endif
#endif
```

Uma lista completa de valores `__FreeBSD_version` está disponível em [Capítulo 18, Valores __FreeBSD_version](#).

13.5. Escrevendo Algo Depois do `bsd.port.mk`

Não escreva nada depois da linha `.include <bsd.port.mk>` . Isso geralmente pode ser evitado incluindo `bsd.port.pre.mk` em algum lugar no meio do Makefile e `bsd.port.post.mk` no fim.



Importante

Inclua o par `bsd.port.pre.mk /bsd.port.post.mk` ou apenas `bsd.port.mk` ; não misture o uso dos dois.

`bsd.port.pre.mk` define apenas algumas variáveis, que podem ser usadas em testes no Makefile, `bsd.port.post.mk` define o restante.

Aqui estão algumas variáveis importantes definidas no arquivo `bsd.port.pre.mk` (esta não é a lista completa, por favor leia `bsd.port.mk` para a lista completa).

| Variável | Descrição |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARCH | A arquitetura retornada por <code>uname -m</code> (por exemplo, <code>i386</code>) |
| OPSYS | O tipo de sistema operacional, conforme retornado por <code>uname -s</code> (por exemplo, <code>FreeBSD</code>) |
| OSREL | A versão de lançamento do sistema operacional (por exemplo, <code>2.1.5</code> ou <code>2.2.7</code>) |
| OSVERSION | A versão numérica do sistema operacional; o mesmo que <code>__FreeBSD_version</code> . |
| LOCALBASE | A base da árvore “local” (por exemplo, <code>/usr/local</code>) |
| PREFIX | Onde o port se instala (veja mais sobre a variável PREFIX). |



Nota

Quando `MASTERDIR` for necessário, sempre o defina antes de incluir o `bsd.port.pre.mk` .

Aqui estão alguns exemplos de coisas que podem ser adicionadas depois do `bsd.port.pre.mk` :

```
# no need to compile lang/perl5 if perl5 is already in system
.if ${OSVERSION} > 300003
BROKEN= perl is in system
.endif
```

Sempre use `tab` em vez de espaços após o argumento `BROKEN=` .

13.6. Uso de Declarações `exec` em Wrapper Scripts

Se o port instalar um script shell cuja finalidade é executar outro programa, e se a execução desse programa for a última ação executada pelo script, certifique-se de executar o programa usando a função `exec`, por exemplo:

```
#!/bin/sh
```

```
exec %%LOCALBASE%%/bin/java -jar %%DATADIR%%/foo.jar "$@"
```

A declaração de `exec` substitui o processo do shell pelo programa especificado. E se `exec` for omitido, o processo do shell permanece na memória enquanto o programa está sendo executado e consome desnecessariamente recursos do sistema.

13.7. Faça as Coisas Racionalmente

O `Makefile` deve fazer as coisas de uma maneira simples e razoável. Tornar algumas linhas mais curtas ou mais legíveis é sempre melhor. Exemplos incluem usar um construtor `.if` do `make` em vez de um construtor `if` do shell, não redefinir `do-extract` se redefinir `EXTRACT*` é o suficiente e usar `GNU_CONFIGURE` ao invés de `CONFIGURE_ARGS` `+= --prefix=${PREFIX}` .

Se um monte de código novo é necessário para fazer algo, já pode haver uma implementação dele em `bsd.port.mk` . Embora seja difícil de ler, há muitos problemas aparentemente difíceis para os quais `bsd.port.mk` já fornece uma solução simples.

13.8. Respeite Ambos `cc` e `cxx`

O port deve respeitar tanto `CC` e `CXX`. O que queremos dizer com isso é que o port não deve definir os valores dessas variáveis absolutamente, sobrepondo os valores existentes; em vez disso, pode anexar quaisquer valores necessários aos valores existentes. Isso é para que as opções de build que afetam todos os ports possam ser definidas globalmente.

Se o port não respeitar essas variáveis, por favor adicione `NO_PACKAGE=ignores either cc or cxx` ao `Makefile` .

Aqui está um exemplo do `Makefile` respeitando ambos `CC` e `CXX`. Note o `?:`:

```
CC?= gcc
```

```
CXX?= g++
```

Aqui está um exemplo que não respeita nem `CC` nem `CXX`:

```
CC= gcc
```

```
CXX= g++
```

Ambos `CC` e `CXX` podem ser definidos em sistemas FreeBSD no arquivo `/etc/make.conf` . O primeiro exemplo define um valor se não foi definido anteriormente no arquivo `/etc/make.conf` , preservando quaisquer definições de todo o sistema. O segundo exemplo atrapalha qualquer coisa previamente definida.

13.9. Respeite `CFLAGS`

O port deve respeitar a variável `CFLAGS`. O que queremos dizer com isso é que o port não deve definir o valor dessa variável absolutamente, substituindo o valor existente. Em vez disso, pode anexar quaisquer valores necessários ao valor existente. Isso é para que as opções de build que afetam todos os ports possam ser definidas globalmente.

Se isso não acontecer, por favor adicione `NO_PACKAGE=ignores cflags` ao `Makefile` .

Aqui está um exemplo de `Makefile` respeitando `CFLAGS`. Note o `+=`:

```
CFLAGS+= -Wall -Werror
```

Aqui está um exemplo que não respeita `CFLAGS`:

```
CFLAGS= -Wall -Werror
```

CFLAGS são definidas em sistemas FreeBSD no arquivo `/etc/make.conf`. O primeiro exemplo acrescenta flags adicionais para a variável CFLAGS, preservando quaisquer definições de todo o sistema. O segundo exemplo atrapalha qualquer coisa previamente definida.

Remove flags de otimização do Makefile de terceiros. O sistema de variáveis CFLAGS contém flags de otimização de todo o sistema. Um exemplo de um Makefile não modificado:

```
CFLAGS= -O3 -funroll-loops -DHAVE_SOUND
```

Usando flags de otimização do sistema, o Makefile seria semelhante a este exemplo:

```
CFLAGS+= -DHAVE_SOUND
```

13.10. Logs de Compilação Detalhados

Faz com que o sistema de build dos ports exiba todos os comandos executados durante o estágio de build. Os registros de build completos são cruciais para depurar problemas de ports.

Exemplo de log de compilação não informativo (ruim):

```
CC      source1.o
CC      source2.o
CCLD   someprogram
```

Exemplo de log de compilação detalhado (bom):

```
cc -O2 -pipe -I/usr/local/include -c -o source1.o source1.c
cc -O2 -pipe -I/usr/local/include -c -o source2.o source2.c
cc -o someprogram source1.o source2.o -L/usr/local/lib -lsomelib
```

Alguns sistemas de build, como o CMake, ninja e GNU configure são configurados para registro detalhado pelo framework do ports. Em outros casos, os ports podem precisar de ajustes individuais.

13.11. Feedback

Envie mudanças aplicáveis e correções para o mantenedor upstream para inclusão na próxima versão do código. Isso torna a atualização para a próxima versão muito mais fácil.

13.12. README.html

`README.html` não faz parte do port, mas é gerado com o comando `make readme`. Não inclua este arquivo em patches ou commits.



Nota

Se o comando `make readme` falhar, certifique-se de que o valor padrão de `ECHO_MSG` não tenha sido modificado pelo port.

13.13. Marcando um Port não Instalável com a variável `BROKEN`, `FORBIDDEN` OU `IGNORE`

Em certos casos, os usuários devem ser impedidos de instalar um port. Existem várias variáveis que podem ser usadas no Makefile de um port para informar ao usuário que o port não pode ser instalado. O valor dessas variáveis

make será o motivo que é mostrado aos usuários do porque o port se recusa a se instalar. Por favor, use a variável correta. Cada variável transmite significados radicalmente diferentes, tanto para usuários quanto para sistemas automatizados que dependem do `Makefile`, assim como o [cluster de compilação de ports](#), [FreshPorts](#) e [portsmon](#).

13.13.1. Variáveis

- `BROKEN` é reservada para ports que atualmente não compilam, instalam, desinstalam ou que não são executados corretamente. Use-o para ports em que o problema é considerado temporário.

Se instruído, o cluster de build ainda tentará compilar eles para ver se o problema subjacente foi resolvido. (No entanto, em geral, o cluster é executado sem isso.)

Por exemplo, use `BROKEN` quando um port:

- não compila
 - falha em sua configuração ou no processo de instalação
 - instala arquivos fora do `${PREFIX}`
 - não remove todos os seus arquivos corretamente após a desinstalação (no entanto, pode ser aceitável, e desejável, que o port deixe arquivos modificados pelo usuário por fora do port)
 - tem problemas em tempo de execução em sistemas nos quais é necessário que ele seja executado corretamente.
- A variável `FORBIDDEN` é usada para ports que contêm uma vulnerabilidade de segurança ou causam grande preocupação em relação à segurança de um sistema FreeBSD com um determinado port instalado (por exemplo, um programa de confiança inseguro ou um programa que fornece serviços facilmente exploráveis). Marcar ports como `FORBIDDEN` assim que um determinado software tiver uma vulnerabilidade e não houver atualização liberada. Idealmente, atualize os ports o mais rápido possível quando uma vulnerabilidade de segurança for descoberta para reduzir o número de hosts vulneráveis do FreeBSD (gostamos de ser conhecidos pela segurança), mas às vezes há um intervalo de tempo entre a divulgação de uma vulnerabilidade e uma versão atualizada do software vulnerável. Não marque um port como `FORBIDDEN` por qualquer outro motivo que não seja segurança.
 - A variável `IGNORE` é reservada para ports que não devem ser compilados por algum outro motivo. Use-a para ports em que o problema é considerado estrutural. O cluster de build não criará, sob nenhuma circunstância, ports marcados com a variável `IGNORE`. Por exemplo, use `IGNORE` quando um port:
 - não funciona na versão instalada do FreeBSD
 - tem um `distfile` que não pôde ser obtido automaticamente devido a restrições de licenciamento
 - não funciona com algum outro port atualmente instalado (por exemplo, o port depende do [www/apache20](#) mas [www/apache22](#) está instalado)



Nota

Se um port entrar em conflito com um port que está atualmente instalado (por exemplo, se eles instalam um arquivo no mesmo local que executa uma função diferente), [use a variável `CONFLICTS` como uma alternativa](#). `CONFLICTS` ajustará `IGNORE` por si próprio.

13.13.2. Notas de Implementação

Não coloque os valores de `BROKEN`, `IGNORE` e variáveis relacionadas entre aspas. Devido à forma como a informação é mostrada ao usuário, o texto das mensagens para cada variável é diferente:

```
BROKEN= fails to link with base -lcrypto
```

```
IGNORE= unsupported on recent versions
```

resultando nesta saída a partir do comando `make describe` :

```
====> foobar-0.1 is marked as broken: fails to link with base -lcrypto.
```

```
====> foobar-0.1 is unsupported on recent versions.
```

13.14. Considerações Arquitetônicas

13.14.1. Notas Gerais sobre Arquiteturas

O FreeBSD roda em muito mais arquiteturas de processador do que apenas as conhecidas baseadas em x86. Alguns ports possuem restrições específicas para uma ou mais dessas arquiteturas.

Para a lista de arquiteturas suportadas, execute:

```
cd ${SRCDIR}; make targets
```

Os valores são mostrados no formato `TARGET/TARGET_ARCH`. O `makevar ARCH` somente leitura do ports é configurado com base no valor de `TARGET_ARCH`. Os `Makefile`s dos Ports devem testar o valor deste `Makevar`.

13.14.2. Marcando um Port como de Arquitetura Neutra

Os ports que não possuem requisitos ou arquivos dependentes de arquitetura são identificados com `NO_ARCH=yes`.

13.14.3. Marcando um port para ser ignorado apenas em determinadas arquiteturas

- Para marcar um port com `IGNORE` apenas em determinadas arquiteturas, existem duas outras variáveis de conveniência que irão setar automaticamente `IGNORE: ONLY_FOR_ARCHS` e `NOT_FOR_ARCHS`. Exemplos:

```
ONLY_FOR_ARCHS= i386 amd64
```

```
NOT_FOR_ARCHS= ia64 sparc64
```

Uma mensagem de `IGNORE` customizada pode ser definida usando as variáveis `ONLY_FOR_ARCHS_REASON` e `NOT_FOR_ARCHS_REASON`. É possível definir entradas por arquitetura com as variáveis `ONLY_FOR_ARCHS_REASON_ARCH` e `NOT_FOR_ARCHS_REASON_ARCH`.

- Se um port baixar e instalar binários i386, defina a variável `IA32_BINARY_PORT`. Se esta variável estiver definida, `/usr/lib32` deve estar presente para versões IA32 de bibliotecas e o kernel deve suportar compatibilidade com IA32. Se uma dessas duas dependências não forem satisfeitas, `IGNORE` será definido automaticamente.

13.14.5. Considerações Específicas do Cluster

- Alguns ports tentam se ajustar à máquina exata em que estão sendo compilados, definindo `-march=native` para o compilador. Isso deve ser evitado: liste-o em uma opção desativada por padrão ou exclua-o completamente.

Caso contrário, o pacote padrão produzido pelo cluster de compilação pode não rodar em todas as máquinas desse `ARCH`.

13.15. Marcando um Port para Remoção com `DEPRECATED` ou `EXPIRATION_DATE`

Lembre-se que `BROKEN` e `FORBIDDEN` devem ser usados como um recurso temporário se um port não estiver funcionando. Ports permanentemente quebrados serão removidos da árvore por completo.

Quando fizer sentido, os usuários podem ser avisados sobre uma remoção de port pendente com as variáveis `DEPRECATED` e `EXPIRATION_DATE`. A primeira é uma string que indica porque o port está programado para remoção; a segunda é uma string no formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD). Ambos serão mostrados ao usuário.

É possível definir a variável `DEPRECATED` sem uma `EXPIRATION_DATE` (por exemplo, recomendando uma versão mais nova do port), mas o contrário não faz sentido.

Não existe uma política definida sobre o tempo de aviso a ser dado. A prática atual parece ser de um mês para problemas relacionados à segurança e dois meses para problemas de compilação. Isso também dá a algum interessado um pouco de tempo para resolver os problemas.

13.16. Evite o Uso do Construtor `.error`

A maneira correta de um `Makefile` sinalizar que o port não pode ser instalado devido a algum fator externo (por exemplo, o usuário especificou uma combinação ilegal de opções de compilação) é definir um valor não vazio para `IGNORE`. Este valor será formatado e mostrado ao usuário pelo comando `make install`.

É um equívoco comum usar `.error` para esse propósito. O problema com isso é que muitas ferramentas automatizadas que funcionam com a árvore de ports falharão nessa situação. A ocorrência mais comum disso é encontrada ao tentar construir o arquivo `/usr/ports/INDEX` (Veja [Seção 10.1, “Executando make describe”](#)). No entanto, comandos ainda mais triviais, como `make maintainer` também irão falhar neste cenário. E isto não é aceitável.

Exemplo 13.1. Como Evitar o Uso de `.error`

O primeiro dos próximos dois trechos de `Makefile` irá fazer o `make index` falhar, enquanto o segundo não:

```
.error "option is not supported"
```

```
IGNORE=option is not supported
```

13.17. Uso de `sysctl`

O uso de `sysctl` é desencorajado, exceto nos targets. Isso porque ele seria processado na execução de qualquer `makevar`, como os usados durante um `make index`, e assim teria que executar o comando, retardando ainda mais esse processo.

Use apenas `sysctl(8)` através de `SYSCTL`, pois contém o caminho completo e pode ser modificado, se alguém tiver uma necessidade especial.

13.18. Atualizando Distfiles

De vez em quando os autores de software alteram o conteúdo dos distfiles liberados sem alterar o nome do arquivo. Verifique se as alterações são oficiais e se foram realizadas pelo autor. Já aconteceu no passado em que o distfile foi silenciosamente alterado nos servidores de download com a intenção de prejudicar ou comprometer a segurança do usuário final.

Coloque o antigo distfile de lado, faça o download do novo, descompacte-o e compare o conteúdo com o [diff\(1\)](#). Se não houver nada suspeito, atualize o `distinfo`.



Importante

Certifique-se de resumir as diferenças no log do PR e do commit, para que outras pessoas saibam que nada de ruim aconteceu.

Contate os autores do software e confirme as alterações com eles.

13.19. Uso de Padrões POSIX

Os ports do FreeBSD geralmente esperam conformidade com POSIX. Alguns softwares e sistemas de compilação fazem suposições baseadas em um sistema operacional ou ambiente específico que pode causar problemas quando usado em um port.

Não use `/proc` se houver outras maneiras de obter as informações. Por exemplo, `setprogrname(argv[0])` dentro de `main()` e depois `getprogrname(3)` para saber o nome do executável.

Não confie em comportamento não documentado pelo POSIX.

Não registre timestamps no caminho crítico do aplicativo se ele também funcionar sem. Obter registros de timestamps pode ser lento, dependendo da precisão dos registros de timestamp no SO. Se os timestamps forem realmente necessários, determine o quão precisos eles devem ser e use uma API documentada para fornecer a precisão necessária.

Um número razoável de syscalls simples (por exemplo [gettimeofday\(2\)](#), [getpid\(2\)](#)) são muito mais rápidos no Linux® do que em qualquer outro sistema operacional, devido ao armazenamento em cache e às otimizações de desempenho do `vsyscall`. Não confie que seus custos sejam baratos em aplicativos de desempenho crítico. Em geral, tente evitar as syscalls se possível.

Não confie no comportamento de sockets específicos do Linux®. Em particular, os tamanhos padrão do buffer de socket são diferentes (chamadas [setsockopt\(2\)](#) com `SO_SNDBUF` e `SO_RCVBUF`, e enquanto o [send\(2\)](#) do Linux®'s bloqueia quando o buffer do socket está cheio, o do FreeBSD falhará e definirá `ENOBUFS` no `errno`).

Se for necessário depender de um comportamento não padrão, encapsule-o adequadamente em uma API genérica, verifique o comportamento no estágio de configuração e pare se ele estiver ausente.

Verifique as [páginas de manual](#) para ver se a função usada é uma interface POSIX (na seção “STANDARDS” da página de manual).

Não assuma que `/bin/sh` é o bash. Certifique-se de que uma linha de comando passada para [system\(3\)](#) irá funcionar com um shell compatível com POSIX.

Uma lista de bashismos comum está disponível [aqui](#).

Verifique se os cabeçalhos estão incluídos no POSIX ou da maneira recomendada na página do manual. Por exemplo, `sys/types.h` é muitas vezes esquecido, o que não é tanto um problema para o Linux® como é para o FreeBSD.

13.20. Miscelânea

Sempre verifique duas vezes os arquivos `pkg-descr` e `pkg-plist`. Se estiver revisando um port e uma melhor formulação puder ser alcançada, faça isso.

Não faça mais cópias da Licença GNU General Public License em nosso sistema. Obrigado.

Por favor, tenha cuidado ao notar quaisquer questões legais! Não nos deixe distribuir software ilegalmente!

Capítulo 14. Um Exemplo de Makefile

Aqui está um exemplo de Makefile que pode ser usado para criar um novo port. Certifique-se de remover todos os comentários extras (entre colchetes).

O formato apresentado é o recomendado para ordenar variáveis, linhas vazias entre seções e assim por diante. Esse formato é projetado para que as informações mais importantes sejam fáceis de serem localizadas. Recomendamos usar o [portlint](#) para verificar o Makefile.

```
[the header...just to make it easier for us to identify the ports.-]
# $FreeBSD: head/pt_BR.ISO8859-1/books/porters-handbook/book.xml 53681 2019-12-11 ☞
23:15:29Z dbaio $
[ ^^^^^^^^^ This will be automatically replaced with RCS ID string by SVN
when it is committed to our repository. If upgrading a port, do not alter
this line back to "$FreeBSD: head/pt_BR.ISO8859-1/books/porters-handbook/book.xml 53681 ☞
2019-12-11 23:15:29Z dbaio $". SVN deals with it automatically.-]

[section to describe the port itself and the master site - PORTNAME
and PORTVERSION or the DISTVERSION* variables are always first,
followed by CATEGORIES, and then MASTER_SITES, which can be followed
by MASTER_SITE_SUBDIR. PKGNAMEPREFIX and PKGNAMESUFFIX, if needed,
will be after that. Then comes DISTNAME, EXTRACT_SUFX and/or
DISTFILES, and then EXTRACT_ONLY, as necessary.-]
PORTNAME= xdvi
DISTVERSION= 18.2
CATEGORIES= print
[do not forget the trailing slash ("/")!
 if not using MASTER_SITE_* macros]
MASTER_SITES= ${MASTER_SITE_XCONTRIB}
MASTER_SITE_SUBDIR= applications
PKGNAMEPREFIX= ja-
DISTNAME= xdvi-pl18
[set this if the source is not in the standard ".tar.gz" form]
EXTRACT_SUFX= .tar.Z

[section for distributed patches -- can be empty]
PATCH_SITES= ftp://ftp.sra.co.jp/pub/X11/japanese/
PATCHFILES= xdvi-18.patch1.gz xdvi-18.patch2.gz
[If the distributed patches were not made relative to ${WRKSRCS},
 this may need to be tweaked]
PATCH_DIST_STRIP= -p1

[maintainer; *mandatory*! This is the person who is volunteering to
handle port updates, build breakages, and to whom a users can direct
questions and bug reports. To keep the quality of the Ports Collection
as high as possible, we do not accept new ports that are assigned to
"ports@FreeBSD.org".-]
MAINTAINER= asami@FreeBSD.org
COMMENT= DVI Previewer for the X Window System

[license -- should not be empty]
LICENSE= BSD2CLAUSE
LICENSE_FILE= ${WRKSRCS}/LICENSE

[dependencies -- can be empty]
RUN_DEPENDS= gs:print/ghostscript

[If it requires GNU make, not /usr/bin/make, to build...-]
USES= gmake
[If it is an X application and requires "xmkmf -a" to be run...-]
USES= imake
```

```
[If the source is obtained from github, remove MASTER_SITE* and...-]
USE_GITHUB= yes
GH_ACCOUNT= example

[this section is for other standard bsd.port.mk variables that do not]
[belong to any of the above]
[If it asks questions during configure, build, install...-]
IS_INTERACTIVE= yes
[If it extracts to a directory other than ${DISTNAME}...-]
WRKSRCS= ${WRKDIR}/xdvi-new
[If it requires a "configure" script generated by GNU autoconf to be run]
GNU_CONFIGURE= yes
[et cetera.-]

[If it requires options, this section is for options]
OPTIONS_DEFINE= DOCS EXAMPLES FOO
OPTIONS_DEFAULT= FOO
[If options will change the files in plist]
OPTIONS_SUB=yes

FOO_DESC= Enable foo support

FOO_CONFIGURE_ENABLE= foo

[non-standard variables to be used in the rules below]
MY_FAVORITE_RESPONSE= "yeah, right"

[then the special rules, in the order they are called]
pre-fetch:
    i go fetch something, yeah

post-patch:
    i need to do something after patch, great

pre-install:
    and then some more stuff before installing, wow

[and then the epilogue]

.include <bsd.port.mk>
```

Capítulo 15. Ordem das Variáveis nos Makefiles de Port

As primeiras seções do Makefile devem sempre vir na mesma ordem. Este padrão faz com que todos possam ler facilmente qualquer port sem ter que procurar variáveis em uma ordem aleatória.

A primeira linha de um Makefile é sempre um comentário contendo o ID de controle de versão do Subversion, seguido por uma linha vazia. Em novos ports, parece assim:

```
# $FreeBSD: head/pt_BR.ISO8859-1/books/porters-handbook/book.xml 53681 2019-12-11 ↵  
23:15:29Z dbaio $
```

Nos ports existentes, o Subversion expandiu essa entrada ficando assim:

```
# $FreeBSD: head/pt_BR.ISO8859-1/books/porters-handbook/book.xml 53681 2019-12-11 ↵  
23:15:29Z dbaio $
```



Nota

As seções e variáveis descritas aqui são obrigatórias em um port comum. Em um port slave, muitas seções e variáveis podem ser ignoradas.



Importante

Cada bloco seguinte deve ser separado do bloco anterior por uma única linha em branco.

Nos blocos a seguir, apenas defina as variáveis que são requeridas pelo port. Defina essas variáveis na ordem em que são mostradas aqui.

15.1. Bloco `PORTNAME`

Este bloco é o mais importante. Ele define o nome do port, a versão, o local do arquivo de distribuição e a categoria. As variáveis devem estar nesta ordem:

- `PORTNAME`
- `PORTVERSION`
- `DISTVERSIONPREFIX`
- `DISTVERSION`
- `DISTVERSIONSUFFIX`
- `PORTREVISION`
- `PORTEPOCH`
- `CATEGORIES`

- [MASTER_SITES](#)
- [MASTER_SITE_SUBDIR](#) (descontinuado)
- [PKGNAMEPREFIX](#)
- [PKGNAME_SUFFIX](#)
- [DISTNAME](#)
- [EXTRACT_SUFX](#)
- [DISTFILES](#)
- [DIST_SUBDIR](#)
- [EXTRACT_ONLY](#)



Importante

Apenas uma das variáveis `PORTVERSION` e `DISTVERSION` podem ser usadas.

15.2. Bloco `PATCHFILES`

Este bloco é opcional. As variáveis são:

- [PATCH_SITES](#)
- [PATCHFILES](#)
- [PATCH_DIST_STRIP](#)

15.3. Bloco `MAINTAINER`

Este bloco é obrigatório. As variáveis são:

- [MAINTAINER](#)
- [COMMENT](#)

15.4. Bloco `LICENSE`

Este bloco é opcional, embora seja altamente recomendado. As variáveis são:

- [LICENSE](#)
- [LICENSE_COMB](#)
- [LICENSE_GROUPS](#) ou [LICENSE_GROUPS_NOME](#)
- [LICENSE_NAME](#) ou [LICENSE_NAME_NOME](#)
- [LICENSE_TEXT](#) ou [LICENSE_TEXT_NOME](#)

- `LICENSE_FILE` ou `LICENSE_FILE_ NOME`
- `LICENSE_PERMS` ou `LICENSE_PERMS_ NOME`
- `LICENSE_DISTFILES` ou `LICENSE_DISTFILES_ NOME`

Se houver várias licenças, ordene as variáveis `LICENSE_VAR_NOME` pelo nome de licença.

15.5. Mensagens Genéricas `BROKEN`/`IGNORE`/`DEPRECATED`

Este bloco é opcional. As variáveis são:

- `DEPRECATED`
- `EXPIRATION_DATE`
- `FORBIDDEN`
- `BROKEN`
- `BROKEN_*`
- `IGNORE`
- `IGNORE_*`
- `ONLY_FOR_ARCHS`
- `ONLY_FOR_ARCHS_REASON *`
- `NOT_FOR_ARCHS`
- `NOT_FOR_ARCHS_REASON *`



Nota

`BROKEN_*` e `IGNORE_*` podem ser qualquer variável genérica, por exemplo, `IGNORE_amd64`, `BROKEN_FreeBSD_10`, etc. Com exceção das variáveis que dependem de uma variável `USES`, coloque essas em [Seção 15.8, “USES e USE_x”](#). Por exemplo, `IGNORE_WITH_PHP` só funciona se `USES=php` estiver definido e a variável `BROKEN_SSL` somente se `USES=ssl` estiver definido.

Se o port estiver marcado como `BROKEN` quando algumas condições forem atendidas, e tais condições puderem ser testadas somente após incluir o `bsd.port.options.mk` ou `bsd.port.pre.mk`, então essas variáveis devem ser definidas mais tarde, em [Seção 15.11, “O Restante das Variáveis”](#).

15.6. O Bloco de Dependências

Este bloco é opcional. As variáveis são:

- `FETCH_DEPENDS`
- `EXTRACT_DEPENDS`
- `PATCH_DEPENDS`

- [BUILD_DEPENDS](#)
- [LIB_DEPENDS](#)
- [RUN_DEPENDS](#)
- [TEST_DEPENDS](#)

15.7. Flavors

Este bloco é opcional.

Comece esta seção com as definições de `FLAVORS`. Continue com as possíveis variáveis assistentes de Flavors. Veja [Seção 7.2, “Usando FLAVORS”](#) para maiores informações.

Variáveis de definição de construção não disponíveis como assistentes, usando `.if ${FLAVOR:U} == foo` devem ir em abaixo de suas respectivas seções.

15.8. USES e USE_x

Comece esta seção com a definição da variável `USES` e, em seguida, possíveis variáveis `USE_x`.

Mantenha as variáveis relacionadas juntas. Por exemplo, se estiver usando a variável `USE_GITHUB`, coloque sempre as variáveis `GH_*` logo após ela.

15.9. Variáveis Padrão `bsd.port.mk`

Este bloco de seção é para variáveis que podem ser definidas em `bsd.port.mk` que não pertencem a nenhum dos blocos de seção anteriores.

A ordem não é importante, no entanto, tente manter variáveis semelhantes juntas. Por exemplo, variáveis `USERS` e `GROUPS`. Variáveis de configuração `CONFIGURE_*` e `*_CONFIGURE`. Lista de arquivos e diretórios `PORTDOCS` e `PORTEXAMPLES`.

15.10. Opções e Assistentes

Se o port usa o [framework de opções](#), defina `OPTIONS_DEFINE` e `OPTIONS_DEFAULT`, então as outras variáveis `OPTIONS_*`, depois as de descrições `*_DESC`, e então os assistentes de opções. Tente e ordene todas essas variáveis alfabeticamente.

Exemplo 15.1. Exemplo de Ordenamento das Variáveis de Opções

As opções `F00` e `BAR` não possuem uma descrição padrão, portanto, é necessário escrever uma. As outras opções já possuem em `Mk/bsd.options.desc.mk` então escrever uma não é necessário. Opções `DOCS` e `EXAMPLES` usam os assistentes de destino para instalar seus arquivos, eles são mostrados aqui por completo, apesar de pertencerem a [Seção 15.12, “Os Targets”](#), então outras variáveis e destinos podem ser inseridos antes deles.

```
OPTIONS_DEFINE= DOCS EXAMPLES F00 BAR
OPTIONS_DEFAULT= F00
OPTIONS_RADIO= SSL
OPTIONS_RADIO_SSL= OPENSLL GNUTLS
```

```

OPTIONS_SUB= yes

BAR_DESC= Enable bar support
FOO_DESC= Enable foo support

BAR_CONFIGURE_WITH= bar=${LOCALBASE}
FOO_CONFIGURE_ENABLE= foo
GNUTLS_CONFIGURE_ON= --with-ssl=gnutls
OPENSSL_CONFIGURE_ON= --with-ssl=openssl

post-install-DOCS-on:
    ${MKDIR} ${STAGEDIR}${DOCSDIR}
    cd ${WRKSRCSRC}/doc && ${COPYTREE_SHARE} . ${STAGEDIR}${DOCSDIR}

post-install-EXAMPLES-on:
    ${MKDIR} ${STAGEDIR}${EXAMPLESDIR}
    cd ${WRKSRCSRC}/ex && ${COPYTREE_SHARE} . ${STAGEDIR}${DOCSDIR}

```

15.11. O Restante das Variáveis

E então, o restante das variáveis que não são mencionadas nos blocos anteriores.

15.12. Os Targets

Depois que todas as variáveis são definidas, targets opcionais [make\(1\)](#) podem ser definidos. Mantenha `pre-*` antes de `post-*` e na mesma ordem em que as diferentes etapas são executadas:

- fetch
- extract
- patch
- configure
- build
- install
- test



Dica

Ao usar os assistentes de opções, os targets são classificados alfabeticamente, mas mantenha `*-on` antes do `*-off`. Quando também estiver usando o target principal, mantenha o target principal antes dos opcionais:

```

post-install:
    # install generic bits

post-install-DOCS-on:
    # Install documentation

post-install-X11-on:
    # Install X11 related bits

post-install-X11-off:

```

```
# Install bits that should be there if X11 is disabled
```

Capítulo 16. Mantendo-se Atualizado

A coleção de Ports do FreeBSD está em constante mudança. Aqui estão algumas informações sobre como se manter atualizado.

16.1. FreshPorts

Uma das maneiras mais fáceis de saber sobre atualizações que já foram submetidas é assinando o [FreshPorts](#). Múltiplos ports podem ser monitoradas. Os mantenedores são fortemente encorajados a se inscrever, porque eles receberão uma notificação não apenas de suas próprias mudanças, mas também de quaisquer mudanças que qualquer outro committer do FreeBSD tenha feito. (Geralmente é necessário para acompanhar as mudanças na estrutura de ports subjacentes - embora seja mais educado receber um aviso antecipado daqueles que submeterem essas mudanças, às vezes isso é negligenciado ou impraticável. Além disso, em alguns casos, as alterações são muito menores por natureza. Esperamos que todos usem seu melhor julgamento nesses casos.)

Para usar o FreshPorts, é necessário uma conta. Aqueles com endereços de email registrados @FreeBSD.org verão um link opt-in no lado direito das páginas web. Aqueles que já possuem uma conta no FreshPorts, mas não estão usando endereço de email @FreeBSD.org podem alterar o e-mail para @FreeBSD.org, se inscrever, e então alterar o email novamente.

O FreshPorts também possui um recurso de teste de sanidade que testa automaticamente cada commit na árvore de ports do FreeBSD. Se inscrito neste serviço, um committer receberá notificações de quaisquer erros que o FreshPorts detectar durante o teste de sanidade de seus commits.

16.2. A interface Web para o Repositório do Código Fonte

É possível visualizar os arquivos no repositório de código fonte usando uma interface web. As alterações que afetam todo o sistema de ports agora são documentadas no arquivo [CHANGES](#). As alterações que afetam os ports individuais agora são documentadas no arquivo [UPDATING](#). No entanto, a resposta definitiva a qualquer questão é, sem dúvida, ler o código fonte do arquivo [bsd.port.mk](#) e arquivos associados.

16.3. A Lista de Discussão de Ports do FreeBSD

Como um mantenedor de ports, considere assinar a [lista de discussão de ports do FreeBSD](#). Mudanças importantes na maneira como os ports funcionam serão anunciadas nela e depois serão inseridas no arquivo [CHANGES](#).

Se o volume de mensagens nesta lista de discussão for muito alto, considere seguir a [lista de anúncios de ports do FreeBSD](#) que contém apenas os anúncios.

16.4. O Cluster de Compilação de Ports do FreeBSD

Um dos pontos fortes menos divulgados do FreeBSD é que um cluster inteiro de máquinas é dedicado na compilação contínua da Coleção de Ports, para cada um dos principais releases do SO e para cada arquitetura Tier-1.

Ports individuais são compilados a menos que sejam especificamente marcados com `IGNORE`. Ports marcados com `BROKEN` ainda sofrem tentativas de compilação, para verificarem se o problema foi resolvido. (Isso é feito passando `TRYBROKEN` para o `Makefile` do port.)

16.5. Portscout: o Scanner de Distfile de Ports do FreeBSD

O cluster de compilação é dedicado na compilação da última versão de cada port com os distfiles que já foram baixados. No entanto, como a Internet muda continuamente, os distfiles podem desaparecer rapidamente. [Portscout](#), o scanner de distfile de Ports do FreeBSD, tenta consultar cada site de download para cada port e assim descobrir se cada distfile ainda está disponível. Portscout pode gerar relatórios em HTML e enviar emails sobre novos ports disponíveis para aqueles que os solicitam. A menos que não seja assinado de outra forma, os mantenedores são solicitados a verificar periodicamente as mudanças, seja manualmente ou usando o feed RSS.

A primeira página do Portscout fornece o endereço de e-mail do mantenedor de port, o número de ports pelos quais o mantenedor é responsável, o número desses ports com novos distfiles e a porcentagem dos ports que estão desatualizados. A função de pesquisa permite pesquisar por endereço de email de um mantenedor específico e permite também selecionar se apenas os ports desatualizados serão mostrados.

Ao clicar no endereço de email de um mantenedor, uma lista de todos os seus ports é exibida, junto com a categoria do port, o número da versão atual, se há ou não uma nova versão, quando o port foi atualizado e finalmente quando foi sua última checagem. Uma função de pesquisa nesta página permite que o usuário pesquise por um port específico.

Clicar em um nome de port na lista exibe as informações [FreshPorts](#) do port.

16.6. O Sistema de Monitoramento de Ports do FreeBSD

Outro recurso útil é o [Sistema de Monitoramento de Ports do FreeBSD](#) (também conhecido como `portsmon`). Este sistema compreende em um banco de dados que processa informações de várias fontes e permite que ele seja acessado através de uma interface web. Atualmente, os Relatórios de Problemas (PRs) dos ports, os logs de erros do cluster de compilação e os arquivos individuais da coleção de ports são usados. No futuro, isso será expandido para incluir pesquisa de distfile, bem como outras fontes.

Para começar, use a página de busca [Overview of One Port](#) para encontrar todas as informações sobre um port.

Este é o único recurso disponível que mapeia entradas de PR para nomes de ports. Os remetentes de PR nem sempre incluem o nome do port em sua Sinopse, embora preferiríamos que eles o fizessem. Logo, `portsmon` é um bom lugar para descobrir se um port existente tem algum PR arquivado, qualquer erro de compilação ou se um novo port que o mantenedor está considerando criar já foi submetido.

Capítulo 17. Usando Macros USES

17.1. Uma introdução ao USES

As macros USES facilitam declarar requisitos e configurações de um port. Elas podem adicionar dependências, alterar o comportamento de compilação do port, adicionar metadados a pacotes e assim por diante, tudo selecionando valores simples e predefinidos.

Cada seção deste capítulo descreve um possível valor para USES, juntamente com seus possíveis argumentos. Argumentos são anexados ao valor após dois pontos (:). Vários argumentos são separados por vírgulas (,).

Exemplo 17.1. Usando Vários Valores

```
USES= bison perl
```

Exemplo 17.2. Adicionando um Argumento

```
USES= tar:xz
```

Exemplo 17.3. Adicionando Vários Argumentos

```
USES= drupal:7,theme
```

Exemplo 17.4. Entrelaçando Tudo Isso Junto

```
USES= pgsq1:9.3+ cpe python:2.7,build
```

17.2. 7z

Argumentos possíveis: (none), p7zip, partial

Extrair usando [7z\(1\)](#) ao invés de [bsdtar\(1\)](#) e definir `EXTRACT_SUFX=.7z`. A opção `p7zip` força uma dependência do `7z` a partir de [archivers/p7zip](#) se aquele do sistema base não for capaz de extrair os arquivos. `EXTRACT_SUFX` não é alterado se a opção `partial` é usada, isso pode ser usado se o arquivo de distribuição principal não tiver extensão `.7z`.

17.3. ada

Argumentos possíveis: (none), 5, 6

Depende de um compilador capaz de usar Ada e define a variável CC de acordo. O padrão é usar gcc 5 do ports. Use a opção de versão :X para forçar a compilação com uma versão diferente.

17.4. autoreconf

Argumentos possíveis: (none), build

Execute autoreconf. Ele encapsula os comandos `aclocal`, `autoconf`, `autoheader`, `automake`, `autopoint` e `libtoolize`. Cada comando aplica-se a `${AUTORECONF_WKRSRC}/configure.ac` ou seu nome antigo `${AUTORECONF_WKRSRC}/configure.in`. E se `configure.ac` define subdiretórios com seus próprios `configure.ac` usando `AC_CONFIG_SUBDIRS`, `autoreconf` irá recursivamente atualizar aqueles também. O argumento `:build` só adiciona dependências de build-time sobre essas ferramentas, mas não executa o `autoreconf`. Um port pode definir `AUTORECONF_WKRSRC` se `WKRSRC` não contiver o caminho para o `configure.ac`.

17.5. blaslapack

Argumentos possíveis: (none), atlas, netlib (padrão), gotoblas, openblas

Adiciona dependências das bibliotecas Blas / Lapack.

17.6. bdb

Argumentos possíveis: (none), 48, 5 (padrão), 6

Adiciona uma dependência à biblioteca Berkeley DB. O padrão utiliza [databases/db5](#). Também pode depender de [databases/db48](#) ao usar o argumento `:48` ou [databases/db6](#) com `:6`. É possível declarar um intervalo de valores aceitáveis, `:48+` procura pela versão maior instalada e utiliza a 4.8 se nenhuma outra estiver instalada. `INVALID_BDB_VER` pode ser usado para especificar versões que não funcionam com este port. O framework expõe as seguintes variáveis ao port:

BDB_LIB_NAME

O nome da biblioteca Berkeley DB. Por exemplo, ao usar [databases/db5](#), contém `db-5.3`.

BDB_LIB_CXX_NAME

O nome da biblioteca Berkeley DB C++. Por exemplo, ao usar [databases/db5](#), contém `db_cxx-5.3`.

BDB_INCLUDE_DIR

A localização do diretório incluso Berkeley DB. Por exemplo, ao usar [databases/db5](#), ele irá conter `${LOCALBASE}/include/db5`.

BDB_LIB_DIR

A localização do diretório da biblioteca Berkeley DB. Por exemplo, ao usar [databases/db5](#), contém `${LOCALBASE}/lib`.

BDB_VER

A versão detectada de Berkeley DB. Por exemplo, se estiver usando `USES=bdb:48+` e Berkeley DB 5 estiver instalado, irá conter 5.



Importante

[databases/db48](#) está obsoleto e não é suportado. Não deve ser usado por nenhum port.

17.7. bison

Argumentos possíveis: (none), build, run, both

Utiliza [devel/bison](#) por padrão, sem argumentos ou com o argumento `build`, isso implica que `bison` seja uma dependência de build-time, `run` implica como dependência de run-time e `both` implica em dependências build-time e run-time.

17.8. cargo

Argumentos possíveis: (none)

Utiliza Cargo para configuração, compilação e testes. Ele pode ser usado para portar aplicativos Rust que usam o sistema de build Cargo. Para obter mais informações, consulte [Seção 6.5.6, “Compilando Aplicações Rust com cargo”](#).

17.9. charsetfix

Argumentos possíveis: (none)

Previne que o port instale arquivos `charset.alias`. Estes arquivos devem ser instalados apenas pelo [converters/libiconv](#). `CHARSETFIX_MAKEFILEIN` pode ser definido para um caminho relativo ao `WRKSRC` se `charset.alias` não for instalado pelo `/${WRKSRC}/Makefile.in`.

17.10. cmake

Argumentos possíveis: (none), env, notall, noman

Utiliza QMake para configuração e compilação.

Por padrão, uma compilação out-of-source é executada, deixando os fontes em `WRKSRC` livres de artefatos de compilação. Com o argumento `insource`, uma compilação in-source será executada. A configuração deste argumento deve ser a exceção quando uma compilação regular out-of-source não funcionar.

Por padrão, o argumento `Ninja` é usado para a compilação. Em alguns casos isso não funciona corretamente. Com o argumento `noninja`, a compilação irá usar o `make` para as compilações. Ele só deve ser usado se uma compilação baseada no `Ninja` não funcionar.

Com o argumento `run`, uma dependência de execução é registrada além de uma dependência de compilação.

Para maiores informações, veja [Seção 6.5.4, “Usando o cmake”](#).

17.11. compiler

Argumentos possíveis: (none), env (padrão, implícito) `c++17-lang`, `c++14-lang`, `c++11-lang`, `gcc-c++11-lib`, `c++11-lib`, `c++0x`, `c11`, `openmp`, `nestedfct`, `features`

Determina qual compilador usar com base em qualquer um desejo. Use `c++17-lang` se o port precisar de um compilador compatível com C++17, `c++14-lang` se o port precisar de um compilador compatível com C++14, `c++11-lang` se o port precisar de um compilador compatível com C++11, `gcc-c++11-lib` se o port precisar do compilador `g++` com uma biblioteca C++11, ou `c++11-lib` se o port precisar de uma biblioteca padrão C++11-ready. Se o port precisar de um compilador que compreenda as funções C++0X, C11, OpenMP ou funções aninhadas, os parâmetros correspondentes deverão ser usados.

Use `features` para solicitar uma lista de recursos suportados pelo compilador padrão. Depois de incluir o arquivo `bsd.port.pre.mk` o `port` pode inspecionar os resultados usando estas variáveis:

- `COMPILER_TYPE` : o compilador padrão no sistema, `gcc` ou `clang`
- `ALT_COMPILER_TYPE` : o compilador alternativo no sistema, `gcc` ou `clang`. Apenas definido se dois compiladores estiverem presentes na base do sistema.
- `COMPILER_VERSION` : os dois primeiros dígitos da versão do compilador padrão.
- `ALT_COMPILER_VERSION` : os dois primeiros dígitos da versão do compilador alternativo, se presente.
- `CHOSEN_COMPILER_TYPE` : o compilador escolhido, `gcc` ou `clang`
- `COMPILER_FEATURES` : os recursos suportados pelo compilador padrão. Atualmente lista a biblioteca C++.

17.12. cpe

Argumentos possíveis: (none)

Inclui informações da Common Platform Enumeration (CPE) no manifesto do pacote como uma string CPE 2.3 formatada. Veja as [especificações CPE](#) para mais detalhes. Para adicionar informações de CPE a um `port`, siga estas etapas:

1. Procure pelo registro oficial CPE para o produto de software, usando o [mecanismo de pesquisa CPE](#) do NVD ou no [dicionário oficial CPE](#) (aviso, o arquivo XML é muito grande). *Nunca crie os dados da CPE.*
2. Adicione `cpe` na variável `USES` e compare o resultado de `make -V CPE_STR` com o registro no dicionário CPE. Continue com um passo de cada vez até `make -V CPE_STR` ficar correto.
3. Se o nome do produto (segundo campo, com o valor padrão para `PORTNAME`) estiver incorreto, defina `CPE_PRODUCT`.
4. Se o nome do fornecedor (primeiro campo, com o valor padrão para `CPE_PRODUCT`) estiver incorreto, defina `CPE_VENDOR`.
5. Se o campo de versão (terceiro campo, com o valor padrão para `PORTVERSION`) estiver incorreto, defina `CPE_VERSION`.
6. Se o campo de atualização (quarto campo, valor padrão vazio) estiver incorreto, defina `CPE_UPDATE`.
7. Se ainda não estiver correto, verifique o arquivo `Mk/Uses/cpe.mk` para detalhes adicionais, ou entre em contato com o Ports Security Team <ports-secteam@FreeBSD.org>.
8. Derive o máximo possível do nome CPE a partir de variáveis existentes, tal como as variáveis `PORTNAME` e `PORTVERSION`. Use modificadores de variáveis para extrair as partes relevantes delas, em vez de colocar o nome direto no código.
9. *Sempre* execute `make -V CPE_STR` e verifique a saída antes de fazer o commit de qualquer coisa que mude o `PORTNAME` ou `PORTVERSION` ou qualquer outra variável que é usada para derivar a variável `CPE_STR`.

17.13. cran

Argumentos possíveis: (none), `auto-plist`, `compiles`

Utiliza a Comprehensive R Archive Network. Especifique `auto-plist` para gerar automaticamente o arquivo `pkg-plist`. Especifique `compiles` se o `port` tiver código que precise ser compilado.

17.14. `desktop-file-utils`

Argumentos possíveis: (none)

Utiliza `update-desktop-database` a partir de [devel/desktop-file-utils](#). Uma etapa extra de `post-install` será executada sem interferir em nenhuma etapa de `post-install` que já esteja no `Makefile` do port. Uma linha com `@desktop-file-utils` será adicionada ao `plist`.

17.15. `desthack`

Argumentos possíveis: (none)

Altera o comportamento do GNU `configure` para suportar corretamente a variável `DESTDIR` no caso do software original não suportar.

17.16. `display`

Argumentos possíveis: (none), *ARGS*

Define um `display environment` virtual. Se a variável de ambiente `DISPLAY` não estiver definida, então `Xvfb` é adicionado como uma dependência de compilação e a variável `CONFIGURE_ENV` é estendida com o número do port da instância do `Xvfb` em execução no momento. O parâmetro *ARGS* é definido como `install` por padrão e controla a fase na qual se inicia e para a exibição virtual.

17.17. `dos2unix`

Argumentos possíveis: (none)

O port tem arquivos com terminações de linha no formato do DOS que precisam ser convertidos. Inúmeras variáveis podem ser definidas para controlar quais arquivos serão convertidos. O padrão é converter *todos* arquivos, incluindo binários. Veja [Seção 4.4.3, “Substituições Automáticas Simples”](#) para exemplos.

- `DOS2UNIX_REGEX` : casa nomes de arquivos com base em uma expressão regular.
- `DOS2UNIX_FILES` : casa com nomes de arquivos literais.
- `DOS2UNIX_GLOB` : casa com nomes de arquivos baseados em um padrão `glob`.
- `DOS2UNIX_WRKSRC` : o diretório onde iniciar as conversões. O padrão é `${WRKSRC}` .

17.18. `drupal`

Argumentos possíveis: 7, *module*, *theme*

Automatiza a instalação de um port que é um tema ou módulo Drupal. Use com a versão Drupal que o port está esperando. Por exemplo, `USES=drupal:7,module` diz que este port cria um módulo do Drupal 6. Um tema do Drupal 7 pode ser especificado com `USES=drupal:7,theme` .

17.19. `fakeroot`

Argumentos possíveis: (none)

Altera alguns comportamentos padrão dos sistemas de compilação para permitir instalar como um usuário normal. Veja <http://fakeroot.alioth.debian.org/> para mais informações sobre `fakeroot` .

17.20. fam

Argumentos possíveis: (none), fam, gamin

Usa um File Alteration Monitor como uma dependência de biblioteca, [devel/fam](#) ou [devel/gamin](#). Usuários finais podem definir WITH_FAM_SYSTEM para especificar sua preferência.

17.21. firebird

Argumentos possíveis: (none), 25

Adiciona uma dependência da biblioteca client do banco de dados do Firebird.

17.22. fonts

Argumentos possíveis: (none), fc, fcfontsdir (padrão), fontsdir, none

Adiciona uma dependência de tempo de execução nas ferramentas necessárias para registrar fontes. Dependendo do argumento, adiciona entradas para o plist [@fc](#) `${FONTSDIR}`, [@fcfontsdir](#) `${FONTSDIR}`, [@fontsdir](#) `${FONTSDIR}`, ou nenhuma entrada se o argumento for none. Valor padrão de FONTSDIR é `${PREFIX}/share/fonts/${FONTNAME}` e FONTNAME é `${PORTNAME}`. Adiciona FONTSDIR para PLIST_SUB e SUB_LIST

17.23. fortran

Argumentos possíveis: gcc (padrão)

Usa o compilador GNU Fortran.

17.24. fuse

Argumentos possíveis: 2 (padrão), 3

O port irá depender da biblioteca FUSE e irá manipular a dependência do módulo do kernel dependendo da versão do FreeBSD.

17.25. gem

Argumentos possíveis: (none), noautoplist

Manipula a compilação com RubyGems. Se `noautoplist` for usado, a lista de empacotamento não será gerada automaticamente.

17.26. gettext

Argumentos possíveis: (none)

Descontinuado. Incluirá ambos [gettext-runtime](#) e [gettext-tools](#).

17.27. gettext-runtime

Argumentos possíveis: (none), lib (padrão), build, run

Utiliza [devel/gettext-runtime](#). Por padrão, sem argumentos ou com o argumento `lib`, implica uma dependência da biblioteca `libintl.so`. `build` e `run` implicam, respectivamente, uma dependência de `gettext` em build-time e run-time.

17.28. `gettext-tools`

Argumentos possíveis: `(none)`, `build` (padrão), `run`

Utiliza [devel/gettext-tools](#). Por padrão, sem argumento ou com o argumento `build`, uma dependência de `msgfmt` em build-time é registrada. Com o argumento `run`, uma dependência em run-time é registrada.

17.29. `ghostscript`

Argumentos possíveis: `X`, `build`, `run`, `nox11`

Uma versão `X` específica pode ser usada. Versões possíveis são `7`, `8`, `9` e `agpl` (padrão). `nox11` indica que a versão `-nox11` do port é necessária. `build` e `run` adicionam dependências de Ghostscript em build-time e run-time. O padrão é ambas as dependências, build-time e run-time.

17.30. `gl`

Argumentos possíveis: `(none)`

Fornece uma maneira fácil para depender dos componentes GL. Os componentes devem ser listados na variável `USE_GL`. Os componentes disponíveis são:

`egl`

adiciona uma dependência de biblioteca `libEGL.so` de [graphics/mesa-libs](#)

`gbm`

Adiciona uma dependência de biblioteca `libgbm.so` de [graphics/mesa-libs](#)

`gl`

Adiciona uma dependência de biblioteca `libGL.so` de [graphics/mesa-libs](#)

`glesv2`

Adiciona uma dependência de biblioteca `libGLESv2.so` de [graphics/mesa-libs](#)

`glew`

Adiciona uma dependência de biblioteca `libGLEW.so` de [graphics/glew](#)

`glu`

Adiciona uma dependência de biblioteca `libGLU.so` de [graphics/libGLU](#)

`glut`

Adiciona uma dependência de biblioteca `libglut.so` de [graphics/freeglut](#)

17.31. `gmake`

Argumentos possíveis: `(none)`

Utiliza [devel/gmake](#) como uma dependência em run-time e configura o ambiente para usar `gmake` como `make` padrão para a compilação.

17.32. gnome

Argumentos possíveis: (none)

Fornece uma maneira fácil para depender dos componentes do GNOME. Os componentes devem ser listados na variável `USE_GNOME`. Os componentes disponíveis são:

- atk
- atkmm
- cairo
- cairomm
- dconf
- esound
- evolutiondataserver3
- gconf2
- gconfmm26
- gdkpixbuf
- gdkpixbuf2
- glib12
- glib20
- glibmm
- gnomecontrolcenter3
- gnomedesktop3
- gnomedocutils
- gnomemenus3
- gnomemimedata
- gnomeprefix
- gnomesharp20
- gnomevfs2
- gsound
- gtk-update-icon-cache
- gtk12
- gtk20
- gtk30
- gtkhtml3
- gtkhtml4

- gtkmm20
- gtkmm24
- gtkmm30
- gtksharp20
- gtksourceview
- gtksourceview2
- gtksourceview3
- gtksourceviewmm3
- gvfs
- intlhack
- intltool
- introspection
- libartlgpl2
- libbonobo
- libbonoboui
- libgda5
- libgda5-ui
- libgdamm5
- libglade2
- libgnome
- libgnomecanvas
- libgnomekbd
- libgnomeprint
- libgnomeprintui
- libgnomeui
- libgsf
- libgtkhtml
- libgtksourceviewmm
- libidl
- librsvg2
- libsigc++12
- libsigc++20
- libwnck

- libwnck3
- libxml++26
- libxml2
- libxslt
- metacity
- nautilus3
- orbit2
- pango
- pangomm
- pangox-compat
- py3gobject3
- pygnome2
- pygobject
- pygobject3
- pygtk2
- pygtksourceview
- referencehack
- vte
- vte3

A dependência padrão é em built-time e run-time, pode ser alterada com `:build` ou `:run`. Por exemplo:

```
USES= gnome
USE_GNOME= gnomemenu3:build intlhack
```

Veja [Seção 6.10, “Usando o GNOME”](#) para maiores informações.

17.33. go



Importante

Não devem ser criados Ports de bibliotecas Go, veja [Seção 6.29, “Bibliotecas Go”](#) para maiores informações.

Argumentos possíveis: `(none)`, `modules`, `no_targets`, `run`

Define valores e targets padrão usados para compilar aplicações Go. Uma dependência de compilação no port do compilador Go selecionada via `GO_PORT` é adicionada. Por padrão, a compilação é executada no modo `GOPATH`. Se o software Go usar módulos, o modo de reconhecimento de módulos pode ser ativado com o argumento `modules`. `no_targets` irá configurar o ambiente de compilação com `GO_ENV`, `GO_BUILDFLAGS` mas irá pular os targets post-

`extract`, `do-build` e `do-install`. `run` também adicionará uma dependência de tempo de execução do que estiver em `GO_PORT`.

O processo de compilação é controlado por várias variáveis:

`GO_PKGNAME`

O nome do pacote Go ao compilar no modo `GOPATH`. Este é o diretório que será criado em `${GOPATH}/src`. Se não estiver definido explicitamente e `GH_SUBDIR` ou `GL_SUBDIR` estiverem presente, o valor `GO_PKGNAME` será inferido deles. Isso não é necessário quando compilado no modo de reconhecimento de módulos.

`GO_TARGET`

Os pacotes a serem compilados. O valor padrão é `${GO_PKGNAME}`. `GO_TARGET` também pode ser uma tupla na forma `package:path` onde `path` pode ser um nome de arquivo simples ou um caminho completo começando com `${PREFIX}`.

`CGO_CFLAGS`

Valores adicionais da variável `CFLAGS` a serem passados para o compilador C pelo Go.

`CGO_LDFLAGS`

Valores adicionais da variável `LDFLAGS` a serem passados para o compilador C pelo Go.

`GO_BUILDFLAGS`

Argumentos de compilação adicionais para passar para o `go install`.

`GO_PORT`

O port do compilador Go a ser utilizado. Por padrão é `lang/go` mas pode ser definido para `lang/go-devel` no `make.conf` para testes de futuras versões Go.



Atenção

Esta variável não deve ser definida por ports individuais!

Ver [Seção 6.5.8, “Compilando Aplicações Go”](#) para exemplos de uso.

17.34. `gperf`

Argumentos possíveis: `(none)`

Adiciona uma dependência `devel/gperf` em `buildtime` se `gperf` não estiver presente no sistema base.

17.35. `grantlee`

Argumentos possíveis: `5`, `selfbuild`

Manipula a dependência em Grantlee. Especifique `5` para depender da versão baseada no Qt5, `devel/grantlee5`. `selfbuild` é usado internamente pelo `devel/grantlee5` para obter os números de suas versões.

17.36. `groff`

Argumentos possíveis: `build`, `run`, `both`

Registra uma dependência de `textproc/groff` se não estiver presente no sistema base.

17.37. gssapi

Argumentos possíveis: (none), base (padrão), heimdal , mit, flags , bootstrap

Manipular as dependências necessárias para os consumers do GSS-API. Apenas as bibliotecas que fornecem os mecanismos do Kerberos estão disponíveis. Por padrão, ou definido como base, a biblioteca GSS-API do sistema base é usada. Também pode ser definido para heimdal para usar [security/heimdal](#) ou mit para usar [security/krb5](#).

Quando a instalação local do Kerberos não está em LOCALBASE defina a variável HEIMDAL_HOME (para heimdal) ou a variável KRB5_HOME (para krb5) para a instalação local do Kerberos.

Essas variáveis são exportadas para os ports para serem usadas:

- GSSAPIBASEDIR
- GSSAPICPPFLAGS
- GSSAPIINCDIR
- GSSAPILDFLAGS
- GSSAPILIBDIR
- GSSAPILIBS
- GSSAPI_CONFIGURE_ARGS

As opções de flags podem estar lado a lado com base, heimdal ou mit para adicionar automaticamente GSSAPICPPFLAGS , GSSAPILDFLAGS e GSSAPILIBS para CFLAGS , LDFLAGS e LDADD , respectivamente. Por exemplo, use base , flags .

A opção bootstrap é um prefixo especial apenas para o uso do [security/krb5](#) e [security/heimdal](#). Por exemplo, use bootstrap , mit .

Exemplo 17.5. Uso Típico

```

OPTIONS_SINGLE= GSSAPI
OPTIONS_SINGLE_GSSAPI= GSSAPI_BASE GSSAPI_HEIMDAL GSSAPI_MIT GSSAPI_NONE

GSSAPI_BASE_USES= gssapi
GSSAPI_BASE_CONFIGURE_ON= --with-gssapi=${GSSAPIBASEDIR} ${GSSAPI_CONFIGURE_ARGS}
GSSAPI_HEIMDAL_USES= gssapi:heimdal
GSSAPI_HEIMDAL_CONFIGURE_ON= --with-gssapi=${GSSAPIBASEDIR} ⌘
${GSSAPI_CONFIGURE_ARGS}
GSSAPI_MIT_USES= gssapi:mit
GSSAPI_MIT_CONFIGURE_ON= --with-gssapi=${GSSAPIBASEDIR} ${GSSAPI_CONFIGURE_ARGS}
GSSAPI_NONE_CONFIGURE_ON= --without-gssapi

```

17.38. horde

Argumentos possíveis: (none)

Adicionar dependências de builtime e runtime em [devel/pear-channel-horde](#). Outras dependências Horde podem ser adicionadas com USE_HORDE_BUILD e USE_HORDE_RUN . Veja [Seção 6.16.4.1, “Módulos Horde”](#) para maiores informações.

17.39. `iconv`

Argumentos possíveis: `(none)`, `lib`, `build`, `patch`, `translit`, `wchar_t`

Utilização de funções `iconv`, seja do port [converters/libiconv](#) como uma dependência de build-time e run-time, ou do sistema base em um 10-CURRENT após um `iconv` nativo ser comitado em [254273](#). Por padrão, sem argumentos ou com o argumento `lib`, implica em `iconv` com dependências de build-time e run-time. `build` implica uma dependência de build-time e `patch` implica uma dependência de patch-time. Se o port usa extensões `iconv WCHAR_T` ou `//TRANSLIT`, adicione os argumentos relevantes para que o `iconv` correto seja usado. Para mais informações, veja [Seção 6.23, “Usando iconv”](#).

17.40. `imake`

Argumentos possíveis: `(none)`, `env`, `notall`, `noman`

Adiciona [devel/imake](#) como uma dependência de build-time e executa `xmkmf -a` durante o estágio `configure`. Se o argumento `env` é passado, o target `configure` não é definido. Se a flag `-a` for um problema para o port, adicione o argumento `notall`. E se `xmkmf` não gerar um target `install.man`, adicione o argumento `noman`.

17.41. `kde`

Argumentos possíveis: 5

Adiciona dependência de componentes KDE. Veja [Seção 6.13, “Usando o KDE”](#) para maiores informações.

17.42. `kmod`

Argumentos possíveis: `(none)`, `debug`

Preenche o boilerplate para os ports de módulo do kernel, atualmente:

- Adiciona `kld` em `CATEGORIES`.
- Define `SSP_UNSAFE`.
- Defina `IGNORE` se as fontes do kernel não forem encontradas em `SRC_BASE`.
- Define `KMODDIR` para `/boot/modules` por padrão, adiciona isso para a variável `PLIST_SUB` e `MAKE_ENV`, e o cria após a instalação. Se a variável `KMODDIR` está definida para o `/boot/kernel`, ela será reescrita para `/boot/modules`. Isso evita quebrar pacotes ao atualizar o kernel devido ao `/boot/kernel` ser renomeado para `/boot/kernel.old` no processo.
- Manipula módulos cross-referencing do kernel acerca da instalação e desinstalação, usando [@kld](#).
- Se o argumento `debug` é passado, o port pode instalar uma versão de debug do módulo no arquivo `KERN_DEBUGDIR /KMODDIR`. Por padrão, a variável `KERN_DEBUGDIR` é copiada da `DEBUGDIR` e definido para `/usr/lib/debug`. O framework irá cuidar da criação e remoção de quaisquer diretórios necessários.

17.43. `lha`

Argumentos possíveis: `(none)`

Define `EXTRACT_SUFFIX` para `.lzh`

17.44. libarchive

Argumentos possíveis: (none)

Registra uma dependência de [archivers/libarchive](#). Quaisquer ports dependendo de libarchive deve incluir USES=libarchive .

17.45. libedit

Argumentos possíveis: (none)

Registra uma dependência de [devel/libedit](#). Quaisquer ports dependendo de libedit devem incluir USES=libedit .

17.46. libtool

Argumentos possíveis: (none), keep`la`, build

Scripts libtool de patches. Isso deve ser adicionado a todos os ports que usam libtool . O argumento keep`la` pode ser usado para manter arquivos `la`. Alguns ports não vêm com sua própria cópia da libtool e precisam de uma dependência de [devel/libtool](#) em build time, use o argumento `:build` para adicionar essa dependência.

17.47. linux

Argumentos possíveis: c6, c7

Framework de compatibilidade de ports com Linux. Especifique c6 para depender de pacotes do CentOS 6. Especifique c7 para depender de pacotes do CentOS 7. Os pacotes disponíveis são:

- allegro
- alsa-plugins-oss
- alsa-plugins-pulseaudio
- alsalib
- atk
- avahi-libs
- base
- cairo
- cups-libs
- curl
- cyrus-sasl2
- dbusglib
- dbuslibs
- devtools
- dri

- expat
- flac
- fontconfig
- gdkpixbuf2
- gnutls
- graphite2
- gtk2
- harfbuzz
- jasper
- jbigkit
- jpeg
- libasyncns
- libaudiofile
- libelf
- libgcrypt
- libgfortran
- libgpg-error
- libmng
- libogg
- libpciaccess
- libsndfile
- libsoup
- libssh2
- libtasn1
- libthai
- libtheora
- libv4l
- libvorbis
- libxml2
- mikmod
- naslibs

- ncurses-base
- nspr
- nss
- openal
- openal-soft
- openldap
- openmotif
- openssl
- pango
- pixman
- png
- pulseaudio-libs
- qt
- qt-x11
- qtwebkit
- scimlibs
- sdl12
- sdlimage
- sdlmixer
- sqlite3
- tcl85
- tcp_wrappers-libs
- tiff
- tk85
- ucl
- xorglibs

17.48. localbase

Argumentos possíveis: (none), ldflags

Garante que as bibliotecas de dependências em LOCALBASE sejam usadas em vez das do sistema base. Especifique ldflags para adicionar `-L${LOCALBASE}/lib` para a variável LDFlags ao invés de LIBS. Ports que dependem de bibliotecas que também estão presentes no sistema base devem usar isso. Também é usado internamente por algumas outras variáveis USES.

17.49. lua

Argumentos possíveis: (none), *XY+*, *XY*, *build*, *run*

Adiciona uma dependência de Lua. Por padrão, esta é uma dependência de biblioteca, a menos que seja invalidado por uma opção *build* ou *run*. A versão padrão é 5.2, a menos que seja definido pelo parâmetro *XY* (por exemplo, 51 ou 52+).

17.50. lxqt

Argumentos possíveis: (none)

Manipular dependências para o LXQt Desktop Environment. Use a variável `USE_LXQT` para selecionar os componentes necessários para o port. Veja [Seção 6.14, “Usando o LXQt”](#) para maiores informações.

17.51. makeinfo

Argumentos possíveis: (none)

Adiciona uma dependência de build-time em `makeinfo` se o mesmo não estiver presente no sistema base.

17.52. makeself

Argumentos possíveis: (none)

Indica que os arquivos de distribuição são `archives` `makeself` e define as dependências apropriadas.

17.53. mate

Argumentos possíveis: (none)

Fornecer uma maneira fácil para depender de componentes do MATE. Os componentes devem ser listados em `USE_MATE`. Os componentes disponíveis são:

- `autogen`
- `caja`
- `common`
- `controlcenter`
- `desktop`
- `dialogs`
- `docutils`
- `icontheme`
- `intlhack`
- `intltool`
- `libmatekbd`

- libmateweather
- marco
- menus
- notificationdaemon
- panel
- pluma
- polkit
- session
- settingsdaemon

A dependência padrão é em built-time e run-time, pode ser alterada com `:build` ou `:run`. Por exemplo:

```
USES= mate
USE_MATE= menus:build intlhack
```

17.54. meson

Argumentos possíveis: (none)

Fornece suporte para projetos baseados no Meson. Para maiores informações, consulte [Seção 6.5.7, “Usando meson”](#).

17.55. metaport

Argumentos possíveis: (none)

Define as seguintes variáveis para facilitar a criação de um metaport: `MASTER_SITES`, `DISTFILES`, `EXTRACT_ONLY`, `NO_BUILD`, `NO_INSTALL`, `NO_MTREE`, `NO_ARCH`.

17.56. mysql

Argumentos possíveis: (none), *version*, *client* (padrão), *server*, *embedded*

Fornece suporte para o MySQL. Se nenhuma versão for informada, tenta encontrar a versão atual instalada. Fall back para a versão padrão, MySQL-5.6. As possíveis versões são 55, 55m, 55p, 56, 56p, 56w, 57, 57p, 80, 100m, 101m e 102m. Os sufixos m e p são para MariaDB e Percona, variantes do MySQL. *server* e *embedded* adicionam uma dependência de build- e run-time do servidor MySQL. Ao usar *server* ou *embedded*, é adicionado *client* para também adicionar uma dependência no arquivo `libmysqlclient.so`. Um port pode definir `IGNORE_WITH_MYSQL` se algumas versões não forem suportadas.

O framework define a variável `MYSQL_VER` para a versão detectada do MySQL.

17.57. mono

Argumentos possíveis: (none), *nuget*

Adiciona uma dependência no framework Mono (atualmente apenas C#) definindo as dependências apropriadas.

Especifique `nuget` quando o port usa pacotes nuget. `NUGET_DEPENDS` precisa ser definido com os nomes e versões dos pacotes nuget no formato `name=version`. Uma pacote de origem opcional pode ser adicionado usando `name=version:origin`.

O target auxiliar, `buildnuget`, exibirá o conteúdo da variável `NUGET_DEPENDS` com base no arquivo `packages.config` fornecido.

17.58. `motif`

Argumentos possíveis: (none)

Utiliza [x11-toolkits/open-motif](#) como uma dependência de biblioteca. Os usuários finais podem definir `WANT_LESSTIF` para a dependência estar em [x11-toolkits/lesstif](#) ao invés de [x11-toolkits/open-motif](#).

17.59. `ncurses`

Argumentos possíveis: (none), `base`, `port`

Utiliza `ncurses`, e faz com que algumas variáveis úteis sejam definidas.

17.60. `ninja`

Argumentos possíveis: (none)

Utiliza `ninja` para compilar o port.

17.61. `objc`

Argumentos possíveis: (none)

Adiciona dependências de objetivo C (compilador, biblioteca de runtime) se o sistema base não suportar isto.

17.62. `openal`

Argumentos possíveis: `al`, `soft` (padrão), `yes`, `alut`

Utiliza OpenAL. O backend pode ser especificado, com a implementação do software como padrão. O usuário pode especificar um backend preferido com `WANT_OPENAL`. Os valores válidos para este manipulador são `soft` (padrão) e `si`.

17.63. `pathfix`

Argumentos possíveis: (none)

Procura pelos arquivos `Makefile.in` e `configure` na variável `PATHFIX_WRKSRC` (padrão é `WRKSRC`) e corrige os caminhos comuns para garantir que eles respeitem a hierarquia do FreeBSD. Por exemplo, ele corrige o diretório de instalação dos arquivos `.pc` do `pkgconfig` para `${PREFIX}/libdata/pkgconfig`. Se o port usa `USES=autoreconf`, `Makefile.am` será adicionado automaticamente a `PATHFIX_MAKEFILEIN`.

Se o port tem definido `USES=cmake` ele vai procurar pelo arquivo `CMakeLists.txt` dentro da variável `PATHFIX_WRKSRC`. Se necessário, esse nome de arquivo padrão pode ser alterado com `PATHFIX_CMAKELISTSTXT`.

17.64. pear

Argumentos possíveis: env

Adiciona uma dependência do [devel/pear](#). Ele irá configurar o comportamento padrão do software usando o Repositório de Extensão e Aplicativos do PHP. O uso do argumento `env` apenas configura as variáveis de ambiente PEAR. Veja [Seção 6.16.4, “Módulos PEAR”](#) para maiores informações.

17.65. perl5

Argumentos possíveis: (none)

Depende do Perl. A configuração é feita usando a variável `USE_PERL5`.

`USE_PERL5` pode conter as fases que precisam usar Perl, pode ser `extract`, `patch`, `build`, `run` ou `test`.

`USE_PERL5` também pode conter `configure`, `modbuild` ou `modbuildtiny` quando `Makefile.PL`, `Build.PL` ou `Módulo::Build::Tiny's`, flavor de `Build.PL` é necessário.

O padrão de `USE_PERL5` é `build run`. Ao usar `configure`, `modbuild` ou `modbuildtiny`, uso de `build` e `run` são implícitos.

Veja [Seção 6.8, “Usando Perl”](#) para maiores informações.

17.66. pgsql

Argumentos possíveis: (none), `XY`, `XY+`, `XY-`

Fornece suporte ao PostgreSQL. O mantenedor pode definir a versão requisitada. Versões mínimas e máximas podem ser especificadas, por exemplo, `9.0-`, `8.4+`.

Adicione a dependência do componente PostgreSQL, usando `WANT_PGSQL=component[:target]`. por exemplo, `WANT_PGSQL=server:configure pltcl plperl`. Os componentes disponíveis são:

- `client`
- `contrib`
- `docs`
- `pgtcl`
- `plperl`
- `plpython`
- `pltcl`
- `server`

17.67. php

Argumentos possíveis: (none), `phpize`, `ext`, `zend`, `build`, `cli`, `cgi`, `mod`, `web`, `embed`, `pecl`, `flavors`, `noflavors`

Fornece suporte para o PHP. Adiciona uma dependência de run-time na versão padrão do PHP, [lang/php56](#).

`phpize`

Utilizado para compilar uma extensão do PHP. Habilita `flavors`.

ext

Usado para compilar, instalar e registrar uma extensão do PHP. Habilita flavors.

zend

Usado para criar, instalar e registrar uma extensão do Zend. Habilita flavors.

build

Define PHP também como uma dependência de build-time.

cli

Precisa da versão CLI do PHP.

cgi

Precisa da versão CGI do PHP.

mod

Precisa do módulo Apache para o PHP.

web

Precisa do módulo Apache ou a versão CGI do PHP.

embed

Precisa da versão da biblioteca embarcada do PHP.

pecl

Fornecer padrões para baixar extensões PHP do repositório PECL. Habilita flavors.

flavors

Habilita a geração de [PHP flavors](#) automático. Flavors serão gerados para todas as versões do PHP, exceto as presentes na variável `IGNORE_WITH_PHP`.

noflavors

Desativa a geração automática de flavors do PHP. *Deve apenas* ser usado com extensões fornecidas pelo próprio PHP.

Variáveis são usadas para especificar quais módulos PHP são necessários, bem como qual versão do PHP são suportadas.

USE_PHP

A lista das extensões PHP requisitadas em run-time. Adicione `:build` ao nome da extensão para adicionar uma dependência em build-time. Exemplo: `pcre xml:build gettext`

IGNORE_WITH_PHP

O port não funciona com a versão do PHP fornecida. Para possíveis valores, observe o conteúdo da variável `_ALL_PHP_VERSIONS` no arquivo `Mk/Uses/php.mk`.

Ao compilar uma extensão do PHP ou Zend com `:ext` ou `:zend`, estas variáveis podem ser definidas:

PHP_MODNAME

O nome da extensão do PHP ou Zend. O valor padrão é `#{PORTNAME}`.

PHP_HEADER_DIRS

Uma lista de subdiretórios dos quais instalar arquivos header. O framework sempre irá instalar os arquivos header que estão presentes no mesmo diretório que a extensão.

PHP_MOD_PRIO

A prioridade na qual carregar a extensão. É um número entre `00` e `99`.

Para extensões que não dependem de nenhuma extensão, a prioridade é definida automaticamente como `20`, para extensões que dependem de outra extensão, a prioridade é definida automaticamente como `30`.

Algumas extensões podem precisar ser carregadas antes de todas as outras extensões, por exemplo [www/php56-opcache](#). Algumas podem precisar ser carregadas após uma extensão com prioridade de 30. Nesse caso, adicione `PHP_MOD_PRI0= XX` no Makefile do port. Por exemplo:

```
USES= php:ext
USE_PHP= wddx
PHP_MOD_PRI0= 40
```

Estas variáveis estão disponíveis para uso em `PKGNAMEPREFIX` ou `PKGNAME_SUFFIX` :

`PHP_PKGNAMEPREFIX`

Contém `phpXY`- onde `XY` é a versão do PHP atual. Use com módulos e extensões PHP.

`PHP_PKGNAME_SUFFIX`

Contém `-phpXY` onde `XY` é a versão do PHP atual do flavor. Use com aplicativos PHP.

`PECL_PKGNAMEPREFIX`

Contém `phpXY-pec1` onde `XY` é a versão atual do PHP do flavor. Usar com módulos PECL.



Importante

Com flavors, todas as extensões PHP, extensões PECL, módulos PEAR *devem ter* um nome de pacote diferente, então todos devem usar uma dessas três variáveis em suas variáveis `PKGNAMEPREFIX` ou `PKGNAME_SUFFIX` .

17.68. pkgconfig

Argumentos possíveis: (none), build (padrão), run, both

Utiliza [devel/pkgconf](#). Sem argumentos ou com o argumento `build`, implica em `pkg-config` como uma dependência de build-time. `run` implica em uma dependência em run-time e `both` implica em dependências de run-time e build-time.

17.69. pure

Argumentos possíveis: (none), ffi

Utiliza [lang/pure](#). Usado largamente para build relacionado com ports pure. Com o argumento `ffi`, isso implica em [devel/pure-ffi](#) como uma dependência em run-time.

17.70. pyqt

Argumentos possíveis: (none), 4, 5

Utiliza PyQt. Se o port é parte do próprio PyQt, defina `PYQT_DIST` . Use a variável `USE_PYQT` para seleccionar os componentes que o port precisa. Os componentes disponíveis são:

- core
- dbus
- dbussupport
- demo

- designer
- designerplugin
- doc
- gui
- multimedia
- network
- opengl
- qscintilla2
- sip
- sql
- svg
- test
- webkit
- xml
- xmlpatterns

Estes componentes só estão disponíveis com PyQT4:

- assistant
- declarative
- help
- phonon
- script
- scripttools

Estes componentes só estão disponíveis com PyQT5:

- multimediacomponents
- printsupport
- qml
- serialport
- webkitwidgets
- widgets

A dependência padrão para cada componente são build e run-time, para seleccionar apenas build ou run, adicione `_build` ou `_run` para o nome do componente. Por exemplo:

```
USES= pyqt
```

```
USE_PYQT= core doc_build designer_run
```

17.71. python

Argumentos possíveis: (none), *XY*, *X.Y+*, *-XY*, *XY-ZA*, *patch*, *build*, *run*, *test*

Utiliza Python. Uma versão suportada ou um intervalo de versões podem ser especificados. Se o Python for necessário apenas no momento de build, run-time ou para os testes, ele pode ser definido como uma dependência de build, run ou teste com *build*, *run* ou *test*. Se o Python também for necessário durante a fase de patch, use *patch*. Veja [Seção 6.17, “Usando Python”](#) para maiores informações.

`PYTHON_NO_DEPENDS=yes` pode ser usado quando as variáveis exportadas pelo framework serem necessárias, mas uma dependência de Python não. Pode acontecer quando usado com `USES=shebangfix`, e o objetivo é apenas consertar os shebangs, mas não adicionar uma dependência do Python.

17.72. qmail

Argumentos possíveis: (none), *build*, *run*, *both*, *vars*

Utiliza [mail/qmail](#). Com o argumento *build*, implica no *qmail* como uma dependência de build-time. *run* implica em uma dependência de run-time. Usando nenhum argumento ou o argumento *both* implica em dependências de run-time e build-time. *vars* só ira definir variáveis QMAIL para o port usar.

17.73. qmake

Argumentos possíveis: (none), *norecursive*, *outsources*, *no_env*, *no_configure*

Utiliza QMake para configuração. Para mais informações, veja [Seção 6.12.3, “Usando qmake”](#).

17.74. qt

Argumentos possíveis: *5*, *no_env*

Adiciona dependência de componentes Qt. *no_env* é passado diretamente para `USES= qmake`. Veja [Seção 6.12, “Usando o Qt”](#) para maiores informações.

17.75. qt-dist

Argumentos possíveis: (none) ou *5* e (none) ou um de *3d*, *activeqt*, *androidextras*, *base*, *canvas3d*, *charts*, *connectivity*, *datavis3d*, *declarative*, *doc*, *gamepad*, *graphicaleffects*, *imageformats*, *location*, *macextras*, *multimedia*, *networkauth*, *purchasing*, *quickcontrols2*, *quickcontrols*, *remoteobjects*, *script*, *scxml*, *sensors*, *serialbus*, *serialport*, *speech*, *svg*, *tools*, *translations*, *virtualkeyboard*, *wayland*, *webchannel*, *webengine*, *websockets*, *webview*, *winextras*, *x11extras*, *xmlpatterns*

Fornecer suporte para a compilação de componentes Qt 5. Ele cuida da definição do ambiente de configuração apropriado para o port compilar.

Exemplo 17.6. Compilando Componentes do Qt 5

O port é o componente `networkauth` do Qt 5, que faz parte do arquivo de distribuição `networkauth`.

```
PORTNAME= networkauth
DISTVERSION= ${QT5_VERSION}

USES= qt-dist:5
```

Se `PORTNAME` não corresponder ao nome do componente, ele poderá ser passado como argumento em `qt-dist`.

Exemplo 17.7. Compilando Componentes do Qt 5 com Nomes Diferentes

O port é o componente `gui` do Qt 5, que faz parte do arquivo de distribuição base.

```
PORTNAME= gui
DISTVERSION= ${QT5_VERSION}

USES= qt-dist:5,base
```

17.76. `readLine`

Argumentos possíveis: `(none)`, `port`

Usa `readline` como uma dependência de biblioteca e define `CPPFLAGS` e `LDFLAGS` como necessários. Se o argumento `port` é usado ou se `readline` não estiver presente no sistema base, adiciona uma dependência em [devel/readline](#)

17.77. `samba`

Possíveis argumentos: `build`, `env`, `lib`, `run`

Manipula dependências do Samba. `env` não irá adicionar qualquer dependência e apenas irá configurar as variáveis. `build` e `run` irão adicionar dependências de run-time e build-time de `smbd`. `lib` irá adicionar uma dependência em `libsmbclient.so`. As variáveis que são exportadas são:

SAMBAPORT

A origem do port padrão Samba.

SAMBAINCLUDES

A localização dos arquivos header do Samba.

SAMBALIBS

O diretório onde as bibliotecas compartilhadas do Samba estão disponíveis.

17.78. `scons`

Argumentos possíveis: `(none)`

Fornece suporte para o uso do [devel/scons](#). Veja [Seção 6.5.5, “Usando scons”](#) para maiores informações.

17.79. `shared-mime-info`

Argumentos possíveis: `(none)`

Utiliza update-mime-database a partir de [misc/shared-mime-info](#). Este uses irão adicionar automaticamente uma etapa de post-install de tal forma que o próprio port ainda possa especificar sua própria etapa de post-install, se necessário. Também adiciona uma entrada [@shared-mime-info](#) para o plist.

17.80. shebangfix

Argumentos possíveis: (none)

Muitos softwares usam locais incorretos para interpretadores de scripts, principalmente `/usr/bin/perl` e `/bin/bash`. A macro `shebangfix` corrige linhas `shebang` em scripts listados em `SHEBANG_REGEX`, `SHEBANG_GLOB` ou `SHEBANG_FILES`.

SHEBANG_REGEX

Contém uma expressão regular estendida e é usado com o argumento `-iregex` do `find(1)`. Veja [Exemplo 17.11](#), “[USES=shebangfix com a variável SHEBANG_REGEX](#)”.

SHEBANG_GLOB

Contém uma lista de padrões usados com o argumento `-name` do `find(1)`. Veja [Exemplo 17.12](#), “[USES=shebangfix com a variável SHEBANG_GLOB](#)”.

SHEBANG_FILES

Contém uma lista de arquivos ou globs `sh(1)`. A macro `shebangfix` é executada a partir de `${WRKSR}`, assim `SHEBANG_FILES` pode conter caminhos relativos a `${WRKSR}`. Ele também pode lidar com caminhos absolutos se arquivos fora de `${WRKSR}` requisitarem uma correção. Veja [Exemplo 17.13](#), “[USES=shebangfix com a variável SHEBANG_FILES](#)”.

Atualmente Bash, Java, Ksh, Lua, Perl, PHP, Python, Rubi, Tcl e Tk são suportados por padrão.

Aqui estão três variáveis de configuração:

SHEBANG_LANG

A lista de interpretadores suportados.

interp_CMD

O caminho para o interpretador de comandos no FreeBSD. O valor padrão é `${LOCALBASE}/bin/interp`.

interp_OLD_CMD

A lista de invocações erradas de interpretadores. Estes são tipicamente caminhos obsoletos, ou caminhos usados em outros sistemas operacionais que estão incorretos no FreeBSD. Eles serão substituídos pelo caminho correto na variável `interp_CMD`.



Nota

Estes vão sempre ser parte da variável `interp_OLD_CMD:"/usr/bin/env interp" /bin/interp /usr/bin/interp /usr/local/bin/interp`.



Dica

A variável `interp_OLD_CMD` contém vários valores. Qualquer entrada com espaços deve estar entre aspas. Veja [Exemplo 17.9](#), “[Especificando todos os Caminhos ao Adicionar um Interpretador para USES=shebangfix](#)”.



Importante

A correção de shebangs é feita durante a fase `patch`. Se os scripts forem criados com shebangs incorretos durante a fase `build`, o processo de `build` (por exemplo, o script `configure`, ou o `Makefiles`) deve ser corrigido ou ter o caminho certo (por exemplo, com `CONFIGURE_ENV`, `CONFIGURE_ARGS`, `MAKE_ENV` ou `MAKE_ARGS`) para gerar as shebangs certas.

Os caminhos corretos para os interpretadores suportados estão disponíveis em `interp_CMD`.



Dica

Quando usado com `USES=python`, e o objetivo é apenas consertar os shebangs, mas a dependência de Python em si não é desejada, use a variável `PYTHON_NO_DEPENDS=yes`.

Exemplo 17.8. Adicionando outro interpretador para `USES=shebangfix`

Para adicionar outro interpretador, defina a variável `SHEBANG_LANG`. Por exemplo:

```
SHEBANG_LANG= lua
```

Exemplo 17.9. Especificando todos os Caminhos ao Adicionar um Interpretador para `USES=shebangfix`

Se isto não estiver definido ainda, e não tiver valores padrão para `interp_OLD_CMD` e `interp_CMD` a entrada Ksh poderia ser definida como:

```
SHEBANG_LANG= ksh
ksh_OLD_CMD= "/usr/bin/env ksh" /bin/ksh /usr/bin/ksh
ksh_CMD= ${LOCALBASE}/bin/ksh
```

Exemplo 17.10. Adicionando uma Localização Estranha para um Interpretador

Alguns softwares usam localizações estranhas para um interpretador. Por exemplo, um aplicativo pode esperar que Python esteja localizado em `/opt/bin/python2.7`. O caminho estranho a ser substituído pode ser declarado no `Makefile` do port:

```
python_OLD_CMD= /opt/bin/python2.7
```

Exemplo 17.11. USES=shebangfix com a variável SHEBANG_REGEX

Para corrigir todos os arquivos em `${WRKSR}`/scripts finalizados com `.pl`, `.sh` ou `.cgi` faça assim:

```
USES= shebangfix
SHEBANG_REGEX= ./scripts/*\.(sh|pl|cgi)
```

**Nota**

`SHEBANG_REGEX` é usada executando `find -E`, que usa expressões regulares modernas, também conhecidas como expressões regulares estendidas. Veja [re_format\(7\)](#) para maiores informações.

Exemplo 17.12. USES=shebangfix com a variável SHEBANG_GLOB

Para corrigir todos os arquivos em `${WRKSR}` finalizados com `.pl` ou `.sh`, faça assim:

```
USES= shebangfix
SHEBANG_GLOB= *.sh *.pl
```

Exemplo 17.13. USES=shebangfix com a variável SHEBANG_FILES

Para corrigir os arquivos `script/foobar.pl` e `script/*.sh` dentro de `${WRKSR}`, faça assim:

```
USES= shebangfix
SHEBANG_FILES= scripts/foobar.pl scripts/*.sh
```

17.81. sqlite

Argumentos possíveis: (none), 2, 3

Adiciona uma dependência SQLite. A versão padrão usada é 3, mas usar a versão 2 também é possível usando o modificador `:2`.

17.82. ssl

Argumentos possíveis: (none), build, run

Fornece suporte para OpenSSL. Uma dependência apenas de compilação ou run-time pode ser especificada usando `build` ou `run`. Estas variáveis estão disponíveis para uso do port, elas também são adicionadas para a variável `MAKE_ENV`:

OPENSSLBASE

Caminho para a base de instalação do OpenSSL.

OPENSSLDIR

Caminho para arquivos de configuração do OpenSSL.

OPENSSLIB

Caminho para as bibliotecas do OpenSSL.

OPENSSLINC

Caminho para os includes do OpenSSL.

OPENSSLRPATH

Se definido, o caminho que o vinculador precisa usar para localizar as bibliotecas do OpenSSL.



Dica

Se um port não for compilado com um flavor OpenSSL, defina a variável `BROKEN_SSL`, e possivelmente a variável `BROKEN_SSL_REASON_ flavor`:

```
BROKEN_SSL= libressl
BROKEN_SSL_REASON_libressl= needs features only available in OpenSSL
```

17.83. tar

Argumentos possíveis: (none), Z, bz2, bzip2, lzma, tbz, tbz2, tgz, txz, xz

Define a variável `EXTRACT_SUFX` para `.tar`, `.tar.Z`, `.tar.bz2`, `.tar.bz2`, `.tar.lzma`, `.tbz`, `.tbz2`, `.tgz`, `.txz` ou `.tar.xz` respectivamente.

17.84. tcl

Argumentos possíveis: *version*, *wrapper*, *build*, *run*, *tea*

Adiciona uma dependência para o Tcl. Uma versão específica pode ser requisitada usando *version*. A versão pode estar vazia, um ou mais números exatos de versão (atualmente 84, 85 ou 86), ou um número mínimo de versão (atualmente 84+, 85+ ou 86+). Para solicitar apenas um wrapper sem uma versão específica, use *wrapper*. Uma dependência somente de compilação ou run-time pode ser especificada usando *build* ou *run*. Para compilar o port usando Tcl Extension Architecture, use o *tea*. Depois de incluir `bsd.port.pre.mk` o port pode inspecionar os resultados usando estas variáveis:

- `TCL_VER`: seleciona a versão major.minor do Tcl
- `TCLSH`: caminho completo do interpretador do Tcl
- `TCL_LIBDIR`: caminho das bibliotecas do Tcl
- `TCL_INCLUDEDIR`: caminho dos arquivos de cabeçalho C do Tcl
- `TK_VER`: versão major.minor do Tk que foi escolhida
- `WISH`: caminho completo do interpretador do Tk
- `TK_LIBDIR`: caminho das bibliotecas do Tk
- `TK_INCLUDEDIR`: caminho dos arquivos de cabeçalho C do Tk

17.85. terminfo

Argumentos possíveis: (none)

Adiciona [@terminfo](#) ao arquivo `plist`. Use quando o port instalar arquivos `*.terminfo` em `${PREFIX}/share/misc`.

17.86. tk

Os mesmos argumentos para `tcl`

Um pequeno wrapper ao usar os dois `Tcl` e `Tk`. As mesmas variáveis são retornadas assim como quando estiver usando `Tcl`.

17.87. uidfix

Argumentos possíveis: (none)

Altera algum comportamento padrão (principalmente de variáveis) do sistema de compilação para permitir instalar este port como um usuário normal. Tente isso no port antes de usar [USES=fakeroot](#) ou de aplicar algum patch.

17.88. uniquefiles

Argumentos possíveis: (none), `dirs`

Torna arquivos ou diretórios 'exclusivos', adicionando um prefixo ou sufixo. Se o argumento `dirs` é usado, o port precisa de um prefixo (e apenas um prefixo) baseado em `UNIQUE_PREFIX` para diretórios padrão `DOCSDIR`, `EXEMPLESDIR`, `DATADIR`, `WWWDIR`, `ETCDIR`. Estas variáveis estão disponíveis para os ports:

- `UNIQUE_PREFIX` : O prefixo a ser usado para diretórios e arquivos. Padrão: `${PKGNAMEPREFIX}` .
- `UNIQUE_PREFIX_FILES` : Uma lista de arquivos que precisam ser prefixados. Padrão: vazio.
- `UNIQUE_SUFFIX` : O sufixo para ser usado por arquivos. Padrão: `${PKGNAME_SUFFIX}` .
- `UNIQUE_SUFFIX_FILES` : Uma lista de arquivos que precisam estar com um sufixo. Padrão: vazio.

17.89. varnish

Argumentos possíveis: 4, 5

Manipula dependências do Varnish Cache. 4 irá adicionar uma dependência do [www/varnish4](#). 5 irá adicionar uma dependência do [www/varnish5](#).

17.90. webplugin

Argumentos possíveis: (none), `ARGS`

Cria e remove automaticamente links simbólicos para cada aplicação que suporta o framework do `webplugin`. `ARGS` pode ser um dos:

- `gecko`: suporte a plug-ins baseados no Gecko
- `native`: suporte a plug-ins para o Gecko, Opera e WebKit-GTK

- `linux`: suporte a plug-ins do Linux
- `all` (padrão, implícito): suporta todos os tipos de plug-ins
- (entradas individuais): suporta apenas os navegadores listados

Essas variáveis podem ser ajustadas:

- `WEBPLUGIN_FILES` : Sem padrão, deve ser definido manualmente. Os arquivos de plug-in para instalar.
- `WEBPLUGIN_DIR` : O diretório para instalar os arquivos de plug-in, padrão `PREFIX/lib/browser_plugins/WEBPLUGIN_NAME` . Defina isso se o port instalar arquivos de plug-in fora do diretório padrão para prevenir links simbólicos quebrados.
- `WEBPLUGIN_NAME` : O diretório final para instalar os arquivos de plug-in, padrão `PKGBASE` .

17.91. `xfce`

Argumentos possíveis: `(none)`, `gtk2`

Fornece suporte para ports relacionados ao Xfce. Veja [Seção 6.24, “Usando o Xfce”](#) para detalhes.

O argumento `gtk2` especifica que o port requer suporte a GTK2. Ele adiciona recursos adicionais fornecidos por alguns componentes principais, por exemplo, [x11/libxfce4menu](#) e [x11-wm/xfce4-panel](#).

17.92. `xorg`

Argumentos possíveis: `(none)`

Fornece uma maneira fácil para depender dos componentes X.org. Os componentes devem ser listados na variável `USE_XORG` . Os componentes disponíveis são:

Tabela 17.1. Componentes Disponíveis do X.Org

| Nome | Descrição |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| <code>dmx</code> | Biblioteca de extensão DMX |
| <code>fontenc</code> | Biblioteca fontenc |
| <code>fontutil</code> | Crie um índice de arquivos de fontes X em um diretório |
| <code>ice</code> | Biblioteca Inter Client Exchange para X11 |
| <code>libfs</code> | Biblioteca FS |
| <code>pciaccess</code> | Biblioteca Genérica de acesso ao PCI |
| <code>pixmap</code> | Biblioteca de manipulação de pixels de baixo nível |
| <code>sm</code> | Biblioteca de Gerenciamento de Sessão para X11 |
| <code>x11</code> | Biblioteca X11 |
| <code>xau</code> | Biblioteca do Protocolo de Autenticação para o X11 |
| <code>xaw</code> | Biblioteca de Widgets do X Athena |
| <code>xaw6</code> | Biblioteca de Widgets do X Athena |
| <code>xaw7</code> | Biblioteca de Widgets do X Athena |
| <code>xbitmaps</code> | Arquivos bitmaps do X.Org |
| <code>xcb</code> | Biblioteca do protocolo X C-language Binding (XCB) |

| Nome | Descrição |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| xcomposite | Biblioteca de extensão X Composite |
| xcursor | Biblioteca de carregamento do cursor X no lado do cliente |
| xdamage | Biblioteca de extensão X Damage |
| xdmcp | Biblioteca do Protocolo de Controle do X Display Manager |
| xext | Biblioteca de Extensão X11 |
| xfixes | Biblioteca de extensão X Fixes |
| xfont | Biblioteca de fontes do X |
| xfont2 | Biblioteca de fontes do X |
| xft | API de fontes do lado do cliente para aplicativos X |
| xi | Biblioteca de extensão X Input |
| xinerama | Biblioteca X11 Xinerama |
| xkbfile | Biblioteca XKB |
| xmu | Biblioteca de Utilitários Diversos do X |
| xmuu | Biblioteca de Utilitários Diversos do X |
| xorg-macros | Macros alocal de desenvolvimento X.Org |
| xorg-server | Servidor X do X.Org e programas relacionados |
| xorgproto | xorg protocol headers |
| xpm | Biblioteca Pixmap do X |
| xpresent | Biblioteca de Extensão X Present |
| xrandr | Biblioteca de extensão X Resize e Rotate |
| xrender | Biblioteca de extensão X Render |
| xres | Biblioteca de uso X Resource |
| xscrnsaver | Biblioteca XScrnSaver |
| xshmfence | Memória compartilhada 'SyncFence' primitiva de sincronização |
| xt | Biblioteca X Toolkit |
| xtrans | Código de rede abstrato para X |
| xtst | Extensão X Test |
| xv | Biblioteca de Extensão X Video |
| xvmc | Biblioteca X Video Extension Motion Compensation |
| xxf86dga | X DGA Extension |
| xxf86vm | Extensão X Vidmode |

17.93. xorg-cat

Argumentos possíveis: `app`, `data`, `doc`, `driver`, `font`, `lib`, `proto`, `util`, `xserver` e `(none)` ou um de `autotools` (`default`), `meson`

Forneça suporte para compilação de componentes Xorg. Ele cuida da definição de dependências comuns e de um ambiente de configuração apropriado necessário. Isso é destinado apenas aos componentes do Xorg.

A categoria deve corresponder às categorias upstream.

O segundo argumento é o sistema de compilação a ser usado. autotools é o padrão, mas meson também é suportado.

17.94. zip

Argumentos possíveis: (none), infozip

Indica que os arquivos de distribuição usam o algoritmo de compactação ZIP. Para arquivos que usam o algoritmo InfoZip, o argumento `infozip` deve ser passado para definir as dependências apropriadas.

17.95. zope

Argumentos possíveis: (none)

Utiliza `www/zope.XY`. Usado principalmente para a compilação de ports relacionados ao zope. `ZOPE_VERSION` pode ser usado por um port para indicar que uma versão específica do zope deve ser usada.

Capítulo 18. Valores `__FreeBSD_version`

Aqui está uma lista conveniente dos valores `__FreeBSD_version` definidos em [sys/param.h](#):

18.1. Versões do FreeBSD 13

Tabela 18.1. Valores do `__FreeBSD_version` para o FreeBSD 13

| Valor | Revisão | Data | Release |
|---------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1300000 | 339436 | 19 de outubro de 2018 | 13.0-CURRENT. |
| 1300001 | 339730 | 25 de outubro de 2018 | 13.0-CURRENT after bumping OpenSSL shared library version numbers. |
| 1300002 | 339765 | 25 de outubro de 2018 | 13.0-CURRENT after restoration of <code>sys/joystick.h</code> . |
| 1300003 | 340055 | 2 de novembro de 2018 | 13.0-CURRENT after <code>vop_symlink</code> API change (<code>a_target</code> is now <code>const</code> .) |
| 1300004 | 340841 | 23 de novembro de 2018 | 13.0-CURRENT depois de habilitar o código <code>crtbegin</code> e <code>crtend</code> . |
| 1300005 | 341836 | 11 de dezembro de 2018 | 13.0-CURRENT depois de habilitar checksums para inodes do UFS. |
| 1300006 | 342398 | 24 de dezembro de 2018 | 13.0-CURRENT depois de consertar o <code>include sys/random.h</code> para ser utilizável em C++. |
| 1300007 | 342629 | 30 de dezembro de 2018 | 13.0-CURRENT depois de mudar o tamanho do <code>struct linux_cdev</code> nas plataformas de 32-bits. |
| 1300008 | 342772 | 4 de janeiro de 2019 | 13.0-CURRENT depois de adicionar os <code>sysctls kern.smp.threads_per_core</code> e <code>kern.smp.cores</code> . |
| 1300009 | 343213 | 20 de janeiro de 2019 | 13.0-CURRENT após a modificação da estrutura <code>struct ieee80211vap</code> para resolver a corrida <code>ioctl/detach</code> para a estrutura <code>ieee80211com</code> . |
| 1300010 | 343485 | 27 de janeiro de 2019 | 13.0-CURRENT depois de incrementar o <code>SPECNAMELEN</code> de 63 para <code>MAXNAMELEN</code> (255). |
| 1300011 | 344041 | 12 de fevereiro de 2019 | 13.0-CURRENT depois que o <code>renameat(2)</code> foi corrigido |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|---------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | para funcionar com kernels construídos com a opção CAPABILITIES . |
| 1300012 | 344062 | 12 de fevereiro de 2019 | 13.0-CURRENT após <code>taskqgroup_attach()</code> e <code>taskqgroup_attach_cpu()</code> tomar um <code>device_t</code> e um ponteiro de recurso <code>struct</code> como argumentos para denotar interrupções de dispositivo. |
| 1300013 | 344300 | 19 de fevereiro de 2019 | 13.0-CURRENT após a remoção do <code>drm</code> e do <code>drm2</code> . |
| 1300014 | 344779 | 4 de março de 2019 | 13.0-CURRENT depois de atualizar o <code>clang</code> , <code>llvm</code> , <code>lld</code> , <code>lldb</code> , <code>compiler-rt</code> e <code>libc++</code> para a 8.0.0 rc3. |
| 1300015 | 345196 | 15 de março de 2019 | 13.0-CURRENT depois de desanonimizar as threads e os <code>proc state</code> enums, de forma que as aplicações <code>userland</code> podem usá-las sem redefinir os nomes dos valores. |
| 1300016 | 345236 | 16 de março de 2019 | 13.0-CURRENT depois de habilitar o código <code>crtbegin</code> e <code>crtend</code> . |
| 1300017 | 345305 | 19 de março de 2019 | 13.0-CURRENT after exposing the Rx mbuf buffer size to drivers in <code>iflib</code> . |
| 1300018 | 346012 | 16 de março de 2019 | 13.0-CURRENT after introduction of <code>funlinkat</code> syscall in 345982 . |
| 1300019 | 346282 | 16 de abril de 2019 | 13.0-CURRENT after addition of <code>is_random_seeded(9)</code> to random(4) . |
| 1300020 | 346358 | 18 de abril de 2019 | 13.0-CURRENT after restoring random(4) availability tradeoff prior to 346250 and adding new tunables and diagnostic sysctls for programmatically discovering early seeding problems after boot. |
| 1300021 | 346645 | 24 de abril de 2019 | 13.0-CURRENT after LinuxKPI uses bus_dma(9) |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|---------|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | to be compatible with an IOMMU. |
| 1300022 | 347089 | 4 de maio de 2019 | 13.0-CURRENT after fixing regression issue after r346645 in the LinuxKPI. |
| 1300023 | 347192 | 6 de maio de 2019 | 13.0-CURRENT after listifying kernel dump device configuration. |
| 1300024 | 347325 | 8 de maio de 2019 | 13.0-CURRENT after bumping the Mellanox driver version numbers (mlx4en(4) ; mlx5en(4)). |
| 1300025 | 347532 | 13 de maio de 2019 | 13.0-CURRENT after renaming <code>vm.max_wired</code> to <code>vm.max_user_wired</code> and changing its type. |
| 1300026 | 347596 | 14 de maio de 2019 | 13.0-CURRENT after adding context member to <code>ww_mutex</code> in LinuxKPI. |
| 1300027 | 347601 | 14 de maio de 2019 | 13.0-CURRENT after adding prepare to <code>pm_ops</code> in LinuxKPI. |
| 1300028 | 347925 | 17 de maio de 2019 | 13.0-CURRENT after removal of <code>bm</code> , <code>cs</code> , <code>de</code> , <code>ed</code> , <code>ep</code> , <code>ex</code> , <code>fe</code> , <code>pcn</code> , <code>sf</code> , <code>sn</code> , <code>tl</code> , <code>tx</code> , <code>txp</code> , <code>vx</code> , <code>wb</code> , and <code>xe</code> drivers. |
| 1300029 | 347984 | 20 de maio de 2019 | 13.0-CURRENT after removing some header pollution due to <code>sys/eventhandler.h</code> . Affected files may now need to explicitly include one or more of <code>sys/eventhandler.h</code> , <code>sys/ktr.h</code> , <code>sys/lock.h</code> , or <code>sys/mutex.h</code> , when the missing header may have been included implicitly prior to 1300029. |
| 1300030 | 348350 | 29 de maio de 2019 | 13.0-CURRENT after adding relocation support to <code>libdwarf</code> on <code>powerpc64</code> to fix handling of DWARF information on unlinked objects. Original commit in 348347 . |
| 1300031 | 348808 | 8 de junho de 2019 | 13.0-CURRENT after adding <code>dpcpu</code> and <code>vnet</code> section fixes to <code>i386</code> kernel modules to avoid panics in certain |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|---------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | conditions. i386 kernel modules need to be recompiled with the linker script magic in place or they will refuse to load. |
| 1300032 | 349151 | 17 de junho de 2019 | 13.0-CURRENT after separating kernel crc32() implementation to its own header (gsb_crc32.h) and renaming the source to gsb_crc32.c. |
| 1300033 | 349277 | 21 de junho de 2019 | 13.0-CURRENT after additions to LinuxKPI's rcu list. |
| 1300034 | 349352 | 24 de junho de 2019 | 13.0-CURRENT after NAND and NANDFS removal. |
| 1300035 | 349846 | 8 de julho de 2019 | 13.0-CURRENT after merging the vm_page hold and wire mechanisms. |
| 1300036 | 349972 | 13 de julho de 2019 | 13.0-CURRENT after adding arm_drain_writebuf() and arm_sync_icache() for compatibility with NetBSD and OpenBSD. |
| 1300037 | 350307 | 24 de julho de 2019 | 13.0-CURRENT after removal of libcap_random(3). |
| 1300038 | 350437 | 30 de julho de 2019 | 13.0-CURRENT after removal of gzip'ed a.out support. |
| 1300039 | 350665 | 7 de agosto de 2019 | 13.0-CURRENT after merge of fusefs from projects/fuse2. |
| 1300040 | 351140 | 16 de agosto de 2019 | 13.0-CURRENT after deletion of sys/dir.h which has been deprecated since 1997. |
| 1300041 | 351480 | 25 de agosto de 2019 | 13.0-CURRENT after removal of zlib 1.0.4 after the completion of kernel zlib unification. |
| 1300042 | 351522 | 27 de agosto de 2019 | 13.0-CURRENT after addition of kernel-side support for in-kernel TLS. |
| 1300043 | 351698 | 2 de setembro de 2019 | 13.0-CURRENT after removal of gets(3). |
| 1300044 | 351701 | 2 de setembro de 2019 | 13.0-CURRENT after adding sysfs create/remove functions that handles |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|---------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | multiple files in one call to the LinuxKPI. |
| 1300045 | 351729 | 3 de setembro de 2019 | 13.0-CURRENT after adding systlbbyname system call |
| 1300046 | 351937 | 6 de setembro de 2019 | 13.0-CURRENT after LinuxKPI sysfs improvements. |
| 1300047 | 352110 | 9 de setembro de 2019 | 13.0-CURRENT after changing the synchronization rules for vm_page reference counting.. |
| 1300048 | 352700 | 25 de setembro de 2019 | 13.0-CURRENT after adding a shm_open2 syscall to support the upcoming memfd_create syscall. |
| 1300049 | 353274 | 7 de outubro de 2019 | 13.0-CURRENT after factoring out the VNET shutdown check into an own vnet structure field. |
| 1300050 | 353358 | 9 de outubro de 2019 | 13.0-CURRENT after updating llvm, clang, compiler-rt, libc++, libunwind, lld, lldb and openmp to 9.0.0 final release r372316. |
| 1300051 | 353685 | 17 de outubro de 2019 | 13.0-CURRENT after splitting out a more generic debugnet(4) from netdump(4). |
| 1300052 | 353698 | 17 de outubro de 2019 | 13.0-CURRENT after promoting the page busy field to a first class lock that no longer requires the object lock for consistency. |
| 1300053 | 353700 | 17 de outubro de 2019 | 13.0-CURRENT after implementing NetGDB(4). |
| 1300054 | 353868 | 21 de outubro de 2019 | 13.0-CURRENT after removing obsoleted KPIs that were used to access interface address lists. |
| 1300055 | 354335 | 4 de novembro de 2019 | 13.0-CURRENT after enabling device class group attributes in the LinuxKPI. |
| 1300056 | 354460 | 7 de novembro de 2019 | 13.0-CURRENT after fixing a potential OOB read security issue in libc++. |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|---------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1300057 | 354694 | 13 de novembro de 2019 | 13.0-CURRENT after adding support for AT_EXEC_PATH to elf_aux_info(3). |
| 1300058 | 354820 | 18 de novembro de 2019 | 13.0-CURRENT after widening the vm_page aflags field to 16 bits. |
| 1300059 | 354835 | 18 de novembro de 2019 | 13.0-CURRENT after converting the in-tree sysent targets to use the new makesyscalls.lua. |
| 1300060 | 354922 | 20 de novembro de 2019 | 13.0-CURRENT after adding /etc/os-release as a symbolic link to /var/run/os-release. |
| 1300061 | 354977 | 21 de novembro de 2019 | 13.0-CURRENT after adding functions to bitstring(3) to find contiguous sequences of set or unset bits. |
| 1300062 | 355309 | 2 de dezembro de 2019 | 13.0-CURRENT after adding TCP_STATS support. |
| 1300063 | 355537 | 8 de dezembro de 2019 | 13.0-CURRENT after removal of VI_DOOMED (use VN_IS_DOOMED instead). |
| 1300064 | 355568 | 9 de dezembro de 2019 | 13.0-CURRENT after correcting the C++ version check for declaring timespec_get(3). |

18.2. Versões do FreeBSD 12

Tabela 18.2. Valores do `__FreeBSD_version` para o FreeBSD 12

| Valor | Revisão | Data | Release |
|---------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1200000 | 302409 | 7 de julho de 2016 | 12.0-CURRENT. |
| 1200001 | 302628 | 12 de julho de 2016 | 12.0-CURRENT after removing collation from [a-z]-type ranges. |
| 1200002 | 304395 | 18 de agosto de 2016 | 12.0-CURRENT after removing unused and obsolete openbsd_poll system call. |
| 1200003 | 304608 | 22 de agosto de 2016 | 12.0-CURRENT after adding C++11 thread_local support in rev 303795 . |
| 1200004 | 304752 | 24 de agosto de 2016 | 12.0-CURRENT after fixing LC_*_MASK for newlocale(3) and |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|---------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | querylocale(3) (rev 304703). |
| 1200005 | 304789 | 25 de agosto de 2016 | 12.0-CURRENT after changing some ioctl interfaces in rev 304787 between the iSCSI userspace programs and the kernel. |
| 1200006 | 305256 | 1º de setembro de 2016 | 12.0-CURRENT after crunchgen(1) META_MODE fix in 305254 . |
| 1200007 | 305421 | 5 de setembro de 2016 | 12.0-CURRENT after resolving a deadlock between <code>device_detach()</code> and <code>usbd_do_request_flags(9)</code> . |
| 1200008 | 305833 | 15 de setembro de 2016 | 12.0-CURRENT after removing the 4.3BSD compatible macro <code>m_copy()</code> in 305824 . |
| 1200009 | 306077 | 21 de setembro de 2016 | 12.0-CURRENT after removing <code>bio_taskqueue()</code> in 305988 . |
| 1200010 | 306276 | 23 de setembro de 2016 | 12.0-CURRENT after mounting <code>msdosfs(5)</code> with longnames support by default. |
| 1200011 | 306556 | 1 de outubro de 2016 | 12.0-CURRENT after adding <code>fb_memattr</code> field to <code>fb_info</code> in 306555 . |
| 1200012 | 306592 | 2 de outubro de 2016 | 12.0-CURRENT after net80211(4) changes (rev 306590 , 306591). |
| 1200013 | 307140 | 12 de outubro de 2016 | 12.0-CURRENT after installing header files required development with <code>libzfs_core</code> . |
| 1200014 | 307529 | 17 de outubro de 2016 | 12.0-CURRENT after merging common code in rtwn(4) and urtwn(4) , and adding support for 802.11ac devices. |
| 1200015 | 308874 | 20 de novembro de 2016 | 12.0-CURRENT after some ABI change for unbreaking <code>powerpc</code> . |
| 1200016 | 309017 | 22 de novembro de 2016 | 12.0-CURRENT after removing <code>PG_CACHED</code> - |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|-------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | related fields from <code>vmmeter</code> . |
| 1200017 | 309124 | 25 de novembro de 2016 | 12.0-CURRENT after upgrading our copies of clang, llvm, lldb, compiler-rt and libc++ to 3.9.0 release, and adding lld 3.9.0. |
| 1200018 | 309676 | 7 de dezembro de 2016 | 12.0-CURRENT after adding the <code>ki_moretdname</code> member to struct <code>kinfo_proc</code> and struct <code>kinfo_proc32</code> to export the whole thread name to user-space utilities. |
| 1200019 | 310149 | 16 de dezembro de 2016 | 12.0-CURRENT after starting to lay down the foundation for 11ac support. |
| 1200020 | 312087 | 13 de janeiro de 2017 | 12.0-CURRENT after removing <code>fgetsock</code> and <code>fputsock</code> . |
| 1200021 | 313858 | 16 de fevereiro de 2017 | 12.0-CURRENT after removing MCA and EISA support. |
| 1200022 | 314040 | 21 de fevereiro de 2017 | 12.0-CURRENT after making the LinuxKPI task struct persistent across system calls. |
| (Não mudou) | 314373 | 2 de março de 2017 | 12.0-CURRENT after removing System V Release 4 binary compatibility support. |
| 1200023 | 314564 | 2 de março de 2017 | 12.0-CURRENT after upgrading our copies of clang, llvm, lld, lldb, compiler-rt and libc++ to 4.0.0. |
| 1200024 | 314865 | 7 de março de 2017 | 12.0-CURRENT after removal of <code>pcap-int.h</code> |
| 1200025 | 315430 | 16 de março de 2017 | 12.0-CURRENT after addition of the <code><dev/mmc/mmc_ioctl.h></code> header. |
| 1200026 | 315662 | 16 de março de 2017 | 12.0-CURRENT after hiding struct <code>inpcb</code> and struct <code>tcpcb</code> from userland. |
| 1200027 | 315673 | 21 de março de 2017 | 12.0-CURRENT after making CAM SIM lock optional. |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|---------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1200028 | 316683 | 10 de abril de 2017 | 12.0-CURRENT after renaming <code>smp_no_rendevous_barrier()</code> to <code>smp_no_rendezvous_barrier()</code> in 316648 . |
| 1200029 | 317176 | 19 de abril de 2017 | 12.0-CURRENT after the removal of <code>struct vmmeter</code> from <code>struct pcpu</code> from 317061 . |
| 1200030 | 317383 | 24 de abril de 2017 | 12.0-CURRENT after removing NATM support including <code>en(4)</code> , <code>fatm(4)</code> , <code>hatm(4)</code> , and <code>patm(4)</code> . |
| 1200031 | 318736 | 23 de maio de 2017 | 12.0-CURRENT after types <code>ino_t</code> , <code>dev_t</code> , <code>nlink_t</code> were extended to 64bit and <code>struct dirent</code> changed layout (also known as <code>ino64</code>). |
| 1200032 | 319664 | 8 de junho de 2017 | 12.0-CURRENT after removal of <code>groff</code> . |
| 1200033 | 320043 | 17 de junho de 2017 | 12.0-CURRENT after the type of the <code>struct event</code> member data was increased to 64bit, and ext structure members added. |
| 1200034 | 320085 | 19 de junho de 2017 | 12.0-CURRENT after the NFS client and server were changed so that they actually use the 64bit <code>ino_t</code> . |
| 1200035 | 320317 | 24 de junho de 2017 | 12.0-CURRENT after the <code>MAP_GUARD mmap(2)</code> flag was added. |
| 1200036 | 320347 | 26 de junho de 2017 | 12.0-CURRENT after changing <code>time_t</code> to 64 bits on powerpc (32-bit version). |
| 1200037 | 320545 | 1º de julho de 2017 | 12.0-CURRENT after the cleanup and inlining of <code>bus_dmamap*</code> functions (320528). |
| 1200038 | 320879 | 10 de julho de 2017 | 12.0-CURRENT after MMC CAM committed. (320844). |
| 1200039 | 321369 | 22 de julho de 2017 | 12.0-CURRENT after upgrade of copies of clang, llvm, lld, lldb, compiler-rt |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|---------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | and libc++ to 5.0.0 (trunk r308421). |
| 1200040 | 321688 | 29 de julho de 2017 | 12.0-CURRENT after adding NFS client forced dismount support <code>umount -N</code> . |
| 1200041 | 322762 | 21 de agosto de 2017 | 12.0-CURRENT after WRFSBASE instruction become operational on amd64. |
| 1200042 | 322900 | 25 de agosto de 2017 | 12.0-CURRENT after PLPMTUD counters were changed to use <code>counter(9)</code> . |
| 1200043 | 322989 | 28 de agosto de 2017 | 12.0-CURRENT after dropping x86 <code>CACHE_LINE_SIZE</code> down to 64 bytes. |
| 1200044 | 323349 | 8 de setembro de 2017 | 12.0-CURRENT after implementing <code>poll_wait()</code> in the LinuxKPI. |
| 1200045 | 323706 | 18 de setembro de 2017 | 12.0-CURRENT after adding shared memory support to LinuxKPI. (323703). |
| 1200046 | 323910 | 22 de setembro de 2017 | 12.0-CURRENT after adding support for 32-bit compatibility IOCTLS to LinuxKPI. |
| 1200047 | 324053 | 26 de setembro de 2017 | 12.0-CURRENT after removing <code>M_HASHTYPE_RSS_UDP_IPV4_EX</code> . (324052). |
| 1200048 | 324227 | 2 de outubro de 2017 | 12.0-CURRENT after hiding <code>struct socket</code> and <code>struct unpcb</code> from userland. |
| 1200049 | 324281 | 4 de outubro de 2017 | 12.0-CURRENT after adding the <code>value.u16</code> field to <code>struct diocgattr_arg</code> . |
| 1200050 | 324342 | 5 de outubro de 2017 | 12.0-CURRENT after adding the <code>armv7 MACHINE_ARCH</code> . (324340). |
| 1200051 | 324455 | 9 de outubro de 2017 | 12.0-CURRENT after removing <code>libstand.a</code> as a public interface. (324454). |
| 1200052 | 325028 | 26 de outubro de 2017 | 12.0-CURRENT after fixing <code>ptrace()</code> to always clear the correct thread event when resuming. |
| 1200053 | 325506 | 7 de novembro de 2017 | 12.0-CURRENT after changing <code>struct mbuf</code> |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|---------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | layout to add optional hardware timestamps for receive packets. |
| 1200054 | 325852 | 15 de novembro de 2017 | 12.0-CURRENT after changing the layout of struct vmtotal to allow for reporting large memory counters. |
| 1200055 | 327740 | 9 de janeiro de 2018 | 12.0-CURRENT after adding cpucontrol -e support. |
| 1200056 | 327952 | 14 de janeiro de 2018 | 12.0-CURRENT after upgrading clang, llvm, lld, lldb, compiler-rt and libc++ to 6.0.0 (branches/release_60 r321788). |
| 1200057 | 329033 | 8 de fevereiro de 2018 | 12.0-CURRENT after applying a clang 6.0.0 fix to make the wine ports build correctly. |
| 1200058 | 329166 | 12 de fevereiro de 2018 | 12.0-CURRENT após o lua loader ser inserido. |
| 1200059 | 330299 | 2 de março de 2018 | 12.0-CURRENT after removing the declaration of union semun unless _WANT_SEMUN is defined. Also the removal of struct mymsg and the renaming of kernel-only members of struct semid_ds and struct msgid_ds . |
| 1200060 | 330384 | 4 de março de 2018 | 12.0-CURRENT after upgrading clang, llvm, lld, lldb, compiler-rt and libc++ to 6.0.0 release. |
| 1200061 | 332100 | 6 de abril de 2018 | 12.0-CURRENT after changing syslog(3) to emit RFC 5424 formatted messages. |
| 1200062 | 332423 | 12 de abril de 2018 | 12.0-CURRENT after changing the Netmap API. |
| 1200063 | 333446 | 10 de maio de 2018 | 12.0-CURRENT after reworking CTL frontend and backend options to use nv(3), allow creating multiple ioctl frontend ports. |
| 1200064 | 334074 | 22 de maio de 2018 | 12.0-CURRENT after changing the ifnet address |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|---------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | and multicast address TAILQ to CK_STAILQ. |
| 1200065 | 334290 | 28 de maio de 2018 | 12.0-CURRENT after changing dwatch(1) to allow '-E code' to override profile EVENT_DETAILS. |
| 1200066 | 334466 | 1 de junho de 2018 | 12.0-CURRENT after removal of in-kernel pmc tables for Intel. |
| 1200067 | 334892 | 9 de junho de 2018 | 12.0-CURRENT after adding DW_LANG constants to libdwarf. |
| 1200068 | 334930 | 12 de junho de 2018 | 12.0-CURRENT after changing the interface between the NFS modules. |
| 1200069 | 335237 | 15 de junho de 2018 | 12.0-CURRENT after changing <code>struct kerneldumpheader</code> to version 4 (similar to version 2 in 11-STABLE and previous). |
| 1200070 | 335873 | 2 de julho de 2018 | 12.0-CURRENT after inlining atomic(9) in modules on amd64 and i386 requiring all modules of consumers to be rebuilt for these architectures. |
| 1200071 | 335930 | 4 de julho de 2018 | 12.0-CURRENT after changing the ABI and API of epoch(9) (335924) requiring modules of consumers to be rebuilt. |
| 1200072 | 335979 | 5 de julho de 2018 | 12.0-CURRENT after changing the ABI and API of <code>struct xinpcb</code> and friends. |
| 1200073 | 336313 | 15 de julho de 2018 | 12.0-CURRENT after changing the ABI and API of <code>struct if_shared_ctx</code> and <code>struct if_softc_ctx</code> requiring modules of iflib(9) consumers to be rebuilt. |
| 1200074 | 336360 | 16 de julho de 2018 | 12.0-CURRENT after updating the configuration of libstdc++ to make use of C99 functions. |
| 1200075 | 336538 | 19 de julho de 2018 | 12.0-CURRENT after <code>zfsloader</code> being folded into loader, and after |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|---------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | adding ntpd:ntpd as uid:gid 123:123, and after removing arm big-endian support (MACHINE_ARCH=armeb). |
| 1200076 | 336914 | 30 de julho de 2018 | 12.0-CURRENT after KPI changes to timespecadd. |
| 1200077 | 337576 | 10 de agosto de 2018 | 12.0-CURRENT after timespec_get(3) was added to the system. |
| 1200078 | 337863 | 15 de agosto de 2018 | 12.0-CURRENT after exec.created hook for jails. |
| 1200079 | 338061 | 19 de agosto de 2018 | 12.0-CURRENT after converting arc4random to using the Chacha20 algorithm and deprecating arc4random_stir and arc4random_addrandom . |
| 1200080 | 338172 | 22 de agosto de 2018 | 12.0-CURRENT after removing the drm drivers. |
| 1200081 | 338182 | 21 de agosto de 2018 | 12.0-CURRENT after KPI changes to NVMe. |
| 1200082 | 338285 | 24 de agosto de 2018 | 12.0-CURRENT after reverting the removal of the drm drivers. |
| 1200083 | 338331 | 26 de agosto de 2018 | 12.0-CURRENT after removing arc4random_stir and arc4random_addrandom . |
| 1200084 | 338478 | 5 de setembro de 2018 | 12.0-CURRENT after updating objcopy(1) to properly handle little-endian MIPS64 object files. |
| 1200085 | 339270 | 19 de outubro de 2018 | 12.0-STABLE after updating OpenSSL to version 1.1.1. |
| 1200086 | 339732 | 25 de outubro de 2018 | 12.0-STABLE after updating OpenSSL shared library version numbers. |
| 1200500 | 340471 | 16 de novembro de 2018 | 12-STABLE after releng/12.0 was branched. |
| 1200501 | 342801 | 6 de janeiro de 2019 | 12-STABLE após o merge do fix para o comportamento do linux_destroy_dev () quando ainda existem arquivos abertos a partir da cdev que esta sendo destruída. |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|---------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1200502 | 343126 | 17 de janeiro de 2019 | 12-STABLE após habilitar o <code>sys/random.h #include</code> do C++. |
| 1200503 | 344152 | 15 de fevereiro de 2019 | 12-STABLE após o merge do <code>fix</code> do <code>renameat (2)</code> para kernels CAPABILITIES. |
| 1200504 | 345169 | 15 de março de 2019 | 12-STABLE after merging CCM for the benefit of the ZoF port. |
| 1200505 | 345327 | 20 de março de 2019 | 12-STABLE after merging support for selectively disabling ZFS without disabling loader. |
| 1200506 | 346168 | 12 de abril de 2019 | 12-STABLE after merging <code>llvm</code> , <code>clang</code> , <code>compiler-rt</code> , <code>libc++</code> , <code>libunwind</code> , <code>lld</code> , <code>lldb</code> and <code>openmp 8.0.0</code> final release <code>r356365</code> . |
| 1200517 | 352076 | 9 de setembro de 2019 | 12-STABLE after adding <code>sysfs create/remove</code> functions that handles multiple files in one call to the LinuxKPI. |
| 1200518 | 352114 | 9 de setembro de 2019 | 12-STABLE after additional updates to LinuxKPI's <code>sysfs</code> . |
| 1201000 | 352546 | 20 de setembro de 2019 | <code>releng/12.1</code> branched from <code>stable/12@r352480</code> . |
| 1201500 | 352547 | 20 de setembro de 2019 | 12-STABLE after branching <code>releng/12.1</code> . |
| 1201501 | 354598 | 10 de novembro de 2019 | 12-STABLE after fixing a potential OOB read security issue in <code>libc++</code> . |

18.3. Versões do FreeBSD 11

Tabela 18.3. Valores do `__FreeBSD_version` para o FreeBSD 11

| Valor | Revisão | Data | Release |
|---------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1100000 | 256284 | 10 de outubro de 2013 | 11.0-CURRENT. |
| 1100001 | 256776 | 19 de outubro de 2013 | 11.0-CURRENT after addition of support for "first boot" <code>rc.d</code> scripts, so ports can make use of this. |
| 1100002 | 257696 | 5 de novembro de 2013 | 11.0-CURRENT after dropping support for historic <code>ioctls</code> . |
| 1100003 | 258284 | 17 de novembro de 2013 | 11.0-CURRENT after <code>iconv</code> changes. |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|---------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1100004 | 259424 | 15 de dezembro de 2013 | 11.0-CURRENT after the behavior change of <code>gss_pseudo_random</code> introduced in 259286 . |
| 1100005 | 260010 | 28 de dezembro de 2013 | 11.0-CURRENT after 259951 - Do not coalesce entries in <code>vm_map_stack(9)</code> . |
| 1100006 | 261246 | 28 de janeiro de 2014 | 11.0-CURRENT after upgrades of <code>libelf</code> and <code>libdwarf</code> . |
| 1100007 | 261283 | 30 de janeiro de 2014 | 11.0-CURRENT after upgrade of <code>libc++</code> to 3.4 release. |
| 1100008 | 261881 | 14 de fevereiro de 2014 | 11.0-CURRENT after <code>libc++</code> 3.4 ABI compatibility fix. |
| 1100009 | 261991 | 16 de fevereiro de 2014 | 11.0-CURRENT after upgrade of <code>llvm/clang</code> to 3.4 release. |
| 1100010 | 262630 | 28 de fevereiro de 2014 | 11.0-CURRENT after upgrade of <code>ncurses</code> to 5.9 release (rev 262629). |
| 1100011 | 263102 | 13 de março de 2014 | 11.0-CURRENT after ABI change in <code>struct if_data</code> . |
| 1100012 | 263140 | 14 de março de 2014 | 11.0-CURRENT after removal of Novell IPX protocol support. |
| 1100013 | 263152 | 14 de março de 2014 | 11.0-CURRENT after removal of AppleTalk protocol support. |
| 1100014 | 263235 | 16 de março de 2014 | 11.0-CURRENT after renaming <code><sys/capability.h></code> to <code><sys/capsicum.h></code> to avoid a clash with similarly named headers in other operating systems. A compatibility header is left in place to limit build breakage, but will be deprecated in due course. |
| 1100015 | 263620 | 22 de março de 2014 | 11.0-CURRENT after <code>cnt</code> rename to <code>vm_cnt</code> . |
| 1100016 | 263660 | 23 de março de 2014 | 11.0-CURRENT after addition of <code>armv6hf</code> <code>TARGET_ARCH</code> . |
| 1100017 | 264121 | 4 de abril de 2014 | 11.0-CURRENT after GCC support for <code>__block</code> definition. |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|---------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1100018 | 264212 | 6 de abril de 2014 | 11.0-CURRENT after support for UDP-Lite protocol (RFC 3828). |
| 1100019 | 264289 | 8 de abril de 2014 | 11.0-CURRENT after FreeBSD-SA-14:06.openssl (rev 264265). |
| 1100020 | 265215 | 1 de maio de 2014 | 11.0-CURRENT after removing lindev in favor of having /dev/full by default (rev 265212). |
| 1100021 | 266151 | 6 de maio de 2014 | 11.0-CURRENT after src.opts.mk changes, decoupling make.conf(5) from buildworld (rev 265419). |
| 1100022 | 266904 | 30 de maio de 2014 | 11.0-CURRENT after changes to strcasecmp(3) , moving strcasecmp_l(3) and strncasecmp_l(3) from <string.h> to <strings.h> for POSIX 2008 compliance (rev 266865). |
| 1100023 | 267440 | 13 de junho de 2014 | 11.0-CURRENT after the CUSE library and kernel module have been attached to the build by default. |
| 1100024 | 267992 | 27 de junho de 2014 | 11.0-CURRENT after sysctl(3) API change. |
| 1100025 | 268066 | 30 de junho de 2014 | 11.0-CURRENT after regex(3) library update to add ">" and "<" delimiters. |
| 1100026 | 268118 | 1 de julho de 2014 | 11.0-CURRENT after the internal interface between the NFS modules, including the krpc, was changed by (rev 268115). |
| 1100027 | 268441 | 8 de julho de 2014 | 11.0-CURRENT after FreeBSD-SA-14:17.kmem (rev 268431). |
| 1100028 | 268945 | 21 de julho de 2014 | 11.0-CURRENT after hdestroy(3) compliance fix changed ABI. |
| 1100029 | 270173 | 3 de agosto de 2014 | 11.0-CURRENT after SOCK_DGRAM bug fix (rev 269489). |
| 1100030 | 270929 | 1ª de setembro de 2014 | 11.0-CURRENT after SOCK_RAW sockets were |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|---------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | changed to not modify packets at all. |
| 1100031 | 271341 | 9 de setembro de 2014 | 11.0-CURRENT after FreeBSD-SA-14:18.openssl (rev 269686). |
| 1100032 | 271438 | 11 de setembro de 2014 | 11.0-CURRENT after API changes to ifa_ifwithbroadaddr , ifa_ifwithdstaddr , ifa_ifwithnet , and ifa_ifwithroute . |
| 1100033 | 271657 | 9 de setembro de 2014 | 11.0-CURRENT after changing access , eaccess , and faccessat to validate the mode argument. |
| 1100034 | 271686 | 16 de setembro de 2014 | 11.0-CURRENT after FreeBSD-SA-14:19.tcp (rev 271666). |
| 1100035 | 271705 | 17 de setembro de 2014 | 11.0-CURRENT after i915 HW context support. |
| 1100036 | 271724 | 17 de setembro de 2014 | Version bump to have ABI note distinguish binaries ready for strict mmap(2) flags checking (rev 271724). |
| 1100037 | 272674 | 6 de outubro de 2014 | 11.0-CURRENT after addition of explicit_bzero(3) (rev 272673). |
| 1100038 | 272951 | 11 de outubro de 2014 | 11.0-CURRENT after cleanup of TCP wrapper headers. |
| 1100039 | 273250 | 18 de outubro de 2014 | 11.0-CURRENT after removal of MAP_RENAME and MAP_NORESERVE . |
| 1100040 | 273432 | 21 de outubro de 2014 | 11.0-CURRENT after FreeBSD-SA-14:23 (rev 273146). |
| 1100041 | 273875 | 30 de outubro de 2014 | 11.0-CURRENT after API changes to syscall_register , syscall32_register , syscall_register_helper and syscall32_register_helper (rev 273707). |
| 1100042 | 274046 | 3 de novembro de 2014 | 11.0-CURRENT after a change to struct tcpcb . |
| 1100043 | 274085 | 4 de novembro de 2014 | 11.0-CURRENT after enabling vt(4) by default. |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|---------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1100044 | 274116 | 4 de novembro de 2014 | 11.0-CURRENT after adding new libraries/utilities (dpv and figpar) for data throughput visualization. |
| 1100045 | 274162 | 4 de novembro de 2014 | 11.0-CURRENT after FreeBSD-SA-14:23, FreeBSD-SA-14:24, and FreeBSD-SA-14:25. |
| 1100046 | 274470 | 13 de novembro de 2014 | 11.0-CURRENT after kern_poll signature change (rev 274462). |
| 1100047 | 274476 | 13 de novembro de 2014 | 11.0-CURRENT after removal of no-at version of VFS syscalls helpers, like kern_open . |
| 1100048 | 275358 | 1º de dezembro de 2014 | 11.0-CURRENT after starting the process of removing the use of the deprecated "M_FLOWID" flag from the network code. |
| 1100049 | 275633 | 9 de dezembro de 2014 | 11.0-CURRENT after importing an important fix to the LLVM vectorizer, which could lead to buffer overruns in some cases. |
| 1100050 | 275732 | 12 de dezembro de 2014 | 11.0-CURRENT after adding AES-ICM and AES-GCM to OpenCrypto. |
| 1100051 | 276096 | 23 de dezembro de 2014 | 11.0-CURRENT after removing old NFS client and server code from the kernel. |
| 1100052 | 276479 | 31 de dezembro de 2014 | 11.0-CURRENT after upgrade of clang, llvm and lldb to 3.5.0 release. |
| 1100053 | 276781 | 7 de janeiro de 2015 | 11.0-CURRENT after MCLGET(9) gained a return value (rev 276750). |
| 1100054 | 277213 | 15 de janeiro de 2015 | 11.0-CURRENT after rewrite of callout subsystem. |
| 1100055 | 277528 | 22 de janeiro de 2015 | 11.0-CURRENT after reverting callout changes in 277213 . |
| 1100056 | 277610 | 23 de janeiro de 2015 | 11.0-CURRENT after addition of futimens and utimensat system calls. |
| 1100057 | 277897 | 29 de janeiro de 2015 | 11.0-CURRENT after removal of d_thread_t. |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|---------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1100058 | 278228 | 5 de fevereiro de 2015 | 11.0-CURRENT after addition of support for probing the SCSI VPD Extended Inquiry page (0x86). |
| 1100059 | 278442 | 9 de fevereiro de 2015 | 11.0-CURRENT after import of xz 5.2.0, which added multi-threaded compression and lzma gained libthr dependency (rev 278433). |
| 1100060 | 278846 | 16 de fevereiro de 2015 | 11.0-CURRENT after forwarding FBIO_BLANK to framebuffer clients. |
| 1100061 | 278964 | 18 de fevereiro de 2015 | 11.0-CURRENT after CDAI_FLAG_NONE addition. |
| 1100062 | 279221 | 23 de fevereiro de 2015 | 11.0-CURRENT after mtio(4) and sa(4) API and ioctl(2) additions. |
| 1100063 | 279728 | 7 de março de 2015 | 11.0-CURRENT after adding mutex support to the <code>pps_ioctl()</code> API in the kernel. |
| 1100064 | 279729 | 7 de março de 2015 | 11.0-CURRENT after adding PPS support to USB serial drivers. |
| 1100065 | 280031 | 15 de março de 2015 | 11.0-CURRENT after upgrading clang, llvm and lldb to 3.6.0. |
| 1100066 | 280306 | 20 de março de 2015 | 11.0-CURRENT after removal of SSLv2 support from OpenSSL. |
| 1100067 | 280630 | 25 de março de 2015 | 11.0-CURRENT after removal of SSLv2 support from fetch(1) and fetch(3) . |
| 1100068 | 281172 | 6 de abril de 2015 | 11.0-CURRENT after change to <code>net.inet6.ip6.mif6table</code> sysctl. |
| 1100069 | 281550 | 15 de abril de 2015 | 11.0-CURRENT after removal of const qualifier from iconv(3) . |
| 1100070 | 281613 | 16 de abril de 2015 | 11.0-CURRENT after moving ALTQ from contrib to net/altq. |
| 1100071 | 282256 | 29 de abril de 2015 | 11.0-CURRENT after API/ABI change to smb(4) (rev 281985). |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|---------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1100072 | 282319 | 1 de maio de 2015 | 11.0-CURRENT after adding reallocarray(3) in libc (rev 282314). |
| 1100073 | 282650 | 8 de maio de 2015 | 11.0-CURRENT after extending the maximum number of allowed PCM channels in a PCM stream to 127 and decreasing the maximum number of sub-channels to 1. |
| 1100074 | 283526 | 25 de maio de 2015 | 11.0-CURRENT after adding preliminary support for x86-64 Linux binaries (rev 283424), and upgrading clang and llvm to 3.6.1. |
| 1100075 | 283623 | 27 de maio de 2015 | 11.0-CURRENT after dounmount() requiring a reference on the passed struct mount (rev 283602). |
| 1100076 | 283983 | 4 de junho de 2015 | 11.0-CURRENT after disabled generation of legacy formatted password databases entries by default. |
| 1100077 | 284233 | 10 de junho de 2015 | 11.0-CURRENT after API changes to lim_cur , lim_max , and lim_rlimit (rev 284215). |
| 1100078 | 286672 | 12 de agosto de 2015 | 11.0-CURRENT after crunchgen(1) changes from 284356 to 285986 . |
| 1100079 | 286874 | 18 de agosto de 2015 | 11.0-CURRENT after import of jemalloc 4.0.0 (rev 286866). |
| 1100080 | 288943 | 5 de outubro de 2015 | 11.0-CURRENT after upgrading clang, llvm, lldb, compiler-rt and libc++ to 3.7.0. |
| 1100081 | 289415 | 16 de outubro de 2015 | 11.0-CURRENT after undating ZFS to support resumable send/receive (rev 289362). |
| 1100082 | 289594 | 19 de outubro de 2015 | 11.0-CURRENT after Linux KPI updates. |
| 1100083 | 289749 | 22 de outubro de 2015 | 11.0-CURRENT after renaming linuxapi.ko to linuxkpi.ko . |
| 1100084 | 290135 | 29 de outubro de 2015 | 11.0-CURRENT after moving the LinuxKPI |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|---------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | module into the default kernel build. |
| 1100085 | 290207 | 30 de outubro de 2015 | 11.0-CURRENT after import of OpenSSL 1.0.2d. |
| 1100086 | 290275 | 2 de novembro de 2015 | 11.0-CURRENT after making figpar(3) macros more unique. |
| 1100087 | 290479 | 7 de novembro de 2015 | 11.0-CURRENT after changing sysctl_add_oid(9) 's ABI. |
| 1100088 | 290495 | 7 de novembro de 2015 | 11.0-CURRENT after string collation and locales rework. |
| 1100089 | 290505 | 7 de novembro de 2015 | 11.0-CURRENT after API change to sysctl_add_oid(9) (rev 290475). |
| 1100090 | 290715 | 10 de novembro de 2015 | 11.0-CURRENT after API change to callout_stop macro; (rev 290664). |
| 1100091 | 291537 | 30 de novembro de 2015 | 11.0-CURRENT after changing the interface between the nfsd.ko and nfscommon.ko modules in 291527 . |
| 1100092 | 292499 | 19 de dezembro de 2015 | 11.0-CURRENT after removal of vm_pageout_grow_cache (rev 292469). |
| 1100093 | 292966 | 30 de dezembro de 2015 | 11.0-CURRENT after removal of sys/crypto/sha2.h (rev 292782). |
| 1100094 | 294086 | 15 de janeiro de 2016 | 11.0-CURRENT after LinuxKPI PCI changes (rev 294086). |
| 1100095 | 294327 | 19 de janeiro de 2016 | 11.0-CURRENT after LRO optimizations. |
| 1100096 | 294505 | 21 de janeiro de 2016 | 11.0-CURRENT after LinuxKPI idr_* additions. |
| 1100097 | 294860 | 26 de janeiro de 2016 | 11.0-CURRENT after API change to dpv(3) . |
| 1100098 | 295682 | 16 de fevereiro de 2016 | 11.0-CURRENT after API change to rman (rev 294883). |
| 1100099 | 295739 | 18 de fevereiro de 2016 | 11.0-CURRENT after allowing drivers to set the TCP ACK/data segment aggregation limit. |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|---------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1100100 | 296136 | 26 de fevereiro de 2016 | 11.0-CURRENT after bus_alloc_resource_any(9) API addition. |
| 1100101 | 296417 | 5 de março de 2016 | 11.0-CURRENT after upgrading our copies of clang, llvm, lldb and compiler-rt to 3.8.0 release. |
| 1100102 | 296749 | 12 de março de 2016 | 11.0-CURRENT after libelf cross-endian fix in rev 296685 . |
| 1100103 | 297000 | 18 de março de 2016 | 11.0-CURRENT after using uintmax_t for rman ranges. |
| 1100104 | 297156 | 21 de março de 2016 | 11.0-CURRENT after tracking filemon usage via a proc.p_filemon pointer rather than its own lists. |
| 1100105 | 297602 | 6 de abril de 2016 | 11.0-CURRENT after fixing sed functions i and a from discarding leading white space. |
| 1100106 | 298486 | 22 de abril de 2016 | 11.0-CURRENT after fixes for using IPv6 addresses with RDMA. |
| 1100107 | 299090 | 4 de maio de 2016 | 11.0-CURRENT after improving performance and functionality of the bitstring(3) api. |
| 1100108 | 299530 | 12 de maio de 2016 | 11.0-CURRENT after fixing handling of IOCTLs in the LinuxKPI. |
| 1100109 | 299933 | 16 de maio de 2016 | 11.0-CURRENT after implementing more Linux device related functions in the LinuxKPI. |
| 1100110 | 300207 | 19 de maio de 2016 | 11.0-CURRENT after adding support for managing Shingled Magnetic Recording (SMR) drives. |
| 1100111 | 300303 | 20 de maio de 2016 | 11.0-CURRENT after removing brk and sbrk from arm64. |
| 1100112 | 300539 | 23 de maio de 2016 | 11.0-CURRENT after adding bit_count to the bitstring(3) API. |
| 1100113 | 300701 | 26 de maio de 2016 | 11.0-CURRENT after disabling alignment faults on armv6. |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|---------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1100114 | 300806 | 26 de maio de 2016 | 11.0-CURRENT after fixing crunchgen(1) usage with <code>MAKEOBJDIRPREFIX</code> . |
| 1100115 | 300982 | 30 de maio de 2016 | 11.0-CURRENT after adding an <code>mbuf</code> flag for <code>M_HASHTYPE_</code> . |
| 1100116 | 301011 | 31 de maio de 2016 | 11.0-CURRENT after SHA-512t256 (rev 300903) and Skein (rev 300966) were added to <code>libmd</code> , <code>libcrypt</code> , the kernel, and ZFS (rev 301010). |
| 1100117 | 301892 | 6 de junho de 2016 | 11.0-CURRENT after <code>libpam</code> was synced with stock 301602 , bumping library version. |
| 1100118 | 302071 | 21 de junho de 2016 | 11.0-CURRENT after breaking binary compatibility of struct <code>disk</code> 302069 . |
| 1100119 | 302150 | 23 de junho de 2016 | 11.0-CURRENT after switching <code>geom_disk</code> to using a pool mutex. |
| 1100120 | 302153 | 23 de junho de 2016 | 11.0-CURRENT after adding spares to struct <code>ifnet</code> . |
| 1100121 | 303979 | 12 de agosto de 2015 | 11-STABLE after <code>reLeng/11.0</code> branched from 11-STABLE (rev 303975). |
| 1100500 | 303979 | 12 de agosto de 2016 | 11.0-STABLE adding branched 303976 . |
| 1100501 | 304609 | 22 de agosto de 2016 | 11.0-STABLE after adding C++11 <code>thread_local</code> support. |
| 1100502 | 304865 | 26 de agosto de 2016 | 11.0-STABLE after <code>LC_*_MASK</code> fix. |
| 1100503 | 305733 | 12 de setembro de 2016 | 11.0-STABLE after resolving a deadlock between <code>device_detach()</code> and <code>usbd_do_request_flags(9)</code> . |
| 1100504 | 307330 | 14 de outubro de 2016 | 11.0-STABLE after ZFS merges. |
| 1100505 | 307590 | 19 de outubro de 2016 | 11.0-STABLE after struct <code>fb_info</code> change. |
| 1100506 | 308048 | 28 de outubro de 2016 | 11.0-STABLE after installing header files required development with <code>libzfs_core</code> . |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|---------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1100507 | 310120 | 15 de dezembro de 2016 | 11.0-STABLE after adding the <code>ki_moretdname</code> member to struct <code>kinfo_proc</code> and struct <code>kinfo_proc32</code> to export the whole thread name to user-space utilities. |
| 1100508 | 310618 | 26 de dezembro de 2016 | 11.0-STABLE after upgrading our copies of clang, llvm, lldb, compiler-rt and libc++ to 3.9.1 release, and adding lld 3.9.1. |
| 1100509 | 311186 | 3 de janeiro de 2017 | 11.0-STABLE after crunchgen(1) META_MODE fix (rev 311185). |
| 1100510 | 315312 | 15 de março de 2017 | 11.0-STABLE after MFC of <code>fget_cap</code> , <code>getsock_cap</code> , and related changes. |
| 1100511 | 316423 | 2 de abril de 2017 | 11.0-STABLE after multiple MFCs updating clang, llvm, lld, lldb, compiler-rt and libc++ to 4.0.0 release. |
| 1100512 | 316498 | 4 de abril de 2017 | 11.0-STABLE after making CAM SIM lock optional (revs 315673 , 315674). |
| 1100513 | 318197 | 11 de maio de 2017 | 11.0-STABLE after merging the addition of the <code><dev/mmc/mmc_ioctl.h></code> header. |
| 1100514 | 319279 | 31 de maio de 2017 | 11.0-STABLE after multiple MFCs of <code>libpcap</code> , <code>WITHOUT_INET6</code> , and a few other minor changes. |
| 1101000 | 320486 | 30 de junho de 2017 | releng/11.1 branched from stable/11. |
| 1101001 | 320763 | 30 de junho de 2017 | 11.1-RC1 após de fundir a adição de flag <code>MAP_GUARD mmap(2)</code> . |
| 1101500 | 320487 | 30 de junho de 2017 | 11-STABLE after releng/11.1 branched. |
| 1101501 | 320666 | 5 de julho de 2017 | 11-STABLE after merging the <code>MAP_GUARD mmap(2)</code> flag addition. |
| 1101502 | 321688 | 29 de julho de 2017 | 11-STABLE after merging the NFS client forced dismount support <code>umount -N</code> addition. |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|---------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1101503 | 323431 | 11 de setembro de 2017 | 11-STABLE after merging changes making the WRFSBASE instruction operational on amd64. |
| 1101504 | 324006 | 26 de setembro de 2017 | 11-STABLE after merging libm from head, which adds cacoshl(3) , cacosl(3) , casinhl(3) , casinl(3) , catanhl(3) , catanl(3) , sincosl(3) , sincosf(3) , and sincosl(3) . |
| 1101505 | 324023 | 26 de setembro de 2017 | 11-STABLE after merging clang, llvm, lld, lldb, compiler-rt and libc++ 5.0.0 release. |
| 1101506 | 325003 | 25 de outubro de 2017 | 11-STABLE after merging 324281 , adding the value.u16 field to struct diocgattr_arg . |
| 1101507 | 328379 | 24 de janeiro de 2018 | 11-STABLE after merging 325028 , fixing ptrace() to always clear the correct thread event when resuming. |
| 1101508 | 328386 | 24 de janeiro de 2018 | 11-STABLE after merging 316648 , renaming smp_no_rendevous_barrier() to smp_no_rendezvous_barrier(). |
| 1101509 | 328653 | 1 de fevereiro de 2018 | 11-STABLE after an overwrite merge backport of the LinuxKPI from FreeBSD-head. |
| 1101510 | 329450 | 17 de fevereiro de 2018 | 11-STABLE after the cmpxchg() macro is now fully functional in the LinuxKPI. |
| 1101511 | 329981 | 25 de fevereiro de 2018 | 11-STABLE after concluding the recent LinuxKPI related updates. |
| 1101512 | 331219 | 19 de março de 2018 | 11-STABLE after merging retpoline support from the upstream llvm, clang and lld 5.0 branches. |
| 1101513 | 331838 | 31 de março de 2018 | 11-STABLE after merging clang, llvm, lld, lldb, compiler-rt and libc++ 6.0.0 release, and several follow-up fixes. |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|---------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1101514 | 332089 | 5 de abril de 2018 | 11-STABLE after merging 328331 , adding a new and incompatible interpretation of <code>\${name}_limits</code> in rc scripts. |
| 1101515 | 332363 | 10 de abril de 2018 | 11-STABLE after reverting 331880 , removing the new and incompatible interpretation of <code>\${name}_limits</code> in rc scripts. |
| 1101516 | 334392 | 30 de maio de 2018 | 11-STABLE after dwatch(1) touch-ups. |
| 1102000 | 334459 | 1 de junho de 2018 | releng/11.2 branched from stable/11. |
| 1102500 | 334461 | 1 de junho de 2018 | 11-STABLE after releng/11.2 branched. |
| 1102501 | 335436 | 20 de junho de 2018 | 11-STABLE after LinuxKPI updates requiring recompilation of external kernel modules. |
| 1102502 | 338617 | 12 de setembro de 2018 | 11-STABLE after adding a socket option <code>SO_TS_CLOCK</code> and fixing <code>recvmsg32()</code> system call to properly down-convert layout of the 64-bit structures to match what 32-bit app(s) expect. |
| 1102503 | 338931 | 25 de setembro de 2018 | 11-STABLE after merging a TCP checksum fix to iflib(9) and adding new media types to <code>if_media.h</code> |
| 1102504 | 340309 | 9 de novembro de 2018 | 11-STABLE after several MFCs: updating objcopy(1) to properly handle little-endian MIPS64 object; correcting <code>mips64el</code> test to use ELF header; adding test for 64-bit ELF in <code>_libelf_is_mips64el</code> . |
| 1102505 | 342804 | 6 de janeiro de 2019 | 11-STABLE após o merge do fix para o comportamento do <code>linux_destroy_dev()</code> quando ainda existem arquivos abertos a partir da <code>cdev</code> que esta sendo destruída. |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|---------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1102506 | 344220 | 17 de fevereiro de 2019 | 11-STABLE depois de mesclar vários commits para o lualoader. |
| 1102507 | 346296 | 16 de abril de 2019 | 11-STABLE after merging llvm, clang, compiler-rt, libc++, libunwind, lld, lldb and openmp 8.0.0 final release r356365. |
| 1103000 | 349026 | 14 de junho de 2019 | releeng/11.3 branched from stable/11. |
| 1103500 | 349027 | 14 de junho de 2019 | 11-STABLE after releeng/11.3 branched. |
| 1103501 | 354598 | 10 de novembro de 2019 | 11-STABLE after fixing a potential OOB read security issue in libc++. |

18.4. Versões do FreeBSD 10

Tabela 18.4. Valores do `__FreeBSD_version` para o FreeBSD 10

| Valor | Revisão | Data | Release |
|---------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000000 | 225757 | 26 de setembro de 2011 | 10.0-CURRENT. |
| 1000001 | 227070 | 4 de novembro de 2011 | 10-CURRENT after addition of the posix_fadvise(2) system call. |
| 1000002 | 228444 | 12 de dezembro de 2011 | 10-CURRENT after defining boolean true/false in sys/types.h, sizeof(bool) may have changed (rev 228444). 10-CURRENT after xlocale.h was introduced (rev 227753). |
| 1000003 | 228571 | 16 de dezembro de 2011 | 10-CURRENT after major changes to carp(4) , changing size of struct <code>in_aliasreq</code> , struct <code>in6_aliasreq</code> (rev 228571) and straitening arguments check of <code>SIOCAIFADDR</code> (rev 228574). |
| 1000004 | 229204 | 1 de janeiro de 2012 | 10-CURRENT after the removal of <code>skpc()</code> and the addition of memchr(9) (rev 229200). |
| 1000005 | 230207 | 16 de janeiro de 2012 | 10-CURRENT after the removal of support for <code>SIOCSIFADDR</code> , <code>SIOCSIFNETMASK</code> , |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|-------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | SIOCSIFBRDADDR, SIOCSIFDSTADDR ioctl. |
| 1000006 | 230590 | 26 de janeiro de 2012 | 10-CURRENT after introduction of read capacity data asynchronous notification in the cam(4) layer. |
| 1000007 | 231025 | 5 de fevereiro de 2012 | 10-CURRENT after introduction of new tcp(4) socket options: TCP_KEEPIINIT, TCP_KEEPIIDLE, TCP_KEEPIINTVL, and TCP_KEEPCNT. |
| 1000008 | 231505 | 11 de fevereiro de 2012 | 10-CURRENT after introduction of the new extensible sysctl(3) interface NET_RT_IFLISTL to query address lists. |
| 1000009 | 232154 | 25 de fevereiro de 2012 | 10-CURRENT after import of libarchive 3.0.3 (rev 232153). |
| 1000010 | 233757 | 31 de março de 2012 | 10-CURRENT after xlocale cleanup. |
| 1000011 | 234355 | 16 de abril de 2012 | 10-CURRENT import of LLVM/Clang 3.1 trunk 154661 (rev 234353). |
| 1000012 | 234924 | 2 de maio de 2012 | 10-CURRENT jemalloc import. |
| 1000013 | 235788 | 22 de maio de 2012 | 10-CURRENT after byacc import. |
| 1000014 | 237631 | 27 de junho de 2012 | 10-CURRENT after BSD sort becoming the default sort (rev 237629). |
| 1000015 | 238405 | 12 de julho de 2012 | 10-CURRENT after import of OpenSSL 1.0.1c. |
| (Não mudou) | 238429 | 13 de julho de 2012 | 10-CURRENT after the fix for LLVM/Clang 3.1 regression. |
| 1000016 | 239179 | 8 de agosto de 2012 | 10-CURRENT after KBI change in ucom(4) . |
| 1000017 | 239214 | 8 de agosto de 2012 | 10-CURRENT after adding streams feature to the USB stack. |
| 1000018 | 240233 | 8 de setembro de 2012 | 10-CURRENT after major rewrite of pf(4) . |
| 1000019 | 241245 | 6 de outubro de 2012 | 10-CURRENT after pfil(9) KBI/KPI changed to supply |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|---------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | packets in net byte order to AF_INET filter hooks. |
| 1000020 | 241610 | 16 de outubro de 2012 | 10-CURRENT after the network interface cloning KPI changed and struct if_clone becoming opaque. |
| 1000021 | 241897 | 22 de outubro de 2012 | 10-CURRENT after removal of support for non-MPSAFE filesystems and addition of support for FUSEFS (rev 241519). |
| 1000022 | 241913 | 22 de outubro de 2012 | 10-CURRENT after the entire IPv4 stack switched to network byte order for IP packet header storage. |
| 1000023 | 242619 | 5 de novembro de 2012 | 10-CURRENT after jitter buffer in the common USB serial driver code, to temporarily store characters if the TTY buffer is full. Add flow stop and start signals when this happens. |
| 1000024 | 242624 | 5 de novembro de 2012 | 10-CURRENT after clang was made the default compiler on i386 and amd64. |
| 1000025 | 243443 | 17 de novembro de 2012 | 10-CURRENT after the sin6_scope_id member variable in struct sockaddr_in6 was changed to being filled by the kernel before passing the structure to the userland via sysctl or routing socket. This means the KAME-specific embedded scope id in sin6_addr.s6_addr[2] is always cleared in userland application. |
| 1000026 | 245313 | 11 de janeiro de 2013 | 10-CURRENT after install gained the -N flag. May also be used to indicate the presence of nmtree. |
| 1000027 | 246084 | 29 de janeiro de 2013 | 10-CURRENT after cat gained the -l flag (rev 246083). |
| 1000028 | 246759 | 13 de fevereiro de 2013 | 10-CURRENT after USB moved to the driver |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|---------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | structure requiring a rebuild of all USB modules. |
| 1000029 | 247821 | 4 de março de 2013 | 10-CURRENT after the introduction of tickless callout facility which also changed the layout of struct callout (rev 247777). |
| 1000030 | 248210 | 12 de março de 2013 | 10-CURRENT after KPI breakage introduced in the VM subsystem to support read/write locking (rev 248084). |
| 1000031 | 249943 | 26 de abril de 2013 | 10-CURRENT after the dst parameter of the ifnet if_output method was changed to take const qualifier (rev 249925). |
| 1000032 | 250163 | 1 de Maio de 2013 | 10-CURRENT after the introduction of the accept4(2) (rev 250154) and pipe2(2) (rev 250159) system calls. |
| 1000033 | 250881 | 21 de maio de 2013 | 10-CURRENT after flex 2.5.37 import. |
| 1000034 | 251294 | 3 de junho de 2013 | 10-CURRENT after the addition of these functions to libm: cacos(3) , cacosf(3) , cacosh(3) , cacoshf(3) , casin(3) , casinf(3) , casinh(3) , casinhf(3) , catan(3) , catanf(3) , catanh(3) , catanhf(3) , logl(3) , log2l(3) , log10l(3) , log1pl(3) , expm1l(3) . |
| 1000035 | 251527 | 8 de junho de 2013 | 10-CURRENT after the introduction of the aio_mlock(2) system call (rev 251526). |
| 1000036 | 253049 | 9 de julho de 2013 | 10-CURRENT after the addition of a new function to the kernel GSSAPI module's function call interface. |
| 1000037 | 253089 | 9 de julho de 2013 | 10-CURRENT after the migration of statistics structures to PCPU counters. Changed structures include: ahstat , arpstat , espstat , icmp6_ifstat , |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|---------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | icmp6stat, in6_ifstat, ip6stat, ipcompstat, ipipstat, ipsecstat, mrt6stat, mrtstat, pfkeystat, pim6stat, pimstat, rip6stat, udpstat (rev 253081). |
| 1000038 | 253396 | 16 de julho de 2013 | 10-CURRENT after making ARM EABI the default ABI on arm, armeb, armv6, and armv6eb architectures. |
| 1000039 | 253549 | 22 de julho de 2013 | 10-CURRENT after CAM and mps(4) driver scanning changes. |
| 1000040 | 253638 | 24 de julho de 2013 | 10-CURRENT after addition of libusb pkgconf files. |
| 1000041 | 253970 | 5 de agosto de 2013 | 10-CURRENT after change from time_second to time_uptime in PF_INET6. |
| 1000042 | 254138 | 9 de agosto de 2013 | 10-CURRENT after VM subsystem change to unify soft and hard busy mechanisms. |
| 1000043 | 254273 | 13 de agosto de 2013 | 10-CURRENT after WITH_ICONV is enabled by default. A new src.conf(5) option, WITH_LIBICONV_COMPAT (disabled by default) adds libiconv_open to provide compatibility with the libiconv port. |
| 1000044 | 254358 | 15 de agosto de 2013 | 10-CURRENT after libc.so conversion to an ld(1) script (rev 251668). |
| 1000045 | 254389 | 15 de agosto de 2013 | 10-CURRENT after devfs programming interface change by replacing the cdevsw flag D_UNMAPPED_IO with the struct cdev flag SI_UNMAPPED. |
| 1000046 | 254537 | 19 de agosto de 2013 | 10-CURRENT after addition of M_PROTO[9-12] and removal of M_FRAG M_FIRSTFRAG M_LASTFRAG mbuf flags (rev 254524, 254526). |
| 1000047 | 254627 | 21 de agosto de 2013 | 10-CURRENT after stat(2) update to allow storing |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|---------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | some Windows/DOS and CIFS file attributes as stat(2) flags. |
| 1000048 | 254672 | 22 de agosto de 2013 | 10-CURRENT after modification of structure <code>xsctp_inpcb</code> . |
| 1000049 | 254760 | 24 de agosto de 2013 | 10-CURRENT after physio(9) support for devices that do not function properly with split I/O, such as sa(4) . |
| 1000050 | 254844 | 24 de agosto de 2013 | 10-CURRENT after modifications of structure <code>mbuf</code> (rev 254780 , 254799 , 254804 , 254807 254842). |
| 1000051 | 254887 | 25 de agosto de 2013 | 10-CURRENT after Radeon KMS driver import (rev 254885). |
| 1000052 | 255180 | 3 de setembro de 2013 | 10-CURRENT after import of NetBSD <code>libexecinfo</code> is connected to the build. |
| 1000053 | 255305 | 6 de setembro de 2013 | 10-CURRENT after API and ABI changes to the Capsicum framework. |
| 1000054 | 255321 | 6 de setembro de 2013 | 10-CURRENT after gcc and <code>libstdc++</code> are no longer built by default. |
| 1000055 | 255449 | 6 de setembro de 2013 | 10-CURRENT after addition of <code>MMAP_32BIT</code> mmap(2) flag (rev 255426). |
| 1000100 | 259065 | 7 de dezembro de 2013 | <code>releng/10.0</code> branched from <code>stable/10</code> . |
| 1000500 | 256283 | 10 de outubro de 2013 | 10-STABLE after branch from <code>head/</code> . |
| 1000501 | 256916 | 22 de outubro de 2013 | 10-STABLE after addition of first-boot rc(8) support. |
| 1000502 | 258398 | 20 de novembro de 2013 | 10-STABLE after removal of <code>iconv</code> symbols from <code>libc.so.7</code> . |
| 1000510 | 259067 | 7 de dezembro de 2013 | <code>releng/10.0</code> <code>__FreeBSD_version</code> update to prevent the value from going backwards. |
| 1000700 | 259069 | 7 de dezembro de 2013 | 10-STABLE after <code>releng/10.0</code> branch. |
| 1000701 | 259447 | 15 de dezembro de 2013 | 10.0-STABLE after Heimdal encoding fix. |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|---------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000702 | 260135 | 31 de dezembro de 2013 | 10-STABLE after MAP_STACK fixes. |
| 1000703 | 262801 | 5 de março de 2014 | 10-STABLE after upgrade of libc++ to 3.4 release. |
| 1000704 | 262889 | 7 de março de 2014 | 10-STABLE after MFC of the vt(4) driver (rev 262861). |
| 1000705 | 263508 | 21 de março de 2014 | 10-STABLE after upgrade of llvm/clang to 3.4 release. |
| 1000706 | 264214 | 6 de abril de 2014 | 10-STABLE after GCC support for <code>__block</code> definition. |
| 1000707 | 264289 | 8 de abril de 2014 | 10-STABLE after FreeBSD-SA-14:06.openssl. |
| 1000708 | 265122 | 30 de abril de 2014 | 10-STABLE after FreeBSD-SA-14:07.devfs, FreeBSD-SA-14:08.tcp, and FreeBSD-SA-14:09.openssl. |
| 1000709 | 265946 | 13 de maio de 2014 | 10-STABLE after support for UDP-Lite protocol (RFC 3828). |
| 1000710 | 267465 | 13 de junho de 2014 | 10-STABLE after changes to strcasecmp(3) , moving strcasecmp_l(3) and strncasecmp_l(3) from <code><string.h></code> to <code><strings.h></code> for POSIX 2008 compliance. |
| 1000711 | 268442 | 8 de julho de 2014 | 10-STABLE after FreeBSD-SA-14:17.kmem (rev 268432). |
| 1000712 | 269400 | 1 de agosto de 2014 | 10-STABLE after nfsd(8) 4.1 merge (rev 269398). |
| 1000713 | 269484 | 3 de agosto de 2014 | 10-STABLE after regex(3) library update to add “>” and “<” delimiters. |
| 1000714 | 270174 | 3 de agosto de 2014 | 10-STABLE after SOCK_DGRAM bug fix (rev 269490). |
| 1000715 | 271341 | 9 de setembro de 2014 | 10-STABLE after FreeBSD-SA-14:18 (rev 269686). |
| 1000716 | 271686 | 16 de setembro de 2014 | 10-STABLE after FreeBSD-SA-14:19 (rev 271667). |
| 1000717 | 271816 | 18 de setembro de 2014 | 10-STABLE after i915 HW context support. |
| 1001000 | 272463 | 2 de outubro de 2014 | 10.1-RC1 after releng/10.1 branch. |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|---------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1001500 | 272464 | 2 de outubro de 2014 | 10-STABLE after releng/10.1 branch. |
| 1001501 | 273432 | 21 de outubro de 2014 | 10-STABLE after FreeBSD-SA-14:20, FreeBSD-SA-14:22, and FreeBSD-SA-14:23 (rev 273411). |
| 1001502 | 274162 | 4 de novembro de 2014 | 10-STABLE after FreeBSD-SA-14:23, FreeBSD-SA-14:24, and FreeBSD-SA-14:25. |
| 1001503 | 275040 | 25 de novembro de 2014 | 10-STABLE after merging new libraries/utilities (dpv(1) , dpv(3) , and figpar(3)) for data throughput visualization. |
| 1001504 | 275742 | 13 de dezembro de 2014 | 10-STABLE after merging an important fix to the LLVM vectorizer, which could lead to buffer overruns in some cases. |
| 1001505 | 276633 | 3 de janeiro de 2015 | 10-STABLE after merging some arm constants in 276312 . |
| 1001506 | 277087 | 12 de janeiro de 2015 | 10-STABLE after merging max table size update for yacc. |
| 1001507 | 277790 | 27 de janeiro de 2015 | 10-STABLE after changes to the UDP tunneling callback to provide a context pointer and the source sockaddr. |
| 1001508 | 278974 | 18 de fevereiro de 2015 | 10-STABLE after addition of the CDAI_TYPE_EXT_INQ request type. |
| 1001509 | 279287 | 25 de fevereiro de 2015 | 10-STABLE after FreeBSD-EN-15:01.vt, FreeBSD-EN-15:02.openssl, FreeBSD-EN-15:03.freebsd-update, FreeBSD-SA-15:04.igmp, and FreeBSD-SA-15:05.bind. |
| 1001510 | 279329 | 26 de fevereiro de 2015 | 10-STABLE after MFC of rev 278964 . |
| 1001511 | 280246 | 19 de março de 2015 | 10-STABLE after sys/capability.h is renamed to sys/capsicum.h (rev 280224/). |
| 1001512 | 280438 | 24 de março de 2015 | 10-STABLE after addition of new mtio(4) , sa(4) ioctl. |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|---------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1001513 | 281955 | 24 de abril de 2015 | 10-STABLE after starting the process of removing the use of the deprecated "M_FLOWID" flag from the network code. |
| 1001514 | 282275 | 30 de abril de 2015 | 10-STABLE after MFC of iconv(3) fixes. |
| 1001515 | 282781 | 11 de maio de 2015 | 10-STABLE after adding back M_FLOWID. |
| 1001516 | 283341 | 24 de maio de 2015 | 10-STABLE after MFC of many USB things. |
| 1001517 | 283950 | 3 de junho de 2015 | 10-STABLE after MFC of sound related things. |
| 1001518 | 284204 | 10 de junho de 2015 | 10-STABLE after MFC of zfs vfs fixes (rev 284203). |
| 1001519 | 284720 | 23 de junho de 2015 | 10-STABLE after reverting bumping MAXCPU on amd64. |
| 1002000 | 285830 | 24 de julho de 2015 | reLeng/10.2 branched from 10-STABLE. |
| 1002500 | 285831 | 24 de julho de 2015 | 10-STABLE after reLeng/10.2 branched from 10-STABLE. |
| 1002501 | 289005 | 8 de outubro de 2015 | 10-STABLE after merge of ZFS changes that affected the internal interface of zfeature_info structure (rev 288572). |
| 1002502 | 291243 | 24 de novembro de 2015 | 10-STABLE after merge of dump device changes that affected the arguments of <code>g_dev_setdumpdev()</code> (rev 291215). |
| 1002503 | 292224 | 14 de dezembro de 2015 | 10-STABLE after merge of changes to the internal interface between the <code>nfsd.ko</code> and <code>nfscommon.ko</code> modules, requiring them to be upgraded together (rev 292223). |
| 1002504 | 292589 | 22 de dezembro de 2015 | 10-STABLE after merge of xz 5.2.2 merge (multithread support) (rev 292588). |
| 1002505 | 292908 | 30 de dezembro de 2015 | 10-STABLE after merge of changes to pci(4) (rev 292907). |
| 1002506 | 293476 | 9 de janeiro de 2016 | 10-STABLE after merge of utimensat(2) (rev 293473). |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|---------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1002507 | 293610 | 9 de janeiro de 2016 | 10-STABLE after merge of changes to linux(4) (rev 293477 through 293609). |
| 1002508 | 293619 | 9 de janeiro de 2016 | 10-STABLE after merge of changes to figpar(3) types/macros (rev 290275). |
| 1002509 | 295107 | 1 de fevereiro de 2016 | 10-STABLE after merge of API change to dvp(3) . |
| 1003000 | 296373 | 4 de março de 2016 | releeng/10.3 branched from 10-STABLE. |
| 1003500 | 296374 | 4 de março de 2016 | 10-STABLE after releeng/10.3 branched from 10-STABLE. |
| 1003501 | 298299 | 19 de junho de 2016 | 10-STABLE after adding kdbcontrol's -P option (rev 298297). |
| 1003502 | 299966 | 19 de junho de 2016 | 10-STABLE after libcrypto.so was made position independent. |
| 1003503 | 300235 | 19 de junho de 2016 | 10-STABLE after allowing MK_overrides (rev 300233). |
| 1003504 | 302066 | 21 de junho de 2016 | 10-STABLE after MFC of filemon changes from 11-CURRENT. |
| 1003505 | 302228 | 27 de junho de 2016 | 10-STABLE after converting sed to use REG_STARTEND, fixing a Mesa issue. |
| 1003506 | 304611 | 22 de agosto de 2016 | 10-STABLE after adding C++11 thread_local support. |
| 1003507 | 304864 | 26 de agosto de 2016 | 10-STABLE after LC_*_MASK fix. |
| 1003508 | 305734 | 12 de setembro de 2016 | 10-STABLE after resolving a deadlock between device_detach() and usbd_do_request_flags(9) . |
| 1003509 | 307331 | 14 de outubro de 2016 | 10-STABLE after ZFS merges. |
| 1003510 | 308047 | 28 de outubro de 2016 | 10-STABLE after installing header files required development with libzfs_core. |
| 1003511 | 310121 | 15 de dezembro de 2016 | 10-STABLE after exporting whole thread name in kinfo_proc (rev 309676). |
| 1003512 | 315730 | 22 de março de 2017 | 10-STABLE after libmd changes (rev 314143). |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|---------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1003513 | 316499 | 4 de abril de 2017 | 10-STABLE after making CAM SIM lock optional (revs 315673 , 315674). |
| 1003514 | 318198 | 11 de maio de 2017 | 10-STABLE after merging the addition of the <code><dev/mmc/mmc_ioctl.h></code> header. |
| 1003515 | 321222 | 19 de julho de 2017 | 10-STABLE after adding C++14 sized deallocation functions to <code>libc++</code> . |
| 1003516 | 321717 | 30 de julho de 2017 | 10-STABLE after merging the <code>MAP_GUARD mmap(2)</code> flag addition. |
| 1004000 | 323604 | 15 de setembro de 2017 | <code>reeng/10.4</code> branched from 10-STABLE. |
| 1004500 | 323605 | 15 de setembro de 2017 | 10-STABLE after <code>reeng/10.4</code> branched from 10-STABLE. |
| 1004501 | 328379 | 24 de janeiro de 2018 | 10-STABLE after merging 325028 , fixing <code>ptrace()</code> to always clear the correct thread event when resuming. |

18.5. Versões do FreeBSD 9

Tabela 18.5. Valores do `__FreeBSD_version` para o FreeBSD 9

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 900000 | 196432 | 22 de agosto de 2009 | 9.0-CURRENT. |
| 900001 | 197019 | 8 de setembro de 2009 | 9.0-CURRENT after importing <code>x86emu</code> , a software emulator for real mode x86 CPU from OpenBSD. |
| 900002 | 197430 | 23 de setembro de 2009 | 9.0-CURRENT after implementing the <code>EVFILT_USER</code> kevent filter functionality. |
| 900003 | 200039 | 2 de dezembro de 2009 | 9.0-CURRENT after addition of <code>sigpause(2)</code> and PIE support in <code>csu</code> . |
| 900004 | 200185 | 6 de dezembro de 2009 | 9.0-CURRENT after addition of <code>libulog</code> and its <code>libutempter</code> compatibility interface. |
| 900005 | 200447 | 12 de dezembro de 2009 | 9.0-CURRENT after addition of <code>sleepq_sleepcnt(9)</code> , which |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | can be used to query the number of waiters on a specific waiting queue. |
| 900006 | 201513 | 4 de janeiro de 2010 | 9.0-CURRENT after change of the scandir(3) and alphasort(3) prototypes to conform to SUSv4. |
| 900007 | 202219 | 13 de janeiro de 2010 | 9.0-CURRENT after the removal of utmp(5) and the addition of utmpx (see getutxent(3)) for improved logging of user logins and system events. |
| 900008 | 202722 | 20 de janeiro de 2010 | 9.0-CURRENT after the import of BSDL bc/dc and the deprecation of GNU bc/dc. |
| 900009 | 203052 | 26 de janeiro de 2010 | 9.0-CURRENT after the addition of SIOCGIFDESCR and SIOCSIFDESCR ioctls to network interfaces. These ioctl can be used to manipulate interface description, as inspired by OpenBSD. |
| 900010 | 205471 | 22 de março de 2010 | 9.0-CURRENT after the import of zlib 1.2.4. |
| 900011 | 207410 | 24 de abril de 2010 | 9.0-CURRENT after adding soft-updates journalling. |
| 900012 | 207842 | 10 de maio de 2010 | 9.0-CURRENT after adding liblzma , xz , xzdec , and lzmainfo . |
| 900013 | 208486 | 24 de maio de 2010 | 9.0-CURRENT after bringing in USB fixes for linux(4) . |
| 900014 | 208973 | 10 de junho de 2010 | 9.0-CURRENT after adding Clang. |
| 900015 | 210390 | 22 de julho de 2010 | 9.0-CURRENT after the import of BSD grep. |
| 900016 | 210565 | 28 de julho de 2010 | 9.0-CURRENT after adding mti_zone to struct malloc_type_internal . |
| 900017 | 211701 | 23 de agosto de 2010 | 9.0-CURRENT after changing back default grep to GNU grep and adding WITH_BSD_GREP knob. |
| 900018 | 211735 | 24 de agosto de 2010 | 9.0-CURRENT after the pthread_kill(3) -generated signal is identified |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | as SI_LWP in si_code. Previously, si_code was SI_USER. |
| 900019 | 211937 | 28 de agosto de 2010 | 9.0-CURRENT after addition of the MAP_PREFAULT_READ flag to <code>mmap(2)</code> . |
| 900020 | 212381 | 9 de setembro de 2010 | 9.0-CURRENT after adding drain functionality to sbufs, which also changed the layout of struct sbuf. |
| 900021 | 212568 | 13 de setembro de 2010 | 9.0-CURRENT after DTrace has grown support for userland tracing. |
| 900022 | 213395 | 2 de outubro de 2010 | 9.0-CURRENT after addition of the BSD man utilities and retirement of GNU/GPL man utilities. |
| 900023 | 213700 | 11 de outubro de 2010 | 9.0-CURRENT after updating xz to git 20101010 snapshot. |
| 900024 | 215127 | 11 de novembro de 2010 | 9.0-CURRENT depois que libgcc.a foi trocado por libcompiler_rt.a. |
| 900025 | 215166 | 12 de novembro de 2010 | 9.0-CURRENT after the introduction of the modularised congestion control. |
| 900026 | 216088 | 30 de novembro de 2010 | 9.0-CURRENT after the introduction of Serial Management Protocol (SMP) passthrough and the XPT_SMP_IO and XPT_GDEV_ADVINFO CAM CCBs. |
| 900027 | 216212 | 5 de dezembro de 2010 | 9.0-CURRENT after the addition of log2 to libm. |
| 900028 | 216615 | 21 de dezembro de 2010 | 9.0-CURRENT after the addition of the Hhook (Helper Hook), Khelp (Kernel Helpers) and Object Specific Data (OSD) KPIs. |
| 900029 | 216758 | 28 de dezembro de 2010 | 9.0-CURRENT after the modification of the TCP stack to allow Khelp modules to interact with it via helper hook points and store per-connection data in the TCP control block. |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 900030 | 217309 | 12 de janeiro de 2011 | 9.0-CURRENT after the update of libdialog to version 20100428. |
| 900031 | 218414 | 7 de fevereiro de 2011 | 9.0-CURRENT after the addition of pthread_getthreadid_np(3) . |
| 900032 | 218425 | 8 de fevereiro de 2011 | 9.0-CURRENT after the removal of the <code>uio_yield</code> prototype and symbol. |
| 900033 | 218822 | 18 de fevereiro de 2011 | 9.0-CURRENT after the update of binutils to version 2.17.50. |
| 900034 | 219406 | 8 de março de 2011 | 9.0-CURRENT after the struct <code>sysvec</code> (<code>sv_schedtail</code>) changes. |
| 900035 | 220150 | 29 de março de 2011 | 9.0-CURRENT after the update of base gcc and libstdc++ to the last GPLv2 licensed revision. |
| 900036 | 220770 | 18 de abril de 2011 | 9.0-CURRENT after the removal of libobjc and Objective-C support from the base system. |
| 900037 | 221862 | 13 de maio de 2011 | 9.0-CURRENT after importing the libprocstat(3) library and fuser(1) utility to the base system. |
| 900038 | 222167 | 22 de maio de 2011 | 9.0-CURRENT after adding a lock flag argument to VFS_FHTOVP(9) . |
| 900039 | 223637 | 28 de junho de 2011 | 9.0-CURRENT after importing <code>pf</code> from OpenBSD 4.5. |
| 900040 | 224217 | 19 de julho de 2011 | Increase default MAXCPU for FreeBSD to 64 on amd64 and ia64 and to 128 for XLP (mips). |
| 900041 | 224834 | 13 de agosto de 2011 | 9.0-CURRENT after the implementation of Capsicum capabilities; <code>fget(9)</code> gains a rights argument. |
| 900042 | 225350 | 28 de agosto de 2011 | Bump shared libraries' version numbers for libraries whose ABI has changed in preparation for 9.0. |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 900043 | 225350 | 2 de setembro de 2011 | Add automatic detection of USB mass storage devices which do not support the no synchronize cache SCSI command. |
| 900044 | 225469 | 10 de setembro de 2011 | Re-factor auto-quirk. 9.0-RELEASE. |
| 900045 | 229285 | 2 de janeiro de 2012 | 9-STABLE after MFC of true/false from 1000002. |
| 900500 | 229318 | 2 de janeiro de 2012 | 9.0-STABLE. |
| 900501 | 229723 | 6 de janeiro de 2012 | 9.0-STABLE after merging of addition of the posix_fadvise(2) system call. |
| 900502 | 230237 | 16 de janeiro de 2012 | 9.0-STABLE after merging gperf 3.0.3 |
| 900503 | 231768 | 15 de fevereiro de 2012 | 9.0-STABLE after introduction of the new extensible sysctl(3) interface NET_RT_IPLISTL to query address lists. |
| 900504 | 232728 | 3 de março de 2012 | 9.0-STABLE after changes related to mounting of filesystem inside a jail. |
| 900505 | 232945 | 13 de março de 2012 | 9.0-STABLE after introduction of new tcp(4) socket options: TCP_KEEPINIT, TCP_KEEPIDLE, TCP_KEEPINTVL, and TCP_KEEPCNT. |
| 900506 | 235786 | 22 de maio de 2012 | 9.0-STABLE after introduction of the <code>quick_exit</code> function and related changes required for C++11. |
| 901000 | 239082 | 5 de agosto de 2012 | 9.1-RELEASE. |
| 901500 | 239081 | 6 de agosto de 2012 | 9.1-STABLE after branching releng/9.1 (RELENG_9_1). |
| 901501 | 240659 | 11 de novembro de 2012 | 9.1-STABLE after LIST_PREV(3) added to <code>queue.h</code> (rev 242893) and KBI change in USB serial devices. |
| 901502 | 243656 | 28 de novembro de 2012 | 9.1-STABLE after USB serial jitter buffer requires rebuild of USB serial device modules. |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 901503 | 247090 | 21 de fevereiro de 2013 | 9.1-STABLE after USB moved to the driver structure requiring a rebuild of all USB modules. Also indicates the presence of nmtree. |
| 901504 | 248338 | 15 de março de 2013 | 9.1-STABLE after install gained -l, -M, -N and related flags and cat gained the -l option. |
| 901505 | 251687 | 13 de junho de 2013 | 9.1-STABLE after fixes in ctfmerge bootstrapping (rev 249243). |
| 902001 | 253912 | 3 de agosto de 2013 | releNG/9.2 branched from stable/9. |
| 902501 | 253913 | 2 de agosto de 2013 | 9.2-STABLE after creation of releNG/9.2 branch. |
| 902502 | 254938 | 26 de agosto de 2013 | 9.2-STABLE after inclusion of the PIM_RESCAN CAM path inquiry flag. |
| 902503 | 254979 | 27 de agosto de 2013 | 9.2-STABLE after inclusion of the SI_UNMAPPED cdev flag. |
| 902504 | 256917 | 22 de outubro de 2013 | 9.2-STABLE after inclusion of support for “first boot” rc(8) scripts. |
| 902505 | 259448 | 12 de dezembro de 2013 | 9.2-STABLE after Heimdal encoding fix. |
| 902506 | 260136 | 31 de dezembro de 2013 | 9-STABLE after MAP_STACK fixes (rev 260082). |
| 902507 | 262801 | 5 de março de 2014 | 9-STABLE after upgrade of libc++ to 3.4 release. |
| 902508 | 263171 | 14 de março de 2014 | 9-STABLE after merge of the Radeon KMS driver (rev 263170). |
| 902509 | 263509 | 21 de março de 2014 | 9-STABLE after upgrade of llvm/clang to 3.4 release. |
| 902510 | 263818 | 27 de março de 2014 | 9-STABLE after merge of the vt(4) driver. |
| 902511 | 264289 | 27 de março de 2014 | 9-STABLE after FreeBSD-SA-14:06.openssl. |
| 902512 | 265123 | 30 de abril de 2014 | 9-STABLE after FreeBSD-SA-14:08.tcp. |
| 903000 | 267656 | 20 de junho de 2014 | 9-RC1 releNG/9.3 branch. |
| 903500 | 267657 | 20 de junho de 2014 | 9.3-STABLE releNG/9.3 branch. |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 903501 | 268443 | 8 de julho de 2014 | 9-STABLE after FreeBSD-SA-14:17.kmem (rev 268433). |
| 903502 | 270175 | 19 de agosto de 2014 | 9-STABLE after SOCK_DGRAM bug fix (rev 269789). |
| 903503 | 271341 | 9 de setembro de 2014 | 9-STABLE after FreeBSD-SA-14:18 (rev 269687). |
| 903504 | 271686 | 16 de setembro de 2014 | 9-STABLE after FreeBSD-SA-14:19 (rev 271668). |
| 903505 | 273432 | 21 de outubro de 2014 | 9-STABLE after FreeBSD-SA-14:20, FreeBSD-SA-14:21, and FreeBSD-SA-14:22 (rev 273412). |
| 903506 | 274162 | 4 de novembro de 2014 | 9-STABLE after FreeBSD-SA-14:23, FreeBSD-SA-14:24, and FreeBSD-SA-14:25. |
| 903507 | 275742 | 13 de dezembro de 2014 | 9-STABLE after merging an important fix to the LLVM vectorizer, which could lead to buffer overruns in some cases. |
| 903508 | 279287 | 25 de fevereiro de 2015 | 9-STABLE after FreeBSD-EN-15:01.vt, FreeBSD-EN-15:02.openssl, FreeBSD-EN-15:03.freebsd-update, FreeBSD-SA-15:04.igmp, and FreeBSD-SA-15:05.bind. |
| 903509 | 296219 | 29 de fevereiro de 2016 | 9-STABLE after bumping the default value of <code>compat.linux.osrelease</code> to 2.6.18 to support the <code>linux-c6-*</code> ports out of the box. |
| 903510 | 300236 | 19 de maio de 2016 | 9-STABLE after System Binary Interface (SBI) page was moved in latest version of Berkeley Boot Loader (BBL) due to code size increase in 300234 . |
| 903511 | 305735 | 12 de setembro de 2016 | 9-STABLE after resolving a deadlock between <code>device_detach()</code> and <code>usbd_do_request(9)</code> . |

18.6. Versões do FreeBSD 8

Tabela 18.6. Valores do `__FreeBSD_version` para o FreeBSD 8

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 800000 | 172531 | 11 de outubro de 2007 | 8.0-CURRENT. Separating wide and single byte ctype. |
| 800001 | 172688 | 16 de outubro de 2007 | 8.0-CURRENT after libpcap 0.9.8 and tcpdump 3.9.8 import. |
| 800002 | 172841 | 21 de outubro de 2007 | 8.0-CURRENT after renaming kthread_create(9) and friends to kproc_create(9) etc. |
| 800003 | 172932 | 24 de outubro de 2007 | 8.0-CURRENT after ABI backwards compatibility to the FreeBSD 4/5/6 versions of the <code>PCIOCGETCONF</code> , <code>PCIOCREAD</code> and <code>PCIOCWRITE</code> IOCTLs was added, which required the ABI of the <code>PCIOCGETCONF</code> IOCTL to be broken again |
| 800004 | 173573 | 12 de novembro de 2007 | 8.0-CURRENT after agp(4) driver moved from <code>src/sys/pci</code> to <code>src/sys/dev/agp</code> |
| 800005 | 174261 | 4 de dezembro de 2007 | 8.0-CURRENT after changes to the jumbo frame allocator (rev 174247). |
| 800006 | 174399 | 7 de dezembro de 2007 | 8.0-CURRENT after the addition of callgraph capture functionality to hwpmc(4) . |
| 800007 | 174901 | 25 de dezembro de 2007 | 8.0-CURRENT after <code>kdb_enter()</code> gains a "why" argument. |
| 800008 | 174951 | 28 de dezembro de 2007 | 8.0-CURRENT after <code>LK_EXCLUPGRADE</code> option removal. |
| 800009 | 175168 | 9 de janeiro de 2008 | 8.0-CURRENT after introduction of lockmgr_disown(9) |
| 800010 | 175204 | 10 de janeiro de 2008 | 8.0-CURRENT after the vn_lock(9) prototype change. |
| 800011 | 175295 | 13 de janeiro de 2008 | 8.0-CURRENT after the VOP_LOCK(9) and VOP_UNLOCK(9) prototype changes. |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 800012 | 175487 | 19 de janeiro de 2008 | 8.0-CURRENT after introduction of lockmgr_recurse(9) , BUF_RECURSED(9) and BUF_ISLOCKED(9) and the removal of BUF_REFCNT() . |
| 800013 | 175581 | 23 de janeiro de 2008 | 8.0-CURRENT after introduction of the “ASCII” encoding. |
| 800014 | 175636 | 24 de janeiro de 2008 | 8.0-CURRENT after changing the prototype of lockmgr(9) and removal of lockcount() and LOCKMGR_ASSERT() . |
| 800015 | 175688 | 26 de janeiro de 2008 | 8.0-CURRENT after extending the types of the fts(3) structures. |
| 800016 | 175872 | 1 de fevereiro de 2008 | 8.0-CURRENT after adding an argument to MEXTADD(9) |
| 800017 | 176015 | 6 de fevereiro de 2008 | 8.0-CURRENT after the introduction of LK_NODUP and LK_NOWITNESS options in the lockmgr(9) space. |
| 800018 | 176112 | 8 de fevereiro de 2008 | 8.0-CURRENT after the addition of m_collapse . |
| 800019 | 176124 | 9 de fevereiro de 2008 | 8.0-CURRENT after the addition of current working directory, root directory, and jail directory support to the kern.proc.filedesc sysctl . |
| 800020 | 176251 | 13 de fevereiro de 2008 | 8.0-CURRENT after introduction of lockmgr_assert(9) and BUF_ASSERT functions. |
| 800021 | 176321 | 15 de fevereiro de 2008 | 8.0-CURRENT after introduction of lockmgr_args(9) and LK_INTERNAL flag removal. |
| 800022 | 176556 | (backed out) | 8.0-CURRENT after changing the default system ar to BSD ar(1) . |
| 800023 | 176560 | 25 de fevereiro de 2008 | 8.0-CURRENT after changing the prototypes of lockstatus(9) and VOP_ISLOCKED(9) , more |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | specifically retiring the struct thread argument. |
| 800024 | 176709 | 1 de março de 2008 | 8.0-CURRENT after axing out the lockwaiters and BUF_LOCKWAITERS functions, changing the return value of brelvp from void to int and introducing new flags for lockinit(9) . |
| 800025 | 176958 | 8 de março de 2008 | 8.0-CURRENT after adding F_DUP2FD command to fcntl(2) . |
| 800026 | 177086 | 12 de março de 2008 | 8.0-CURRENT after changing the priority parameter to cv_broadcastpri such that 0 means no priority. |
| 800027 | 177551 | 24 de março de 2008 | 8.0-CURRENT after changing the bpf monitoring ABI when zerocopy bpf buffers were added. |
| 800028 | 177637 | 26 de março de 2008 | 8.0-CURRENT after adding l_sysid to struct flock. |
| 800029 | 177688 | 28 de março de 2008 | 8.0-CURRENT after reintegration of the BUF_LOCKWAITERS function and the addition of lockmgr_waiters(9) . |
| 800030 | 177844 | 1 de abril de 2008 | 8.0-CURRENT after the introduction of the rw_try_rlock(9) and rw_try_wlock(9) functions. |
| 800031 | 177958 | 6 de abril de 2008 | 8.0-CURRENT after the introduction of the lockmgr_rw and lockmgr_args_rw functions. |
| 800032 | 178006 | 8 de abril de 2008 | 8.0-CURRENT after the implementation of the openat and related syscalls, introduction of the O_EXEC flag for the open(2) , and providing the corresponding linux compatibility syscalls. |
| 800033 | 178017 | 8 de abril de 2008 | 8.0-CURRENT after added write(2) support for psm(4) in native operation level. |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Now arbitrary commands can be written to /dev/psm %d and status can be read back from it. |
| 800034 | 178051 | 10 de abril de 2008 | 8.0-CURRENT after introduction of the memchr function. |
| 800035 | 178256 | 16 de abril de 2008 | 8.0-CURRENT after introduction of the fdopendir function. |
| 800036 | 178362 | 20 de abril de 2008 | 8.0-CURRENT after switchover of 802.11 wireless to multi-bss support (aka vaps). |
| 800037 | 178892 | 9 de maio de 2008 | 8.0-CURRENT after addition of multi routing table support (aka setfib(1) , setfib(2)). |
| 800038 | 179316 | 26 de maio de 2008 | 8.0-CURRENT after removal of netatm and ISDN4BSD. Also, the addition of the Compact C Type (CTF) tools. |
| 800039 | 179784 | 14 de junho de 2008 | 8.0-CURRENT after removal of sgtty. |
| 800040 | 180025 | 26 de junho de 2008 | 8.0-CURRENT with kernel NFS lockd client. |
| 800041 | 180691 | 22 de julho de 2008 | 8.0-CURRENT after addition of arc4random_buf(3) and arc4random_uniform(3) . |
| 800042 | 181439 | 8 de agosto de 2008 | 8.0-CURRENT after addition of cpuctl(4) . |
| 800043 | 181694 | 13 de agosto de 2008 | 8.0-CURRENT after changing bpf(4) to use a single device node, instead of device cloning. |
| 800044 | 181803 | 17 de agosto de 2008 | 8.0-CURRENT after the commit of the first step of the vimage project renaming global variables to be virtualized with a V_ prefix with macros to map them back to their global names. |
| 800045 | 181905 | 20 de agosto de 2008 | 8.0-CURRENT after the integration of the MPSAFE TTY layer, including changes to various drivers |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | and utilities that interact with it. |
| 800046 | 182869 | 8 de setembro de 2008 | 8.0-CURRENT after the separation of the GDT per CPU on amd64 architecture. |
| 800047 | 182905 | 10 de setembro de 2008 | 8.0-CURRENT after removal of VSVTX, VSGID and VSUID. |
| 800048 | 183091 | 16 de setembro de 2008 | 8.0-CURRENT after converting the kernel NFS mount code to accept individual mount options in the nmount(2) iovec, not just one big struct <code>nfs_args</code> . |
| 800049 | 183114 | 17 de setembro de 2008 | 8.0-CURRENT after the removal of suser(9) and suser_cred(9) . |
| 800050 | 184099 | 20 de outubro de 2008 | 8.0-CURRENT after buffer cache API change. |
| 800051 | 184205 | 23 de outubro de 2008 | 8.0-CURRENT after the removal of the MALLOC(9) and FREE(9) macros. |
| 800052 | 184419 | 28 de outubro de 2008 | 8.0-CURRENT after the introduction of <code>accmode_t</code> and renaming of <code>VOP_ACCESS</code> 'a_mode' argument to 'a_accmode'. |
| 800053 | 184555 | 2 de novembro de 2008 | 8.0-CURRENT after the prototype change of vfs_busy(9) and the introduction of its <code>MBF_NOWAIT</code> and <code>MBF_MNTLSTLOCK</code> flags. |
| 800054 | 185162 | 22 de novembro de 2008 | 8.0-CURRENT after the addition of <code>buf_ring</code> , memory barriers and <code>ifnet</code> functions to facilitate multiple hardware transmit queues for cards that support them, and a lockless ring-buffer implementation to enable drivers to more efficiently manage queuing of packets. |
| 800055 | 185363 | 27 de novembro de 2008 | 8.0-CURRENT after the addition of Intel™ Core, Core2, and Atom support to hwpmc(4) . |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 800056 | 185435 | 29 de novembro de 2008 | 8.0-CURRENT after the introduction of multi-/no-IPv4/v6 jails. |
| 800057 | 185522 | 1 de dezembro de 2008 | 8.0-CURRENT after the switch to the ath hal source code. |
| 800058 | 185968 | 12 de dezembro de 2008 | 8.0-CURRENT after the introduction of the VOP_VPTOCNP operation. |
| 800059 | 186119 | 15 de dezembro de 2008 | 8.0-CURRENT incorporates the new arp-v2 rewrite. |
| 800060 | 186344 | 19 de dezembro de 2008 | 8.0-CURRENT after the addition of makefs. |
| 800061 | 187289 | 15 de janeiro de 2009 | 8.0-CURRENT after TCP Appropriate Byte Counting. |
| 800062 | 187830 | 28 de janeiro de 2009 | 8.0-CURRENT after removal of minor(), minor2unit(), unit2minor(), etc. |
| 800063 | 188745 | 18 de fevereiro de 2009 | 8.0-CURRENT after GENERIC config change to use the USB2 stack, but also the addition of fdevname(3) . |
| 800064 | 188946 | 23 de fevereiro de 2009 | 8.0-CURRENT after the USB2 stack is moved to and replaces dev/usb. |
| 800065 | 189092 | 26 de fevereiro de 2009 | 8.0-CURRENT after the renaming of all functions in libmp(3) . |
| 800066 | 189110 | 27 de fevereiro de 2009 | 8.0-CURRENT after changing USB devfs handling and layout. |
| 800067 | 189136 | 28 de fevereiro de 2009 | 8.0-CURRENT after adding getdelim() , getline() , stpncpy() , strnlen() , wcsnlen() , wcscasecmp() , and wcsncasecmp() . |
| 800068 | 189276 | 2 de março de 2009 | 8.0-CURRENT after renaming the ushub devclass to uhub. |
| 800069 | 189585 | 9 de março de 2009 | 8.0-CURRENT after libusb20.so.1 was renamed to libusb.so.1. |
| 800070 | 189592 | 9 de março de 2009 | 8.0-CURRENT after merging IGMPv3 and Source-Specific Multicast (SSM) to the IPv4 stack. |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 800071 | 189825 | 14 de março de 2009 | 8.0-CURRENT after gcc was patched to use C99 inline semantics in c99 and gnu99 mode. |
| 800072 | 189853 | 15 de março de 2009 | 8.0-CURRENT after the IFF_NEEDSGIANT flag has been removed; non-MPSAFE network device drivers are no longer supported. |
| 800073 | 190265 | 18 de março de 2009 | 8.0-CURRENT after the dynamic string token substitution has been implemented for rpath and needed paths. |
| 800074 | 190373 | 24 de março de 2009 | 8.0-CURRENT after tcpdump 4.0.0 and libpcap 1.0.0 import. |
| 800075 | 190787 | 6 de abril de 2009 | 8.0-CURRENT after layout of structs vnet_net, vnet_inet and vnet_ipfw has been changed. |
| 800076 | 190866 | 9 de abril de 2009 | 8.0-CURRENT after adding delay profiles in dummynet. |
| 800077 | 190914 | 14 de abril de 2009 | 8.0-CURRENT after removing VOP_LEASE() and vop_vector.vop_lease. |
| 800078 | 191080 | 15 de abril de 2009 | 8.0-CURRENT after struct rt_weight fields have been added to struct rt_metrics and struct rt_metrics_lite, changing the layout of struct rt_metrics_lite. A bump to RTM_VERSION was made, but backed out. |
| 800079 | 191117 | 15 de abril de 2009 | 8.0-CURRENT after struct lentry pointers are added to struct route and struct route_in6. |
| 800080 | 191126 | 15 de abril de 2009 | 8.0-CURRENT after layout of struct inpcb has been changed. |
| 800081 | 191267 | 19 de abril de 2009 | 8.0-CURRENT after the layout of struct malloc_type has been changed. |
| 800082 | 191368 | 21 de abril de 2009 | 8.0-CURRENT after the layout of struct ifnet has changed, and with |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | if_ref() and if_rele() ifnet refcounting. |
| 800083 | 191389 | 22 de abril de 2009 | 8.0-CURRENT after the implementation of a low-level Bluetooth HCI API. |
| 800084 | 191672 | 29 de abril de 2009 | 8.0-CURRENT after IPv6 SSM and MLDv2 changes. |
| 800085 | 191688 | 30 de abril de 2009 | 8.0-CURRENT after enabling support for VIMAGE kernel builds with one active image. |
| 800086 | 191910 | 8 de maio de 2009 | 8.0-CURRENT after adding support for input lines of arbitrarily length in patch(1) . |
| 800087 | 191990 | 11 de maio de 2009 | 8.0-CURRENT after some VFS KPI changes. The thread argument has been removed from the FSD parts of the VFS. VFS_* functions do not need the context any more because it always refers to curthread. In some special cases, the old behavior is retained. |
| 800088 | 192470 | 20 de maio de 2009 | 8.0-CURRENT after net80211 monitor mode changes. |
| 800089 | 192649 | 23 de maio de 2009 | 8.0-CURRENT after adding UDP control block support. |
| 800090 | 192669 | 23 de maio de 2009 | 8.0-CURRENT after virtualizing interface cloning. |
| 800091 | 192895 | 27 de maio de 2009 | 8.0-CURRENT after adding hierarchical jails and removing global securelevel. |
| 800092 | 193011 | 29 de maio de 2009 | 8.0-CURRENT after changing sx_init_flags() KPI. The SX_ADAPTIVESPIN is retired and a new SX_NOADAPTIVE flag is introduced to handle the reversed logic. |
| 800093 | 193047 | 29 de maio de 2009 | 8.0-CURRENT after adding mnt_xflag to struct mount. |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|-------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 800094 | 193093 | 30 de maio de 2009 | 8.0-CURRENT after adding VOP_ACCESSX(9) . |
| 800095 | 193096 | 30 de maio de 2009 | 8.0-CURRENT after changing the polling KPI. The polling handlers now return the number of packets processed. A new <code>IFCAP_POLLING_NOCOUNT</code> is also introduced to specify that the return value is not significant and the counting should be skipped. |
| 800096 | 193219 | 1 de junho de 2009 | 8.0-CURRENT after updating to the new netisr implementation and after changing the way we store and access FIBs. |
| 800097 | 193731 | 8 de junho de 2009 | 8.0-CURRENT after the introduction of vnet destructor hooks and infrastructure. |
| (Não mudou) | 194012 | 11 de junho de 2009 | 8.0-CURRENT after the introduction of netgraph outbound to inbound path call detection and queuing, which also changed the layout of struct thread. |
| 800098 | 194210 | 14 de junho de 2009 | 8.0-CURRENT after OpenSSL 0.9.8k import. |
| 800099 | 194675 | 22 de junho de 2009 | 8.0-CURRENT after NGROUPS update and moving route virtualization into its own VImage module. |
| 800100 | 194920 | 24 de junho de 2009 | 8.0-CURRENT after SYSVIPC ABI change. |
| 800101 | 195175 | 29 de junho de 2009 | 8.0-CURRENT after the removal of the <code>/dev/net/*</code> per-interface character devices. |
| 800102 | 195634 | 12 de julho de 2009 | 8.0-CURRENT after padding was added to struct sackhint, struct tcpcb, and struct tcpstat. |
| 800103 | 195654 | 13 de julho de 2009 | 8.0-CURRENT after replacing struct tcptopt with struct toeopt in the TOE driver interface to the TCP syncache. |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 800104 | 195699 | 14 de julho de 2009 | 8.0-CURRENT after the addition of the linker-set based per-vnet allocator. |
| 800105 | 195767 | 19 de julho de 2009 | 8.0-CURRENT after version bump for all shared libraries that do not have symbol versioning turned on. |
| 800106 | 195852 | 24 de julho de 2009 | 8.0-CURRENT after introduction of OBJT_SG VM object type. |
| 800107 | 196037 | 2 de agosto de 2009 | 8.0-CURRENT after making the newbus subsystem Giant free by adding the newbus sxlock and 8.0-RELEASE. |
| 800108 | 199627 | 21 de novembro de 2009 | 8.0-STABLE after implementing EVFILT_USER kevent filter. |
| 800500 | 201749 | 7 de janeiro de 2010 | 8.0-STABLE after __FreeBSD_version bump to make pkg_add -r use packages-8-stable. |
| 800501 | 202922 | 24 de janeiro de 2010 | 8.0-STABLE after change of the scandir(3) and alphasort(3) prototypes to conform to SUSv4. |
| 800502 | 203299 | 31 de janeiro de 2010 | 8.0-STABLE after addition of sigpause(2) . |
| 800503 | 204344 | 25 de fevereiro de 2010 | 8.0-STABLE after addition of SIOCGIFDESCR and SIOCSIFDESCR ioctls to network interfaces. These ioctl can be used to manipulate interface description, as inspired by OpenBSD. |
| 800504 | 204546 | 1 de março de 2010 | 8.0-STABLE after MFC of importing x86emu, a software emulator for real mode x86 CPU from OpenBSD. |
| 800505 | 208259 | 18 de maio de 2010 | 8.0-STABLE after MFC of adding liblzma, xz, xzdec, and lzmainfo. |
| 801000 | 209150 | 14 de junho de 2010 | 8.1-RELEASE |
| 801500 | 209146 | 14 de junho de 2010 | 8.1-STABLE after 8.1-RELEASE. |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 801501 | 214762 | 3 de novembro de 2010 | 8.1-STABLE after KBI change in struct sysentvec, and implementation of PL_FLAG_SCE/SCX/EXEC/SI and pl_siginfo for ptrace(PT_LWPINFO). |
| 802000 | 216639 | 22 de dezembro de 2010 | 8.2-RELEASE |
| 802500 | 216654 | 22 de dezembro de 2010 | 8.2-STABLE after 8.2-RELEASE. |
| 802501 | 219107 | 28 de fevereiro de 2011 | 8.2-STABLE after merging DTrace changes, including support for userland tracing. |
| 802502 | 219324 | 6 de março de 2011 | 8.2-STABLE after merging log2 and log2f into libm. |
| 802503 | 221275 | 1 de maio de 2011 | 8.2-STABLE after upgrade of the gcc to the last GPLv2 version from the FSF gcc-4_2-branch. |
| 802504 | 222401 | 28 de maio de 2011 | 8.2-STABLE after introduction of the KPI and supporting infrastructure for modular congestion control. |
| 802505 | 222406 | 28 de maio de 2011 | 8.2-STABLE after introduction of Hhook and Khelp KPIs. |
| 802506 | 222408 | 28 de maio de 2011 | 8.2-STABLE after addition of OSD to struct tcpcb. |
| 802507 | 222741 | 6 de junho de 2011 | 8.2-STABLE after ZFS v28 import. |
| 802508 | 222846 | 8 de junho de 2011 | 8.2-STABLE after removal of the schedtail event handler and addition of the sv_schedtail method to struct sysvec. |
| 802509 | 224017 | 14 de julho de 2011 | 8.2-STABLE after merging the SSSE3 support into binutils. |
| 802510 | 224214 | 19 de julho de 2011 | 8.2-STABLE after addition of RFTSIGZMB flag for rfork(2) . |
| 802511 | 225458 | 9 de setembro de 2011 | 8.2-STABLE after addition of automatic detection of USB mass storage devices which do not support the no synchronize cache SCSI command. |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 802512 | 225470 | 10 de setembro de 2011 | 8.2-STABLE after merging of re-factoring of auto-quirk. |
| 802513 | 226763 | 25 de outubro de 2011 | 8.2-STABLE after merging of the MAP_PREFAULT_READ flag to <code>mmap(2)</code> . |
| 802514 | 227573 | 16 de novembro de 2011 | 8.2-STABLE after merging of addition of <code>posix_fallocate(2)</code> syscall. |
| 802515 | 229725 | 6 de janeiro de 2012 | 8.2-STABLE after merging of addition of the <code>posix_fadvise(2)</code> system call. |
| 802516 | 230239 | 16 de janeiro de 2012 | 8.2-STABLE after merging gperf 3.0.3 |
| 802517 | 231769 | 15 de fevereiro de 2012 | 8.2-STABLE after introduction of the new extensible <code>sysctl(3)</code> interface NET_RT_IPLISTL to query address lists. |
| 803000 | 232446 | 3 de março de 2012 | 8.3-RELEASE. |
| 803500 | 232439 | 3 de março de 2012 | 8.3-STABLE after branching releng/8.3 (RELENG_8_3). |
| 803501 | 247091 | 21 de fevereiro de 2013 | 8.3-STABLE after MFC of two USB fixes (rev 246616 and 246759). |
| 804000 | 248850 | 28 de março de 2013 | 8.4-RELEASE. |
| 804500 | 248819 | 28 de março de 2013 | 8.4-STABLE after 8.4-RELEASE. |
| 804501 | 259449 | 16 de dezembro de 2013 | 8.4-STABLE after MFC of upstream Heimdal encoding fix. |
| 804502 | 265123 | 30 de abril de 2014 | 8.4-STABLE after FreeBSD-SA-14:08.tcp. |
| 804503 | 268444 | 9 de julho de 2014 | 8.4-STABLE after FreeBSD-SA-14:17.kmem. |
| 804504 | 271341 | 9 de setembro de 2014 | 8.4-STABLE after FreeBSD-SA-14:18 (rev 271305). |
| 804505 | 271686 | 16 de setembro de 2014 | 8.4-STABLE after FreeBSD-SA-14:19 (rev 271668). |
| 804506 | 273432 | 21 de outubro de 2014 | 8.4-STABLE depois de FreeBSD-SA-14:21 (rev 273413). |
| 804507 | 274162 | 4 de novembro de 2014 | 8.4-STABLE after FreeBSD-SA-14:23, FreeBSD- |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | SA-14:24, and FreeBSD-SA-14:25. |
| 804508 | 279287 | 25 de fevereiro de 2015 | 8-STABLE after FreeBSD-EN-15:01.vt, FreeBSD-EN-15:02.openssl, FreeBSD-EN-15:03.freebsd-update, FreeBSD-SA-15:04.igmp, and FreeBSD-SA-15:05.bind. |
| 804509 | 305736 | 12 de setembro de 2016 | 8-STABLE after resolving a deadlock between <code>device_detach()</code> and <code>usbd_do_request_flags(9)</code> . |

18.7. Versões do FreeBSD 7

Tabela 18.7. Valores do `__FreeBSD_version` para o FreeBSD 7

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 700000 | 147925 | 11 de julho de 2005 | 7.0-CURRENT. |
| 700001 | 148341 | 23 de julho de 2005 | 7.0-CURRENT after bump of all shared library versions that had not been changed since RELENG_5. |
| 700002 | 149039 | 13 de agosto de 2005 | 7.0-CURRENT after credential argument is added to <code>dev_clone</code> event handler. |
| 700003 | 149470 | 25 de agosto de 2005 | 7.0-CURRENT after <code>memmem(3)</code> is added to <code>libc</code> . |
| 700004 | 151888 | 30 de outubro de 2005 | 7.0-CURRENT after <code>solisten(9)</code> kernel arguments are modified to accept a backlog parameter. |
| 700005 | 152296 | 11 de novembro de 2005 | 7.0-CURRENT after <code>IFP2ENADDR()</code> was changed to return a pointer to <code>IF_LLADDR()</code> . |
| 700006 | 152315 | 11 de novembro de 2005 | 7.0-CURRENT after addition of <code>if_addr</code> member to struct <code>ifnet</code> and <code>IFP2ENADDR()</code> removal. |
| 700007 | 153027 | 2 de dezembro de 2005 | 7.0-CURRENT after incorporating scripts from the <code>local_startup</code> |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | directories into the base rcorder(8) . |
| 700008 | 153107 | 5 de dezembro de 2005 | 7.0-CURRENT after removal of MNT_NODEV mount option. |
| 700009 | 153519 | 19 de dezembro de 2005 | 7.0-CURRENT after ELF-64 type changes and symbol versioning. |
| 700010 | 153579 | 20 de dezembro de 2005 | 7.0-CURRENT after addition of hostb and vgapci drivers, addition of pci_find_extcap(), and changing the AGP drivers to no longer map the aperture. |
| 700011 | 153936 | 31 de dezembro de 2005 | 7.0-CURRENT after tv_sec was made time_t on all platforms but Alpha. |
| 700012 | 154114 | 8 de janeiro de 2006 | 7.0-CURRENT after ldconfig_local_dirs change. |
| 700013 | 154269 | 12 de janeiro de 2006 | 7.0-CURRENT after changes to /etc/rc.d/abi to support /compat/linux/etc/ld.so.cache being a symlink in a readonly filesystem. |
| 700014 | 154863 | 26 de janeiro de 2006 | 7.0-CURRENT after pts import. |
| 700015 | 157144 | 26 de março de 2006 | 7.0-CURRENT after the introduction of version 2 of hwpmc(4) 's ABI. |
| 700016 | 157962 | 22 de abril de 2006 | 7.0-CURRENT after addition of fcloseall(3) to libc. |
| 700017 | 158513 | 13 de maio de 2006 | 7.0-CURRENT after removal of ip6fw. |
| 700018 | 160386 | 15 de julho de 2006 | 7.0-CURRENT after import of snd_emu10kx. |
| 700019 | 160821 | 29 de julho de 2006 | 7.0-CURRENT after import of OpenSSL 0.9.8b. |
| 700020 | 161931 | 3 de setembro de 2006 | 7.0-CURRENT after addition of bus_dma_get_tag function |
| 700021 | 162023 | 4 de setembro de 2006 | 7.0-CURRENT after libpcap 0.9.4 and tcpdump 3.9.4 import. |
| 700022 | 162170 | 9 de setembro de 2006 | 7.0-CURRENT after dlsym change to look for a |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | requested symbol both in specified dso and its implicit dependencies. |
| 700023 | 162588 | 23 de setembro de 2006 | 7.0-CURRENT after adding new sound IOCTLS for the OSSv4 mixer API. |
| 700024 | 162919 | 28 de setembro de 2006 | 7.0-CURRENT after import of OpenSSL 0.9.8d. |
| 700025 | 164190 | 11 de novembro de 2006 | 7.0-CURRENT after the addition of libelf. |
| 700026 | 164614 | 26 de novembro de 2006 | 7.0-CURRENT after major changes on sound sysctls. |
| 700027 | 164770 | 30 de novembro de 2006 | 7.0-CURRENT after the addition of Wi-Spy quirk. |
| 700028 | 165242 | 15 de dezembro de 2006 | 7.0-CURRENT after the addition of sctp calls to libc |
| 700029 | 166259 | 26 de janeiro de 2007 | 7.0-CURRENT after the GNU gzip(1) implementation was replaced with a BSD licensed version ported from NetBSD. |
| 700030 | 166549 | 7 de fevereiro de 2007 | 7.0-CURRENT after the removal of IPIP tunnel encapsulation (VIFF_TUNNEL) from the IPv4 multicast forwarding code. |
| 700031 | 166907 | 23 de fevereiro de 2007 | 7.0-CURRENT after the modification of bus_setup_intr() (newbus). |
| 700032 | 167165 | 2 de março de 2007 | 7.0-CURRENT after the inclusion of ipw(4) and iwi(4) firmware. |
| 700033 | 167360 | 9 de março de 2007 | 7.0-CURRENT after the inclusion of ncurses wide character support. |
| 700034 | 167684 | 19 de março de 2007 | 7.0-CURRENT after changes to how insmntque(), getnewvnode(), and vfs_hash_insert() work. |
| 700035 | 167906 | 26 de março de 2007 | 7.0-CURRENT after addition of a notify mechanism for CPU frequency changes. |
| 700036 | 168413 | 6 de abril de 2007 | 7.0-CURRENT after import of the ZFS filesystem. |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 700037 | 168504 | 8 de abril de 2007 | 7.0-CURRENT after addition of CAM 'SG' peripheral device, which implements a subset of Linux SCSI SG passthrough device API. |
| 700038 | 169151 | 30 de abril de 2007 | 7.0-CURRENT after changing getenv(3) , putenv(3) , setenv(3) and unsetenv(3) to be POSIX conformant. |
| 700039 | 169190 | 1 de maio de 2007 | 7.0-CURRENT after the changes in 700038 were backed out. |
| 700040 | 169453 | 10 de maio de 2007 | 7.0-CURRENT after the addition of flopen(3) to libutil. |
| 700041 | 169526 | 13 de maio de 2007 | 7.0-CURRENT after enabling symbol versioning, and changing the default thread library to libthr. |
| 700042 | 169758 | 19 de maio de 2007 | 7.0-CURRENT after the import of gcc 4.2.0. |
| 700043 | 169830 | 21 de maio de 2007 | 7.0-CURRENT after bump of all shared library versions that had not been changed since RELENG_6. |
| 700044 | 170395 | 7 de junho de 2007 | 7.0-CURRENT after changing the argument for vn_open()/VOP_OPEN() from file descriptor index to the struct file *. |
| 700045 | 170510 | 10 de junho de 2007 | 7.0-CURRENT after changing pam_nologin(8) to provide an account management function instead of an authentication function to the PAM framework. |
| 700046 | 170530 | 11 de junho de 2007 | 7.0-CURRENT after updated 802.11 wireless support. |
| 700047 | 170579 | 11 de junho de 2007 | 7.0-CURRENT after adding TCP LRO interface capabilities. |
| 700048 | 170613 | 12 de junho de 2007 | 7.0-CURRENT after RFC 3678 API support added to the IPv4 stack. Legacy RFC 1724 behavior of |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|-------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | the IP_MULTICAST_IF ioctl has now been removed; 0.0.0.0/8 may no longer be used to specify an interface index. Use struct ipmreqn instead. |
| 700049 | 171175 | 3 de julho de 2007 | 7.0-CURRENT after importing pf from OpenBSD 4.1 |
| (Não mudou) | 171167 | | 7.0-CURRENT after adding IPv6 support for FAST_IPSEC, deleting KAME IPSEC, and renaming FAST_IPSEC to IPSEC. |
| 700050 | 171195 | 4 de julho de 2007 | 7.0-CURRENT after converting setenv/putenv/etc. calls from traditional BSD to POSIX. |
| 700051 | 171211 | 4 de julho de 2007 | 7.0-CURRENT after adding new mmap/lseek/etc syscalls. |
| 700052 | 171275 | 6 de julho de 2007 | 7.0-CURRENT after moving I4B headers to include/i4b. |
| 700053 | 172394 | 30 de setembro de 2007 | 7.0-CURRENT after the addition of support for PCI domains |
| 700054 | 172988 | 25 de outubro de 2007 | 7.0-STABLE after MFC of wide and single byte ctype separation. |
| 700055 | 173104 | 28 de outubro de 2007 | 7.0-RELEASE, and 7.0-CURRENT after ABI backwards compatibility to the FreeBSD 4/5/6 versions of the PCIOCGETCONF, PCIOCREAD and PCIOCWRITE IOCTLS was MFCEd, which required the ABI of the PCIOCGETCONF IOCTL to be broken again |
| 700100 | 174864 | 22 de dezembro de 2007 | 7.0-STABLE after 7.0-RELEASE |
| 700101 | 176111 | 8 de fevereiro de 2008 | 7.0-STABLE after the MFC of m_collapse(). |
| 700102 | 177735 | 30 de março de 2008 | 7.0-STABLE after the MFC of kdb_enter_why(). |
| 700103 | 178061 | 10 de abril de 2008 | 7.0-STABLE after adding l_sysid to struct flock. |
| 700104 | 178108 | 11 de abril de 2008 | 7.0-STABLE after the MFC of procstat(1) . |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 700105 | 178120 | 11 de abril de 2008 | 7.0-STABLE after the MFC of umtx features. |
| 700106 | 178225 | 15 de abril de 2008 | 7.0-STABLE after the MFC of write(2) support to psm(4) . |
| 700107 | 178353 | 20 de abril de 2008 | 7.0-STABLE after the MFC of F_DUP2FD command to fcntl(2) . |
| 700108 | 178783 | 5 de maio de 2008 | 7.0-STABLE after some lockmgr(9) changes, which makes it necessary to include <code>sys/lock.h</code> to use lockmgr(9) . |
| 700109 | 179367 | 27 de maio de 2008 | 7.0-STABLE after MFC of the memrchr(3) function. |
| 700110 | 181328 | 5 de agosto de 2008 | 7.0-STABLE after MFC of kernel NFS lockd client. |
| 700111 | 181940 | 20 de agosto de 2008 | 7.0-STABLE after addition of physically contiguous jumbo frame support. |
| 700112 | 182294 | 27 de agosto de 2008 | 7.0-STABLE after MFC of kernel DTrace support. |
| 701000 | 185315 | 25 de novembro de 2008 | 7.1-RELEASE |
| 701100 | 185302 | 25 de novembro de 2008 | 7.1-STABLE after 7.1-RELEASE. |
| 701101 | 187023 | 10 de janeiro de 2009 | 7.1-STABLE after strndup(3) merge. |
| 701102 | 187370 | 17 de janeiro de 2009 | 7.1-STABLE after cpuctl(4) support added. |
| 701103 | 188281 | 7 de fevereiro de 2009 | 7.1-STABLE after the merge of multi-/no-IPv4/v6 jails. |
| 701104 | 188625 | 14 de fevereiro de 2009 | 7.1-STABLE after the store of the suspension owner in the struct mount, and introduction of <code>vfs_susp_clean</code> method into the struct <code>vfsops</code> . |
| 701105 | 189740 | 12 de março de 2009 | 7.1-STABLE after the incompatible change to the <code>kern.ipc.shmsegs</code> sysctl to allow allocating larger SysV shared memory segments on 64bit architectures. |
| 701106 | 189786 | 14 de março de 2009 | 7.1-STABLE after the merge of a fix for POSIX semaphore wait operations. |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 702000 | 191099 | 15 de abril de 2009 | 7.2-RELEASE |
| 702100 | 191091 | 15 de abril de 2009 | 7.2-STABLE after 7.2-RELEASE. |
| 702101 | 192149 | 15 de maio de 2009 | 7.2-STABLE after ichsmb(4) was changed to use left-adjusted slave addressing to match other SMBus controller drivers. |
| 702102 | 193020 | 28 de maio de 2009 | 7.2-STABLE after MFC of the fdopendir(3) function. |
| 702103 | 193638 | 06 de junho de 2009 | 7.2-STABLE after MFC of PmcTools. |
| 702104 | 195694 | 14 de julho de 2009 | 7.2-STABLE after MFC of the closefrom(2) system call. |
| 702105 | 196006 | 31 de julho de 2009 | 7.2-STABLE after MFC of the SYSVIPC ABI change. |
| 702106 | 197198 | 14 de setembro de 2009 | 7.2-STABLE after MFC of the x86 PAT enhancements and addition of d_mmap_single() and the scatter/gather list VM object type. |
| 703000 | 203740 | 9 de fevereiro de 2010 | 7.3-RELEASE |
| 703100 | 203742 | 9 de fevereiro de 2010 | 7.3-STABLE after 7.3-RELEASE. |
| 704000 | 216647 | 22 de dezembro de 2010 | 7.4-RELEASE |
| 704100 | 216658 | 22 de dezembro de 2010 | 7.4-STABLE after 7.4-RELEASE. |
| 704101 | 221318 | 2 de maio de 2011 | 7.4-STABLE after the gcc MFC in rev 221317 . |

18.8. Versões do FreeBSD 6

Tabela 18.8. Valores do `__FreeBSD_version` para o FreeBSD 6

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600000 | 133921 | 18 de agosto de 2004 | 6.0-CURRENT |
| 600001 | 134396 | 27 de agosto de 2004 | 6.0-CURRENT after permanently enabling PFIL_HOOKS in the kernel. |
| 600002 | 134514 | 30 de agosto de 2004 | 6.0-CURRENT after initial addition of <code>ifi_epoch</code> to struct <code>if_data</code> . Backed out after a few days. Do not use this value. |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600003 | 134933 | 8 de setembro de 2004 | 6.0-CURRENT after the re-addition of the ifi_epoch member of struct if_data. |
| 600004 | 135920 | 29 de setembro de 2004 | 6.0-CURRENT after addition of the struct inpcb argument to the pfil API. |
| 600005 | 136172 | 5 de outubro de 2004 | 6.0-CURRENT after addition of the "-d DESTDIR" argument to newsyslog. |
| 600006 | 137192 | 4 de novembro de 2004 | 6.0-CURRENT after addition of glibc style strftime(3) padding options. |
| 600007 | 138760 | 12 de dezembro de 2004 | 6.0-CURRENT after addition of 802.11 framework updates. |
| 600008 | 140809 | 25 de janeiro de 2005 | 6.0-CURRENT after changes to VOP_*VOBJECT() functions and introduction of MNTK_MPSAFE flag for Giantfree filesystems. |
| 600009 | 141250 | 4 de fevereiro de 2005 | 6.0-CURRENT after addition of the cpufreq framework and drivers. |
| 600010 | 141394 | 6 de fevereiro de 2005 | 6.0-CURRENT after importing OpenBSD's nc(1) . |
| 600011 | 141727 | 12 de fevereiro de 2005 | 6.0-CURRENT after removing semblance of SVID2 matherr() support. |
| 600012 | 141940 | 15 de fevereiro de 2005 | 6.0-CURRENT after increase of default thread stacks' size. |
| 600013 | 142089 | 19 de fevereiro de 2005 | 6.0-CURRENT after fixes in <code><src/include/stdbool.h></code> and <code><src/sys/i386/include/_types.h></code> for using the GCC-compatibility of the Intel C/C++ compiler. |
| 600014 | 142184 | 21 de fevereiro de 2005 | 6.0-CURRENT after EOVERFLOW checks in vswprintf(3) fixed. |
| 600015 | 142501 | 25 de fevereiro de 2005 | 6.0-CURRENT after changing the struct if_data member, ifi_epoch, from wall clock time to uptime. |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600016 | 142582 | 26 de fevereiro de 2005 | 6.0-CURRENT after LC_CTYPE disk format changed. |
| 600017 | 142683 | 27 de fevereiro de 2005 | 6.0-CURRENT after NLS catalogs disk format changed. |
| 600018 | 142686 | 27 de fevereiro de 2005 | 6.0-CURRENT after LC_COLLATE disk format changed. |
| 600019 | 142752 | 28 de fevereiro de 2005 | Installation of acpica includes into /usr/include. |
| 600020 | 143308 | 9 de março de 2005 | Addition of MSG_NOSIGNAL flag to send(2) API. |
| 600021 | 143746 | 17 de março de 2005 | Addition of fields to cdevsw |
| 600022 | 143901 | 21 de março de 2005 | Removed gtar from base system. |
| 600023 | 144980 | 13 de abril de 2005 | LOCAL_CREDS, LOCAL_CONNWAIT socket options added to unix(4) . |
| 600024 | 145565 | 19 de abril de 2005 | hwpmc(4) and related tools added to 6.0-CURRENT. |
| 600025 | 145565 | 26 de abril de 2005 | struct icmphdr added to 6.0-CURRENT. |
| 600026 | 145843 | 3 de maio de 2005 | pf updated to 3.7. |
| 600027 | 145966 | 6 de maio de 2005 | Kernel libalias and ng_nat introduced. |
| 600028 | 146191 | 13 de maio de 2005 | POSIX ttyname_r(3) made available through unistd.h and libc. |
| 600029 | 146780 | 29 de maio de 2005 | 6.0-CURRENT after libpcap updated to v0.9.1 alpha 096. |
| 600030 | 146988 | 5 de junho de 2005 | 6.0-CURRENT after importing NetBSD's if_bridge(4) . |
| 600031 | 147256 | 10 de junho de 2005 | 6.0-CURRENT after struct ifnet was broken out of the driver softcs. |
| 600032 | 147898 | 11 de julho de 2005 | 6.0-CURRENT after the import of libpcap v0.9.1. |
| 600033 | 148388 | 25 de julho de 2005 | 6.0-STABLE after bump of all shared library versions that had not been changed since RELENG_5. |
| 600034 | 149040 | 13 de agosto de 2005 | 6.0-STABLE after credential argument is added to |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | dev_clone event handler. 6.0-RELEASE. |
| 600100 | 151958 | 1 de novembro de 2005 | 6.0-STABLE after 6.0- RELEASE |
| 600101 | 153601 | 21 de dezembro de 2005 | 6.0-STABLE after incorporating scripts from the local_startup directories into the base rcorder(8) . |
| 600102 | 153912 | 30 de dezembro de 2005 | 6.0-STABLE after updating the ELF types and constants. |
| 600103 | 154396 | 15 de janeiro de 2006 | 6.0-STABLE after MFC of pidfile(3) API. |
| 600104 | 154453 | 17 de janeiro de 2006 | 6.0-STABLE after MFC of ldconfig_local_dirs change. |
| 600105 | 156019 | 26 de fevereiro de 2006 | 6.0-STABLE after NLS catalog support of csh(1) . |
| 601000 | 158330 | 6 de maio de 2006 | 6.1-RELEASE |
| 601100 | 158331 | 6 de maio de 2006 | 6.1-STABLE after 6.1- RELEASE. |
| 601101 | 159861 | 22 de junho de 2006 | 6.1-STABLE after the import of csup. |
| 601102 | 160253 | 11 de julho de 2006 | 6.1-STABLE after the iwi(4) update. |
| 601103 | 160429 | 17 de julho de 2006 | 6.1-STABLE after the resolver update to BIND9, and exposure of reentrant version of netdb functions. |
| 601104 | 161098 | 8 de agosto de 2006 | 6.1-STABLE after DSO (dynamic shared objects) support has been enabled in OpenSSL. |
| 601105 | 161900 | 2 de setembro de 2006 | 6.1-STABLE after 802.11 fixups changed the api for the IEEE80211_IOC_STA_INFO ioctl. |
| 602000 | 164312 | 15 de novembro de 2006 | 6.2-RELEASE |
| 602100 | 162329 | 15 de setembro de 2006 | 6.2-STABLE after 6.2- RELEASE. |
| 602101 | 165122 | 12 de dezembro de 2006 | 6.2-STABLE after the addition of Wi-Spy quirk. |
| 602102 | 165596 | 28 de dezembro de 2006 | 6.2-STABLE after pci_find_extcap() addition. |
| 602103 | 166039 | 16 de janeiro de 2007 | 6.2-STABLE after MFC of dlsym change to look for |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | a requested symbol both in specified dso and its implicit dependencies. |
| 602104 | 166314 | 28 de janeiro de 2007 | 6.2-STABLE after MFC of ng_deflate(4) and ng_pred1(4) netgraph nodes and new compression and encryption modes for ng_ppp(4) node. |
| 602105 | 166840 | 20 de fevereiro de 2007 | 6.2-STABLE after MFC of BSD licensed version of gzip(1) ported from NetBSD. |
| 602106 | 168133 | 31 de março de 2007 | 6.2-STABLE after MFC of PCI MSI and MSI-X support. |
| 602107 | 168438 | 6 de abril de 2007 | 6.2-STABLE after MFC of ncurses 5.6 and wide character support. |
| 602108 | 168611 | 11 de abril de 2007 | 6.2-STABLE after MFC of CAM 'SG' peripheral device, which implements a subset of Linux SCSI SG passthrough device API. |
| 602109 | 168805 | 17 de abril de 2007 | 6.2-STABLE after MFC of readline 5.2 patchset 002. |
| 602110 | 169222 | 2 de maio de 2007 | 6.2-STABLE after MFC of pmap_invalidate_cache() , pmap_change_attr() , pmap_mapbios() , pmap_mapdev_attr() , and pmap_unmapbios() for amd64 and i386. |
| 602111 | 170556 | 11 de junho de 2007 | 6.2-STABLE after MFC of BOP_BDFLUSH and caused breakage of the filesystem modules KBI. |
| 602112 | 172284 | 21 de setembro de 2007 | 6.2-STABLE after libutil(3) MFC's. |
| 602113 | 172986 | 25 de outubro de 2007 | 6.2-STABLE after MFC of wide and single byte ctype separation. Newly compiled binary that references to ctype.h may require a new symbol, __mb_sb_limit , which is not available on older systems. |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|-------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 602114 | 173170 | 30 de outubro de 2007 | 6.2-STABLE after ctype ABI forward compatibility restored. |
| 602115 | 173794 | 21 de novembro de 2007 | 6.2-STABLE after back out of wide and single byte ctype separation. |
| 603000 | 173897 | 25 de novembro de 2007 | 6.3-RELEASE |
| 603100 | 173891 | 25 de novembro de 2007 | 6.3-STABLE after 6.3-RELEASE. |
| (Não mudou) | 174434 | 7 de dezembro de 2007 | 6.3-STABLE after fixing multibyte type support in bit macro. |
| 603102 | 178459 | 24 de abril de 2008 | 6.3-STABLE after adding <code>l_sysid</code> to struct flock. |
| 603103 | 179367 | 27 de maio de 2008 | 6.3-STABLE after MFC of the memrchr(3) function. |
| 603104 | 179810 | 15 de junho de 2008 | 6.3-STABLE after MFC of support for <code>:u</code> variable modifier in make(1) . |
| 604000 | 183583 | 4 de outubro de 2008 | 6.4-RELEASE |
| 604100 | 183584 | 4 de outubro de 2008 | 6.4-STABLE after 6.4-RELEASE. |

18.9. Versões do FreeBSD 5

Tabela 18.9. Valores do `__FreeBSD_version` para o FreeBSD 5

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 500000 | 58009 | 13 de março de 2000 | 5.0-CURRENT |
| 500001 | 59348 | 18 de abril de 2000 | 5.0-CURRENT after adding addition ELF header fields, and changing our ELF binary branding method. |
| 500002 | 59906 | 2 de maio de 2000 | 5.0-CURRENT after kld metadata changes. |
| 500003 | 60688 | 18 de maio de 2000 | 5.0-CURRENT after buf/bio changes. |
| 500004 | 60936 | 26 de maio de 2000 | 5.0-CURRENT after binutils upgrade. |
| 500005 | 61221 | 3 de junho de 2000 | 5.0-CURRENT after merging libxpg4 code into libc and after TASKQ interface introduction. |
| 500006 | 61500 | 10 de junho de 2000 | 5.0-CURRENT after the addition of AGP interfaces. |
| 500007 | 62235 | 29 de junho de 2000 | 5.0-CURRENT after Perl upgrade to 5.6.0 |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 500008 | 62764 | 7 de julho de 2000 | 5.0-CURRENT after the update of KAME code to 2000/07 sources. |
| 500009 | 63154 | 14 de julho de 2000 | 5.0-CURRENT after ether_ifattach() and ether_ifdetach() changes. |
| 500010 | 63265 | 16 de julho de 2000 | 5.0-CURRENT after changing mtree defaults back to original variant, adding -L to follow symlinks. |
| 500011 | 63459 | 18 de julho de 2000 | 5.0-CURRENT after kqueue API changed. |
| 500012 | 65353 | 2 de setembro de 2000 | 5.0-CURRENT after setproctitle(3) moved from libutil to libc. |
| 500013 | 65671 | 10 de setembro de 2000 | 5.0-CURRENT after the first SMPng commit. |
| 500014 | 70650 | 4 de janeiro de 2001 | 5.0-CURRENT after <code><sys/select.h></code> moved to <code><sys/selinfo.h></code> . |
| 500015 | 70894 | 10 de janeiro de 2001 | 5.0-CURRENT after combining libgcc.a and libgcc_r.a, and associated GCC linkage changes. |
| 500016 | 71583 | 24 de janeiro de 2001 | 5.0-CURRENT after change allowing libc and libc_r to be linked together, deprecating -pthread option. |
| 500017 | 72650 | 18 de fevereiro de 2001 | 5.0-CURRENT after switch from struct ucured to struct xucured to stabilize kernel-exported API for mountd et al. |
| 500018 | 72975 | 24 de fevereiro de 2001 | 5.0-CURRENT after addition of CPUTYPE make variable for controlling CPU-specific optimizations. |
| 500019 | 77937 | 9 de junho de 2001 | 5.0-CURRENT after moving machine/ioctl_fd.h to sys/fdcio.h |
| 500020 | 78304 | 15 de junho de 2001 | 5.0-CURRENT after locale names renaming. |
| 500021 | 78632 | 22 de junho de 2001 | 5.0-CURRENT after Bzip2 import. Also signifies removal of S/Key. |

Capítulo 18. Valores __FreeBSD_version

| Valor | Revisão | Data | Release |
|-------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 500022 | 83435 | 12 de julho de 2001 | 5.0-CURRENT after SSE support. |
| 500023 | 83435 | 14 de setembro de 2001 | 5.0-CURRENT after KSE Milestone 2. |
| 500024 | 84324 | 1 de outubro de 2001 | 5.0-CURRENT after d_thread_t, and moving UUCP to ports. |
| 500025 | 84481 | 4 de outubro de 2001 | 5.0-CURRENT after ABI change for descriptor and creds passing on 64 bit platforms. |
| 500026 | 84710 | 9 de outubro de 2001 | 5.0-CURRENT after moving to XFree86 4 by default for package builds, and after the new libc strnstr() function was added. |
| 500027 | 84743 | 10 de outubro de 2001 | 5.0-CURRENT after the new libc strcasestr() function was added. |
| 500028 | 87879 | 14 de dezembro de 2001 | 5.0-CURRENT after the userland components of smbfs were imported. |
| (Não mudou) | | | 5.0-CURRENT after the new C99 specific-width integer types were added. |
| 500029 | 89938 | 29 de janeiro de 2002 | 5.0-CURRENT after a change was made in the return value of sendfile(2) . |
| 500030 | 90711 | 15 de fevereiro de 2002 | 5.0-CURRENT after the introduction of the type <code>fflags_t</code> , which is the appropriate size for file flags. |
| 500031 | 91203 | 24 de fevereiro de 2002 | 5.0-CURRENT after the usb structure element rename. |
| 500032 | 92453 | 16 de março de 2002 | 5.0-CURRENT after the introduction of Perl 5.6.1. |
| 500033 | 93722 | 3 de abril de 2002 | 5.0-CURRENT after the <code>sendmail_enable rc.conf(5)</code> variable was made to take the value NONE. |
| 500034 | 95831 | 30 de abril de 2002 | 5.0-CURRENT after <code>mtx_init()</code> grew a third argument. |
| 500035 | 96498 | 13 de maio de 2002 | 5.0-CURRENT with Gcc 3.1. |
| 500036 | 96781 | 17 de maio de 2002 | 5.0-CURRENT without Perl in /usr/src |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 500037 | 97516 | 29 de maio de 2002 | 5.0-CURRENT after the addition of <code>dlfunc(3)</code> |
| 500038 | 100591 | 24 de julho de 2002 | 5.0-CURRENT after the types of some struct <code>sockbuf</code> members were changed and the structure was reordered. |
| 500039 | 102757 | 1 de setembro de 2002 | 5.0-CURRENT after GCC 3.2.1 import. Also after headers stopped using <code>_BSD_FOO_T_</code> and started using <code>_FOO_T_DECLARED</code> . This value can also be used as a conservative estimate of the start of bzip2(1) package support. |
| 500040 | 103675 | 20 de setembro de 2002 | 5.0-CURRENT after various changes to disk functions were made in the name of removing dependency on <code>disklabel</code> structure internals. |
| 500041 | 104250 | 1 de outubro de 2002 | 5.0-CURRENT after the addition of <code>getopt_long(3)</code> to <code>libc</code> . |
| 500042 | 105178 | 15 de outubro de 2002 | 5.0-CURRENT after Binutils 2.13 upgrade, which included new FreeBSD emulation, <code>vec</code> , and output format. |
| 500043 | 106289 | 1 de novembro de 2002 | 5.0-CURRENT after adding weak <code>pthread_XXX</code> stubs to <code>libc</code> , obsoleting <code>libXThrStub.so</code> . 5.0-RELEASE. |
| 500100 | 109405 | 17 de janeiro de 2003 | 5.0-CURRENT after branching for <code>RELENG_5_0</code> |
| 500101 | 111120 | 19 de fevereiro de 2003 | <code><sys/dkstat.h></code> is empty. Do not include it. |
| 500102 | 111482 | 25 de fevereiro de 2003 | 5.0-CURRENT after the <code>d_mmap_t</code> interface change. |
| 500103 | 111540 | 26 de fevereiro de 2003 | 5.0-CURRENT after <code>taskqueue_swi</code> changed to run without <code>Giant</code> , and <code>taskqueue_swi_giant</code> added to run with <code>Giant</code> . |
| 500104 | 111600 | 27 de fevereiro de 2003 | <code>cdevsw_add()</code> and <code>cdevsw_remove()</code> no longer exists. Appearance of |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | MAJOR_AUTO allocation facility. |
| 500105 | 111864 | 4 de março de 2003 | 5.0-CURRENT after new cdevsw initialization method. |
| 500106 | 112007 | 8 de março de 2003 | devstat_add_entry() has been replaced by devstat_new_entry() |
| 500107 | 112288 | 15 de março de 2003 | Devstat interface change; see sys/sys/param.h 1.149 |
| 500108 | 112300 | 15 de março de 2003 | Token-Ring interface changes. |
| 500109 | 112571 | 25 de março de 2003 | Addition of vm_paddr_t. |
| 500110 | 112741 | 28 de março de 2003 | 5.0-CURRENT after realpath(3) has been made thread-safe |
| 500111 | 113273 | 9 de abril de 2003 | 5.0-CURRENT after usbhid(3) has been synced with NetBSD |
| 500112 | 113597 | 17 de abril de 2003 | 5.0-CURRENT after new NSS implementation and addition of POSIX.1 getpw*_r , getgr*_r functions |
| 500113 | 114492 | 2 de maio de 2003 | 5.0-CURRENT after removal of the old rc system. |
| 501000 | 115816 | 4 de junho de 2003 | 5.1-RELEASE. |
| 501100 | 115710 | 2 de junho de 2003 | 5.1-CURRENT after branching for RELENG_5_1. |
| 501101 | 117025 | 29 de junho de 2003 | 5.1-CURRENT after correcting the semantics of sigtimedwait(2) and sigwaitinfo(2) . |
| 501102 | 117191 | 3 de julho de 2003 | 5.1-CURRENT after adding the lockfunc and lockfuncarg fields to bus_dma_tag_create(9) . |
| 501103 | 118241 | 31 de julho de 2003 | 5.1-CURRENT after GCC 3.3.1-pre 20030711 snapshot integration. |
| 501104 | 118511 | 5 de agosto de 2003 | 5.1-CURRENT 3ware API changes to twe. |
| 501105 | 119021 | 17 de agosto de 2003 | 5.1-CURRENT dynamically-linked /bin and /sbin support and movement of libraries to /lib. |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 501106 | 119881 | 8 de setembro de 2003 | 5.1-CURRENT after adding kernel support for Coda 6.x. |
| 501107 | 120180 | 17 de setembro de 2003 | 5.1-CURRENT after 16550 UART constants moved from <code><dev/sio/sioreg.h></code> to <code><dev/ic/ns16550.h></code> . Also when libmap functionality was unconditionally supported by rtdl. |
| 501108 | 120386 | 23 de setembro de 2003 | 5.1-CURRENT after PFIL_HOOKS API update |
| 501109 | 120503 | 27 de setembro de 2003 | 5.1-CURRENT after adding kiconv(3) |
| 501110 | 120556 | 28 de setembro de 2003 | 5.1-CURRENT after changing default operations for open and close in cdevsw |
| 501111 | 121125 | 16 de outubro de 2003 | 5.1-CURRENT after changed layout of cdevsw |
| 501112 | 121129 | 16 de outubro de 2003 | 5.1-CURRENT after adding kobj multiple inheritance |
| 501113 | 121816 | 31 de outubro de 2003 | 5.1-CURRENT after the if_xname change in struct ifnet |
| 501114 | 122779 | 16 de novembro de 2003 | 5.1-CURRENT after changing /bin and /sbin to be dynamically linked |
| 502000 | 123198 | 7 de dezembro de 2003 | 5.2-RELEASE |
| 502010 | 126150 | 23 de fevereiro de 2004 | 5.2.1-RELEASE |
| 502100 | 123196 | 7 de dezembro de 2003 | 5.2-CURRENT after branching for RELENG_5_2 |
| 502101 | 123677 | 19 de dezembro de 2003 | 5.2-CURRENT after <code>_cxa_atexit/_cxa_finalize</code> functions were added to libc. |
| 502102 | 125236 | 30 de janeiro de 2004 | 5.2-CURRENT after change of default thread library from <code>libc_r</code> to <code>libpthread</code> . |
| 502103 | 126083 | 21 de fevereiro de 2004 | 5.2-CURRENT after device driver API megapatch. |
| 502104 | 126208 | 25 de fevereiro de 2004 | 5.2-CURRENT after <code>getopt_long_only()</code> addition. |
| 502105 | 126644 | 5 de março de 2004 | 5.2-CURRENT after NULL is made into <code>((void *)0)</code> for C, creating more warnings. |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 502106 | 126757 | 8 de março de 2004 | 5.2-CURRENT after pf is linked to the build and install. |
| 502107 | 126819 | 10 de março de 2004 | 5.2-CURRENT after time_t is changed to a 64-bit value on sparc64. |
| 502108 | 126891 | 12 de março de 2004 | 5.2-CURRENT after Intel C/C++ compiler support in some headers and execve(2) changes to be more strictly conforming to POSIX. |
| 502109 | 127312 | 22 de março de 2004 | 5.2-CURRENT after the introduction of the bus_alloc_resource_any API |
| 502110 | 127475 | 27 de março de 2004 | 5.2-CURRENT after the addition of UTF-8 locales |
| 502111 | 128144 | 11 de abril de 2004 | 5.2-CURRENT after the removal of the getvfsent(3) API |
| 502112 | 128182 | 13 de abril de 2004 | 5.2-CURRENT after the addition of the .warning directive for make. |
| 502113 | 130057 | 4 de junho de 2004 | 5.2-CURRENT after ttyioctl() was made mandatory for serial drivers. |
| 502114 | 130418 | 13 de junho de 2004 | 5.2-CURRENT after import of the ALTQ framework. |
| 502115 | 130481 | 14 de junho de 2004 | 5.2-CURRENT after changing sema_timedwait(9) to return 0 on success and a non-zero error code on failure. |
| 502116 | 130585 | 16 de junho de 2004 | 5.2-CURRENT after changing kernel dev_t to be pointer to struct cdev*. |
| 502117 | 130640 | 17 de junho de 2004 | 5.2-CURRENT after changing kernel udev_t to dev_t. |
| 502118 | 130656 | 17 de junho de 2004 | 5.2-CURRENT after adding support for CLOCK_VIRTUAL and CLOCK_PROF to clock_gettime(2) and clock_getres(2) . |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 502119 | 130934 | 22 de junho de 2004 | 5.2-CURRENT after changing network interface cloning overhaul. |
| 502120 | 131429 | 2 de julho de 2004 | 5.2-CURRENT after the update of the package tools to revision 20040629. |
| 502121 | 131883 | 9 de julho de 2004 | 5.2-CURRENT after marking Bluetooth code as non-i386 specific. |
| 502122 | 131971 | 11 de julho de 2004 | 5.2-CURRENT after the introduction of the KDB debugger framework, the conversion of DDB into a backend and the introduction of the GDB backend. |
| 502123 | 132025 | 12 de julho de 2004 | 5.2-CURRENT after change to make VFS_ROOT take a struct thread argument as does vflush. Struct kinfo_proc now has a user data pointer. The switch of the default X implementation to xorg was also made at this time. |
| 502124 | 132597 | 24 de julho de 2004 | 5.2-CURRENT after the change to separate the way ports rc.d and legacy scripts are started. |
| 502125 | 132726 | 28 de julho de 2004 | 5.2-CURRENT after the backout of the previous change. |
| 502126 | 132914 | 31 de julho de 2004 | 5.2-CURRENT after the removal of kmem_alloc_pageable() and the import of gcc 3.4.2. |
| 502127 | 132991 | 2 de agosto de 2004 | 5.2-CURRENT after changing the UMA kernel API to allow ctors/inits to fail. |
| 502128 | 133306 | 8 de agosto de 2004 | 5.2-CURRENT after the change of the vfs_mount signature as well as global replacement of PRISON_ROOT with SUSER_ALLOWJAIL for the suser(9) API. |
| 503000 | 134189 | 23 de agosto de 2004 | 5.3-BETA/RC before the pfil API change |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 503001 | 135580 | 22 de setembro de 2004 | 5.3-RELEASE |
| 503100 | 136595 | 16 de outubro de 2004 | 5.3-STABLE after branching for RELENG_5_3 |
| 503101 | 138459 | 3 de dezembro de 2004 | 5.3-STABLE after addition of glibc style <code>strftime(3)</code> padding options. |
| 503102 | 141788 | 13 de fevereiro de 2005 | 5.3-STABLE after OpenBSD's <code>nc(1)</code> import MFC. |
| 503103 | 142639 | 27 de fevereiro de 2005 | 5.4-PRERELEASE after the MFC of the fixes in <code><src/include/stdbool.h></code> and <code><src/sys/i386/include/_types.h></code> for using the GCC-compatibility of the Intel C/C++ compiler. |
| 503104 | 142835 | 28 de fevereiro de 2005 | 5.4-PRERELEASE after the MFC of the change of <code>ifi_epoch</code> from wall clock time to uptime. |
| 503105 | 143029 | 2 de março de 2005 | 5.4-PRERELEASE after the MFC of the fix of EOVERFLOW check in <code>vswprintf(3)</code> . |
| 504000 | 144575 | 3 de abril de 2005 | 5.4-RELEASE. |
| 504100 | 144581 | 3 de abril de 2005 | 5.4-STABLE after branching for RELENG_5_4 |
| 504101 | 146105 | 11 de maio de 2005 | 5.4-STABLE after increasing the default thread stack sizes |
| 504102 | 504101 | 24 de junho de 2005 | 5.4-STABLE after the addition of <code>sha256</code> |
| 504103 | 150892 | 3 de outubro de 2005 | 5.4-STABLE after the MFC of <code>if_bridge</code> |
| 504104 | 152370 | 13 de novembro de 2005 | 5.4-STABLE after the MFC of <code>bsdifff</code> and <code>portsnap</code> |
| 504105 | 154464 | 17 de janeiro de 2006 | 5.4-STABLE after MFC of <code>ldconfig_local_dirs</code> change. |
| 505000 | 158481 | 12 de maio de 2006 | 5.5-RELEASE. |
| 505100 | 158482 | 12 de maio de 2006 | 5.5-STABLE after branching for RELENG_5_5 |

18.10. Versões do FreeBSD 4

Tabela 18.10. Valores do `__FreeBSD_version` para o FreeBSD 4

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 400000 | 43041 | 22 de janeiro de 1999 | 4.0-CURRENT after 3.4 branch |
| 400001 | 44177 | 20 de fevereiro de 1999 | 4.0-CURRENT after change in dynamic linker handling |
| 400002 | 44699 | 13 de março de 1999 | 4.0-CURRENT after C++ constructor/destructor order change |
| 400003 | 45059 | 27 de março de 1999 | 4.0-CURRENT after functioning dladdr(3) |
| 400004 | 45321 | 5 de abril de 1999 | 4.0-CURRENT after <code>_deregister_frame_info</code> dynamic linker bug fix (also 4.0-CURRENT after EGCS 1.1.2 integration) |
| 400005 | 46113 | 27 de abril de 1999 | 4.0-CURRENT after suser(9) API change (also 4.0-CURRENT after newbus) |
| 400006 | 47640 | 31 de maio de 1999 | 4.0-CURRENT after <code>cdevsw</code> registration change |
| 400007 | 47992 | 17 de junho de 1999 | 4.0-CURRENT after the addition of <code>so_cred</code> for socket level credentials |
| 400008 | 48048 | 20 de junho de 1999 | 4.0-CURRENT after the addition of a poll syscall wrapper to <code>libc_r</code> |
| 400009 | 48936 | 20 de julho de 1999 | 4.0-CURRENT after the change of the kernel's <code>dev_t</code> type to <code>struct specinfo</code> pointer |
| 400010 | 51649 | 25 de setembro de 1999 | 4.0-CURRENT after fixing a hole in jail(2) |
| 400011 | 51791 | 29 de setembro de 1999 | 4.0-CURRENT after the <code>sigset_t</code> datatype change |
| 400012 | 53164 | 15 de novembro de 1999 | 4.0-CURRENT after the cutover to the GCC 2.95.2 compiler |
| 400013 | 54123 | 4 de dezembro de 1999 | 4.0-CURRENT after adding pluggable linux-mode ioctl handlers |
| 400014 | 56216 | 18 de janeiro de 2000 | 4.0-CURRENT after importing OpenSSL |
| 400015 | 56700 | 27 de janeiro de 2000 | 4.0-CURRENT after the C++ ABI change in GCC 2.95.2 from <code>-fvtable-thunks</code> |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | to -fno-vtable-thunks by default |
| 400016 | 57529 | 27 de fevereiro de 2000 | 4.0-CURRENT after importing OpenSSH |
| 400017 | 58005 | 13 de março de 2000 | 4.0-RELEASE |
| 400018 | 58170 | 17 de março de 2000 | 4.0-STABLE after 4.0-RELEASE |
| 400019 | 60047 | 5 de maio de 2000 | 4.0-STABLE after the introduction of delayed checksums. |
| 400020 | 61262 | 4 de junho de 2000 | 4.0-STABLE after merging libxpg4 code into libc. |
| 400021 | 62820 | 8 de julho de 2000 | 4.0-STABLE after upgrading Binutils to 2.10.0, ELF branding changes, and tcsh in the base system. |
| 410000 | 63095 | 14 de julho de 2000 | 4.1-RELEASE |
| 410001 | 64012 | 29 de julho de 2000 | 4.1-STABLE after 4.1-RELEASE |
| 410002 | 65962 | 16 de setembro de 2000 | 4.1-STABLE after setproctitle(3) moved from libutil to libc. |
| 411000 | 66336 | 25 de setembro de 2000 | 4.1.1-RELEASE |
| 411001 | | | 4.1.1-STABLE after 4.1.1-RELEASE |
| 420000 | 68066 | 31 de outubro de 2000 | 4.2-RELEASE |
| 420001 | 70895 | 10 de janeiro de 2001 | 4.2-STABLE after combining libgcc.a and libgcc_r.a, and associated GCC linkage changes. |
| 430000 | 73800 | 6 de março de 2001 | 4.3-RELEASE |
| 430001 | 76779 | 18 de maio de 2001 | 4.3-STABLE after wint_t introduction. |
| 430002 | 80157 | 22 de julho de 2001 | 4.3-STABLE after PCI powerstate API merge. |
| 440000 | 80923 | 1 de agosto de 2001 | 4.4-RELEASE |
| 440001 | 85341 | 23 de outubro de 2001 | 4.4-STABLE after d_thread_t introduction. |
| 440002 | 86038 | 4 de novembro de 2001 | 4.4-STABLE after mount structure changes (affects filesystem klds). |
| 440003 | 88130 | 18 de dezembro de 2001 | 4.4-STABLE after the userland components of smbfs were imported. |
| 450000 | 88271 | 20 de dezembro de 2001 | 4.5-RELEASE |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 450001 | 91203 | 24 de fevereiro de 2002 | 4.5-STABLE after the usb structure element rename. |
| 450002 | 92151 | 12 de março de 2002 | 4.5-STABLE after locale changes. |
| 450003 | | | (Never created) |
| 450004 | 94840 | 16 de abril de 2002 | 4.5-STABLE after the <code>sendmail_enable rc.conf(5)</code> variable was made to take the value <code>NONE</code> . |
| 450005 | 95555 | 27 de abril de 2002 | 4.5-STABLE after moving to XFree86 4 by default for package builds. |
| 450006 | 95846 | 1 de maio de 2002 | 4.5-STABLE after accept filtering was fixed so that is no longer susceptible to an easy DoS. |
| 460000 | 97923 | 21 de junho de 2002 | 4.6-RELEASE |
| 460001 | 98730 | 21 de junho de 2002 | 4.6-STABLE <code>sendfile(2)</code> fixed to comply with documentation, not to count any headers sent against the amount of data to be sent from the file. |
| 460002 | 100366 | 19 de julho de 2002 | 4.6.2-RELEASE |
| 460100 | 98857 | 26 de junho de 2002 | 4.6-STABLE |
| 460101 | 98880 | 26 de junho de 2002 | 4.6-STABLE after MFC of <code>`sed -i'</code> . |
| 460102 | 102759 | 1 de setembro de 2002 | 4.6-STABLE after MFC of many new <code>pkg_install</code> features from the HEAD. |
| 470000 | 104655 | 8 de outubro de 2002 | 4.7-RELEASE |
| 470100 | 104717 | 9 de outubro de 2002 | 4.7-STABLE |
| 470101 | 106732 | 10 de novembro de 2002 | Start generated <code>_std{in,out,err}p</code> references rather than <code>_sF</code> . This changes <code>std{in,out,err}</code> from a compile time expression to a runtime one. |
| 470102 | 109753 | 23 de janeiro de 2003 | 4.7-STABLE after MFC of <code>mbuf</code> changes to replace <code>m_aux</code> mbufs by <code>m_tag</code> 's |
| 470103 | 110887 | 14 de fevereiro de 2003 | 4.7-STABLE gets OpenSSL 0.9.7 |
| 480000 | 112852 | 30 de março de 2003 | 4.8-RELEASE |
| 480100 | 113107 | 5 de abril de 2003 | 4.8-STABLE |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 480101 | 115232 | 22 de maio de 2003 | 4.8-STABLE after realpath(3) has been made thread-safe |
| 480102 | 118737 | 10 de agosto de 2003 | 4.8-STABLE 3ware API changes to twe. |
| 490000 | 121592 | 27 de outubro de 2003 | 4.9-RELEASE |
| 490100 | 121593 | 27 de outubro de 2003 | 4.9-STABLE |
| 490101 | 124264 | 8 de janeiro de 2004 | 4.9-STABLE after <code>e_sid</code> was added to struct <code>kinfo_eproc</code> . |
| 490102 | 125417 | 4 de fevereiro de 2004 | 4.9-STABLE after MFC of <code>libmap</code> functionality for <code>rtld</code> . |
| 491000 | 129700 | 25 de maio de 2004 | 4.10-RELEASE |
| 491100 | 129918 | 1 de junho de 2004 | 4.10-STABLE |
| 491101 | 133506 | 11 de agosto de 2004 | 4.10-STABLE after MFC of revision 20040629 of the package tools |
| 491102 | 137786 | 16 de novembro de 2004 | 4.10-STABLE after VM fix dealing with unwiring of fictitious pages |
| 492000 | 138960 | 17 de dezembro de 2004 | 4.11-RELEASE |
| 492100 | 138959 | 17 de dezembro de 2004 | 4.11-STABLE |
| 492101 | 157843 | 18 de abril de 2006 | 4.11-STABLE after adding <code>libdata/ldconfig</code> directories to <code>mtree</code> files. |

18.11. Versões do FreeBSD 3

Tabela 18.11. Valores do `__FreeBSD_version` para o FreeBSD 3

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| 300000 | 22917 | 19 de fevereiro de 1996 | 3.0-CURRENT before mount(2) change |
| 300001 | 36283 | 24 de setembro de 1997 | 3.0-CURRENT after mount(2) change |
| 300002 | 36592 | 2 de junho de 1998 | 3.0-CURRENT after semctl(2) change |
| 300003 | 36735 | 7 de junho de 1998 | 3.0-CURRENT after <code>ioctl</code> arg changes |
| 300004 | 38768 | 3 de setembro de 1998 | 3.0-CURRENT after ELF conversion |
| 300005 | 40438 | 16 de outubro de 1998 | 3.0-RELEASE |
| 300006 | 40445 | 16 de outubro de 1998 | 3.0-CURRENT after 3.0-RELEASE |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 300007 | 43042 | 22 de janeiro de 1999 | 3.0-STABLE after 3/4 branch |
| 310000 | 43807 | 9 de fevereiro de 1999 | 3.1-RELEASE |
| 310001 | 45060 | 27 de março de 1999 | 3.1-STABLE after 3.1-RELEASE |
| 310002 | 45689 | 14 de abril de 1999 | 3.1-STABLE after C++ constructor/destructor order change |
| 320000 | | | 3.2-RELEASE |
| 320001 | 46742 | 8 de maio de 1999 | 3.2-RELEASE |
| 320002 | 50563 | 29 de agosto de 1999 | 3.2-STABLE after binary-incompatible IPFW and socket changes |
| 330000 | 50813 | 2 de setembro de 1999 | 3.3-RELEASE |
| 330001 | 51328 | 16 de setembro de 1999 | 3.3-RELEASE |
| 330002 | 53671 | 24 de novembro de 1999 | 3.3-STABLE after adding mkstemp(3) to libc |
| 340000 | 54166 | 5 de dezembro de 1999 | 3.4-RELEASE |
| 340001 | 54730 | 17 de dezembro de 1999 | 3.4-RELEASE |
| 350000 | 61876 | 20 de junho de 2000 | 3.5-RELEASE |
| 350001 | 63043 | 12 de julho de 2000 | 3.5-STABLE |

18.12. Versões do FreeBSD 2.2

Tabela 18.12. Valores do `__FreeBSD_version` para o FreeBSD 2.2

| Valor | Revisão | Data | Release |
|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 220000 | 22918 | 19 de fevereiro de 1997 | 2.2-RELEASE |
| (Não mudou) | | | 2.2.1-RELEASE |
| (Não mudou) | | | 2.2-STABLE after 2.2.1-RELEASE |
| 221001 | 24941 | 15 de abril de 1997 | 2.2-STABLE after texinfo-3.9 |
| 221002 | 25325 | 30 de abril de 1997 | 2.2-STABLE after top |
| 222000 | 25851 | 16 de maio de 1997 | 2.2.2-RELEASE |
| 222001 | 25921 | 19 de maio de 1997 | 2.2-STABLE after 2.2.2-RELEASE |
| 225000 | 30053 | 2 de outubro de 1997 | 2.2.5-RELEASE |
| 225001 | 31300 | 20 de novembro de 1997 | 2.2-STABLE after 2.2.5-RELEASE |
| 225002 | 32019 | 27 de dezembro de 1997 | 2.2-STABLE after ldconfig - R merge |
| 226000 | 34445 | 24 de março de 1998 | 2.2.6-RELEASE |
| 227000 | 37803 | 21 de julho de 1998 | 2.2.7-RELEASE |

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| 227001 | 37809 | 21 de julho de 1998 | 2.2-STABLE after 2.2.7-RELEASE |
| 227002 | 39489 | 19 de setembro de 1998 | 2.2-STABLE after semctl(2) change |
| 228000 | 41403 | 29 de novembro de 1998 | 2.2.8-RELEASE |
| 228001 | 41418 | 29 de novembro de 1998 | 2.2-STABLE after 2.2.8-RELEASE |



Nota

Note que o 2.2-STABLE às vezes é identificado como “2.2.5-STABLE” após o 2.2.5-RELEASE. O padrão costumava ser ano seguido do mês, mas decidimos mudá-lo para um sistema maior/menor mais simples a partir de 2.2. Isso aconteceu porque o desenvolvimento paralelo em várias branches inviabilizou a classificação dos lançamentos apenas por suas datas reais de lançamento. Não se preocupe com velhos -CURRENTs; eles estão listados aqui apenas para referência.

18.13. FreeBSD 2 Antes das Versões 2.2-RELEASE

Tabela 18.13. Valores do `__FreeBSD_version` para o FreeBSD 2 de antes da 2.2-RELEASE

| Valor | Revisão | Data | Release |
|--------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| 119411 | | | 2.0-RELEASE |
| 199501 | 7153 | 19 de março de 1995 | 2.1-CURRENT |
| 199503 | 7310 | 24 de março de 1995 | 2.1-CURRENT |
| 199504 | 7704 | 9 de abril de 1995 | 2.0.5-RELEASE |
| 199508 | 10297 | 26 de agosto de 1995 | 2.2-CURRENT before 2.1 |
| 199511 | 12189 | 10 de novembro de 1995 | 2.1.0-RELEASE |
| 199512 | 12196 | 10 de novembro de 1995 | 2.2-CURRENT before 2.1.5 |
| 199607 | 17067 | 10 de julho de 1996 | 2.1.5-RELEASE |
| 199608 | 17127 | 12 de julho de 1996 | 2.2-CURRENT before 2.1.6 |
| 199612 | 19358 | 15 de novembro de 1996 | 2.1.6-RELEASE |
| 199612 | | | 2.1.7-RELEASE |

